Guia Completo de Manutenção do Site MFQ

25 de março de 2026

Cheat Sheet

Todos os comandos deste documento aparecem sem `$` no começo, para facilitar copiar e colar. Os comandos abaixo assumem que você já entrou na pasta raiz do repositório.

Fluxo diário

```
git status
git pull --rebase
cd mfq
hugo server
```

Gerar o site final

```
cd mfq
hugo
```

O site gerado ficará em `mfq/public/`.

Publicar no servidor

Confirme host, usuário e credenciais com a equipe antes de usar.

```
cd mfq
hugo
cd public
scp -r * mfq@ssh.ime.unicamp.br:public_html/
```

Arquivos que você mais vai editar

Arquivo ou pasta	Uso
`mfq/content/english/people/`	perfis das pessoas

Arquivo ou pasta	Uso
`mfq/content/english/publications/publications.yaml`	lista de publicações
`mfq/content/english/talks/upcoming.md`	talks futuras
`mfq/content/english/talks/previous.md`	talks passadas
`mfq/content/english/research/`	tópicos de pesquisa
`mfq/content/english/gallery/index.md`	eventos e fotos da galeria
`mfq/data/en/homepage.yml`	cards de pesquisa e textos da home

Sumário

1 Visão geral do repositório **3**

2 Instalação **3**

2.1 Windows . . . 3

2.2 Linux . . . 3

2.2.1 Git . . . 3

2.2.2 Hugo . . . 4

3 Primeira configuração do projeto **4**

3.1 Se você for o mantenedor principal . . . 4

3.2 Se você só vai fazer edições pontuais . . . 4

4 Como usar Git neste projeto **5**

4.1 O que é o Git . . . 5

4.2 Conceitos que importam aqui . . . 5

4.3 Fluxo simples no terminal . . . 5

4.4 Fluxo simples no VS Code . . . 6

4.5 Comandos que vale conhecer . . . 6

5 Como usar Hugo neste projeto **6**

5.1 Visualizar o site localmente . . . 6

5.2 Gerar a versão final do site . . . 7

5.3 O que verificar antes de publicar . . . 7

6 Adicionar uma pessoa nova **7**

6.1 Passo a passo . . . 7
6.2 Estrutura esperada . . . 7
6.3 Modelo de index.md . . . 7
6.4 Observações importantes . . . 8

7 Adicionar uma publicação nova **8**
7.1 Campos principais . . . 8
7.2 Modelo de item . . . 8
7.3 Regras práticas . . . 9

8 Adicionar um evento novo na galeria **9**
8.1 Passo a passo . . . 9
8.2 Exemplo . . . 9
8.3 Observações . . . 9

9 Alterar ou adicionar tópicos de pesquisa **9**
9.1 Editar um tópico existente . . . 9
9.2 Adicionar um tópico novo . . . 10
9.3 O que controlar . . . 10
9.4 Importante: home e página de research não são a mesma coisa . . . 10

10 Adicionar uma Nonlocal Talk **10**
10.1 Fluxo recomendado . . . 11
10.2 Modelo para uma talk futura . . . 11
10.3 Observações . . . 11

11 Ajustes frequentes fora desses blocos **11**
11.1 Textos gerais da home . . . 11
11.2 Página About / Contact . . . 12

12 Checklist antes de fechar a tarefa **12**

13 Publicação no servidor **12**

14 Problemas comuns **12**
14.1 A página não apareceu . . . 12
14.2 O link do autor na publicação não funciona . . . 13
14.3 O preview local não abriu . . . 13

15 Resumo final **13**

1 Visão geral do repositório

O site é um site estático em Hugo. O trabalho do dia a dia acontece quase sempre nestes lugares:

- `mfq/content/english/people/`: uma pasta por pessoa, com `index.md` e a foto.
- `mfq/content/english/publications/`: página de publicações e arquivo `publications.yaml`.
- `mfq/content/english/research/`: uma página por tema de pesquisa.
- `mfq/content/english/talks/`: introdução, upcoming e previous.
- `mfq/content/english/gallery/`: galeria e eventos com imagens.
- `mfq/data/en/homepage.yml`: textos e cards da página inicial.

O tema do Hugo já está dentro do próprio projeto, em `mfq/themes/vex-hugo`. Para rodar o site localmente, use `hugo server` dentro de `mfq/`.

2 Instalação

2.1 Windows

Se você está no Windows, o procedimento recomendado para manter este site é o seguinte:

1. Faça backup dos seus arquivos.
2. Instale Linux.
3. Remova o Windows.
4. Volte para a próxima subseção, **Linux**, e siga normalmente.

2.2 Linux

2.2.1 Git

Escolha apenas o bloco da sua distribuição Linux.

Debian / Ubuntu

```
sudo apt update
sudo apt install git
```

Fedora

```
sudo dnf install git
```

Arch / Manjaro

```
sudo pacman -S git
```

Depois configure seu nome e seu e-mail uma vez:

```
git config --global user.name "Seu Nome"
git config --global user.email "seu.email@exemplo.com"
```

2.2.2 Hugo

Este repositório compila com Hugo Extended. Instale a versão "extended".

Debian / Ubuntu

```
sudo apt update
sudo apt install hugo
```

Fedora

```
sudo dnf install hugo
```

Arch / Manjaro

```
sudo pacman -S hugo
```

Confira se os programas foram instalados:

```
git --version
hugo version
```

3 Primeira configuração do projeto

3.1 Se você for o mantenedor principal

A primeira coisa a fazer é criar um *fork* do repositório no GitHub. Esse fork é uma cópia do projeto na sua conta, o que facilita continuidade, administração e recuperação do histórico.

Depois, clone o seu fork e entre na pasta:

```
git clone <URL_DO_SEU_FORK> mathfoundq
cd mathfoundq
```

3.2 Se você só vai fazer edições pontuais

Se você não for o mantenedor principal, peça à equipe a URL do repositório que deve receber as mudanças e clone normalmente:

```
git clone <URL_DO_REPOSITORIO> mathfoundq
cd mathfoundq
```

O branch principal deste projeto é `master`.

4 Como usar Git neste projeto

4.1 O que é o Git

Git é o sistema que registra o histórico do projeto. Ele permite saber o que mudou, quando mudou e quem mudou. Na prática, é ele que organiza as edições do site sem transformar tudo em uma pasta caótica de cópias com nomes como `site-final-agora-v2-definitivo`.

4.2 Conceitos que importam aqui

- **Repositório remoto**: a versão do projeto que está no GitHub.
- **Fork**: uma cópia desse repositório remoto na sua própria conta do GitHub.
- **Repositório local**: a cópia que fica no seu computador, dentro da pasta `mathfoundq`.
- **Arquivo modificado**: um arquivo que você editou localmente e que o Git percebeu como diferente da última versão salva.
- **Commit**: um "salvamento com histórico", isto é, um ponto registrado no tempo com uma mensagem explicando a mudança.

Quando você altera um arquivo como `publications.yaml` ou `index.md`, a mudança existe primeiro só no seu repositório local. Ela só entra no histórico do Git quando você faz um commit. Ela só vai para o GitHub quando você faz um push.

4.3 Fluxo simples no terminal

Você não precisa rodar todos os comandos possíveis do Git toda vez. Na maior parte do tempo, um fluxo simples resolve:

1. Entre na pasta raiz do repositório.
2. Rode `git pull -rebase` para atualizar sua cópia local.
3. Faça suas edições.
4. Rode `git status` para ver o que mudou.
5. Faça um commit.
6. Envie com `git push`.

Um exemplo mínimo:

```
git pull --rebase
git status
git add .
git commit -m "Atualiza site MFQ"
git push
```

Se quiser revisar linha por linha antes de salvar, aí sim vale usar `git diff`, mas isso é opcional no dia a dia.

4.4 Fluxo simples no VS Code

Se você usa VS Code, dá para fazer quase tudo por interface gráfica.

1. Abra a pasta do projeto no VS Code.
2. Vá no painel **Source Control**.
3. Veja a lista de arquivos modificados.
4. Clique em um arquivo para ver o diff visual.
5. Use o botão `+` para incluir a mudança no commit.
6. Escreva a mensagem do commit.
7. Clique em **Commit**.
8. Use os botões de **Sync**, **Pull** e **Push** quando precisar.

O suporte básico a Git já vem no próprio VS Code. Extensões de Git podem ajudar, mas você não precisa delas para o essencial.

4.5 Comandos que vale conhecer

Comando	O que faz
`git pull -rebase`	atualiza sua cópia local com base no remoto configurado
`git status`	mostra arquivos alterados
`git diff`	mostra exatamente o que mudou; é útil, mas não obrigatório toda vez
`git add <arquivo>`	coloca um arquivo no próximo commit
`git add .`	coloca todas as alterações do diretório atual
`git commit -m "..."`	cria um commit com mensagem
`git push`	envia seus commits para o remoto configurado

5 Como usar Hugo neste projeto

Entre em `mfq/` para rodar os comandos do Hugo:

```
cd mfq
```

5.1 Visualizar o site localmente

```
hugo server
```

Depois abra no navegador a URL local mostrada pelo próprio Hugo no terminal.

5.2 Gerar a versão final do site

```
hugo
```

Isso gera a pasta `mfq/public/`, que contém o site estático pronto para ser publicado.

5.3 O que verificar antes de publicar

- Se a pessoa nova aparece na seção correta.
- Se a imagem carregou.
- Se a publicação entrou no ano correto.
- Se links de autores e links externos funcionam.
- Se a talk foi para *upcoming* ou *previous* corretamente.
- Se o tema de pesquisa aparece em `/research`.

6 Adicionar uma pessoa nova

Cada pessoa é um *page bundle* do Hugo: uma pasta própria com `index.md` e a imagem dentro dela.

6.1 Passo a passo

1. Crie uma pasta em `mfq/content/english/people/`.
2. O nome da pasta será o *slug* da pessoa. Exemplo: `maria_silva/`.
3. Coloque a foto dentro da mesma pasta.
4. Crie um arquivo `index.md`.
5. Escolha a categoria correta: `leader`, `researcher`, `student` ou `alumni`.
6. Deixe `draft: false`, senão a página não aparece.

6.2 Estrutura esperada

```
mfq/content/english/people/maria_silva/
mfq/content/english/people/maria_silva/index.md
mfq/content/english/people/maria_silva/maria_silva.jpg
```

6.3 Modelo de index.md

```
---
title: "Maria Silva"
images:
  - "maria_silva.jpg"
```

```
summary: Ph.D. student
categories: student
draft: false
---

Short biography in English.

[Lattes](http://exemplo.com)
[ORCID](https://orcid.org/0000-0000-0000-0000)
```

6.4 Observações importantes

- A foto pode ficar na resolução original. O Hugo corta e gera as versões usadas no site.
- O `summary` é o texto curto que aparece nos cards.
- O corpo do arquivo, abaixo do front matter, é o texto da página da pessoa.
- O nome da pasta é importante porque ele pode ser usado em publicações como link do autor.

7 Adicionar uma publicação nova

As publicações não ficam em um arquivo Markdown. Elas ficam em `mfq/content/english/publications/publications.yaml`.

7.1 Campos principais

Cada item precisa ter:

- `title`
- `link`
- `authors`
- `published_in`
- `date`

7.2 Modelo de item

```
- title: Example paper title
  link: https://doi.org/10.0000/exemplo
  authors:
  - name: Maria Silva
    page: maria_silva
  - name: Coauthor Name
  published_in: Journal Name
  date: '2026-03-25'
```

7.3 Regras práticas

- Use a data no formato `AAAA-MM-DD`.
- A página de publicações é ordenada automaticamente por data decrescente.
- Se você colocar `page: maria_silva`, o nome do autor vira link para `/people/maria_silva/`, desde que essa pasta exista.
- Se o autor não tiver página no site, use só `name`.

8 Adicionar um evento novo na galeria

Hoje o site não tem uma coleção separada chamada "events". Os eventos aparecem na galeria, em `mfq/content/english/gallery/index.md`, com as imagens na mesma pasta.

8.1 Passo a passo

1. Copie a imagem para `mfq/content/english/gallery/`.
2. Edite `mfq/content/english/gallery/index.md`.
3. Adicione um bloco novo com título, imagem, data, local e descrição.

8.2 Exemplo

```
## 2026

### **Workshop on Quantum Foundations**
{{< image "workshop-2026.jpg" >}}
**Date:** March 20 to March 22, 2026
**Location:** Campinas, SP, Brazil
**Description:** Short description of the event.

<hr>
```

8.3 Observações

- A imagem precisa estar na mesma pasta de `index.md`.
- O shortcode `{{< image "..." >}}` é o jeito correto de inserir a imagem.
- Se quiser manter a galeria organizada, coloque o evento dentro do ano correspondente.

9 Alterar ou adicionar tópicos de pesquisa

9.1 Editar um tópico existente

Cada tópico é um arquivo em `mfq/content/english/research/`. Exemplos atuais:

- `mfq/content/english/research/nonlocality.md`

- `mfq/content/english/research/contextuality.md`
- `mfq/content/english/research/gpts.md`

Edite o texto, o resumo e a imagem do arquivo desejado.

9.2 Adicionar um tópico novo

Crie um arquivo novo em `mfq/content/english/research/`. Exemplo:

```
---
title: "Quantum Steering"
date: 2026-01-01T11:22:00+00:00
image: "images/steering.png"
description: "detailed view of quantum steering research"
summary: Short summary shown on the research list page.
draft: false
---

Full page text in English.
```

9.3 O que controlar

- `draft: false` para a página aparecer.
- O campo `date` ajuda a controlar a ordem de exibição dos tópicos.
- O campo `summary` é o texto resumido da página `/research`.

9.4 Importante: home e página de research não são a mesma coisa

Adicionar um arquivo novo em `mfq/content/english/research/` faz o tema aparecer na página `/research`. Mas os cards da home são controlados separadamente em `mfq/data/en/homepage.yml`.

Se quiser que o novo tema também apareça na home, adicione um item novo em `about_product.items`:

```
- image: "images/steering.png"
  title: "Quantum Steering"
  content: "Short summary for the homepage."
  button:
    enable: true
    label: "Read more"
    link: "research/steering"
```

10 Adicionar uma Nonlocal Talk

A página `/talks` hoje é montada juntando os arquivos da pasta `mfq/content/english/talks/`. No uso normal, você deve editar estes arquivos:

- `introduction.md`

- `upcoming.md`
- `previous.md`

10.1 Fluxo recomendado

1. Coloque a próxima talk em `upcoming.md`.
2. Depois que a talk acontecer, mova o bloco para o topo de `previous.md`.
3. Se não houver talks agendadas, deixe `upcoming.md` com a mensagem "More Soon!".

10.2 Modelo para uma talk futura

```
<h1 style="display:inline-block;">Speaker Name</h1>
   
<h2 style="display:inline-block;">(Institution, Country)</h2>

## Talk Title
### Apr 10, 2026

Abstract of the talk.

<br><br><hr>
```

10.3 Observações

- O conteúdo mistura Markdown com HTML. Mantenha esse padrão.
- Não crie um arquivo novo por talk, a menos que você também vá alterar o template.
- A ordem da página depende dos arquivos existentes na seção, então o fluxo mais simples é continuar usando `upcoming.md` e `previous.md`.

11 Ajustes frequentes fora desses blocos

11.1 Textos gerais da home

Arquivo principal: `mfq/data/en/homepage.yml`

Lá ficam, por exemplo:

- título e texto do banner inicial;
- seção "A quick glance at our research";
- links dos botões da home.

11.2 Página About / Contact

Arquivo principal: `mfq/content/english/about/_index.md`

Ali você ajusta:

- texto institucional;
- e-mail do grupo;
- localização;
- conteúdo da página de contato.

12 Checklist antes de fechar a tarefa

- Rode `git diff` e confira se você editou só o que queria.
- Rode `hugo` dentro de `mfq/`.
- Revise links, imagens e ortografia.
- Faça commit com mensagem clara.

13 Publicação no servidor

O deploy é feito copiando o conteúdo de `mfq/public/` para `public_html` no servidor do IMECC. Como esse passo depende de credenciais e política atual de acesso, confirme com a equipe antes de publicar.

```
cd mfq
hugo
cd public
scp -r * mfq@ssh.ime.unicamp.br:public_html/
```

Se esse procedimento mudar no futuro, atualize primeiro esta seção do manual.

14 Problemas comuns

14.1 A página não apareceu

Verifique:

- se `draft: false` está no front matter;
- se o arquivo foi criado na pasta correta;
- se o nome da imagem bate com o nome usado no arquivo;
- se o `hugo` terminou sem erro.

14.2 O link do autor na publicação não funciona

Verifique se o valor de `page` no YAML é exatamente o nome da pasta da pessoa em `mfq/content/english/people/`.

14.3 O preview local não abriu

Use:

```
cd mfq
hugo server
```

Se ainda falhar, verifique se você está dentro de `mfq/` e se o Hugo está instalado corretamente com `hugo version`.

15 Resumo final

Se você lembrar só de quatro coisas, lembre destas:

1. Entre em `mfq/` para rodar o Hugo.
2. Pessoas ficam em `people/`, publicações em `publications.yaml`, talks em `talks/`.
3. Para a home, muitas vezes você também precisa mexer em `mfq/data/en/homepage.yml`.
4. Sempre gere o site com `hugo` antes de publicar.