



Kurulum Kılavuzu 1: GitHub Personal Access Token

Bu kılavuz, Claude Code'un GitHub MCP server üzerinden GitHub'a bağlanabilmesi için gerekli Personal Access Token'ı (PAT) oluşturmayı adım adım anlatır.

Ön Koşul

GitHub hesabın olması yeterli. Kurulum tarayıcı üzerinden yapılır, ek araç gerekmez.

Adım 1: GitHub Ayarlarına Git

Tarayıcında github.com'a giriş yap. Sağ üst köşedeki profil fotoğrafına tıkla, açılan menüden **Settings**'i seç.

Adım 2: Developer Settings'e Gir

Sol menünün en altına in. **Developer settings** bağlantısına tıkla.

Adım 3: Token Türünü Seç

Sol menüde **Personal access tokens** başlığı altında iki seçenek görürsün:

- **Tokens (classic)**
- **Fine-grained tokens**

Hangisini seçmeli?

GitHub MCP server için **Tokens (classic)** kullan. Fine-grained token'lar PR oluşturma gibi yazma işlemlerinde hâlâ bazı kısıtlamalar taşıyor; classic token

bu eğitimde ihtiyaç duyulan tüm işlemleri sorunsuz karşılıyor.

Tokens (classic) seçeneğine tıkla, ardından **Generate new token** → **Generate new token (classic)** de.

Adım 4: Token'ı Yapılandır

Açılan formda şu alanları doldur:

Note (açıklama):

```
claude-code-egitim
```

Bu alan sadece senin için bir hatırlatıcıdır, istediğin ismi yazabilirsin.

Expiration (son kullanma tarihi): **30 days** seç. Eğitim sonrasında zaten yenilemen ya da silmen gerekecek.

Scopes (izinler):

Yalnızca **repo** kutucuğunu işaretle. Bu tek kapsam; repo okuma, yazma, pull request oluşturma ve branch yönetimi dahil tüm repository işlemlerini kapsar.

Diğer kutucukları işaretleme. Minimum yetki, minimum risk.

Adım 5: Token'ı Oluştur ve Kaydet

Sayfanın altındaki **Generate token** düğmesine tıkla.

GitHub sana **ghp_** ile başlayan bir token gösterecek. **Bu token bir daha gösterilmeyecek.** Hemen kopyala ve güvenli bir yere kaydet (şifre yöneticisi, not defteri vb.).

```
Örnek format: ghp_aBcDeFgHiJkLmNoPqRsTuVwXyZ123456
```

Adım 6: Token'ı Ortam Değişkeni Olarak Sakla

Token'ı doğrudan komutlara yapıştırmak yerine ortam değişkeni olarak tanımlamak daha güvenlidir.

macOS / Linux:

```
echo 'export GITHUB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN="ghp_senin_tokeni
n"' >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc
```

Windows (PowerShell):

```
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable("GITHUB_PERSONAL
_ACCESS_TOKEN", "ghp_senin_tokenin", "User")
```

Terminali yeniden başlattıktan sonra doğrulamak için:

```
echo $GITHUB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN
```

Token değerini görüyorsan kurulum tamamdır.

Adım 7: GitHub MCP Server'ı Claude Code'a Ekle

Token hazır olduğuna göre Claude Code'a GitHub MCP server'ı tanıtabilirsin:

```
claude mcp add github -- npx -y @modelcontextprotocol/server-
github
```

Claude Code bu komutu çalıştırdığında `GITHUB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN` ortam değişkenini otomatik okur.

Kurulumu doğrulamak için:

```
claude mcp list
```

Listede `github` satırını görmelisin.

Sık Karşılaşılan Sorunlar

"Bad credentials" hatası:

Token'ın doğru kopyalandığından emin ol. Baş/son boşluk karakteri girmiş olabilir.

Token gösterilmiyor:

Ortam değişkenini tanımladıktan sonra terminali kapatıp yeniden açman gerekebilir. VS Code kullanıyorsan VS Code'u da yeniden başlat.

Token süresi doldu:

GitHub Settings → Developer settings → Tokens (classic) yolundan token'ı yenile ya da yenisini oluştur. Ortam değişkenini güncellemeyi unutma.

Güvenlik Notu

Token bir şifre gibi davranır. Şunları **asla** yapma:

- Token'ı bir repo'ya commit etme
- Token'ı chat mesajına, e-postaya veya ekran görüntüsüne dahil etme
- Token'ı başkasıyla paylaşma

Eğitim sonunda token'ı GitHub'dan iptal etmek için: Settings → Developer settings → Tokens (classic) → token adına tıkla → **Delete**.