

ClassyFM Public JSON API

API JSON publik yang berorientasi baca (read-oriented) untuk aplikasi mobile ClassyFM. Semua endpoint dipasang di bawah `/api/v1`.

- **Base URL:** `https://classyfm.co.id/api/v1`
 - **Format:** JSON (`Content-Type: application/json; charset=utf-8`)
 - **Orientasi:** read-only, **tanpa cookie (cookie-free)** — satu-satunya operasi tulis adalah endpoint Connect chat, yang diautentikasi dengan Bearer token, bukan session cookie.
-

Table of Contents

- Conventions
 - Response envelopes
 - Errors
 - Caching
 - Pagination & filtering
 - URLs & images
 - Degraded mode
 - Index of Endpoints
 - App bootstrap endpoints
 - Content endpoints
 - Live endpoints
 - Playing the live stream in an app
 - When the backend API is unreachable
 - Advertising endpoints
 - Connect chat endpoints
 - Signing in from a mobile app
 - Authentication
 - Object reference
-

Conventions

Response envelopes

Shape	Digunakan oleh	Body
List	endpoint roster/list	<code>{ "data": [...] }</code>
Paginated	<code>GET /news?source=...</code> , <code>GET /podcasts</code>	<code>{ "data": [...], "meta": { "page": 1, "total_pages": 3, "total": 27 } }</code>
Object	endpoint detail & agregat	objek langsung (tanpa pembungkus)

Errors

Error mengembalikan `{ "error": "message" }` dengan status HTTP yang relevan:

Status	Arti
400	Request body buruk atau kosong, path id tidak valid
401	Butuh autentikasi / Google atau Bearer token tidak valid
403	Di-ban dari chat
404	Resource tidak ditemukan, atau fitur belum dikonfigurasi
429	Rate limit terlampaui
500	Error server / database
503	Chat sementara tidak tersedia

Dua endpoint yang di-rate-limit (`POST /api/v1/connect/session` sebesar 30/menit dan `POST /api/v1/connect/messages` sebesar 20/menit) dibatasi **per IP klien** dalam **jendela tetap 60 detik**. Request yang melebihi batas mengembalikan `429` dengan header `Retry-After: 60` dan body JSON `{ "error": "too many requests, try again later" }`.

Caching

Setiap respons membawa header `Cache-Control`:

- `public, max-age=60` — konten yang berubah lambat (programs, news, podcasts, about, ads, home, config).
- `no-store` — data live atau per-pengguna (now-playing, status schedule, TikTok live, semua endpoint chat).

Pagination & filtering

Pagination hanya berlaku pada `GET /news?source=...` dan `GET /podcasts`:

- `page` — berbasis 1, default `1` (nilai `< 1` diperlakukan sebagai `1`).
- Ukuran halaman tetap **12**.
- `meta.total_pages` minimal `1` bahkan saat kosong.

URLs & images

Semua field gambar dan tautan dikembalikan sebagai **URL absolut** (di-resolve terhadap origin situs, `https://classyfm.co.id`). URL yang sudah absolut — mis. thumbnail aggregated news — diteruskan tanpa perubahan.

Degraded mode

Jika database tidak tersedia, endpoint **list** menurun dengan anggun (degrade gracefully) ke `{ "data": [] }` dan endpoint **detail** mengembalikan `404` — keduanya tidak pernah 500 karena DB tidak ada.

Endpoints

App bootstrap endpoints

Dua endpoint agregat yang pertama kali dihubungi aplikasi saat peluncuran.

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
GET	/api/v1/config	open	Bootstrap aplikasi: identity, stream, social, flag chat
GET	/api/v1/home	open	Feed layar home agregat dalam satu request

Content endpoints

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
GET	/api/v1/programs	open	Roster program aktif, masing-masing ditandai on-air
GET	/api/v1/programs/{slug}	open	Satu program dengan weekly schedule & broadcasters
GET	/api/v1/broadcasters	open	Roster broadcaster aktif
GET	/api/v1/broadcasters/{slug}	open	Satu broadcaster beserta program yang membawakannya
GET	/api/v1/news	open	Preview news yang dikelompokkan, atau satu source dengan pagination
GET	/api/v1/news/{slug}	open	Satu artikel <code>hot_release</code> dengan galeri & terkait
GET	/api/v1/podcasts	open	Podcast yang dipublikasikan, dengan pagination
GET	/api/v1/podcasts/{slug}	open	Satu podcast dengan series & broadcasters
GET	/api/v1/podcast-series	open	Daftar podcast series
GET	/api/v1/about	open	Banner halaman about, segmen & preview broadcaster

Live endpoints

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
GET	/api/v1/now-playing	open	Metadata now-playing stream & program on-air
GET	/api/v1/schedule/today	open	Schedule hari ini dengan status on-air/progress live
GET	/api/v1/schedule/current	open	Program yang sedang on-air
GET	/api/v1/tiktok/live	open	Status TikTok live

Advertising endpoints

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
GET	/api/v1/ads	open	Banner ads untuk suatu halaman, berdasarkan placement slot

Connect chat endpoints

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
GET	/api/v1/connect/messages	open	Poll pesan chat
POST	/api/v1/connect/session	open (30/menit)	Tukar Google ID token dengan Connect token
GET	/api/v1/connect/me	Bearer	Identity chat di balik token
POST	/api/v1/connect/messages	Bearer (20/menit)	Kirim pesan chat

App bootstrap endpoints

Keduanya `GET`, di-cache `public, max-age=60` — endpoint yang dipanggil aplikasi saat peluncuran.

`GET` `/api/v1/config`

Bootstrap aplikasi: identity stasiun, URL stream, tautan sosial, dan apakah sign-in chat tersedia.

```
{
  "station": { "name": "Classy 103.4 FM", "slogan": "..." },
  "stream_url": "https://c4.siar.us:10340/stream.mp3",
  "social": { "instagram": "https://...", "youtube": "https://..." },
  "connect": { "enabled": true }
}
```

`connect.enabled` bernilai `true` hanya saat Google sign-in dikonfigurasi. Kunci `social` adalah nama platform sebagaimana dikonfigurasi di admin panel.

`GET` `/api/v1/home`

Feed layar home agregat dalam satu request.

```
{
  "hero": [ /* heroSlide objects */ ],
  "on_air": { /* scheduleRow, or null */ },
  "programs": [ /* program objects, up to 6 */ ],
  "news": [ /* newsGroup objects, up to 4 items each */ ]
}
```

Lihat `heroSlide`.

Content endpoints

Semua adalah `GET` dan di-cache `public, max-age=60`.

`GET /api/v1/programs`

Roster program aktif, masing-masing ditandai apakah sedang on air saat ini.

```
{ "data": [  
  {  
    "title": "Morning Show",  
    "slug": "morning-show",  
    "description": "...",  
    "image_url": "https://classyfm.co.id/uploads/abc.jpg",  
    "url": "https://classyfm.co.id/program/morning-show",  
    "on_air": true  
  }  
] }
```

Lihat `program` untuk field objeknya.

`GET /api/v1/programs/{slug}`

Satu program dengan seluruh weekly schedule dan broadcasters-nya. `404` jika slug tidak dikenali atau program tidak aktif.

```
{  
  "title": "Morning Show",  
  "slug": "morning-show",  
  "description": "...",  
  "image_url": "https://classyfm.co.id/uploads/abc.jpg",  
  "url": "https://classyfm.co.id/program/morning-show",  
  "on_air": true,  
  "schedule": [  
    { "from_day": 1, "to_day": 5, "start_time": "06:00", "end_time": "09:00", "host": "Anda, Yeni"  
  },  
  ],  
  "broadcasters": [ /* broadcaster objects */ ]  
}
```

`schedule[]` adalah `scheduleGroup`; `broadcasters[]` adalah objek `broadcaster`.

GET /api/v1/broadcasters

Roster broadcaster aktif. `on_air` bernilai `true` jika ada program yang dibawakan broadcaster tersebut sedang tayang.

```
{ "data": [ /* broadcaster objects */ ] }
```

GET /api/v1/broadcasters/{slug}

Satu broadcaster beserta program yang membawakannya. `404` jika tidak dikenali.

```
{
  "name": "Anda",
  "slug": "anda",
  "role": "Announcer",
  "photo_url": "https://classyfm.co.id/uploads/anda.jpg",
  "bio": "...",
  "birth_place": "Padang",
  "birth_date": "...",
  "instagram": "...",
  "twitter": "...",
  "facebook": "...",
  "url": "https://classyfm.co.id/broadcasters/anda",
  "on_air": false,
  "programs": [ /* program objects */ ]
}
```

GET /api/v1/news

Dua mode:

Tanpa `source` (atau dengan `source` yang tidak dikenali) — preview yang dikelompokkan, hingga 6 item per grup `source`:

```
{ "data": [
  { "source": "klikpositif", "label": "KlikPositif", "items": [ /* news items */ ] },
  { "source": "katasumbar", "label": "KataSumbar", "items": [ ... ] },
  { "source": "hot_release", "label": "Hot Release", "items": [ ... ] },
  { "source": "youtube", "label": "YouTube", "items": [ ... ] }
] }
```

Dengan `source` yang valid — item dari `source` tersebut, dengan pagination:

Query param	Catatan
<code>source</code>	Salah satu dari <code>youtube</code> , <code>klikpositif</code> , <code>katasumber</code> , <code>hot_release</code> . Nilai tidak valid kembali ke mode grouped.
<code>page</code>	Berbasis 1, ukuran halaman 12.

```
{ "data": [ /* news items */ ], "meta": { "page": 1, "total_pages": 4, "total": 42 } }
```

Item adalah objek `newsItem`. Catatan: item `hot_release` menautkan ke `/news/{slug}` di situs; source (aggregated) lain mempertahankan `url` eksternalnya.

GET `/api/v1/news/{slug}`

Satu artikel `hot_release`, dengan paragraf yang dipisah, galeri gambar di tengah artikel, dan artikel terkait. `404` jika tidak dikenali (hanya artikel `hot_release` yang punya detail di situs).

```
{
  "source": "hot_release",
  "source_label": "Hot Release",
  "title": "...",
  "slug": "...",
  "excerpt": "...",
  "image_url": "https://...",
  "url": "https://classyfm.co.id/news/...",
  "published_at": "2026-08-09T10:00:00Z",
  "is_featured": true,
  "paragraphs": ["...", "..."],
  "gallery_index": 3,
  "middle_images": ["https://...", "https://..."],
  "related": [ /* news items */ ]
}
```

`gallery_index` adalah indeks paragraf yang setelahnya galeri `middle_images` sebaiknya disisipkan.

GET `/api/v1/podcasts`

Podcast yang dipublikasikan, terbaru dulu, dengan pagination.

Query param	Catatan
<code>series</code>	Filter slug series opsional. Slug tidak valid diabaikan (mengembalikan semua).
<code>page</code>	Berbasis 1, ukuran halaman 12.

```
{ "data": [ /* podcast objects */ ], "meta": { "page": 1, "total_pages": 2, "total": 18 } }
```

GET /api/v1/podcasts/{slug}

Satu podcast dengan nama series dan broadcasters-nya. 404 jika tidak dikenali.

```
{
  "title": "...",
  "slug": "...",
  "description": "...",
  "spotify_url": "https://open.spotify.com/...",
  "thumb_url": "https://...",
  "series_name": "...",
  "url": "https://classyfm.co.id/podcast/...",
  "broadcasters": [ /* broadcaster objects */ ]
}
```

GET /api/v1/podcast-series

Daftar podcast series (untuk memilih filter yang memberi umpan ke ?series=).

```
{ "data": [ { "name": "...", "slug": "..." } ] }
```

GET /api/v1/about

Konten halaman about: banner, segmen teks, dan preview broadcaster (maks 8).

```
{
  "banner": {
    "media_type": "video",
    "image_url": "https://...",
    "video_url": "https://youtu.be/...",
    "embed_url": "https://www.youtube.com/embed/..."
  },
  "segments": [ { "segment": "profile", "title": "...", "body": "..." } ],
  "broadcasters": [ /* broadcaster objects */ ]
}
```

`banner.embed_url` hanya ada saat `media_type` bernilai `"video"` dan URL video adalah tautan YouTube yang bisa di-resolve. `segment` adalah salah satu dari `profile`, `music`, `audience`.

Live endpoints

Semua adalah `GET`, di-cache `no-store` — status stream live dan progress schedule.

`GET /api/v1/now-playing`

Metadata now-playing stream, ditambah program on-air saat stream sedang live.

```
{
  "artist": "...",
  "song": "...",
  "has_song": true,
  "cover_url": "https://...",
  "live": true,
  "program": { /* scheduleRow, present only when live and a program is on air */ }
}
```

Lihat `scheduleRow`. (Jumlah listener Shoutcast sengaja tidak diekspos di sini — hanya untuk admin.)

`GET /api/v1/schedule/today`

Schedule lengkap hari ini dengan status on-air/progress live.

```
{ "data": [ /* scheduleRow objects */ ] }
```

`GET /api/v1/schedule/current`

Program yang sedang on-air sebagai satu objek `scheduleRow`, atau `{ "on_air": false }` saat tidak ada yang tayang.

`GET /api/v1/tiktok/live`

```
{ "live": true, "title": "..." }
```

Playing the live stream in an app

Audio stream adalah **MP3 Shoutcast eksternal langsung** — ia berada di host Shoutcast, **bukan** di `classyfm.co.id`, dan API ini tidak pernah mem-proxy atau me-redirect audio. Aplikasi memutarinya **secara langsung**:

1. **Bootstrap URL-nya.** Baca `stream_url` dari `/api/v1/config` sekali saat startup dan serahkan ke pemutar audio native perangkat. Ini adalah MP3 streaming (Shoutcast) yang polos dan tanpa

otentikasi — tanpa header, tanpa token, tanpa proxy. Lebih baik membacanya dari `config` daripada meng-hardcode-nya, agar host Shoutcast bisa dipindahkan dari sisi server tanpa merilis aplikasi.

2. Gerakkan now-playing dari loop poll — via API ini, jangan langsung ke Shoutcast. Poll

`/api/v1/now-playing` pada timer untuk memperbarui UI now-playing (dan metadata lock-screen / notifikasi apa pun). API mengambil dan meng-cache metadata track serta status `live` dari server Shoutcast, sehingga aplikasi menghindari CORS dan tidak membebani box Shoutcast — **jangan scrape endpoint Shoutcast sendiri**. Responsnya `no-store` tetapi server menyegarkan metadata upstream-nya hanya tiap ~12 detik, jadi **polling lebih cepat dari ~15 detik tidak menghasilkan apa-apa** — pilih interval sekitar 15 detik selama pemutar aktif, dan hentikan polling saat ia berhenti atau di background tanpa audio.

- Tampilkan `artist` + `song` saat `has_song` bernilai `true`; saat `false` tidak ada metadata track (station ID / tanpa judul) — gunakan nama stasiun sebagai fallback.
- Gunakan `cover_url` untuk artwork, tetapi ini best-effort dan bisa berupa `""` — gunakan placeholder bawaan atau gambar program on-air sebagai fallback.

3. Tangani live vs. off-air. Alihkan UI antara "on air" dan "off air" berdasarkan flag `live`. Saat `live` bernilai `true`, objek `program` opsional (sebuah `scheduleRow`) memberi acara saat ini, host, dan `progress` (0–100); `/api/v1/schedule/current` mengembalikan hal yang sama secara mandiri, dan `/api/v1/schedule/today` mendukung daftar "up next".

When the backend API is unreachable

Karena audio adalah **MP3 Shoutcast langsung** dan API ini tidak pernah mem-proxy-nya, downtime backend (network error, timeout, `5xx`) **tidak** mengganggu pemutaran — hanya *metadata* di sekitarnya. Jaga audio tetap berjalan dan turunkan hanya chrome now-playing:

1. **Persist `config`**. Cache respons `/api/v1/config` sukses terakhir (minimal `stream_url`, ditambah nama/slogan stasiun dan tautan sosial) di penyimpanan lokal. Saat peluncuran, mulai pemutaran dari `stream_url` yang di-cache bahkan saat `config` tidak bisa di-fetch ulang. **Tidak ada** stream URL bawaan/hardcoded — aplikasi tidak pernah mengarangnya sendiri. Pada cold start sesungguhnya (peluncuran pertama kali, tidak ada yang di-cache, dan API tidak terjangkau) tidak ada URL untuk diputar: tampilkan status "stream unavailable / retry" dan fetch `config` lagi begitu konektivitas kembali.
2. **Jaga audio tetap hidup saat `now-playing` gagal**. Poll `/api/v1/now-playing` yang gagal/timeout/ `5xx` adalah celah metadata, bukan kegagalan stream — jangan pernah menghentikan atau me-reset pemutar karenanya. Pertahankan `artist` / `song` dan status `live` yang terakhir diketahui, atau gunakan nama stasiun + artwork placeholder bawaan sebagai fallback.
3. **Back off, lalu pulih**. Pada kegagalan poll berulang, lebarkan interval (mis. exponential backoff hingga ~60 detik) alih-alih membebani terus. Pada poll sukses berikutnya, kembali ke irama ~15 detik normal, segarkan UI now-playing, dan cache ulang `config`. Tidak perlu aksi pengguna atau restart aplikasi.

Jumlah listener live sengaja tidak tersedia untuk aplikasi.

Advertising endpoints

GET, di-cache `public, max-age=60`.

GET `/api/v1/ads`

Banner ads untuk suatu halaman, dikelompokkan ke placement slot `top` dan `bottom`.

Query param	Catatan
<code>page</code>	Kunci halaman target. Kunci tidak valid mengembalikan <code>400</code> . Jika dihilangkan, mengembalikan hanya banner yang ditargetkan ke setiap halaman.

Kunci `page` yang valid: `home`, `about`, `program`, `program_detail`, `live`, `news`, `news_detail`, `broadcasters`, `broadcaster_detail`.

```
{
  "top": {
    "slideshow": false,
    "rotate_ms": 6000,
    "placeholder": false,
    "placeholder_text": "",
    "banners": [
      {
        "image_url": "https://classyfm.co.id/uploads/ad.jpg",
        "link_url": "https://sponsor.example",
        "alt": "...",
        "title": "..."
      }
    ]
  },
  "bottom": { /* same shape */ }
}
```

`banners` tiap slot adalah array (kosong saat slot tidak punya banner). `slideshow` memberi tahu klien untuk merotasi banner tiap `rotate_ms` alih-alih menumpuknya; `placeholder` (dengan `placeholder_text`) menyatakan bahwa slot kosong sebaiknya menahan ruangnya alih-alih menciut.

Connect chat endpoints

Chatroom Connect melalui JSON, dipasang di bawah `/api/v1/connect`. **Baca bersifat open; tulis membutuhkan Bearer token** yang diperoleh dengan menukar Google ID token (lihat [Authentication](#)). Semua respons chat bersifat `no-store`.

GET `/api/v1/connect/messages` **OPEN**

Poll pesan chat.

Query param	Catatan
<code>since</code>	Message id opsional. Dengannya, mengembalikan hingga 200 pesan yang lebih baru dari id tersebut (delta poll). Tanpanya, mengembalikan 50 pesan terbaru.

```
{ "messages": [ /* chatMessage objects */ ] }
```

POST `/api/v1/connect/session` **OPEN** **RATE-LIMITED 30/MIN**

Tukar Google ID token native dengan Connect session token. Aplikasi memperoleh ID token melalui Google sign-in milik platform (sehingga Google OAuth tidak pernah berjalan di WebView), dengan meneruskan Google client id situs sebagai `serverClientId`-nya.

Request:

```
{ "id_token": "<google-id-token>" }
```

Response:

```
{
  "token": "<connect-session-token>",
  "user": { "id": 42, "name": "...", "avatar": "https://...", "is_admin": false }
}
```

`token` diverifikasi di sisi server terhadap endpoint `tokeninfo` Google (memeriksa audience dan issuer), lalu pengguna chat di-upsert dan badge admin dihitung ulang. Kirim `token` sebagai `Authorization: Bearer <token>` pada panggilan terautentikasi berikutnya.

Errors: `404` jika login chat tidak dikonfigurasi, `400` jika `id_token` hilang, `401 invalid Google token`, `500` saat gagal. Request body dibatasi 16 KiB.

GET `/api/v1/connect/me` **BEARER REQUIRED**

Mengembalikan identity chat di balik token.

```
{ "user": { "id": 42, "name": "...", "avatar": "https://...", "is_admin": false } }
```

POST `/api/v1/connect/messages` **BEARER REQUIRED** **RATE-LIMITED 20/MIN**

Kirim pesan chat. Body di-sanitize, di-trim, dan dibatasi **1000 karakter**.

Request:

```
{ "body": "Hello!" }
```

Response — pesan yang tersimpan, agar aplikasi bisa menampilkannya secara optimistic:

```
{ "message": { "id": 101, "user_id": 42, "name": "...", "avatar": "...", "is_admin": false, "body": "H
```

Errors: `401` jika belum terautentikasi, `403 your account is blocked from chat` jika di-ban, `400` jika body kosong/tidak valid, `503` jika chat tidak tersedia. Body dibatasi 16 KiB.

Signing in from a mobile app

Langkah-langkah di sisi aplikasi. Mekanisme token di baliknya — verifikasi, TTL, penyimpanan, re-auth — ada di **Authentication**; ini hanya urutan operasinya:

1. **Cek ketersediaan.** Hanya tawarkan sign-in saat `/api/v1/config` melaporkan `connect.enabled: true`; saat bernilai `false`, Google sign-in tidak dikonfigurasi di sisi server dan `/connect/session` mengembalikan `404`. (Baca — polling pesan — tidak butuh sign-in; wajibkan hanya sebelum memposting.)
2. **Sign in di perangkat.** Jalankan Google sign-in native platform (jangan pernah WebView) dan terima Google **ID token**, dengan meneruskan Google client id ClassyFM sebagai `serverClientId` — lihat **Authentication** untuk nilai tersebut dan alasannya.
3. **Tukar ID token.** **POST** `{ "id_token": "..." }` ke sini dan simpan Bearer `token` yang dikembalikan sesuai **Authentication**. Objek `user` sudah cukup untuk menampilkan identity yang sudah sign-in secara langsung.
4. **Gunakan token.** Kirim `Authorization: Bearer <token>` pada `/connect/me` dan **POST** `/connect/messages`.

Authentication

Tulis chat menggunakan **Bearer token yang di-sign dengan HMAC** dan bersifat self-contained — tanpa baris session di sisi server, tanpa cookie.

1. **Memperoleh token.** Aplikasi native sign-in dengan Google di perangkat dan menerima Google **ID token**. Ia mem-**POST** token itu ke `/api/v1/connect/session`, yang memverifikasinya terhadap endpoint `tokeninfo` Google (memastikan audience sama dengan Google client id situs yang dikonfigurasi dan issuer-nya adalah Google), meng-upsert pengguna chat, dan mengembalikan **Connect session token**. Aplikasi harus meneruskan nilai Google client-id yang sama ini sebagai `serverClientId` -nya saat sign-in — peroleh dari tim ClassyFM.

2. **Menggunakan token.** Kirim pada endpoint terautentikasi:

```
Authorization: Bearer <connect-session-token>
```

3. **Properti token.**

- Payload hanya membawa chat user id dan expiry, di-sign dengan `SESSION_SECRET`.
- **TTL: 30 hari.**
- Pada tiap request, identity (name, avatar, status admin/ban) dibaca ulang dari database, sehingga ban dan perubahan role berlaku seketika tanpa menerbitkan ulang token.
- Penegakan bersifat per-endpoint: `401` saat token hilang/tidak valid.

4. **Siklus hidup aplikasi.**

- **Penyimpanan & expiry.** Simpan token di secure store platform (bukan preferences biasa). Ia valid selama 30 hari; tidak ada endpoint refresh — jalankan ulang pertukaran Google sign-in untuk mendapatkan yang baru.
- **Re-auth pada `401`.** Panggilan terautentikasi mana pun bisa mengembalikan `401` setelah token expired atau menjadi tidak valid — hapus token yang tersimpan dan minta sign-in lagi.
- **`403` bersifat final.** `403 your account is blocked from chat` berarti akun di-ban; jangan coba lagi atau menerbitkan ulang — identity yang sama akan terus ditolak.

Object reference

Field yang ditandai (*optional*) dihilangkan dari JSON saat kosong.

program

Field	Type	Notes
<code>title</code>	string	
<code>slug</code>	string	
<code>description</code>	string	(<i>optional</i>)
<code>image_url</code>	string	(<i>optional</i>) URL absolut
<code>url</code>	string	URL program di situs
<code>on_air</code>	bool	sedang tayang

scheduleGroup

Field	Type	Notes
<code>from_day</code>	int	0 = Minggu ... 6 = Sabtu
<code>to_day</code>	int	akhir rentang hari (penomoran sama)
<code>start_time</code>	string	<code>HH:MM</code>
<code>end_time</code>	string	<code>HH:MM</code>
<code>host</code>	string	(<i>optional</i>) set broadcaster efektif, mis. <code>"Anda, Yeni"</code>

broadcaster

Field	Type	Notes
<code>name</code>	string	
<code>slug</code>	string	
<code>role</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>photo_url</code>	string	<i>(optional)</i> URL absolut
<code>bio</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>birth_place</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>birth_date</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>instagram</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>twitter</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>facebook</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>url</code>	string	URL broadcaster di situs
<code>on_air</code>	bool	sedang membawakan program yang tayang

newsItem

Field	Type	Notes
<code>source</code>	string	<code>youtube</code> <code>klikpositif</code> <code>katasumbar</code> <code>hot_release</code>
<code>source_label</code>	string	nama source yang mudah dibaca
<code>title</code>	string	
<code>slug</code>	string	<i>(optional)</i> ada untuk <code>hot_release</code>
<code>excerpt</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>image_url</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>url</code>	string	di situs untuk <code>hot_release</code> , eksternal untuk lainnya
<code>published_at</code>	string	timestamp RFC 3339
<code>is_featured</code>	bool	<i>(optional)</i>

newsGroup

Field	Type	Notes
<code>source</code>	string	kunci source
<code>label</code>	string	label tampilan
<code>items</code>	newsItem[]	

podcast

Field	Type	Notes
<code>title</code>	string	
<code>slug</code>	string	
<code>description</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>spotify_url</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>thumb_url</code>	string	<i>(optional)</i> URL absolut
<code>series_name</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>broadcaster</code>	string	<i>(optional)</i> hanya tampilan list
<code>url</code>	string	URL podcast di situs

scheduleRow

Field	Type	Notes
<code>title</code>	string	judul program
<code>slug</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>host</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>image</code>	string	<i>(optional)</i> URL absolut
<code>start_time</code>	string	<code>HH:MM</code>
<code>end_time</code>	string	<code>HH:MM</code>
<code>on_air</code>	bool	
<code>progress</code>	int	0-100, % berjalannya slot
<code>ended</code>	bool	slot sudah selesai hari ini

heroSlide

Field	Type	Notes
<code>href</code>	string	(optional)target tautan
<code>target_blank</code>	bool	(optional)buka di tab baru
<code>image_url</code>	string	(optional)
<code>badge_label</code>	string	(optional)
<code>title</code>	string	
<code>excerpt</code>	string	(optional)
<code>date</code>	string	(optional)timestamp RFC 3339

connectUser

Field	Type	Notes
<code>id</code>	int	chat user id
<code>name</code>	string	
<code>avatar</code>	string	(optional)
<code>is_admin</code>	bool	

chatMessage

Field	Type	Notes
<code>id</code>	int	message id (dipakai sebagai cursor <code>since</code>)
<code>user_id</code>	int	chat user id penulis
<code>name</code>	string	nama penulis
<code>avatar</code>	string	URL avatar penulis
<code>is_admin</code>	bool	penulis adalah moderator
<code>body</code>	string	teks pesan yang sudah di-sanitize
<code>time</code>	string	<code>HH:MM</code> , timezone stasiun