

ClassyFM Public JSON API

API JSON publik untuk aplikasi *mobile* ClassyFM. Seluruh *endpoint* berada di bawah jalur `/api/v1`.

- **Base URL:** `https://classyfm.co.id/api/v1`
 - **Format:** JSON (`Content-Type: application/json; charset=utf-8`)
 - **Sifat:** Sepenuhnya *read-only* dan **tanpa cookie** — setiap *endpoint* menggunakan metode `GET` publik, tanpa autentikasi dan tanpa *request body*.
-

Daftar Isi

- Konvensi
 - Format respons (Response envelopes)
 - Penanganan error
 - Caching
 - Paginasi & filter
 - URL & gambar
 - Mode degraded
 - Daftar Endpoint
 - Endpoint bootstrap aplikasi
 - Endpoint konten
 - Endpoint live
 - Memutar live stream di aplikasi
 - Penanganan saat API backend tidak terjangkau
 - Endpoint iklan
 - Halaman legal
 - Referensi objek
-

Konvensi

Format respons (*Response envelopes*)

Bentuk	Digunakan oleh	Body
List	endpoint roster/list	<code>{ "data": [...] }</code>
Paginated	<code>GET /news?source=...</code> , <code>GET /podcasts</code>	<code>{ "data": [...], "meta": { "page": 1, "total_pages": 3, "total": 27 } }</code>
Object	endpoint detail & agregat	objek langsung (tanpa pembungkus)

Penanganan error

Pesan error mengembalikan JSON `{ "error": "message" }` beserta kode status HTTP yang relevan:

Status	Arti
400	ID jalur (<i>path</i>) atau parameter query tidak valid
404	Sumber daya (<i>resource</i>) tidak ditemukan, atau fitur belum dikonfigurasi
500	Kesalahan server / basis data

Caching

Setiap respons membawa header `Cache-Control`:

- `public, max-age=60` — Konten yang jarang berubah (programs, news, podcasts, about, ads, home, config).
- `no-store` — Data siaran langsung (*live*) (now-playing, status jadwal, TikTok live).

Paginasi & filter

Paginasi hanya berlaku pada `GET /news?source=...` dan `GET /podcasts`:

- `page` — Berbasis 1 dengan nilai bawaan (*default*) `1` (nilai `< 1` akan dianggap sebagai `1`).
- Jumlah item per halaman bersifat tetap, yaitu **12 item**.
- `meta.total_pages` bernilai minimal `1` meskipun tidak ada data.

URL & gambar

Seluruh kolom gambar dan tautan dikembalikan dalam bentuk **URL absolut** (diarahkan ke domain utama situs, `https://classyfm.co.id`). URL yang sudah berupa alamat absolut — seperti *thumbnail* berita agregasi — akan diteruskan tanpa perubahan.

Mode degraded

Jika basis data (*database*) tidak dapat diakses, *endpoint* jenis **daftar (*list*)** akan menangani kondisi kesalahan secara halus (*degrade gracefully*) menjadi `{ "data": [] }` dan *endpoint* jenis **detail** mengembalikan `404` — kedua jenis *endpoint* tersebut tidak pernah mengembalikan kode kesalahan `500` akibat masalah koneksi basis data.

Daftar Endpoint

Endpoint bootstrap aplikasi

Dua *endpoint* agregasi yang dipanggil oleh aplikasi saat pertama kali dijalankan.

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
GET	/api/v1/config	open	Bootstrap aplikasi: identitas, stream, tautan sosial, dan kontak
GET	/api/v1/home	open	Feed layar home agregat dalam satu request

Endpoint konten

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
GET	/api/v1/programs	open	Daftar program aktif, masing-masing ditandai status on-air
GET	/api/v1/programs/{slug}	open	Detail satu program dengan jadwal mingguan & daftar penyiar
GET	/api/v1/broadcasters	open	Daftar penyiar (<i>broadcaster</i>) aktif
GET	/api/v1/broadcasters/{slug}	open	Detail satu penyiar beserta program yang membawakannya
GET	/api/v1/news	open	Pratinjau berita yang dikelompokkan, atau satu sumber berita dengan paginasi
GET	/api/v1/news/{slug}	open	Detail satu artikel <code>hot_release</code> beserta galeri & berita terkait
GET	/api/v1/podcasts	open	Podcast yang dipublikasikan, dengan paginasi
GET	/api/v1/podcasts/{slug}	open	Detail satu podcast beserta serial & penyiarnya
GET	/api/v1/podcast-series	open	Daftar serial podcast yang aktif
GET	/api/v1/events	open	Event & promo yang dipublikasikan, dengan paginasi
GET	/api/v1/events/{slug}	open	Detail satu event atau promo yang dipublikasikan
GET	/api/v1/about	open	Banner halaman about, segmen teks & pratinjau penyiar

Endpoint live

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
GET	/api/v1/now-playing	open	Metadata now-playing stream & program on-air
GET	/api/v1/schedule/today	open	Jadwal hari ini dengan status on-air/progress live
GET	/api/v1/schedule/current	open	Program siaran yang sedang on-air
GET	/api/v1/tiktok/live	open	Status TikTok live

Endpoint iklan

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
GET	/api/v1/ads	open	Banner iklan untuk suatu halaman, berdasarkan slot penempatan

Halaman legal

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
GET	/api/v1/legal	open	Daftar halaman legal (slug, title, updated)
GET	/api/v1/legal/{slug}	open	Detail satu halaman legal: body Markdown + HTML hasil render

Endpoint bootstrap aplikasi

Kedua *endpoint* menggunakan metode `GET` dan di-*cache* dengan opsi `public, max-age=60`.

`GET /api/v1/config`

Bootstrap aplikasi: identitas stasiun radio, URL stream, tautan sosial, dan detail kontak.

```
{
  "station": { "name": "Classy 103.4 FM", "slogan": "..." },
  "stream_url": "https://c4.siar.us:10340/stream.mp3",
  "social": { "instagram": "https://...", "youtube": "https://..." },
  "contact": {
    "whatsapp_number": "0812...",
    "whatsapp_message": "Halo Classy FM...",
    "whatsapp_url": "https://wa.me/62812...?text=Halo%20Classy%20FM",
    "phone": "0751...",
    "phone_href": "tel:+62751...",
    "email": "info@classyfm.co.id"
  }
}
```

Properti `social` memuat nama platform sesuai dengan konfigurasi pada admin panel. Properti `contact` adalah blok kontak yang dikelola admin (lihat `contact`); nilainya `null` apabila backend tidak terhubung ke database, dan setiap kolomnya dihilangkan bila kosong. `whatsapp_url` (deep link `wa.me` siap pakai) dan `phone_href` (`tel:`) disusun di sisi server — gunakan keduanya alih-alih menyusun sendiri. Blok `contact` mengembalikan apa pun yang disimpan admin, dan aplikasi klien yang menentukan cara penampilkannya (misalnya tombol WhatsApp).

`GET /api/v1/home`

Feed layar home agregat dalam satu request.

```
{
  "hero": [ /* heroSlide objects */ ],
  "on_air": { /* scheduleRow, or null */ },
  "programs": [ /* program objects, up to 6 */ ],
  "news": [ /* newsGroup objects, up to 4 items each */ ]
}
```

Lihat `heroSlide`.

Endpoint konten

Semua *endpoint* menggunakan `GET` dan di-*cache* dengan `public, max-age=60`.

`GET /api/v1/programs`

Daftar program siaran aktif, dilengkapi dengan penanda status siaran langsung (*on-air*).

```
{ "data": [  
  {  
    "title": "Morning Show",  
    "slug": "morning-show",  
    "description": "...",  
    "image_url": "https://classyfm.co.id/uploads/abc.jpg",  
    "url": "https://classyfm.co.id/program/morning-show",  
    "on_air": true  
  }  
] }
```

Lihat `program` untuk rincian kolom objeknya.

`GET /api/v1/programs/{slug}`

Menampilkan detail satu program siaran beserta seluruh jadwal mingguan (*weekly schedule*) dan penyiaranya. Mengembalikan `404` jika *slug* tidak ditemukan atau program tidak aktif.

```
{  
  "title": "Morning Show",  
  "slug": "morning-show",  
  "description": "...",  
  "image_url": "https://classyfm.co.id/uploads/abc.jpg",  
  "url": "https://classyfm.co.id/program/morning-show",  
  "on_air": true,  
  "schedule": [  
    { "from_day": 1, "to_day": 5, "start_time": "06:00", "end_time": "09:00", "host": "Anda, Yeni"  
  },  
  ],  
  "broadcasters": [ /* broadcaster objects */ ]  
}
```

`schedule[]` berisi objek `scheduleGroup`; `broadcasters[]` berisi objek `broadcaster`.

GET /api/v1/broadcasters

Daftar penyiar aktif. Nilai `on_air` akan bernilai `true` apabila penyiar tersebut sedang membawakan program yang sedang mengudara.

```
{ "data": [ /* broadcaster objects */ ] }
```

GET /api/v1/broadcasters/{slug}

Menampilkan detail satu penyiar beserta daftar program yang dibawakannya. Mengembalikan `404` jika penyiar tidak ditemukan.

```
{
  "name": "Anda",
  "slug": "anda",
  "role": "Announcer",
  "photo_url": "https://classyfm.co.id/uploads/anda.jpg",
  "bio": "...",
  "birth_place": "Padang",
  "birth_date": "...",
  "instagram": "...",
  "twitter": "...",
  "facebook": "...",
  "url": "https://classyfm.co.id/broadcasters/anda",
  "on_air": false,
  "programs": [ /* program objects */ ]
}
```

GET /api/v1/news

Tersedia dalam dua mode penggunaan:

Tanpa parameter `source` (atau menggunakan nama sumber yang tidak valid) — Menampilkan pratinjau berita yang dikelompokkan per sumber (maksimal 7 item per kelompok sumber):

```
{ "data": [
  { "source": "klikpositif", "label": "KlikPositif", "items": [ /* news items */ ] },
  { "source": "katasumbar", "label": "KataSumbar", "items": [ ... ] },
  { "source": "hot_release", "label": "Hot Release", "items": [ ... ] },
  { "source": "youtube", "label": "YouTube", "items": [ ... ] }
] }
```

Dengan parameter `source` yang valid — Menampilkan daftar berita dari sumber tersebut lengkap dengan paginasi (*pagination*):

Parameter query	Catatan
<code>source</code>	Salah satu dari <code>youtube</code> , <code>klikpositif</code> , <code>katasumbar</code> , <code>hot_release</code> . Jika nilai tidak valid, respons akan kembali ke mode pengelompokan (<i>grouped</i>).
<code>page</code>	Berbasis 1, ukuran halaman 12 item.

```
{ "data": [ /* news items */ ], "meta": { "page": 1, "total_pages": 4, "total": 42 } }
```

Setiap item berbentuk objek `newsItem`. Catatan: Berita tipe `hot_release` mengarahkan tautan ke `/news/{slug}` pada situs, sedangkan berita dari sumber lain (*aggregated news*) mempertahankan URL eksternal aslinya. Jika sebuah sumber memiliki berita yang disorot editor (`is_featured: true`), berita tersebut ditampilkan lebih dulu pada kelompoknya.

GET `/api/v1/news/{slug}`

Menampilkan detail artikel berita `hot_release`, lengkap dengan pemisah paragraf, galeri gambar di tengah artikel, dan daftar artikel terkait. Mengembalikan `404` jika artikel tidak ditemukan (hanya artikel `hot_release` yang memiliki halaman detail di situs).

```
{
  "source": "hot_release",
  "source_label": "Hot Release",
  "title": "...",
  "slug": "...",
  "excerpt": "...",
  "image_url": "https://...",
  "url": "https://classyfm.co.id/news/...",
  "published_at": "2026-08-09T10:00:00Z",
  "is_featured": true,
  "paragraphs": ["...", "..."],
  "gallery_index": 3,
  "middle_images": ["https://...", "https://..."],
  "related": [ /* news items */ ]
}
```

`gallery_index` menunjukkan posisi indeks paragraf tempat galeri gambar `middle_images` disisipkan.

GET `/api/v1/podcasts`

Daftar podcast terpublikasi yang diurutkan dari yang terbaru, dilengkapi dengan paginasi (*pagination*). Hanya episode dari serial yang **aktif** yang ditampilkan — menandai sebuah serial nonaktif di admin panel akan menghapus episodenya dari `data` maupun `meta.total`.

Parameter query	Catatan
<code>series</code>	Parameter penyaring <i>slug</i> serial podcast (opsional). Jika <i>slug</i> tidak dikenal/tidak valid, parameter akan diabaikan (menampilkan seluruh podcast); jika <i>slug</i> merujuk ke serial yang <i>nonaktif</i> , hasilnya kosong.
<code>page</code>	Berbasis 1, ukuran halaman 12 item.

```
{ "data": [ /* podcast objects */ ], "meta": { "page": 1, "total_pages": 2, "total": 18 } }
```

GET /api/v1/podcasts/{slug}

Menampilkan detail satu podcast beserta nama serial dan penyiarinya. Mengembalikan `404` jika podcast tidak ditemukan — termasuk podcast terpublikasi yang serialnya telah ditandai nonaktif.

```
{
  "title": "...",
  "slug": "...",
  "description": "...",
  "spotify_url": "https://open.spotify.com/...",
  "thumb_url": "https://...",
  "series_name": "...",
  "url": "https://classyfm.co.id/podcast/...",
  "broadcasters": [ /* broadcaster objects */ ]
}
```

GET /api/v1/podcast-series

Daftar serial podcast yang **aktif** (digunakan sebagai opsi penyaring pada parameter `?series=`). Serial yang ditandai nonaktif di admin panel tidak disertakan.

```
{ "data": [ { "name": "...", "slug": "..." } ] }
```

GET /api/v1/events

Event dan promo yang dipublikasikan, diurutkan dari yang terbaru, dilengkapi dengan paginasi (*pagination*).

Parameter query	Catatan
<code>category</code>	Opsional. Salah satu dari <code>event</code> , <code>promo</code> . Nilai yang tidak dikenal akan diabaikan (menampilkan semua).
<code>page</code>	Berbasis 1, ukuran halaman 12 item.

```
{ "data": [ /* objek event */ ], "meta": { "page": 1, "total_pages": 1, "total": 5 } }
```

Setiap item adalah objek `event`.

GET `/api/v1/events/{slug}`

Detail satu event atau promo yang dipublikasikan. Mengembalikan `404` bila tidak dikenal atau belum dipublikasikan.

```
{
  "title": "...",
  "slug": "...",
  "category": "event",
  "description": "...",
  "image_url": "https://...",
  "event_date": "2026-09-01T00:00:00Z",
  "location": "...",
  "link_url": "https://...",
  "url": "https://classyfm.co.id/event/..."
}
```

`event_date`, `location`, `link_url`, `image_url`, dan `description` dihilangkan bila kosong. `url` adalah tautan halaman event pada situs.

GET `/api/v1/about`

Menampilkan konten halaman About Us: spanduk (*banner*), segmen teks informasi, dan pratinjau penyiar (maksimal 8 penyiar).

```
{
  "banner": {
    "media_type": "video",
    "image_url": "https://...",
    "video_url": "https://youtu.be/...",
    "embed_url": "https://www.youtube.com/embed/..."
  },
  "segments": [ { "segment": "profile", "title": "...", "body": "..." } ],
  "broadcasters": [ /* broadcaster objects */ ]
}
```

`banner.embed_url` hanya tersedia jika `media_type` bernilai `"video"` dan URL video merupakan tautan YouTube yang dapat diproses. Nilai `segment` berupa salah satu dari `profile`, `music`, atau `audience`.

Endpoint live

Semua *endpoint* menggunakan `GET`, di-*cache* `no-store` — menampilkan status stream live dan progress jadwal.

`GET` `/api/v1/now-playing`

Metadata lagu yang sedang diputar (*now-playing*) pada *stream*, beserta informasi program siaran yang sedang mengudara saat *stream* aktif.

```
{
  "artist": "...",
  "song": "...",
  "has_song": true,
  "cover_url": "https://...",
  "live": true,
  "program": { /* scheduleRow, present only when live and a program is on air */ }
}
```

Lihat detail objek `scheduleRow`. (Jumlah pendengar Shoutcast tidak ditampilkan pada *endpoint* publik ini dan hanya dapat diakses oleh admin).

`GET` `/api/v1/schedule/today`

Jadwal acara siaran lengkap hari ini beserta status siaran langsung dan persentase durasi yang telah berjalan.

```
{ "data": [ /* scheduleRow objects */ ] }
```

`GET` `/api/v1/schedule/current`

Menampilkan informasi program yang sedang mengudara dalam bentuk objek `scheduleRow`, atau mengembalikan `{ "on_air": false }` jika tidak ada program yang sedang tayang.

`GET` `/api/v1/tiktok/live`

```
{ "live": true, "title": "..." }
```

Memutar live stream di aplikasi

Aliran audio (*audio stream*) merupakan **MP3 Shoutcast eksternal** yang diakses secara langsung.

Stream tersebut di-host pada server Shoutcast terpisah dan **bukan** pada `classyfm.co.id`, sehingga

API ini tidak melakukan *proxy* atau pengalihan (*redirect*) audio. Aplikasi pemutar audio pada *mobile* dapat memutarnya **secara langsung**:

1. **Inisialisasi URL Stream:** Ambil nilai `stream_url` dari *endpoint* `/api/v1/config` saat aplikasi pertama kali dijalankan, lalu berikan ke pemutar audio bawaan (*native player*) perangkat. *Stream* MP3 Shoutcast ini dapat diakses publik tanpa autentikasi, *header* khusus, maupun *proxy*. Sangat disarankan untuk mengambil URL dari konfigurasi API dibandingkan melakukan *hardcode* URL, agar pemindahan server Shoutcast di masa mendatang dapat dilakukan dari sisi server tanpa perlu memperbarui aplikasi.
2. **Pembaruan Metadata Now-Playing:** Lakukan pemanggilan berkala (*polling*) ke *endpoint* `/api/v1/now-playing` melalui API ini, dan **bukan** langsung ke server Shoutcast. Pemanggilan ini digunakan untuk memperbarui tampilan antarmuka *now-playing*, serta notifikasi dan *lock-screen metadata*. API server akan mengambil dan menyimpan sementara (*cache*) metadata lagu serta status *live* dari server Shoutcast. Hal ini menghindarkan aplikasi dari kendala CORS dan mencegah lonjakan beban pada server Shoutcast — **hindari mengambil data (*scraping*) langsung dari server Shoutcast**. Respons *endpoint* ini memiliki *header* `no-store`, namun server hanya memperbarui metadata dari sumber hulu (*upstream*) setiap ~12 detik. Oleh karena itu, **pemanggilan berulang yang lebih cepat dari ~15 detik tidak akan memberikan perubahan data** — gunakan interval pemanggilan sekitar 15 detik selama audio diputar, dan hentikan pemanggilan saat pemutaran dihentikan atau aplikasi berjalan di latar belakang tanpa audio.
 - Tampilkan informasi `artist` + `song` jika `has_song` bernilai `true`. Jika bernilai `false` (misalnya saat identitas stasiun diputar atau metadata kosong), gunakan nama stasiun radio sebagai alternatif (*fallback*).
 - Gunakan `cover_url` untuk gambar album/sampul (*artwork*). Namun, karena kolom ini bersifat *best-effort* dan dapat bernilai kosong (`""`), sediakan gambar bawaan (*placeholder*) atau gambar program siaran yang sedang berjalan sebagai alternatif.
3. **Penanganan Status Siaran (Live vs. Off-Air):** Sesuaikan tampilan antarmuka antara kondisi "on-air" dan "off-air" berdasarkan penanda (*flag*) `live`. Ketika `live` bernilai `true`, objek opsional `program` (berupa `scheduleRow`) akan menyediakan informasi acara siaran, penyiar, serta persentase durasi berjalan (`progress` 0–100). Informasi yang sama juga dapat diperoleh melalui *endpoint* `/api/v1/schedule/current`, sedangkan *endpoint* `/api/v1/schedule/today` dapat digunakan untuk menampilkan daftar acara berikutnya (*up next*).

Penanganan saat API backend tidak terjangkau

Karena aliran audio menggunakan **MP3 Shoutcast langsung** tanpa melalui *proxy* API, gangguan pada server *backend* (seperti kendala jaringan, *timeout*, atau kode status `5xx`) **tidak akan memutus pemutaran audio** — gangguan tersebut hanya berdampak pada metadata di sekitar pemutar audio. Biarkan pemutaran audio tetap berjalan dan cukup sesuaikan tampilan metadata *now-playing*:

1. **Simpan Konfigurasi secara Lokal (*Persist Config*):** Simpan respons dari *endpoint* `/api/v1/config` yang berhasil diterima (minimal nilai `stream_url`), beserta nama/slogan stasiun dan tautan media sosial) ke dalam penyimpanan lokal perangkat. Saat aplikasi dijalankan, mulai pemutaran audio menggunakan `stream_url` yang tersimpan di memori lokal meskipun permintaan *config* terbaru

gagal diambil. **Jangan melakukan *hardcode* pada URL stream** — aplikasi tidak boleh membuat perkiraan URL secara mandiri. Pada kondisi *cold start* pertama kali (aplikasi baru diinstal, belum ada data yang tersimpan, dan API tidak terjangkau), tampilan status "Stream tidak tersedia / Coba lagi" dapat dimunculkan, lalu lakukan pengambilan *config* kembali setelah koneksi pulih.

2. **Pertahankan Pemutaran Audio saat Metadata Gagal Ditarik:** Kegagalan pemanggilan *endpoint* `/api/v1/now-playing` akibat *timeout* atau respon `5xx` hanya memengaruhi pembaruan metadata dan bukan indikasi pemutusan siaran audio — jangan menghentikan atau mereset pemutar audio karena masalah tersebut. Pertahankan informasi `artist` / `song` serta status `live` terakhir yang berhasil diterima, atau tampilkan nama stasiun dan gambar *placeholder* bawaan sebagai alternatif.
3. **Penerapan *Exponential Backoff* dan Pemulihan Otomatis:** Jika terjadi kegagalan pemanggilan berulang kali, perpanjang interval pemanggilan (misalnya menggunakan metode *exponential backoff* hingga maksimal ~60 detik) agar tidak membebani jaringan. Ketika pemanggilan berikutnya berhasil, kembalikan interval ke rentang normal ~15 detik, perbarui tampilan antarmuka *now-playing*, dan perbarui simpanan *config* lokal. Seluruh proses ini berjalan otomatis tanpa memerlukan tindakan pengguna atau *restart* aplikasi.

Jumlah pendengar siaran langsung (*live listener count*) sengaja tidak disediakan melalui API publik ini.

Endpoint iklan

Metode `GET`, di-*cache* dengan `public, max-age=60`.

`GET` `/api/v1/ads`

Banner iklan untuk suatu halaman, dikelompokkan ke slot penempatan `top` dan `bottom`.

Parameter query	Catatan
<code>page</code>	Parameter halaman target. Nilai tidak valid mengembalikan <code>400</code> . Jika dihilangkan, mengembalikan hanya banner yang ditargetkan ke setiap halaman.

Nilai `page` yang valid: `home`, `about`, `program`, `program_detail`, `live`, `news`, `news_detail`, `broadcasters`, `broadcaster_detail`.

```
{
  "top": {
    "slideshow": false,
    "rotate_ms": 6000,
    "placeholder": false,
    "placeholder_text": "",
    "banners": [
      {
        "image_url": "https://classyfm.co.id/uploads/ad.jpg",
        "link_url": "https://sponsor.example",
        "alt": "...",
        "title": "..."
      }
    ]
  },
  "bottom": { /* same shape */ }
}
```

`banners` pada setiap slot berbentuk larik (*array*) dan akan bernilai kosong jika slot tidak memiliki banner aktif. Nilai `slideshow` memberikan petunjuk kepada aplikasi klien untuk memutar pergantian banner setiap `rotate_ms` milidetik alih-alih menampilkan seluruh banner secara berurutan (*stacked*). Nilai `placeholder` (berserta `placeholder_text`) menandakan bahwa slot kosong harus tetap mempertahankan ukurannya dan tidak menyusut.

Halaman legal

Halaman **Privacy Policy** (Kebijakan Privasi) dan **Terms & Conditions** (Syarat dan Ketentuan) merupakan konten yang dikelola oleh admin dan disajikan dalam format JSON, sehingga aplikasi dapat menampilkan (*render*) konten secara *native* (atau menggunakan WebView melalui `body_html`) pada layar Pengaturan/Legal. Kedua endpoint ini bermode `GET` dan di-*cache* dengan `public, max-age=60`. Halaman disajikan dalam bahasa Indonesia dan isinya dapat diperbarui sewaktu-waktu, sehingga disarankan untuk mengambil data terbaru alih-alih menyimpan salinan secara permanen.

`GET` `/api/v1/legal`

Daftar halaman legal, cukup untuk membangun menu tanpa mengirim seluruh body.

```
{ "data": [
  { "slug": "privacy", "title": "Kebijakan Privasi", "updated_at": "2026-08-10T09:00:00Z" },
  { "slug": "terms", "title": "Syarat dan Ketentuan", "updated_at": "2026-08-10T09:00:00Z" }
] }
```

`GET` `/api/v1/legal/{slug}`

Detail satu halaman legal secara lengkap. `{slug}` adalah salah satu dari `privacy`, `terms`; nilai lain (atau halaman yang tidak ada) mengembalikan `404`.

```
{
  "slug": "privacy",
  "title": "Kebijakan Privasi",
  "intro": "...",
  "body": "## Sumber Markdown ...",
  "body_html": "<h2>...</h2>",
  "updated_at": "2026-08-10T09:00:00Z"
}
```

`body` adalah sumber Markdown; `body_html` adalah konten yang sama, di-*render* menjadi HTML tersanitasi di sisi server — gunakan mana pun yang sesuai dengan kebutuhan antarmuka aplikasi. Lihat `LegalPage`.

Halaman ini juga dapat diakses sebagai HTML di `https://classyfm.co.id/privacy-policy` dan `https://classyfm.co.id/terms-and-conditions` (rute milik situs web).

Referensi objek

Kolom/properti yang ditandai (*optional*) dihilangkan dari JSON saat kosong.

program

Field	Type	Notes
<code>title</code>	string	
<code>slug</code>	string	
<code>description</code>	string	(<i>optional</i>)
<code>image_url</code>	string	(<i>optional</i>)URL absolut
<code>url</code>	string	URL program di situs
<code>on_air</code>	bool	sedang tayang

scheduleGroup

Field	Type	Notes
<code>from_day</code>	int	0 = Minggu ... 6 = Sabtu
<code>to_day</code>	int	akhir rentang hari (penomoran sama)
<code>start_time</code>	string	<code>HH:MM</code>
<code>end_time</code>	string	<code>HH:MM</code>
<code>host</code>	string	(<i>optional</i>)set broadcaster efektif, mis. <code>"Anda, Yeni"</code>

broadcaster

Field	Type	Notes
<code>name</code>	string	
<code>slug</code>	string	
<code>role</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>photo_url</code>	string	<i>(optional)</i> URL absolut
<code>bio</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>birth_place</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>birth_date</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>instagram</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>twitter</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>facebook</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>url</code>	string	URL broadcaster di situs
<code>on_air</code>	bool	sedang membawakan program yang tayang

newsItem

Field	Type	Notes
<code>source</code>	string	<code>youtube</code> <code>klikpositif</code> <code>katasumbar</code> <code>hot_release</code>
<code>source_label</code>	string	nama source yang mudah dibaca
<code>title</code>	string	
<code>slug</code>	string	<i>(optional)</i> ada untuk <code>hot_release</code>
<code>excerpt</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>image_url</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>url</code>	string	di situs untuk <code>hot_release</code> , eksternal untuk lainnya
<code>published_at</code>	string	timestamp RFC 3339
<code>is_featured</code>	bool	<i>(optional)</i> <code>true</code> untuk berita yang disorot editor pada sumbernya (maksimal satu per sumber; bisa juga tidak ada). Berita yang disorot muncul lebih dulu pada respons yang dikelompokkan.

newsGroup

Field	Type	Notes
<code>source</code>	string	kode/identitas sumber (<i>source</i>)
<code>label</code>	string	label tampilan
<code>items</code>	newsItem[]	

podcast

Field	Type	Notes
<code>title</code>	string	
<code>slug</code>	string	
<code>description</code>	string	(<i>optional</i>)
<code>spotify_url</code>	string	(<i>optional</i>)
<code>thumb_url</code>	string	(<i>optional</i>)URL absolut
<code>series_name</code>	string	(<i>optional</i>)
<code>broadcaster</code>	string	(<i>optional</i>)hanya tampilan list
<code>url</code>	string	URL podcast di situs

event

Field	Type	Notes
<code>title</code>	string	
<code>slug</code>	string	
<code>category</code>	string	<code>event</code> atau <code>promo</code>
<code>description</code>	string	(<i>optional</i>)
<code>image_url</code>	string	(<i>optional</i>)URL absolut
<code>event_date</code>	string	(<i>optional</i>)timestamp RFC 3339
<code>location</code>	string	(<i>optional</i>)
<code>link_url</code>	string	(<i>optional</i>)tautan eksternal
<code>url</code>	string	URL event di situs

scheduleRow

Field	Type	Notes
<code>title</code>	string	judul program
<code>slug</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>host</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>image</code>	string	<i>(optional)</i> URL absolut
<code>start_time</code>	string	<code>HH:MM</code>
<code>end_time</code>	string	<code>HH:MM</code>
<code>on_air</code>	bool	
<code>progress</code>	int	0–100, % berjalannya slot
<code>ended</code>	bool	slot sudah selesai hari ini

heroSlide

Field	Type	Notes
<code>href</code>	string	<i>(optional)</i> target tautan
<code>target_blank</code>	bool	<i>(optional)</i> buka di tab baru
<code>image_url</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>badge_label</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>title</code>	string	
<code>excerpt</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>date</code>	string	<i>(optional)</i> timestamp RFC 3339

contact

Dikembalikan inline di dalam `contact` pada `/config`. Field opsional dihilangkan bila kosong; seluruh objek bernilai `null` apabila backend tidak terhubung ke database.

Field	Type	Notes
<code>whatsapp_number</code>	string	<i>(optional)</i> bentuk tampilan, sesuai input admin
<code>whatsapp_message</code>	string	<i>(optional)</i> pesan prefilled
<code>whatsapp_url</code>	string	<i>(optional)</i> deep link <code>wa.me</code> siap pakai; dihilangkan bila tanpa nomor
<code>phone</code>	string	<i>(optional)</i> bentuk tampilan
<code>phone_href</code>	string	<i>(optional)</i> <code>tel:+<digit></code> ; dihilangkan bila tanpa nomor
<code>email</code>	string	<i>(optional)</i>

legalPage

Field	Type	Notes
<code>slug</code>	string	<code>privacy</code> <code>terms</code>
<code>title</code>	string	
<code>intro</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>body</code>	string	sumber Markdown
<code>body_html</code>	string	HTML tersanitasi hasil render dari <code>body</code>
<code>updated_at</code>	string	timestamp RFC 3339