

ClassyFM Public JSON API

API JSON publik untuk aplikasi *mobile* ClassyFM. Seluruh *endpoint* berada di bawah jalur `/api/v1`.

- **Base URL:** `https://classyfm.co.id/api/v1`
 - **Format:** JSON (`Content-Type: application/json; charset=utf-8`)
 - **Sifat:** *Read-only* dan **tanpa cookie** — satu-satunya operasi tulis (*write*) terdapat pada *endpoint* Connect Chat yang menggunakan autentikasi Bearer token.
-

Table of Contents

- Conventions
 - Response envelopes
 - Errors
 - Caching
 - Pagination & filtering
 - URLs & images
 - Degraded mode
 - Index of Endpoints
 - App bootstrap endpoints
 - Content endpoints
 - Live endpoints
 - Playing the live stream in an app
 - When the backend API is unreachable
 - Advertising endpoints
 - Connect chat endpoints
 - Signing in from a mobile app
 - Authentication
 - Object reference
-

Conventions

Response envelopes

Shape	Digunakan oleh	Body
List	endpoint roster/list	<code>{ "data": [...] }</code>
Paginated	<code>GET /news?source=...</code> , <code>GET /podcasts</code>	<code>{ "data": [...], "meta": { "page": 1, "total_pages": 3, "total": 27 } }</code>
Object	endpoint detail & agregat	objek langsung (tanpa pembungkus)

Errors

Error mengembalikan `{ "error": "message" }` dengan status HTTP yang relevan:

Status	Arti
400	Request body buruk atau kosong, path id tidak valid
401	Butuh autentikasi / Google atau Bearer token tidak valid
403	Di-ban dari chat
404	Resource tidak ditemukan, atau fitur belum dikonfigurasi
429	Rate limit terlampaui
500	Error server / database
503	Chat sementara tidak tersedia

Dua *endpoint* yang dibatasi lajunya (*rate-limited*), yaitu `POST /api/v1/connect/session` (maksimal 30 kali/menit) dan `POST /api/v1/connect/messages` (maksimal 20 kali/menit), dihitung **per alamat IP klien** dalam **rentang waktu 60 detik**. Permintaan yang melebihi batas akan mengembalikan status `429` beserta *header* `Retry-After: 60` dan *body* JSON `{ "error": "too many requests, try again later" }`.

Caching

Setiap respons membawa header `Cache-Control`:

- `public, max-age=60` — Konten yang jarang berubah (programs, news, podcasts, about, ads, home, config).
- `no-store` — Data siaran langsung (*live*) atau data spesifik pengguna (now-playing, status jadwal, TikTok live, dan seluruh *endpoint* chat).

Pagination & filtering

Pagination hanya berlaku pada `GET /news?source=...` dan `GET /podcasts` :

- `page` — Berbasis 1 dengan nilai bawaan (*default*) `1` (nilai `< 1` akan dianggap sebagai `1`).
- Jumlah item per halaman bersifat tetap, yaitu **12 item**.
- `meta.total_pages` bernilai minimal `1` meskipun tidak ada data.

URLs & images

Seluruh kolom gambar dan tautan dikembalikan dalam bentuk **URL absolut** (diarahkan ke domain utama situs, `https://classyfm.co.id`). URL yang sudah berupa alamat absolut — seperti *thumbnail* berita agregasi — akan diteruskan tanpa perubahan.

Degraded mode

Jika basis data (*database*) tidak dapat diakses, *endpoint* jenis **daftar (*list*)** akan menangani kondisi kesalahan secara halus (*degrade gracefully*) ke `{ "data": [] }` dan *endpoint* jenis **detail** mengembalikan `404` — kedua jenis *endpoint* tersebut tidak pernah mengembalikan kode kesalahan `500` akibat masalah koneksi basis data.

Endpoints

App bootstrap endpoints

Dua *endpoint* agregasi yang dipanggil oleh aplikasi saat pertama kali dijalankan.

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
GET	/api/v1/config	open	Bootstrap aplikasi: identity, stream, social, flag chat
GET	/api/v1/home	open	Feed layar home agregat dalam satu request

Content endpoints

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
GET	/api/v1/programs	open	Roster program aktif, masing-masing ditandai on-air
GET	/api/v1/programs/{slug}	open	Satu program dengan weekly schedule & broadcasters
GET	/api/v1/broadcasters	open	Roster broadcaster aktif
GET	/api/v1/broadcasters/{slug}	open	Satu broadcaster beserta program yang membawakannya
GET	/api/v1/news	open	Preview news yang dikelompokkan, atau satu source dengan pagination
GET	/api/v1/news/{slug}	open	Satu artikel <code>hot_release</code> dengan galeri & terkait
GET	/api/v1/podcasts	open	Podcast yang dipublikasikan, dengan pagination
GET	/api/v1/podcasts/{slug}	open	Satu podcast dengan series & broadcasters
GET	/api/v1/podcast-series	open	Daftar podcast series
GET	/api/v1/about	open	Banner halaman about, segmen & preview broadcaster

Live endpoints

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
GET	/api/v1/now-playing	open	Metadata now-playing stream & program on-air
GET	/api/v1/schedule/today	open	Schedule hari ini dengan status on-air/progress live
GET	/api/v1/schedule/current	open	Program yang sedang on-air
GET	/api/v1/tiktok/live	open	Status TikTok live

Advertising endpoints

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
GET	/api/v1/ads	open	Banner ads untuk suatu halaman, berdasarkan placement slot

Connect chat endpoints

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
GET	/api/v1/connect/messages	open	Poll pesan chat
POST	/api/v1/connect/session	open (30/menit)	Tukar Google ID token dengan Connect token
GET	/api/v1/connect/me	Bearer	Identity chat di balik token
POST	/api/v1/connect/messages	Bearer (20/menit)	Kirim pesan chat

App bootstrap endpoints

Kedua *endpoint* menggunakan metode `GET` dan di-*cache* dengan opsi `public, max-age=60`.

`GET` `/api/v1/config`

Bootstrap aplikasi: identity stasiun radio, URL stream, tautan sosial, dan apakah sign-in chat tersedia.

```
{
  "station": { "name": "Classy 103.4 FM", "slogan": "..." },
  "stream_url": "https://c4.siar.us:10340/stream.mp3",
  "social": { "instagram": "https://...", "youtube": "https://..." },
  "connect": { "enabled": true }
}
```

`connect.enabled` bernilai `true` hanya apabila fitur Google Sign-In telah dikonfigurasi. Properti `social` memuat nama platform sesuai dengan konfigurasi pada admin panel.

`GET` `/api/v1/home`

Feed layar home agregat dalam satu request.

```
{
  "hero":    [ /* heroSlide objects */ ],
  "on_air":  { /* scheduleRow, or null */ },
  "programs": [ /* program objects, up to 6 */ ],
  "news":    [ /* newsGroup objects, up to 4 items each */ ]
}
```

Lihat `heroSlide`.

Content endpoints

Semua adalah `GET` dan di-cache `public, max-age=60`.

`GET /api/v1/programs`

Daftar program siaran aktif, dilengkapi dengan penanda status siaran langsung (*on-air*).

```
{ "data": [  
  {  
    "title": "Morning Show",  
    "slug": "morning-show",  
    "description": "...",  
    "image_url": "https://classyfm.co.id/uploads/abc.jpg",  
    "url": "https://classyfm.co.id/program/morning-show",  
    "on_air": true  
  }  
] }
```

Lihat `program` untuk field objeknya.

`GET /api/v1/programs/{slug}`

Menampilkan detail satu program siaran beserta seluruh jadwal mingguan (*weekly schedule*) dan penyiaranya. Mengembalikan `404` jika *slug* tidak ditemukan atau program tidak aktif.

```
{  
  "title": "Morning Show",  
  "slug": "morning-show",  
  "description": "...",  
  "image_url": "https://classyfm.co.id/uploads/abc.jpg",  
  "url": "https://classyfm.co.id/program/morning-show",  
  "on_air": true,  
  "schedule": [  
    { "from_day": 1, "to_day": 5, "start_time": "06:00", "end_time": "09:00", "host": "Anda, Yeni"  
  },  
  ],  
  "broadcasters": [ /* broadcaster objects */ ]  
}
```

`schedule[]` adalah `scheduleGroup`; `broadcasters[]` adalah objek `broadcaster`.

GET /api/v1/broadcasters

Daftar penyiar aktif. Nilai `on_air` akan bernilai `true` apabila penyiar tersebut sedang membawakan program yang sedang mengudara.

```
{ "data": [ /* broadcaster objects */ ] }
```

GET /api/v1/broadcasters/{slug}

Menampilkan detail satu penyiar beserta daftar program yang dibawakannya. Mengembalikan `404` jika penyiar tidak ditemukan.

```
{
  "name": "Anda",
  "slug": "anda",
  "role": "Announcer",
  "photo_url": "https://classyfm.co.id/uploads/anda.jpg",
  "bio": "...",
  "birth_place": "Padang",
  "birth_date": "...",
  "instagram": "...",
  "twitter": "...",
  "facebook": "...",
  "url": "https://classyfm.co.id/broadcasters/anda",
  "on_air": false,
  "programs": [ /* program objects */ ]
}
```

GET /api/v1/news

Tersedia dalam dua mode penggunaan:

Tanpa parameter `source` (atau menggunakan nama sumber yang tidak valid) — Menampilkan pratinjau berita yang dikelompokkan per sumber (maksimal 6 item per kelompok sumber):

```
{ "data": [
  { "source": "klikpositif", "label": "KlikPositif", "items": [ /* news items */ ] },
  { "source": "katasumbar", "label": "KataSumbar", "items": [ ... ] },
  { "source": "hot_release", "label": "Hot Release", "items": [ ... ] },
  { "source": "youtube", "label": "YouTube", "items": [ ... ] }
] }
```

Dengan parameter `source` yang valid — Menampilkan daftar berita dari sumber tersebut lengkap dengan halaman (*pagination*):

Query param	Catatan
<code>source</code>	Salah satu dari <code>youtube</code> , <code>klikpositif</code> , <code>katasumber</code> , <code>hot_release</code> . Nilai tidak valid kembali ke mode grouped.
<code>page</code>	Berbasis 1, ukuran halaman 12.

```
{ "data": [ /* news items */ ], "meta": { "page": 1, "total_pages": 4, "total": 42 } }
```

Setiap item berbentuk objek `newsItem`. Catatan: Berita tipe `hot_release` mengarahkan tautan ke `/news/{slug}` pada situs, sedangkan berita dari sumber lain (*aggregated news*) mempertahankan URL eksternal aslinya.

GET `/api/v1/news/{slug}`

Menampilkan detail artikel berita `hot_release`, lengkap dengan pemisah paragraf, galeri gambar di tengah artikel, dan daftar artikel terkait. Mengembalikan `404` jika artikel tidak ditemukan (hanya artikel `hot_release` yang memiliki halaman detail di situs).

```
{
  "source": "hot_release",
  "source_label": "Hot Release",
  "title": "...",
  "slug": "...",
  "excerpt": "...",
  "image_url": "https://...",
  "url": "https://classyfm.co.id/news/...",
  "published_at": "2026-08-09T10:00:00Z",
  "is_featured": true,
  "paragraphs": ["...", "..."],
  "gallery_index": 3,
  "middle_images": ["https://...", "https://..."],
  "related": [ /* news items */ ]
}
```

`gallery_index` menunjukkan posisi indeks paragraf tempat galeri gambar `middle_images` disisipkan.

GET `/api/v1/podcasts`

Daftar podcast terpublikasi yang diurutkan dari yang terbaru, dilengkapi dengan halaman (*pagination*).

Query param	Catatan
<code>series</code>	Parameter penyaring <i>slug</i> serial podcast (opsional). Jika <i>slug</i> tidak valid, parameter akan diabaikan (menampilkan seluruh podcast).
<code>page</code>	Berbasis 1, ukuran halaman 12.

```
{ "data": [ /* podcast objects */ ], "meta": { "page": 1, "total_pages": 2, "total": 18 } }
```

GET /api/v1/podcasts/{slug}

Menampilkan detail satu podcast beserta nama serial dan penyiarinya. Mengembalikan `404` jika podcast tidak ditemukan.

```
{
  "title": "...",
  "slug": "...",
  "description": "...",
  "spotify_url": "https://open.spotify.com/...",
  "thumb_url": "https://...",
  "series_name": "...",
  "url": "https://classyfm.co.id/podcast/...",
  "broadcasters": [ /* broadcaster objects */ ]
}
```

GET /api/v1/podcast-series

Daftar serial podcast (digunakan sebagai opsi penyaring pada parameter `?series=`).

```
{ "data": [ { "name": "...", "slug": "..." } ] }
```

GET /api/v1/about

Menampilkan konten halaman About Us: spanduk (*banner*), segmen teks informasi, dan pratinjau penyiar (maksimal 8 penyiar).

```
{
  "banner": {
    "media_type": "video",
    "image_url": "https://...",
    "video_url": "https://youtu.be/...",
    "embed_url": "https://www.youtube.com/embed/..."
  },
  "segments": [ { "segment": "profile", "title": "...", "body": "..." } ],
  "broadcasters": [ /* broadcaster objects */ ]
}
```

`banner.embed_url` hanya tersedia jika `media_type` bernilai `"video"` dan URL video merupakan tautan YouTube yang dapat diproses. Nilai `segment` berupa salah satu dari `profile`, `music`, atau `audience`.

Live endpoints

Semua adalah `GET`, di-cache `no-store` — status stream live dan progress schedule.

`GET` `/api/v1/now-playing`

Metadata lagu yang sedang diputar (*now-playing*) pada *stream*, beserta informasi program siaran yang sedang mengudara saat *stream* aktif.

```
{
  "artist": "...",
  "song": "...",
  "has_song": true,
  "cover_url": "https://...",
  "live": true,
  "program": { /* scheduleRow, present only when live and a program is on air */ }
}
```

Lihat detail objek `scheduleRow`. (Jumlah pendengar Shoutcast tidak ditampilkan pada *endpoint* publik ini dan hanya dapat diakses oleh admin).

`GET` `/api/v1/schedule/today`

Jadwal acara siaran lengkap hari ini beserta status siaran langsung dan persentase durasi yang telah berjalan.

```
{ "data": [ /* scheduleRow objects */ ] }
```

`GET` `/api/v1/schedule/current`

Menampilkan informasi program yang sedang mengudara dalam bentuk objek `scheduleRow`, atau mengembalikan `{ "on_air": false }` jika tidak ada program yang sedang tayang.

`GET` `/api/v1/tiktok/live`

```
{ "live": true, "title": "..." }
```

Playing the live stream in an app

Aliran audio (*audio stream*) merupakan **MP3 Shoutcast eksternal** yang diakses secara langsung.

Stream tersebut di-host pada server Shoutcast terpisah dan **bukan** pada `classyfm.co.id`, sehingga

API ini tidak melakukan *proxy* atau pengalihan (*redirect*) audio. Aplikasi pemutar audio pada *mobile* dapat memutarnya **secara langsung**:

1. **Inisialisasi URL Stream:** Ambil nilai `stream_url` dari *endpoint* `/api/v1/config` saat aplikasi pertama kali dijalankan, lalu berikan ke pemutar audio bawaan (*native player*) perangkat. *Stream* MP3 Shoutcast ini dapat diakses publik tanpa autentikasi, *header* khusus, maupun *proxy*. Sangat disarankan untuk mengambil URL dari konfigurasi API dibandingkan melakukan *hardcode*, agar pemindahan server Shoutcast di masa mendatang dapat dilakukan dari sisi server tanpa perlu memperbarui aplikasi.
2. **Pembaruan Metadata Now-Playing:** Lakukan pemanggilan berkala (*polling*) ke *endpoint* `/api/v1/now-playing` melalui API ini, dan **bukan** langsung ke server Shoutcast. Pemanggilan ini digunakan untuk memperbarui tampilan antarmuka *now-playing*, serta notifikasi dan *lock-screen metadata*. API server akan mengambil dan menyimpan sementara (*cache*) metadata lagu serta status *live* dari server Shoutcast. Hal ini menghindarkan aplikasi dari kendala CORS dan mencegah lonjakan beban pada server Shoutcast — **hindari mengambil data (*scraping*) langsung dari server Shoutcast**. Respons *endpoint* ini memiliki *header* `no-store`, namun server hanya memperbarui metadata dari sumber hulu (*upstream*) setiap ~12 detik. Oleh karena itu, **pemanggilan berulang yang lebih cepat dari ~15 detik tidak akan memberikan perubahan data** — gunakan interval pemanggilan sekitar 15 detik selama audio diputar, dan hentikan pemanggilan saat pemutaran dihentikan atau aplikasi berjalan di latar belakang tanpa audio.
 - Tampilkan informasi `artist` + `song` jika `has_song` bernilai `true`. Jika bernilai `false` (misalnya saat identitas stasiun diputar atau metadata kosong), gunakan nama stasiun radio sebagai alternatif (*fallback*).
 - Gunakan `cover_url` untuk gambar album/sampul (*artwork*). Namun, karena kolom ini bersifat *best-effort* dan dapat bernilai kosong (`""`), sediakan gambar bawaan (*placeholder*) atau gambar program siaran yang sedang berjalan sebagai alternatif.
3. **Penanganan Status Siaran (Live vs. Off-Air):** Sesuaikan tampilan antarmuka antara kondisi "on-air" dan "off-air" berdasarkan penanda (*flag*) `live`. Ketika `live` bernilai `true`, objek opsional `program` (berupa `scheduleRow`) akan menyediakan informasi acara siaran, penyiar, serta persentase durasi berjalan (`progress` 0–100). Informasi yang sama juga dapat diperoleh melalui *endpoint* `/api/v1/schedule/current`, sedangkan *endpoint* `/api/v1/schedule/today` dapat digunakan untuk menampilkan daftar acara berikutnya (*up next*).

When the backend API is unreachable

Karena aliran audio menggunakan **MP3 Shoutcast langsung** tanpa melalui *proxy* API, gangguan pada server *backend* (seperti kendala jaringan, *timeout*, atau kode status `5xx`) **tidak akan memutus pemutaran audio** — gangguan tersebut hanya berdampak pada metadata di sekitar pemutar audio. Biarkan pemutaran audio tetap berjalan dan cukup sesuaikan tampilan metadata *now-playing*:

1. **Simpan Konfigurasi secara Lokal (*Persist Config*):** Simpan respons dari *endpoint* `/api/v1/config` yang berhasil diterima (minimal nilai `stream_url`), beserta nama/slogan stasiun dan tautan media sosial) ke dalam penyimpanan lokal perangkat. Saat aplikasi dijalankan, mulai pemutaran audio menggunakan `stream_url` yang tersimpan di memori lokal meskipun permintaan *config* terbaru

gagal diambil. **Jangan melakukan *hardcode* pada URL stream** — aplikasi tidak boleh membuat perkiraan URL secara mandiri. Pada kondisi *cold start* pertama kali (aplikasi baru diinstal, belum ada data yang tersimpan, dan API tidak terjangkau), tampilan status "Stream tidak tersedia / Coba lagi" dapat dimunculkan, lalu lakukan pengambilan *config* kembali setelah koneksi pulih.

2. **Pertahankan Pemutaran Audio saat Metadata Gagal Ditarik:** Kegagalan pemanggilan *endpoint* `/api/v1/now-playing` akibat *timeout* atau respon `5xx` hanya memengaruhi pembaruan metadata dan bukan indikasi pemutusan siaran audio — jangan menghentikan atau mereset pemutar audio karena masalah tersebut. Pertahankan informasi `artist` / `song` serta status `live` terakhir yang berhasil diterima, atau tampilkan nama stasiun dan gambar *placeholder* bawaan sebagai alternatif.
3. **Penerapan *Exponential Backoff* dan Pemulihan Otomatis:** Jika terjadi kegagalan pemanggilan berulang kali, perpanjang interval pemanggilan (misalnya menggunakan metode *exponential backoff* hingga maksimal ~60 detik) agar tidak membebani jaringan. Ketika pemanggilan berikutnya berhasil, kembalikan interval ke rentang normal ~15 detik, perbarui tampilan antarmuka *now-playing*, dan perbarui simpanan *config* lokal. Seluruh proses ini berjalan otomatis tanpa memerlukan tindakan pengguna atau *restart* aplikasi.

Jumlah listener live sengaja tidak tersedia untuk aplikasi.

Advertising endpoints

GET, di-cache `public, max-age=60`.

GET `/api/v1/ads`

Banner ads untuk suatu halaman, dikelompokkan ke placement slot `top` dan `bottom`.

Query param	Catatan
<code>page</code>	Parameter halaman target. Nilai tidak valid mengembalikan <code>400</code> . Jika dihilangkan, mengembalikan hanya banner yang ditargetkan ke setiap halaman.

Nilai `page` yang valid: `home`, `about`, `program`, `program_detail`, `live`, `news`, `news_detail`, `broadcasters`, `broadcaster_detail`.

```
{
  "top": {
    "slideshow": false,
    "rotate_ms": 6000,
    "placeholder": false,
    "placeholder_text": "",
    "banners": [
      {
        "image_url": "https://classyfm.co.id/uploads/ad.jpg",
        "link_url": "https://sponsor.example",
        "alt": "...",
        "title": "..."
      }
    ]
  },
  "bottom": { /* same shape */ }
}
```

`banners` pada setiap slot berbentuk larik (*array*) dan akan bernilai kosong jika slot tidak memiliki banner aktif. Nilai `slideshow` memberi petunjuk pada klien untuk memutar pergantian banner setiap `rotate_ms` milidetik alih-alih menampilkan seluruh banner secara berurutan (*stacked*). Nilai `placeholder` (berserta `placeholder_text`) menandakan bahwa slot kosong harus tetap mempertahankan ukurannya dan tidak menyusut.

Connect chat endpoints

Fitur obrolan Connect diakses dalam format JSON pada jalur `/api/v1/connect`. **Operasi baca dapat diakses publik (*open*)**, sedangkan **operasi tulis memerlukan Bearer token** yang diperoleh dari pertukaran Google ID token (lihat [Authentication](#)). Seluruh respon pada fitur obrolan memiliki atribut `header` `no-store`.

GET `/api/v1/connect/messages` **OPEN**

Poll pesan chat.

Query param	Catatan
<code>since</code>	ID pesan (opsional). Jika disertakan, API mengembalikan hingga 200 pesan terbaru setelah ID tersebut (<i>delta poll</i>). Jika dihilangkan, API mengembalikan 50 pesan terakhir.

```
{ "messages": [ /* chatMessage objects */ ] }
```

POST `/api/v1/connect/session` **OPEN** **RATE-LIMITED 30/MIN**

Menukar Google ID token bawaan (*native*) dengan Connect session token. Aplikasi mengambil ID token menggunakan fitur Google Sign-In bawaan platform (sehingga proses autentikasi Google OAuth tidak perlu dijalankan di dalam WebView) dengan mengirimkan Google Client ID milik situs sebagai `serverClientId`.

Request:

```
{ "id_token": "<google-id-token>" }
```

Response:

```
{
  "token": "<connect-session-token>",
  "user": { "id": 42, "name": "...", "avatar": "https://...", "is_admin": false }
}
```

`token` akan diverifikasi oleh server melalui *endpoint* `tokeninfo` milik Google (memeriksa *audience* dan *issuer*). Selanjutnya, data pengguna chat akan diperbarui/ditambahkan (*upsert*) dan rencana admin dihitung kembali. Sertakan `token` sebagai *header* `Authorization: Bearer <token>` pada setiap pemanggilan *endpoint* yang memerlukan autentikasi.

Errors: Mengembalikan `404` jika fitur masuk obrolan belum dikonfigurasi, `400` jika parameter `id_token` tidak disertakan, `401 invalid Google token` jika token tidak valid, dan `500` jika terjadi kesalahan internal server. Ukuran *request body* dibatasi maksimal 16 KiB.

GET `/api/v1/connect/me` **BEARER REQUIRED**

Mengembalikan identity chat di balik token.

```
{ "user": { "id": 42, "name": "...", "avatar": "https://...", "is_admin": false } }
```

POST `/api/v1/connect/messages` **BEARER REQUIRED** **RATE-LIMITED 20/MIN**

Mengirim pesan obrolan. Isi teks pesan (*body*) akan dibersihkan dari karakter berbahaya (*sanitize*), dipotong spasi awal/akhir (*trim*), serta dibatasi maksimal **1000 karakter**.

Request:

```
{ "body": "Hello!" }
```

Response — Mengembalikan objek pesan yang berhasil disimpan agar aplikasi dapat menampilkannya pada antarmuka secara *optimistic*:

```
{ "message": { "id": 101, "user_id": 42, "name": "...", "avatar": "...", "is_admin": false, "body": "H
```

Errors: Mengembalikan `401` jika belum terautentikasi, `403 your account is blocked from chat` jika akun diblokir (*ban*), `400` jika isi pesan kosong atau tidak valid, serta `503` jika fitur obrolan sedang tidak tersedia. Ukuran *request body* dibatasi maksimal 16 KiB.

Signing in from a mobile app

Berikut adalah urutan langkah integrasi pada sisi aplikasi *mobile*. Penjelasan mengenai mekanisme teknis token — seperti verifikasi, masa berlaku (*TTL*), penyimpanan, dan autentikasi ulang — dapat dilihat pada bagian **Authentication**:

1. **Periksa Ketersediaan Fitur:** Tampilkan opsi masuk (*sign-in*) hanya apabila pemanggilan `/api/v1/config` mengembalikan `connect.enabled: true`. Jika bernilai `false`, fitur Google Sign-In belum aktif di server dan pemanggilan `/connect/session` akan menghasilkan respons `404`. (Operasi membaca atau *polling* pesan obrolan tidak membutuhkan autentikasi; proses masuk hanya diwajibkan sebelum pengguna memposting pesan.)
2. **Autentikasi Perangkat Native:** Jalankan alur Google Sign-In bawaan perangkat (*native*, hindari penggunaan WebView) untuk mendapatkan Google **ID token**, dengan menyertakan Google Client ID milik ClassyFM pada bidang `serverClientId` — silakan merujuk ke bagian **Authentication** untuk rincian nilainya.

3. **Pertukaran Token:** Kirim permintaan **POST** berisi `{ "id_token": "..." }` ke *endpoint* ini, lalu simpan Bearer `token` yang diterima sesuai petunjuk pada bagian **Authentication**. Informasi pada objek `user` dapat langsung digunakan untuk memperbarui profil pengguna di antarmuka aplikasi.
 4. **Penggunaan Token:** Sertakan *header* `Authorization: Bearer <token>` saat memanggil *endpoint* `/connect/me` dan **POST** `/connect/messages`.
-

Authentication

Operasi pengiriman obrolan diwajibkan menggunakan **Bearer token yang ditandatangani dengan HMAC** serta bersifat mandiri (*self-contained*) — tanpa perlu menyimpan sesi (*session*) pada server maupun menggunakan *cookie*.

1. **Prosedur Memperoleh Token:** Aplikasi *native* melakukan alur masuk Google Sign-In pada perangkat dan menerima Google **ID token**. Aplikasi kemudian mengirimkan **POST** token tersebut ke `/api/v1/connect/session` untuk diverifikasi melalui *endpoint* `tokeninfo` milik Google (memastikan *audience* sesuai dengan Google Client ID situs yang dikonfigurasi serta *issuer* dari Google). Setelah itu, data pengguna obrolan akan diperbarui/ditambahkan (*upsert*) dan server akan mengembalikan **Connect session token**. Aplikasi wajib menyertakan nilai Google Client ID yang sama pada kolom `serverClientId` saat alur masuk — minta informasi Client ID ini kepada tim pengembang ClassyFM.
2. **Penggunaan Token:** Sertakan token pada *header* permintaan ke *endpoint* yang membutuhkan autentikasi:

```
Authorization: Bearer <connect-session-token>
```

3. Karakteristik Token:

- *Payload* token hanya memuat ID pengguna obrolan (*chat user id*) dan waktu kedaluwarsa (*expiry*), serta ditandatangani menggunakan `SESSION_SECRET`.
- **Masa berlaku (TTL): 30 hari.**
- Pada setiap permintaan, data identitas pengguna (nama, *avatar*, status admin, dan status pemblokiran) akan selalu dibaca ulang dari basis data, sehingga tindakan pemblokiran (*ban*) maupun perubahan peran (*role*) langsung berlaku seketika tanpa perlu menerbitkan ulang token.
- Pemeriksaan token dilakukan pada masing-masing *endpoint*: mengembalikan kode `401` jika token tidak ada atau tidak valid.

4. Siklus Hidup Aplikasi (*Application Lifecycle*):

- **Penyimpanan & Kedaluwarsa:** Simpan token dalam penyimpanan aman perangkat (*secure storage*, bukan *shared preferences* biasa). Token berlaku selama 30 hari dan tidak menyediakan *endpoint* perpanjangan (*refresh token*) — lakukan alur pertukaran Google Sign-In kembali untuk mendapatkan token baru.
- **Autentikasi Ulang saat Respons `401`:** Setiap pemanggilan *endpoint* terautentikasi dapat mengembalikan status `401` jika token telah kedaluwarsa atau tidak valid — dalam kondisi ini, hapus token dari penyimpanan aman dan minta pengguna melakukan masuk kembali.
- **Penanganan Status `403`:** Pesan kesalahan `403 your account is blocked from chat` menandakan bahwa akun pengguna telah diblokir. Jangan mencoba melakukan pertukaran token ulang karena identitas akun yang sama akan tetap ditolak.

Object reference

Field yang ditandai (*optional*) dihilangkan dari JSON saat kosong.

program

Field	Type	Notes
<code>title</code>	string	
<code>slug</code>	string	
<code>description</code>	string	(<i>optional</i>)
<code>image_url</code>	string	(<i>optional</i>) URL absolut
<code>url</code>	string	URL program di situs
<code>on_air</code>	bool	sedang tayang

scheduleGroup

Field	Type	Notes
<code>from_day</code>	int	0 = Minggu ... 6 = Sabtu
<code>to_day</code>	int	akhir rentang hari (penomoran sama)
<code>start_time</code>	string	<code>HH:MM</code>
<code>end_time</code>	string	<code>HH:MM</code>
<code>host</code>	string	(<i>optional</i>) set broadcaster efektif, mis. <code>"Anda, Yeni"</code>

broadcaster

Field	Type	Notes
<code>name</code>	string	
<code>slug</code>	string	
<code>role</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>photo_url</code>	string	<i>(optional)</i> URL absolut
<code>bio</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>birth_place</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>birth_date</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>instagram</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>twitter</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>facebook</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>url</code>	string	URL broadcaster di situs
<code>on_air</code>	bool	sedang membawakan program yang tayang

newsItem

Field	Type	Notes
<code>source</code>	string	<code>youtube</code> <code>klikpositif</code> <code>katasumbar</code> <code>hot_release</code>
<code>source_label</code>	string	nama source yang mudah dibaca
<code>title</code>	string	
<code>slug</code>	string	<i>(optional)</i> ada untuk <code>hot_release</code>
<code>excerpt</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>image_url</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>url</code>	string	di situs untuk <code>hot_release</code> , eksternal untuk lainnya
<code>published_at</code>	string	timestamp RFC 3339
<code>is_featured</code>	bool	<i>(optional)</i>

newsGroup

Field	Type	Notes
<code>source</code>	string	kode/identitas sumber (<i>source</i>)
<code>label</code>	string	label tampilan
<code>items</code>	newsItem[]	

podcast

Field	Type	Notes
<code>title</code>	string	
<code>slug</code>	string	
<code>description</code>	string	(<i>optional</i>)
<code>spotify_url</code>	string	(<i>optional</i>)
<code>thumb_url</code>	string	(<i>optional</i>) URL absolut
<code>series_name</code>	string	(<i>optional</i>)
<code>broadcaster</code>	string	(<i>optional</i>) hanya tampilan list
<code>url</code>	string	URL podcast di situs

scheduleRow

Field	Type	Notes
<code>title</code>	string	judul program
<code>slug</code>	string	(<i>optional</i>)
<code>host</code>	string	(<i>optional</i>)
<code>image</code>	string	(<i>optional</i>) URL absolut
<code>start_time</code>	string	<code>HH:MM</code>
<code>end_time</code>	string	<code>HH:MM</code>
<code>on_air</code>	bool	
<code>progress</code>	int	0-100, % berjalannya slot
<code>ended</code>	bool	slot sudah selesai hari ini

heroSlide

Field	Type	Notes
<code>href</code>	string	<i>(optional)</i> target tautan
<code>target_blank</code>	bool	<i>(optional)</i> buka di tab baru
<code>image_url</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>badge_label</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>title</code>	string	
<code>excerpt</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>date</code>	string	<i>(optional)</i> timestamp RFC 3339

connectUser

Field	Type	Notes
<code>id</code>	int	chat user id
<code>name</code>	string	
<code>avatar</code>	string	<i>(optional)</i>
<code>is_admin</code>	bool	

chatMessage

Field	Type	Notes
<code>id</code>	int	message id (dipakai sebagai cursor <code>since</code>)
<code>user_id</code>	int	chat user id penulis
<code>name</code>	string	nama penulis
<code>avatar</code>	string	URL avatar penulis
<code>is_admin</code>	bool	penulis adalah moderator
<code>body</code>	string	teks pesan yang sudah di-sanitize
<code>time</code>	string	<code>HH:MM</code> , timezone stasiun