

## Задача А. Кратчайший путь (1 балл)

Имя входного файла: `pathmgep.in`  
Имя выходного файла: `pathmgep.out`  
Ограничение по времени: 2 секунды  
Ограничение по памяти: 64 мегабайта

Дан ориентированный взвешенный граф. Найдите кратчайшее расстояние от одной заданной вершины до другой.

### Формат входного файла

В первой строке входного файла три числа:  $N$ ,  $S$  и  $F$  ( $1 \leq N \leq 2000, 1 \leq S, F \leq N$ ), где  $N$  — количество вершин графа,  $S$  — начальная вершина, а  $F$  — конечная. В следующих  $N$  строках по  $N$  чисел — матрица смежности графа, где  $-1$  означает отсутствие ребра между вершинами, а любое неотрицательное число — присутствие ребра данного веса. На главной диагонали матрицы всегда нули.

### Формат выходного файла

Вывести искомое расстояние или  $-1$ , если пути между указанными вершинами не существует.

### Пример

pathmgep.in	pathmgep.out
3 1 2 0 -1 2 3 0 -1 -1 4 0	6

## Задача В. Кратчайший путь от каждой вершины до каждой (1 балл) (!)

Имя входного файла: `pathsg.in`  
Имя выходного файла: `pathsg.out`  
Ограничение по времени: 2 секунды  
Ограничение по памяти: 64 мегабайта

Задан ориентированный взвешенный связный граф. Найдите матрицу расстояний между его вершинами.

### Формат входного файла

Первая строка входного файла содержит числа  $n$  и  $m$  — количество вершин и ребер в графе соответственно ( $1 \leq n \leq 200$ ,  $0 \leq m \leq 10\,000$ ). Следующие  $m$  строк содержат по три числа — вершины, которые соединяет соответствующее ребро графа и его вес. Веса ребер неотрицательны и не превышают  $10^4$ .

### Формат выходного файла

Выведите в выходной файл  $n$  строк по  $n$  чисел — для каждой пары вершин выведите расстояние между ними.

### Примеры

pathsg.in	pathsg.out
3 3	0 5 7
1 2 5	10 0 2
2 3 2	8 13 0
3 1 8	

## Задача С. Кратчайший путь (2 балла)

Имя входного файла: pathbgep.in  
Имя выходного файла: pathbgep.out  
Ограничение по времени: 2 секунды  
Ограничение по памяти: 64 мегабайта

Дан неориентированный взвешенный граф. Найдите кратчайшее расстояние от первой вершины до всех вершин.

### Формат входного файла

В первой строке входного файла два числа:  $n$  и  $m$  ( $2 \leq n \leq 30000, 1 \leq m \leq 400000$ ), где  $n$  — количество вершин графа, а  $m$  — количество ребер.

Следующие  $m$  строк содержат описание ребер. Каждое ребро задается стартовой вершиной, конечной вершиной и весом ребра. Вес каждого ребра — неотрицательное целое число, не превосходящее  $10^4$ .

### Формат выходного файла

Выведите  $n$  чисел — для каждой вершины кратчайшее расстояние до нее.

### Пример

pathbgep.in	pathbgep.out
4 5 1 2 1 1 3 5 2 4 8 3 4 1 2 3 3	0 1 4 5

## Задача D. Кратчайшие пути и прочее (2 балла)

Имя входного файла: `path.in`  
Имя выходного файла: `path.out`  
Ограничение по времени: 2 seconds  
Ограничение по памяти: 64 megabytes

Дан взвешенный ориентированный граф и вершина  $s$  в нем. Требуется для каждой вершины  $u$  найти длину кратчайшего пути из  $s$  в  $u$ .

### Формат входного файла

Первая строка входного файла содержит  $n$ ,  $m$  и  $s$  — количество вершин, ребер и номер выделенной вершины соответственно ( $2 \leq n \leq 2\,000$ ,  $1 \leq m \leq 5\,000$ ).

Следующие  $m$  строк содержат описание ребер. Каждое ребро задается стартовой вершиной, конечной вершиной и весом ребра. Вес каждого ребра — целое число, не превосходящее  $10^{15}$  по модулю. В графе могут быть кратные ребра и петли.

### Формат выходного файла

Выведите  $n$  строк — для каждой вершины  $u$  выведите длину кратчайшего пути из  $s$  в  $u$ ,  $*$  если не существует путь из  $s$  в  $u$  и  $-$  если не существует кратчайший путь из  $s$  в  $u$ .

### Пример

path.in	path.out
6 7 1	0
1 2 10	10
2 3 5	-
1 3 100	-
3 5 7	-
5 4 10	*
4 3 -18	
6 1 -1	

## Задача Е. Цикл отрицательного веса (1 балл)

Имя входного файла: `negcycle.in`  
Имя выходного файла: `negcycle.out`  
Ограничение по времени: 2 секунды  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Дан ориентированный взвешенный граф. Определить, есть ли в нем цикл отрицательного веса, и если да, то вывести его.

### Формат входного файла

Во входном файле в первой строке число  $n$  ( $1 \leq n \leq 250$ ) — количество вершин графа. В следующих  $n$  строках находится по  $n$  чисел — матрица смежности графа. Все веса ребер не превышают по модулю 10000. Если ребра нет, то соответствующее число равно  $10^9$ .

### Формат выходного файла

В первой строке выходного файла выведите **YES**, если цикл существует или **NO** в противном случае. При его наличии выведите во второй строке количество вершин в искомом цикле (считая одинаковые первую и последнюю) и в третьей строке — вершины, входящие в этот цикл в порядке обхода.

### Примеры

<code>negcycle.in</code>	<code>negcycle.out</code>
2	YES
0 -1	3
-1 0	1 2 1