

VERSUCH NUMMER

TITEL

AUTOR A

authorA@udo.edu

AUTOR B

authorB@udo.edu

Durchführung: DATUM

Abgabe: DATUM

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie	3
2	Durchführung	3
3	Auswertung	3
3.1	Bestimmung des Elastizitätsmoduls mit einseitiger Einspannung	3
4	Diskussion	12
	Literatur	12

1 Theorie

[1]

2 Durchführung

3 Auswertung

3.1 Bestimmung des Elastizitätsmoduls mit einseitiger Einspannung

Im folgenden soll das Elastizitätsmodul des rechteckigen Stabes und des zylindrischen Stabes bei einseitiger Einspannung bestimmt werden. Man erhält durch Messung die in Tabelle 1 gezeigten Werte. Mittels linearer Regression lässt sich das Elastizitätsmodul bestimmen. In Abbildung 1 ist $D(x)$ über $g(x)$ aufgetragen.

Für die Abmessungen des rechteckigen Stabs werden gemittelte Werte benutzt. Somit ergibt sich als Breite $b = (0,012\,78 \pm 0,002\,34)$ m. Die Höhe der Querschnittsfläche beträgt $h = 0,01$ m. Das verwendete Gewicht ist bei der einseitigen Einspannung vom rechteckigen wie auch vom zylindrischen Stab 1,0427 kg. Dies entspricht einer Gewichtskraft von $F = 10,23$ N. Für das Flächenträgheitsmoment ergibt sich:

$$\begin{aligned} I &= \int_Q y^2 dq(y) \\ &= \int_{y=-\frac{1}{2}h}^{y=\frac{1}{2}h} by^2 dy \\ &= \frac{1}{12}bh^3 \\ I &= \frac{1}{12} \end{aligned}$$

Tabelle 1: Messdaten zum rechteckigen Stab

x / mm	D_1 / mm	D_2 / mm	$D(x)$ / mm	$g(x) = Lx^2 - \frac{x^3}{3}$
505	6.96	3.12	3.83	9.35
500	7.01	3.24	3.77	9.20
495	7.12	3.32	3.80	9.06
490	7.06	3.40	3.66	8.92
485	7.04	3.43	3.60	8.78
480	7.07	3.53	3.54	8.64
475	7.11	3.61	3.50	8.49
470	7.12	3.64	3.47	8.35
465	7.14	3.70	3.43	8.21
460	7.18	3.83	3.35	8.07
455	7.30	3.87	3.43	7.93
450	7.27	3.99	3.28	7.79
445	7.34	4.09	3.25	7.65
440	7.30	4.15	3.14	7.51
435	7.33	4.25	3.08	7.37
430	7.36	4.30	3.06	7.24
425	7.40	4.38	3.02	7.10
420	7.41	4.42	2.99	6.96
415	7.45	4.56	2.89	6.83
410	7.48	4.60	2.87	6.69
405	7.50	4.67	2.83	6.56
400	7.52	4.75	2.77	6.42
390	7.57	4.88	2.68	6.16
380	7.59	5.01	2.58	5.89
370	7.65	5.25	2.39	5.63
360	7.65	5.28	2.37	5.37
350	7.68	5.40	2.28	5.12
340	7.70	5.54	2.16	4.87
330	7.74	5.65	2.08	4.62
330	9.27	7.25	2.02	4.62
320	9.32	7.40	1.91	4.38
310	9.42	7.55	1.87	4.14
300	9.40	7.67	1.72	3.91
290	9.39	7.78	1.61	3.68
280	9.46	7.92	1.54	3.46
270	9.51	8.06	1.44	3.24
260	9.57	8.12	1.44	3.03
250	9.60	8.29	1.31	2.82
240	9.63	8.43	1.19	2.62
230	9.70	8.54	1.15	2.42
220	9.72	8.67	1.05	2.23
210	9.79	8.80	0.98	2.05
200	9.82	8.92	0.90	1.87
180	9.91	9.16	0.75	1.53
160	10.00	9.37	0.63	1.23
140	10.11	9.60	0.51	0.95
120	10.23	9.81	0.41	0.71
100	10.33	10.01	0.32	0.50
80	10.43	10.21	0.22	0.32
60	10.55	10.40	0.14	0.19
40	10.65	10.56	0.08	0.08




Abbildung 1: Ausgleichskurve durch Messwerte des rechteckigen Stabes

Tabelle 2: Messdaten zum zylindrischen Stab

x / mm	D_1 / mm	D_2 / mm	$D(x)$ / mm	$g(x) = Lx^2 - \frac{x^3}{3}$
505	6.52	1.52	5.00	9.09
500	6.57	1.62	4.95	8.95
495	6.51	1.73	4.78	8.82
490	6.60	1.78	4.82	8.68
485	6.65	1.93	4.71	8.54
480	6.63	2.05	4.58	8.40
475	6.64	2.11	4.53	8.27
470	6.75	2.22	4.53	8.13
465	6.70	2.30	4.40	8.00
460	6.74	2.32	4.41	7.86
455	6.76	2.45	4.31	7.72
450	6.82	2.69	4.12	7.59
445	6.86	2.72	4.13	7.45
440	6.89	2.83	4.06	7.32
435	6.92	2.90	4.02	7.19
430	6.97	2.98	3.99	7.05
425	6.94	3.07	3.87	6.92
420	6.96	3.18	3.78	6.79
415	6.99	3.29	3.70	6.65
410	7.03	3.38	3.64	6.52
405	7.06	3.43	3.62	6.39
400	7.11	3.59	3.52	6.26
395	7.12	3.66	3.45	6.13
390	7.15	3.74	3.41	6.00
385	7.16	3.82	3.33	5.87
380	7.19	3.90	3.29	5.75
370	8.75	5.62	3.12	5.49
360	8.72	5.79	2.93	5.24
350	8.79	5.93	2.85	5.00
340	8.83	6.10	2.72	4.75
330	8.83	6.27	2.56	4.51
320	8.85	6.41	2.43	4.28
310	8.91	6.55	2.35	4.05
300	8.89	6.68	2.20	3.82
290	8.91	6.78	2.12	3.60
280	8.96	6.96	2.00	3.38
270	9.00	7.14	1.86	3.17
260	9.02	7.28	1.73	2.96
250	9.04	7.39	1.65	2.76
240	9.05	7.50	1.55	2.56
230	9.09	7.62	1.46	2.37
220	9.08	7.73	1.35	2.18
210	9.08	7.85	1.22	2.00
200	9.10	7.95	1.15	1.83
180	9.11	8.16	0.95	1.50
160	9.11	8.32	0.79	1.20
140	9.12	8.49	0.63	0.93
120	9.11	8.62	0.48	0.69
100	9.11	8.74	0.36	0.49
80	9.09	8.83	0.26	0.31
60	9.09	8.92	0.17	0.18




Abbildung 2: Ausgleichskurve durch Messwerte des zylindrischen Stabes

Tabelle 3: Messdaten zum zweiseitig eingespannten rechteckigen Stab. Linke Seite

x / mm	D_1 / mm	D_2 / mm	$D(x) / \text{mm}$	$(x) = Lx^2 - \frac{x^3}{3}$
290	8.31	7.72	5.89	3.83
295	8.31	7.74	5.70	3.95
300	8.33	7.74	5.89	4.07
305	8.31	7.73	5.80	4.19
310	8.31	7.72	5.89	4.32
315	8.33	7.72	6.09	4.44
320	8.32	7.78	5.40	4.57
325	8.32	7.78	5.40	4.69
330	8.31	7.79	5.20	4.82
335	8.32	7.79	5.29	4.95
340	8.32	7.80	5.20	5.08
345	8.32	7.81	5.10	5.21
350	8.31	7.82	4.89	5.34
355	8.33	7.83	5.00	5.47
360	8.33	7.84	4.89	5.61
370	8.33	7.87	4.60	5.88
380	8.34	7.89	4.49	6.15
390	8.35	7.93	4.19	6.43
400	8.36	7.96	4.00	6.71
420	8.37	7.99	3.80	7.28
440	8.40	8.09	3.09	7.86
460	8.41	8.13	2.80	8.45
480	8.43	8.20	2.30	9.05
500	8.46	8.30	1.60	9.65
520	8.47	8.36	1.10	10.26




Abbildung 3: Ausgleichskurve durch Messwerte des rechteckigen Stabes bei zweiseitiger Einspannung. Linke Seite.

Tabelle 4: Messdaten zum zweiseitig eingespannten rechteckigen Stab. Rechte Seite

x / mm	D_1 / mm	D_2 / mm	$D(x) / \text{mm}$	$g(x) = Lx^2 - \frac{x^3}{3}$
255	10.08	9.50	5.80	3.04
250	10.08	9.55	5.29	2.93
245	10.07	9.56	5.10	2.82
240	10.09	9.57	5.20	2.72
235	10.08	9.58	5.00	2.62
230	10.11	9.60	5.10	2.51
225	10.11	9.62	4.89	2.41
220	10.13	9.64	4.89	2.32
215	10.13	9.66	4.70	2.22
210	10.15	9.69	4.60	2.13
205	10.16	9.72	4.40	2.03
200	10.17	9.73	4.40	1.94
195	10.18	9.76	4.19	1.85
190	10.20	9.79	4.10	1.76
185	10.21	9.80	4.10	1.68
175	10.23	9.86	3.69	1.51
165	10.26	9.90	3.59	1.35
155	10.30	9.97	3.29	1.20
145	10.32	10.02	2.99	1.06
125	10.40	10.15	2.50	0.79
105	10.45	10.26	1.90	0.57
85	10.54	10.38	1.60	0.37
65	10.62	10.51	1.10	0.22
45	10.69	10.62	0.70	0.10




Abbildung 4: Ausgleichskurve durch Messwerte des rechteckigen Stabes. Rechte Seite.

4 Diskussion

Literatur

- [1] TU Dortmund. *Versuch zum Literaturverzeichnis*. 2014.