

DESIGNAÇÃO / DESIGNATION	Tubo Jotagris ERM – Ações mecânicas fortes Semi-rigid Conduit – Heavy loads							
REFERÊNCIAS / REFERENCES	ERM16 ERM20 ERM25 ERM32 ERM40							
CORES DISPONÍVEIS / AVAILABLE COLOURS	PRETO BLACK	CREME BEIGE	CINZA GREY	NATURAL NATURAL	VERDE GREEN	AMARELO YELLOW	AZUL BLUE	BRANCO WHITE
	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
CÓDIGOS / CODES	CÓDIGOS DE BARRAS / BAR CODES				CÓDIGOS PHC / CODES PHC			

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO / PRODUCT CHARACTERISTICS

- Para Instalações embebidas / For concrete install
- Vasta gama de acessórios / Wide range of accessories
- Sem influências quanto a fenómenos eletromagnéticos / uninfluenced as to electromagnetic phenomena

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Classificação / Classification EN 61386-1	44323267X010	Proteção contra a penetração de água / Resistance to water penetration (7)	IP X7
Resistência à Compressão / Compression resistance (4)	Forte/ Strong (1250 N)	Resistência à propagação de chama / Flame propagation resistance (1)	Não propagador de chama / Not flame propagator
Resistência ao Impacto / Impact resistance (EN 61386-1) (4)	Forte/ Strong (6 J)	Resistência ao choque / Mechanical impact resistance (EN 62262)	IK 09
Temperaturas de Utilização / Operating temperatures (3); (2)	- 15° C / + 90° C	Matéria-prima / Raw material	Termoplástico / Thermoplastique
Resistência à dobragem / Bending strength (3)	Maleável / Pliable	Outras / Others	Baixo teor de fumos / Low-smoke
Propriedades elétricas / Electrical properties (2)	Isolamento elétrico / Electrical insulation		Livre de Halogéneos / Halogen free
Proteção contra a penetração de corpos sólidos / Resistance to penetration of solid bodies (6)	IP 6X		

NORMAS APLICÁVEIS / APPLICABLE STANDARDS

EN 61386-22 | EN 60754-1