


4004



DESENHO TÉCNICO . TECHNICAL DRAWING . DISEÑO TÉCNICO . DESSIN TECHNIQUE .




APLICAÇÃO | DIREÇÃO . APPLICATION | DIRECTION . APLICACIÓN | DIRECCIÓN . APPLICATION | DIRECTION .



PT - Aplicação saliente de parede | Projeção de luz descendente e ascendente
EN - Surface wall application | Downward and upward light projection
ES - Aplicación de pared de superficie | Proyección de luz descendente y ascendente
FR - Application de mur en surface | Proyección de lumière descendant ou ascendant

FOTOMETRIA . PHOTOMETRY . FOTOMETRÍA . PHOTOMÉTRIE .

Luminous Intensity Distribution Curve - 4004.204.1F4



4004 IK03 IP20 - LED Module			
Power	Lumens	Lm/W	Code HF
10 W	1 300 lm	130	4004.204.xOL

PT - Luminária saliente de parede para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente e ascendente. Corpo em aço inox escovado ou pintado. Difusor em acrílico opalino. Driver incorporado.

EN - Wall surface luminaire for indoor application, with downward and upward light projection. Body in stainless steel, brushed or painted. Diffuser in opaline acrylic. Incorporated driver.

ES - Luminaria de superficie de pared para aplicación interior, con proyección de luz descendente y ascendente. Cuerpo en acero inoxidable cepillado o pintado. Difusor en acrílico opal. Driver incorporado.

FR - Luminaire surface du mur pour application intérieur, avec projection de lumière descendant et ascendant. Corps en acier inoxydable, brossé ou peint. Diffuseur en acrylique opale. Driver intégré.

NORMAS . NORMS . NORMAS . NORMES .

Norms: EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Directives: RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

SISTEMA ELÉTRICO . ELECTRICAL SYSTEM . SISTEMA ELECTRICO . SYSTÈME ÉLECTRIQUE .



FONTE DE ALIMENTAÇÃO . POWER SUPPLY . FUENTE DE ALIMENTACIÓN . SOURCE D'ALIMENTATION .

INCORPORATED DRIVER: 220-240VAC · 50/60Hz

FONTE DE LUZ . SOURCE OF LIGHT . FUENTE DE LUZ . SOURCE DE LUMIÈRE .

LED Module
186lm/W · MacAdam 3 · 72.000 h · L90B10 · Ta -20°C a 45°C · CRI 80 | CRI 90 (option) · Regulable (option) · ∠ 120° · RG1 unlimited

2700K (4004.204.xx2) **3000K** (4004.204.xx3) **4000K** (4004.204.xx4) **5000K** (4004.204.xx5) **6500K** (4004.204.xx7)

CORES . COLORS . COLORES . COULEURS .

- 1

Branco . White . Blanco . Blanc . (4004.204.1OL)
- 2

Cinza . Gray . Cinza . Gris . (4004.204.2OL)
- 7

Grafite . Graphite . Grafito . Graphite . (4004.204.7OL)
- 8

Inox . Stainless Steel . Inoxidable . Inoxydable . (4004.204.8OL)
- 9

Preto . Black . Negro . Noir . (4004.204.9OL)

ACABAMENTOS . FINISHES . ACABADOS . FINITIONS .

xOL | Opalino . Opaline . Opal . Opale .

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA . ENERGY EFFICIENCY . EFICIENCIA ENERGETICA . EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE .

PT - Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética C (929002121206).
EN - This product contains a light source of energy efficiency class C (929002121206).
ES - Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C (929002121206).
FR - Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C (929002121206).

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa. | The images presented are merely illustrative. The measures of the technical drawings may vary by ± 3 millimetres. The power and luminous flux values described are the values indicated by the light source supplier. | Las imágenes presentadas son meramente ilustrativas. Las medidas de los dibujos técnicos pueden variar ± 3 milímetros. Los valores de potencia y flujo luminoso descritos son los valores indicados por el proveedor de la fuente de luz. | Les images présentées sont purement illustratives. Les mesures des dessins techniques peuvent varier de ± 3 millimètres. Les valeurs de puissance et de flux lumineux décrites sont les valeurs indiquées par le fournisseur de la source lumineuse.