

DESIGNAÇÃO	Tubo rígido VD Livre de halogéneos – Ações mecânicas fortes							
REFERÊNCIAS	VD16FLH VD20FLH VD25FLH VD32FLH VD40FLH VD50FLH VD63FLH							
CORES DISPONÍVEIS	PRETO	CREME	CINZA	NATURAL	VERDE	AMAREL	AZUL	BRANCO
	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Para Instalações exteriores e interiores
- Vasta gama de acessórios
- Sem influências quanto a fenómenos eletromagnéticos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Classificação (EN 61386-1)	44421266X010	Proteção contra a penetração de água	IP X6
Resistência à Compressão	Forte (1250 N)	Proteção contra a penetração de corpos sólidos	IP 6X
Resistência ao Impacto	Forte (6 J)	Resistência à propagação de chama	Não propagador de chama
Temperaturas de Utilização	- 25° C / + 90° C	Resistência ao choque (EN 62262)	IK 09
Resistência à dobragem	Rígido	Matéria-prima	Termoplástico

Outras

- Isentos de halogéneos
- Resistentes a altas temperaturas; Ponto de amolecimento VICAT= 118 °C (ISO 306);
- Diâmetros de acordo com IEC 60423
- Grau de Protecção ao fogo : V0 de acordo com UL94 (USA) e 960°C de acordo com IEC 60695-2-12
- Densidade específica 1.2 g/cm3
- Módulo de tracção 2680 N/mm2
- Alargamento á ruptura 35 %
- Absorção de água 0.02 %
- Resistência Dielétrica >44 kV/mm (de acordo com IEC 60243-1- teste em óleo)
- Resistência Superficial 1220 W
- Temperatura de acendimento 825° C (Glow wire ignition Temperature de acordo com IEC 60695-2-13)
- Temperatura de ruptura ao frio -40°C
- Índice de oxigénio 35 Vol %
- Resistência aos Ultravioletas: Boa a muito boa (Ensaio com camara de xenon)
- Comportamento ao fogo e emissão de fumos: **CLASSE R22 e R23 para os Níveis de Catástrofe HL1, HL2 e HL3**

NORMAS APLICÁVEIS

EN 61386-21 | EN 60754-1 | EN 45545-2:2013 | IEC 60423 | IEC 60243-1 |