



Предприятие Архитектор

Серия руководств пользователя

Веб-отчеты

Автор: Sparx Systems

Дата: 30.06.2017

Версия: 1.0

СОЗДАНО



Оглавление

Веб-отчеты	3
Создание отчета веб-страницы Создание	4
шаблонов веб-стилей Фрагменты	7
HTML-шаблонов	9
Типовые документы и пакеты отчетов	19

Веб-отчеты

По мере разработки модели вы можете публиковать ее в Интернете, где структура схемы точно отражает иерархию модели и упрощает изучение моделей в режиме онлайн. Благодаря элегантному веб-дизайну и способности эффективно исследовать очень большие модели в режиме онлайн, возможность веб-публикации является значительным улучшением. Вы можете экспортировать на веб-страницы либо всю модель, либо отдельную ветвь модели. Отчет представляет собой простое в использовании и подробное дерево модели на основе Javascript. Кроме того, элементы с гиперссылками упрощают просмотр связанной информации.

Примечания

- Вывод HTML совместим с любым стандартным веб-сервером на платформах Unix или Windows - просто объедините весь выходной каталог и поместите его в контекст своего веб-сервера; все имена путей должны быть относительными и регистрозависимыми
- Вы можете создавать шаблоны веб-стилей для настройки вашего веб-вывода
- Вы можете использовать пакеты отчетов и модельные документы, чтобы выбрать определенные области вашей модели для отчетности.
- В редакциях Enterprise Architect для корпоративных клиентов, бизнеса и разработки программного обеспечения, системной инженерии и Ultimate, если включена безопасность, у вас должно быть разрешение на создание документов для создания HTML-документов.

Создать отчет веб-страницы

Если вы хотите создать отчет о пакете для отображения в виде веб-страницы, вы можете выбрать пакет в браузере проекта и выполнить простую процедуру, используя диалоговое окно «Опубликовать как HTML». Все дочерние пакеты выбранного пакета автоматически включаются в отчет.

Доступ

Лента	Опубликовать> Интернет> Стандартный HTML-отчет
Контекстное меню	Щелкните правой кнопкой мыши элемент документа Документация HTML отчет
Горячие клавиши	Shift + F8

Создать отчет веб-страницы

Поле / Кнопка	Действие
Упаковка	Подтвердите имя выбранного пакета, для которого вы создаете веб-документацию. Если вы хотите изменить пакет, закройте диалоговое окно, выберите новый пакет и снова выберите опцию «Отчет в формате HTML».
Заголовок	По умолчанию используется имя пакета. Если вы хотите, чтобы у отчета был другой заголовок, замените содержимое поля желаемым текстом.
Вывод в	Введите или найдите путь к каталогу, в котором должен быть сохранен отчет.
Стиль	(Необязательно.) Щелкните стрелку раскрывающегося списка и выберите настраиваемый шаблон веб-стиля, который будет применяться к вашей документации, вместо шаблона по умолчанию. Используйте значение <default> для стандартного, предоставленного системой шаблона.
Расширение файла	Введите расширение файла для файлов веб-документации; по умолчанию .htm.
Тема	Щелкните стрелку раскрывающегося списка и выберите тему схемы, чтобы применить цвет, толщину линии и стиль шрифта к схемам элементов в отчете, если эти элементы используют значения по умолчанию. Если вы установите для поля значение «<нет>», в отчете будет применяться системная тема по умолчанию, определенная в диалоговом окне «Настройки» на странице «Диаграмма» Темы».
Заглавное изображение	Если вы хотите, чтобы в отчете было идентифицирующее изображение сверху, введите или найдите путь к каталогу файла изображения и имя файла. Если вы не укажете путь, изображение по умолчанию будет логотипом Enterprise Architect.
Сохранить пустое пространство в заметках	Установите флажок, чтобы воспроизвести интервалы между примечаниями к элементам. Снимите флажок, чтобы удалить пустое пространство.

Нет страницы для заметок и текстовых элементов	Выберите текстовое поле, чтобы исключить элементы примечания и текстовые элементы из отчета.
Скрыть стереотип в Диспетчере проектов	Установите этот флажок, чтобы отключить включение стереотипов элементов в имена элементов в Таблице содержания (Браузере проекта) сгенерированного отчета HTML. Снимите флажок, чтобы отобразить стереотипы.
Внешняя цель гиперссылки	Предоставляет параметры того, как внешние документы с гиперссылками открываются и отображаются для пользователя. Щелкните стрелку раскрывающегося списка и выберите соответствующий вариант: · <code>_top</code> - открыть связанный документ во всем теле текущего окна (по умолчанию) · <code>_blank</code> - открыть связанный документ в новом окне или вкладке · <code>'_self'</code> - открыть связанный документ в том же фрейме, что и ссылка, по которой щелкнули
Формат изображения	Выберите соответствующий формат файла для хранения изображений - PNG или GIF.
Включают	Установите соответствующие флажки для включения в веб-документ: · Пункты обслуживания · Распределение ресурсов · Файлы с гиперссылками · Непечатаемые элементы · Тестовые кейсы · Глоссарий · Модельные задачи · Проблемы с моделью
Диаграмма по умолчанию	Выберите соответствующий переключатель, чтобы начать веб-отчет с: · Диаграмма модели по умолчанию · Текущая выбранная диаграмма · Еще одна диаграмма, которую вы можете просмотреть, нажав на  кнопка · Нет диаграмм (по умолчанию выбран переключатель "Нет")
Генерировать	Нажмите эту кнопку, чтобы создать отчет.
Прогресс	Показывает совокупный процент завершения процесса создания отчета.
Вид	После завершения отчета нажмите эту кнопку, чтобы запустить браузер по умолчанию и просмотреть веб-страницы.

Просмотр страницы для конкретной схемы или элемента

Когда вы просматриваете веб-отчет в своем веб-браузере, вы можете переключиться непосредственно на страницу для определенной диаграммы или элемента, указав соответствующий GUID после веб-адреса отчета. То есть:

`http://path/path/path/Index.htm? guid = xxxxxxxxxxxx`

Введите слово `guid` в нижнем регистре и не включайте фигурные скобки `{}` в значение; Например:

`http://... / путь / Index.htm? guid = DC62B0DA-0D60-4447-85E6-B9BBAE7FC90F`

Чтобы получить GUID, щелкните правой кнопкой мыши пакет или элемент в Диспетчере проектов и выберите параметр «Копировать / вставить» или щелкните диаграмму правой кнопкой мыши и выберите параметр «Копировать ссылку».

Поведение браузера

На отображение вашего веб-отчета может влиять используемый вами браузер. Конкретно:

- Firefox автоматически преобразует путь к указателю страницы схемы или элемента в протокол пути `file:///C:/` и выполняет его действия.
- Opera автоматически добавляет `file://localhost/` в начало пути локатора страницы, точно так же, как Firefox добавляет протокол `file:///C:/path`
- Opera по умолчанию отключает XMLHttpRequest при загрузке файла, и веб-отчет обнаруживает это и предлагает пользователю изменить настройки; нет проблем, когда страница размещена на веб-сервере
- Microsoft Internet Explorer не работает напрямую с путем локатора страниц, но протокол в Firefox также работает в Internet Explorer; поэтому, чтобы использовать абсолютные ссылки без веб-сервера, вы должны получить доступ к пути, используя протокол `file:///`
- Если вы используете Internet Explorer 7.0 или новее и не открываете его, его профиль безопасности может блокировать отображение отчета; нажмите на баннер с объяснением в верхней части экрана и выберите опцию «Разрешить заблокированный контент»
- Чтобы отображать веб-отчеты непосредственно из файловой системы, Chrome требуется аргумент командной строки `chrome.exe --разрешить-доступ-к-файлу-из-файлов`; нет проблем с прямым доступом, когда страница размещена на веб-сервере

Примечания

- Чтобы создать демонстрационный веб-отчет прямо сейчас, откройте проект EAExample, выберите пакет модели «Система» и выполните действия, описанные выше.
- Вы также можете выбрать пакеты в своей модели, чтобы исключить их (и их подчиненные пакеты) из создаваемых вами веб-отчетов.

Создание шаблонов веб-стиля

Если вы хотите настроить внешний вид веб-отчета для вашей компании или клиента, вы можете использовать редактор стилей HTML и CSS, чтобы изменить HTML, связанный с различными разделами отчета. Этот редактор является производным от общего редактора кода и предоставляет ему возможности. Редактор стилей HTML и CSS содержит набор фрагментов HTML для модификации и настройки, перечисленных на левой панели «Шаблоны» диалогового окна.

Каждый фрагмент обычно содержит HTML плюс одно или несколько специальных имен тегов, которые заменяются информацией во время генерации. Имена специальных тегов разделяются двумя символами #; например, # NOTES #, что можно увидеть, щелкнув имя фрагмента шаблона, чтобы отобразить его содержимое в правой панели «Текущий измененный шаблон». Генератор отчетов HTML производит вывод на основе фрагментов либо в их состоянии по умолчанию, либо в соответствии с вашими настройками. В настоящее время вы не можете изменять содержимое в именах тегов, но вы можете опустить весь тег, удалив его, или изменить его основные свойства отображения в окружающем HTML.

Доступ

Лента	Настроить> Справочные данные> Ресурсы> Создание документов> Шаблоны веб-стилей
-------	--

Создавайте или редактируйте шаблоны веб-стилей

Задача	Действие
Создать новый шаблон	Щелкните правой кнопкой мыши <i>Шаблоны веб-стиля</i> папку и выберите параметр "Создать шаблон HTML". Когда будет предложено, введите имя нового шаблона. Откроется «Редактор стилей HTML и CSS».
Редактировать существующий шаблон	Разверните <i>Шаблоны веб-стиля</i> папка и либо: - Дважды щелкните имя шаблона или - Щелкните правой кнопкой мыши имя шаблона и выберите параметр «Изменить шаблон стиля HTML». Откроется редактор стилей HTML и CSS.
Удалить настроенный шаблон	Разверните <i>Шаблоны веб-стиля</i> папки, щелкните правой кнопкой мыши имя шаблона и выберите параметр «Удалить шаблон HTML».

В редакторе стилей HTML и CSS

Задача	Действие
Редактировать фрагмент шаблона	Щелкните нужный фрагмент в списке «Шаблоны»; поля в этом фрагменте отображаются на панели «Текущий измененный шаблон». При необходимости измените значения полей или удалите поля.

Сохраните изменения стиля	Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить только вашу версию этого фрагмента шаблона. Сохраните каждый фрагмент, прежде чем переходить к другому фрагменту.
Удалить измененный фрагмент шаблона	Щелкните фрагмент шаблона в левом списке и нажмите кнопку Удалить. Это удаляет измененную версию фрагмента, из-за чего генератор отчетов использует фрагмент по умолчанию (предоставленный системой) во время создания отчета.
Получить оригинал, фрагмент шаблона по умолчанию	Щелкните фрагмент шаблона в списке слева и нажмите кнопку «Получить по умолчанию».

Примечания

- Каждый раз, когда вы создаете веб-отчет, он перезаписывает файлы шаблонов, поэтому вы должны создавать резервные копии измененных версий и копировать их обратно после каждого обновления.

Фрагменты HTML-шаблона

Когда вы создаете шаблон веб-отчета в редакторе стилей HTML и CSS, он автоматически содержит широкий спектр предоставленных системой фрагментов HTML-шаблона. Вы можете редактировать поля каждого отдельного фрагмента или использовать неизменное значение по умолчанию.

Доступ

Лента	Настроить> Справочные данные> Ресурсы> Создание документов> Шаблоны веб-стилей> щелкните правой кнопкой мыши> Создать шаблон HTML или Настроить> Справочные данные> Ресурсы> Создание документов> Шаблоны веб-стилей> <имя шаблона>> щелкните правой кнопкой мыши> Изменить шаблон стиля HTML
-------	--

Поля фрагментов

Фрагмент	Поля
Тело - Схема	• # АВТОР # - Автор диаграммы • # CREATEDATE # - Дата создания диаграммы • # CSS # - Таблица стилей для • # GUID # - GUID диаграммы • # ИЗОБРАЖЕНИЕ # - Изображение диаграммы • # ИЗОБРАЖЕНИЯ # - Путь к • # LOCKED # - диаграмма заблокирована (true или false) • # MODDATE # - Дата изменения диаграммы • # NAME # - Название диаграммы • # ПРИМЕЧАНИЕ # - Примечания к • # СТЕРЕОТИП # - Стереотип диаграммы. • # TITLE # - Название диаграммы • # TYPE # - Тип диаграммы • # VERSION # - версия схемы
Тело - Объект	• # ABSTRACT # - абстрактный элемент (если true, = abstract) • # ACTIVE # - элемент isActive (истина или ложь) • # ALIAS # - псевдоним элемента ("# ALIAS #") • # AUTHOR # - Автор элемента • # BEHAVIOR # - Возвращает поведение объекта. • # CLASSIFIER # - Классификатор элементов • # CLASSIFIERREF # - возвращает HREF классификатора. • # СЛОЖНОСТЬ # - Сложность элемента • # CREATEDATE # - Дата создания элемента • # CSS # - Таблица стилей для

	• # DIAGRAMS # - Список диаграмм, на которых находится элемент • # DIFF # - сложность элемента • # GUID # - GUID элемента • # ISOBRAZHENIY # - Путь к изображению • # KEYWORDS # - Ключевые слова элемента • # LANGUAGE # - язык элемента • # LEAF # - элемент isLeaf (истина или ложь) • # LEVELNUMBER # - номер уровня элемента • # MODDATE # - Дата изменения элемента • # MULTIPLICITY # - Кратность элемента («Кратность: #МНОЖЕСТВЕННОСТЬ #») • # NAME # - Имя элемента • # ПРИМЕЧАНИЕ # - Примечания к элементу • # ФАЗА # - Фаза элемента • # PRIORITY # - Приоритет элемента • # ROOT # - элемент isRoot (true или false) • # SCOPE # - Объем элемента • # STATUS # - Статус элемента • # STEREOTYPE # - стереотип (ы) элемента • # TYPE # - Тип элемента; например, Класс, Объект • # VERSION # - версия элемента
Тело - Глоссарий проекта	• # CONTENT # - Тело циклов - Элемент глоссария проекта для каждого элемента глоссария проекта
Тело - Элемент глоссария проекта	• # MEANING # - Глоссарий Значение • # TERM # - Термин глоссария • # TYPE # - Тип глоссария
Тело - проблема проекта	• # CONTENT # - Тело зацикливания - Элемент проблемы проекта для каждого элемента проблемы проекта
Тело - элемент проблемы проекта	• # DATERESOLVED # - Дата решения проблемы проекта (пусто, если дата не указана) • # ISSUE # - Название проблемы проекта • # ISSUEDATE # - дата выдачи проекта. • # ПРИМЕЧАНИЕ # - Примечания к проблеме проекта • # OWNER # - Владелец проблемы проекта • № РЕЗОЛЮЦИЯ № - Решение проблем проекта • # RESOLVER # - Решатель проблем проекта • # STATUS # - Статус проблемы проекта
Тело - Задача проекта	• # CONTENT # - Тело цикла - элемент задачи проекта для каждого элемента задачи проекта
Тело - элемент задачи проекта	• # ENDDATE # - Дата окончания задачи проекта • # NAME # - Название задачи проекта • # ПРИМЕЧАНИЯ # - Примечания к задачам • # OWNER # - Владелец задачи проекта • # ФАЗА # - Фаза задачи проекта

	• # PRIORITY # - Приоритет задач проекта • # STARTDATE # - Дата начала задачи проекта • # STATUS # - Статус задачи проекта • # TYPE # - Тип задачи проекта
Контент - Атрибуты	• # КОНТЕНТ # - Контент цикла - Атрибуты элемента для каждого атрибута элемента
Контент - Атрибуты элемента	• # ALIAS # - Псевдоним атрибута ("<i><i></i> Псевдоним: <i></i></i> # ALIAS # <i>
</i>") • # ALLOWDUPLICATES # - для элементов, отличных от таблицы, возвращает True или False. • # COLLECTION # - для элементов, отличных от таблицы, возвращает True или False. • # CONST # - атрибут имеет постоянное значение ("const" <- пробел) • # CONSTRAINT # - ограничение атрибута • # DEFAULT # - значение атрибута по умолчанию ("<i><i></i> Начальное: <i></i></i> #DEFAULT <i>
</i>") • # DERIVED # - атрибут получен • # FK # - Внешний ключ, для элементов таблицы возвращает True или False • # ISID # - Атрибут ID • # ISORDERED # - для элементов, отличных от таблицы, возвращает True или False. • # NAME # - Имя атрибута • # ПРИМЕЧАНИЕ # - Примечания к • # NOTNULL # - для элементов таблицы возвращает True или False • # ORDERED # - атрибут имеет упорядоченное значение ("Ordered <i>
</i>") • # PK # - Первичный ключ, для элементов таблицы возвращает True или False • # ДИАПАЗОН # - Если ниже! = 1 ("Диапазон: от <ниже> до <выше>") • # SCOPE # - Область действия атрибута ("# SCOPE #" <- Примечание пробел) • # STATIC # - Атрибут является статическим значением («static» <- Note Space) • # STEREOTYPE # - стереотип (ы) атрибута • # TAGS # - Теги атрибутов («Имя свойства = Значение свойства <i>
</i>») • # TRANSIENT # - атрибут временный • # TYPE # - тип атрибута (если столбец, «#TYPE (точность столбца, масштаб)») • # UNIQUE # - для элементов таблицы возвращает True или False
Контент - ограничения	• # CONTENT # - Контент циклов - Элемент ограничений для каждого ограничения элемента
Контент - элемент ограничений	• # CONSTRAINT # - имя ограничения • # ПРИМЕЧАНИЯ # - Примечания по • # STATUS # - Статус ограничения • # TYPE # - Тип ограничения
Контент - Пользовательский Характеристики	• # КОНТЕНТ # - Список всего содержимого - Настраиваемые свойства - Элемент
Контент - Пользовательский Свойства - Элемент	• # PROPERTY # - Имя настраиваемого свойства • # VALUE # - значение настраиваемого свойства (если тип равно boolean правда или ложь

	еще # ЦЕНИТЬ#)
Контент - усилие элемента	• # СОДЕРЖАНИЕ # - Список содержимого - Элемент усилия
Контент - элемент усилия, элемент	• # EFFORT # - Название усилия • # TYPE # - Тип усилия • # ВРЕМЯ # - Время усилий • # ПРИМЕЧАНИЯ # - Примечания к
Контент - элемент риска	• # КОНТЕНТ № - Список содержимого - Элемент риска
Контент - элемент риска	• # RISK # - Название риска • # TYPE # - Тип риска • # WEIGHT # - Вес риска • # ПРИМЕЧАНИЯ # - Примечания
Контент - показатель элемента	• # КОНТЕНТ # - Список содержимого - Элемент Метрика
Content - Element Metric Item	• # METRIC # - Название показателя • # TYPE # - Тип метрики • # WEIGHT # - Метрический вес • # ПРИМЕЧАНИЯ # - Метрические
Контент - Файлы	• # КОНТЕНТ # - Список содержимого - Элемент "Файлы"
Контент - элемент "Файлы"	• # DATE # - Дата файла • # NAME # - имя файла (<a href = "# FILENAME #") • # ПРИМЕЧАНИЯ # - Примечания к файлу • # РАЗМЕР # - Размер • # TYPE # - Тип файла
Контент - унаследовано Атрибуты	• # CONTENT # - Контент цикла - элемент унаследованных атрибутов для каждого атрибута элемента
Контент - унаследовано Атрибуты Элемент	• # ALIAS # - Псевдоним атрибута ("<i> Псевдоним: </i> # ALIAS #
") • # CONST # - атрибут имеет постоянное значение ("const" <- пробел) • # CONSTRAINT # - ограничение атрибута • # DEFAULT # - значение атрибута по умолчанию ("<i> Начальное: </i> #DEFAULT
") • # NAME # - Имя атрибута • # ПРИМЕЧАНИЯ # - Примечания к • # ORDERED # - Атрибут является упорядоченным значением («Упорядочено
») • # ДИАПАЗОН # - Если ниже! = 1 ("Диапазон: от <ниже> до <выше>") • # SCOPE # - Область действия атрибута ("# SCOPE #" <- Примечание пробел) • # STATIC # - Атрибут является статическим значением («static» <- Note Space) • # STEREOTYPE # - стереотип (ы) атрибута • # TAGS # - Теги атрибутов («Имя свойства = Значение свойства
»)

	• # TYPE # - тип атрибута (если столбец, «#TYPE (точность столбца, масштаб)»)
Контент - унаследовано Операции	• # СОДЕРЖАНИЕ # - Список содержимого - Унаследованный элемент операций
Контент - унаследовано Элемент операций	• # ABSTRACT # - Аннотация операции (аннотация) • # ALIAS # - псевдоним операции («<i> Псевдоним: </i> # ALIAS #
») • # CONCURRENCY # - Параллелизм операций (пусто, если не задано) • # CONST # - Постоянная срабатывания (const) • # CONSTRAINTS # - Список ограничений метода • # ISQUERY # - операция IsQuery (isQuery) • # NAME # - Название операции • # ПРИМЕЧАНИЕ # - Примечания по • # PARAMS # - Список содержимого - Параметры элемента операций • # SCOPE # - Объем операции • # STATIC # - операция IsStatic (статическая) • # СТЕРЕОТИП # - Стереотип работы • # TAGLABEL # - статический текст (Теги) • # TAGS # - Теги атрибутов («Имя свойства = Значение свойства
») • # TYPE # - Тип операции
Содержание - Примечания	• # VALUE #> - текст заметки
Контент - Операции	• # СОДЕРЖАНИЕ # - Список содержимого - Элемент операций
Контент - элемент операций	• # ABSTRACT # - Аннотация операции (аннотация) • # ALIAS # - псевдоним операции («<i> Псевдоним: </i> # ALIAS #
») • # CONCURRENCY # - Параллелизм операций (пусто, если не задано) • # CONST # - Постоянная срабатывания (const) • # CONSTRAINTS # - Список ограничений метода • # ISQUERY # - операция IsQuery (isQuery) • # NAME # - Название операции • # ПРИМЕЧАНИЕ # - Примечания по • # PARAMS # - Список содержимого - Параметры элемента операций • # SCOPE # - Объем операции • # STATIC # - операция IsStatic (статическая) • # СТЕРЕОТИП # - Стереотип работы • # TAGLABEL # - статический текст (Теги) • # TAGS # - Теги атрибутов («Имя свойства = Значение свойства
») • # TYPE # - Тип операции
Контент - Параметры элемента операций	• # DEFAULT # - Операционный параметр по • # GUID # - GUID рабочего параметра • # KIND # - Тип параметра операции • # NAME # - Имя параметра операции • # ОПЕРАЦИОННЫЙ ПАРАМЕТР # - Примечания к

	• # СТЕРЕОТИП # - Стереотип операционного параметра • # TYPE # - Тип параметра операции
Контент - Ресурс Размещение	• # CONTENT # - Список содержимого - Элемент распределения ресурсов
Контент - Ресурс Предмет распределения	• # ACTUAL # - Фактическое время ресурса • # ENDDATE # - Дата окончания ресурса • # EXPECTED # - Ожидаемая дата ресурса • # ПРИМЕЧАНИЯ # - Примечания к ресурсу • # PERCENT # - ресурс заполнен на процент • # RESOURCE # - Название ресурса • # ROLE # - роль ресурса • # STARTDATE # - Дата начала ресурса • # ВРЕМЯ # - Время ресурса
CSS - Главная	• Никто
CSS - ToC	• Никто
Примечания к функциям	• # ПОЛЕ# • # ЦЕНИТЬ#
Javascript	• Никто
Ссылка (Ассоциация)	• # СОДЕРЖАНИЕ#
Ссылка (ассоциация)	• # СОЕДИНЕНИЕ # - Тип разъема • # DIRECTION # - направление разъема • # IMAGE # - Путь к файлу изображений • # LINK # - ("Connection Name") • # NAME # - Название коннектора • # ПРИМЕЧАНИЯ # - Примечания к разъему • # ЧИСЛО # - уникальный номер, используемый для идентификации элементов div. • # SOURCEROLE # - роль источника • # SOURCEROLENOTES # - Примечания к роли источника • # STEREOTYPE # - стереотип коннектора • # TARGETROLE # - Целевая роль • # TARGETROLENOTES # Примечания к целевой роли • # TYPE # - Тип коннектора
Ссылка (поток)	• # СОДЕРЖАНИЕ#
Ссылка (поток)	• # DIRECTION # - направление разъема • # ELEMNAME # - Имя элемента в источнике / назначении соединителя • # IMAGE # - Путь к файлу изображений • # LINK # - ("Connection Name")

	• # LINKREF # - имя страницы элемента в источнике / назначении коннектора • # NAME # - название коннектора • # ПРИМЕЧАНИЯ # - Примечания к разъему • # ЧИСЛО # - уникальный номер, используемый для идентификации элементов div. • # STEREO TYPE # - стереотип коннектора • # TYPE # - Тип коннектора
Ссылка (Другое)	• # СОДЕРЖАНИЕ#
Ссылка (Другое)	• # СОЕДИНЕНИЕ # - Тип разъема • # IMAGE # - Путь к файлу изображений • # LINK # - ("Connection Name") • # NAME # - название коннектора • # ПРИМЕЧАНИЯ # - Примечания к разъему • # ЧИСЛО # - уникальный номер, используемый для идентификации элементов div. • # SOURCEROLE # - роль источника • # SOURCEROLENOTES # - Примечания к роли источника • # STEREO TYPE # - стереотип коннектора • # TARGETROLE # - Целевая роль • # TARGETROLENOTES # Примечания к целевой роли • # TYPE # - Тип коннектора
Связанный документ	• # LINKDOC # - Связанный документ.
Связанное требование	• # CONTENT # - Список связанных элементов требований
Связанный элемент требования	• # DIFF # - сложность связанного требования • # NAME # - название связанного требования • # PRIORITY # - Приоритет связанного требования • # STATUS # - Связанный статус требования
Связанный раздел	• #ПРЕДМЕТЫ# • #ЗАГЛАВИЕ#
Обслуживание	• # CONTENT # - Список позиций для обслуживания
Статья затрат на обслуживание	• # DATEREPORTED # - сообщается дата обслуживания • # DATERESOLVED # - Дата обслуживания решена • # IMAGE # - Путь к файлу изображений • # ПРИМЕЧАНИЯ # - Примечания по обслуживанию • # ЧИСЛО # - уникальный номер, используемый для идентификации элементов div. • # PRIORITY # - Приоритет обслуживания • # ПРОБЛЕМА # - Название обслуживания • # REPORTEDBY # - Техническое обслуживание сообщил • # RESOLVEDBY # - Техническое обслуживание решено • # RESOLVENOTES # - Примечания, устраненные при техническом обслуживании

	• # STATUS # - Статус обслуживания • # TYPE # - Тип обслуживания • # VERSION # - версия для обслуживания
Сообщение	(Относится только к сообщениям последовательности.) • # CONTENT # - Зацикливает элемент сообщения для каждого атрибута элемента. • # НАПРАВЛЕНИЕ # - содержит значение Куда или От
Элемент сообщения	• # KIND # - поле "Тип сообщения" • # MESSAGE # - Сообщение коннектора • # NAME # - Имя сообщения (<a href="#<path>"># NAME #) Если у сообщения есть классификатор: #NAME # = "# NAME #: Classifier " • # ПРИМЕЧАНИЯ # - Примечания к сообщению (Тип: # Тип элемента #
 #ПРИМЕЧАНИЯ#) • # SYNCH # - Поле "Синхронизация сообщений" • # TYPE # - Тип сообщения
Ограничение метода	• # NAME # - Имя ограничения метода • # ПРИМЕЧАНИЯ # - Примечания по ограничению • # TYPE # - Тип ограничения метода
Требование к объекту	• # CONTENT # - Список требований к объекту
Объект Требования Пункт	• # DIFF # - сложность требования • # NAME # - Название требования • # ПРИМЕЧАНИЯ # - Примечания к требованию • # PRIORITY # - Приоритет требований • # СТАБИЛЬНОСТЬ # - Стабильность требований. • # STATUS # - Статус требования • # TYPE # - Тип требования
Содержание пакета	• # CONTENT # - список строк содержимого пакета
Строка содержимого пакета	• # NAME # - ссылка на пакет (#Package name #) • # TYPE # - Ссылка на изображение ()
Страница - Базовый шаблон	• # СОДЕРЖАНИЕ # - Содержит тело - От диаграммы до тела - Объект • # TITLE # - Текущее название пакета
Страница - Индекс	• # CSS # - Таблица стилей для CSS • # HOME # - ссылка на стартовую страницу • # INDEX # - Таблица стилей для CSS • # TITLE # - Текущее название пакета • # TOC # - Содержание
Страница - ToC	• Никто
Сценарий	• # CONTENT # - Список элементов сценария

	• # EXCEPTIONS # - Список исключений для структурированного сценария. • # STRUCTURED # - Список структурированных сценариев
Элемент сценария	• # IMAGE # - Путь к файлу изображений • # ПРИМЕЧАНИЯ # - Примечания к сценарию • # ЧИСЛО # - уникальный номер, используемый для идентификации элементов div. • # SCENARIO # - Название сценария • # TYPE # - Тип сценария
Исключение сценария	• # CONTENT # - Цикл сценария исключения для каждого исключения
Элемент исключения сценария	• # NAME # - Имя исключения • # STEPNO # - Номер шага исключения • # TYPE # - Тип исключения
Сценарий структурированный	• # CONTENT # - Циклы структурированных элементов сценария для каждого элемента структурированного сценария
Структурированные элементы сценария	• # ACTION # - Название сценария • # STEPNO # - Номер шага сценария • # РЕЗУЛЬТАТ # - значение результата шага • # USES # - Step использует значение • # STATE # - значение состояния шага • # TYPE # - Тип сценария (системный или пользовательский)
Помеченное значение	• # CONTENT # - Список позиций с помеченными значениями
Позиция с пометкой Value	• # IMAGE # - Путь к файлу изображений • # ПРИМЕЧАНИЯ # - Примечания к значениям • # ЧИСЛО # - уникальный номер, используемый для идентификации элементов div. • # PROPERTY # - Имя значения с тегами • # VALUE # - значение с тегом, если тип логический (значение true или false)
Тестовые кейсы	• # CONTENT # - Позиция списка тестовых случаев
Позиция тестовых случаев	• # ACCEPTANCE # - Примечания о приемке тестового набора • # CHECKEDBY # - Тестовый пример проверен • # CLASS # - класс тестового примера (модуль, интеграция, система, приемка, сценарий) • # IMAGE # - Путь к файлу изображений • # INPUT # - Примечания к вводу тестового примера • # ПРИМЕЧАНИЯ # - Примечания к тестовому примеру • # ЧИСЛО # - уникальный номер, используемый для идентификации элементов div. • # РЕЗУЛЬТАТЫ # - Примечания к результатам теста • # SUBNAME # - Тестовый пример, • # RUNDATE # - последний запуск теста • # STATUS # - Статус тестового случая • # TEST # - Название тестового набора

	· # TYPE # - Тип тестового случая
--	-----------------------------------

Типовые документы и пакеты отчетов

Вы можете разработать виртуальную документацию для вывода как в формате документа для печати, так и в формате веб-страницы, используя элементы пакета отчетов и типового документа. Процесс создания виртуальной веб-документации отличается от процесса создания документации для печати двумя способами:

- Вы используете стандартный или настраиваемый HTML-шаблон, который вы выбираете в поле «Стиль» в диалоговом окне «Опубликовать как HTML»; вы не указываете и не используете какие-либо шаблоны, определенные в элементе модельного документа 'RTFTemplate' Tagged Value
- Вы создаете список пакетов, чтобы выбрать элементы для отчета, а не поиск модели (который будет определен в значениях с тегами SearchName и SearchValue в элементах документа модели)

Доступ

Лента	Опубликовать> Интернет> Стандартный HTML-отчет
Контекстное меню	Щелкните правой кнопкой мыши элемент документа Документация HTML отчет
Горячие клавиши	Shift + F8

Создание веб-документации из пакета отчетов и / или типовых документов

Шаг	Действие
1	В диалоговом окне «Опубликовать как HTML» установите необходимые параметры для своего веб-документа. Выберите предпочтительный шаблон - например, настроенный шаблон модельного документа - в поле «Стиль».
2	Нажмите кнопку «Создать», чтобы создать документацию. Генератор отчетов HTML работает с определенным содержимым элемента пакета отчета и / или элементов модельного документа и извлекает информацию из перечисленных пакетов, отформатированных в соответствии с шаблоном, указанным в поле «Стиль».
3	Нажмите кнопку «Просмотр», чтобы просмотреть документацию.

