# VILNIAUS UNIVERSITETAS MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS PROGRAMŲ SISTEMŲ KATEDRA 3 KURSAS

### Informacinė sistema "RSys"

Darbo versija v0.2

Pastebėti esamų sąsajų nepatogumai

Darbą atliko 3 kurso studentai (komanda "ReSoft"):

Vytautas Astrauskas (PS2)

Martynas Budriūnas (PS3)

Justinas Jucevičius (PS3)

Egidijus Lukauskas (PS2)

Audrius Šaikūnas (PS3)

### **Turinys**

	AN	OTACI.	JA	3
1.	PAS	TEBĖT	TI ESAMŲ SĄSAJŲ NEPATOGUMAI	5
			e fono spalvos konfigūracija	5
		1.1.1.	Tikslas	5
		1.1.2.	Priemonės	5
		1.1.3.	Rezultatas	7
		1.1.4.	Panaudojamumo principas	7
		1.1.5.	Tikslas	7
	1.2.		nantis GCC klaidos pranešimas	7
		1.2.1.	Tikslas	7
		1.2.2.	Priemonės	7
		1.2.3.	Rezultatas	8
		1.2.4.	Panaudojamumo principas	8
		1.2.5.	Tikslas	8
	1 3		nės žinutės keitimas iOS ver.3.2.3.	8
	1.5.	1.3.1.	Tikslas	8
		1.3.1.	Priemonės	9
		1.3.2.	Rezultatas	9
		1.3.3.		9
		1.3.4.	Panaudojamumo principas	
	1 /		Tikslas	
	1.4.	ғанц р 1.4.1.	eržiųra Nokia Symbian v52.0.101 operacinėje sistemoje	10 10
			Tikslas	
		1.4.2.	Priemonės	10
		1.4.3.	Rezultatas	
		1.4.4.	Panaudojamumo principas	
	1.5	1.4.5.	Tikslas	
	1.5.	_	e Chrome (Chromium) optimizuota viršutinė naršyklės dalis	
		1.5.1.	Tikslas	
		1.5.2.	Priemonės	
		1.5.3.	Rezultatas	
		1.5.4.	Panaudojamumo principas	
		1.5.5.	Tikslas	
	1.6.	"Recov	very Toolbox for Word" programos išjungimas	13
		1.6.1.	Tikslas	13
		1.6.2.	Priemonės	13
		1.6.3.	Rezultatas	13
		1.6.4.	Panaudojamumo principas	13
		1.6.5.	Tikslas	14
	1.7.	Prisijui	ngimas prie Yahoo! Mail	14
		1.7.1.	Tikslas	14
		1.7.2.	Priemonės	14
		1.7.3.	Rezultatas	15
		1.7.4.	Panaudojamumo principas	15
		1.7.5.		15

1.8.	Windows operacinės sistemos atnaujinimas				
	1.8.1.	Tikslas	15		
	1.8.2.	Priemonės			
	1.8.3.	Rezultatas			
	1.8.4.	Panaudojamumo principas			
	1.8.5.	Tikslas			
1.9.		sin's Creed" žaidimo paleidimas.			
1.7.	1.9.1.	Tikslas			
	1.9.1.	Priemonės			
	1.9.2.	Rezultatas			
	1.9.4.	Panaudojamumo principas			
1 10	1.9.5.	Tikslas			
1.10.		ių šalinimas Samsung GT-C5130S mobiliojo telefono Java ME programose			
		Tikslas			
		Priemonės			
		Rezultatas			
		Panaudojamumo principas			
		Tikslas			
1.11.	Žodžio	įtraukimas į T9 žodyną Samsung GT-C5130S mobiliajame telefone	19		
	1.11.1.	Tikslas	19		
	1.11.2.	Priemonės	19		
	1.11.3.	Rezultatas	20		
	1.11.4.	Panaudojamumo principas	21		
		Tikslas			
1.12.		učių priėmimas Samsung GT-C5130S mobiliajame telefone			
		Tikslas			
		Priemonės			
		Rezultatas			
		Panaudojamumo principas			
		Tikslas			
1 12		dentų atsiliepimų apie Erasmus studijas peržiūra			
1.13.		Tikslas			
		Priemonės			
		Rezultatas			
		Panaudojamumo principas			
		Tikslas			
1.14.		nantis SQLite klaidos pranešimas			
		Tikslas			
		Priemonės			
		Rezultatas			
		Panaudojamumo principas			
		Tikslas			
1.15.		nanti Opera Mini mygtuko antraštė			
	1.15.1.	Tikslas	26		
	1.15.2.	Priemonės	26		
	1.15.3.	Rezultatas	27		
	1.15.4.	Panaudojamumo principas	27		
		Tikslas			
1.16.		laiškų keitimas			
		Tikslas			

		1.16.2.	Priemonės	27
			Rezultatas	
			Panaudojamumo principas	
			Tikslas	
	1.17.		os (ne)importavimas į iTunes	
		1.17.1.	Tikslas	28
			Priemonės	
		1.17.3.	Rezultatas	30
		1.17.4.	Panaudojamumo principas	30
		1.17.5.	Tikslas	30
2.	PAS'	TEBĖT	I ESAMŲ SĄSAJŲ PATOGUMAI	31
			re Workstation	
		2.1.1.	Tikslas	
		2.1.2.	Priemonės	
		2.1.3.	Rezultatas	
		2.1.4.	Panaudojamumo principas	
		2.1.5.		
	2.2.	XMona	nd	
		2.2.1.	Tikslas	
		2.2.2.	Priemonės	33
		2.2.3.	Rezultatas	33
		2.2.4.	Panaudojamumo principas	34
		2.2.5.	Tikslas	
	IŠV	ADOS.		34

### **ANOTACIJA**

### Informacija apie vykdytojus ir jų įnašą į darbą

Vykdytojas	Įnašas			
	1. Klaidinantis SQLite klaidos pranešimas			
	2. Klaidinanti Opera Mini mygtuko antraštė			
Vytautas Astrauskas	3. GMail laiškų keitimas			
	4. Muzikos (ne)importavimas į iTunes			
	5. Pradinė dokumento struktūra			
	1. A			
Martynas Budriūnas	2. B			
	3. C			
	1. A			
Justinas Jucevičius	2. B			
	3. C			
	1. A			
Egidijus Lukauskas	2. B			
	3. C			
	1. Eclipse fono spalvos konfigūracija			
	2. Klaidinantis GCC klaidos pranešimas			
Audrius Šaikūnas	3. VMware Workstation			
	4. XMonad			
	5. Atnaujinta dokumento struktūra			

### Bibliografinis darbo aprašas

Šiuo dokumentu siekiama formaliai aprašyti ir išanalizuoti pastebėtus esamų sąsajų nepatogumus, paaiškinti koks panaudojamumo principas buvo pažeistas ir kodėl. Iš kitos pusės, antrasis šio dokumento tikslas yra dokumentuoti interfeisus, kuriuose ne tik minėtų problemų nėra, tačiau kur ir panaudojamumo projektavimo principai yra realizuoti idealiai konkrečiame kontekse.

### Darbo vadovas

Šis darbas yra parengtas kaip žmogaus ir kompiuterio sąveikos pirmasis labulatorinis darbas – "Pastebėti esamų interfeisų (ne)patogumai", vadovaujant dėstytojai Kristinai Lapin.

# 1. PASTEBĖTI ESAMŲ SĄSAJŲ NEPATOGUMAI


### 1.1. Eclipse fono spalvos konfigūracija

### 1.1.1. Tikslas

Pakeisti kodo redaktoriaus fono spalvą.

### 1.1.2. Priemonės


Senesnėse versijose jokių indikacijų apie papildomų spalvinių parametrų egzistavimą nebuvo. Tik vėlesnėse Eclipse platformos versijose buvo įdėtos nuorodos su komentaru į visus 3 spalvų konfigūracijos dialogus.



1.1. pav.: Sintaksės spalvų konfigūracija



1.2. pav.: Anotacijų išvaizdos konfigūracija



1.3. pav.: Redaktoriaus spalvų konfigūracija

### 1.1.3. Rezultatas

Pirmą kartą pabandžius keisti fono spalvą, atitinkamų nustatymų iškart rasti nepavyko. Tik paieškojus internete pavyko surasti užuominą, jog Eclipse platforma skaido spalvinius nustatymus į 3 dialogus.

### 1.1.4. Panaudojamumo principas

Principas	Ryšys	Komentaras
Apibendrinimas	Pažeistas	Visi kiti konfigūracijos parametrai yra grupuojami į fik-
		suotus vienetus pagal savo pobūdį ir semantiką.
Darna	Pažeistas	Fono spalva yra laikoma išimtimi ir yra perkelta į skirtin-
		gą nustatymų grupę (pav. 1.3.).
Nuspėjamumas	Pažeistas	Tikėtasi rasti visus spalvinius parametrus vienoje vietoje
		(pav. 1.1.). Visuose kituose kodo redaktoriuose spalvi-
		niai parametrai yra sudedami į vieną dialogą/dialogų gru-
		pę.

### **1.1.5.** Tikslas

Eclipse platformos autoriai sugrupavo spalvinius parametrus vien pagal semantiką: sintaksinių elementų spalvų parametrai yra keičiami per pirmąjį dialogą (pav. 1.1.), redaktoriaus elementų per antrąjį (pav. 1.3.), kodo anotacijos - per trečiąjį (pav. 1.2.). Nors ir struktūriškai toks variantas yra matematiniu požiūriu idealesnis, tačiau vartotojui toks išdėstymas yra pakankamai nenuspėjamas.

### 1.2. Klaidinantis GCC klaidos pranešimas

### 1.2.1. Tikslas

Pagal pateiktą klaidos pranešimą (1.4.) greitai ir efektyviai pašalinti iškilusią problemą ir toliau tęsti GCC kompiliavimą.



1.4. pav.: Kompiliavimo metu gautas klaidos pranešimas

### 1.2.2. Priemonės

Klaidos pranešime buvo nurodyta, jog kažko sistemoje nebuvo rasta, tačiau ko konkrečiai - neįvardinta.

### 1.2.3. Rezultatas

Ne tik iš klaidos pranešimo nepavyko suprasti, kas atstikiko blogai, tačiau nepavyko surasti ir internete šiai klaidai pašalinti reikalingos informacijos. Klaida buvo galiausiai netiesiogiai pašalinta pradedant GCC kompiliavimo procesą iš naujo vadovaujantis internete rastu gidu-aprašymu, kaip tai tiksliai reikia atlikti. Pasirodo, papildomai reikėjo parsisiųsti ir sukompiliuoti BINUTILS paketą prieš pradedant GCC kompiliavimą.

### 1.2.4. Panaudojamumo principas

Principas	Ryšys	Komentaras
Darna	Pažeistas	GCC kompiliavimo procesą vykdo speciali kompiliavi-
		mo sistema Automake, kuri yra atsakinga už klaidų apti-
		kimą ir prasmingų pranešimų atspausdinimą. Šiuo atveju
		ne tik Automake sistema nepatikė informatyvaus klaidos
		pranešimo, bet ir neužtiko pačios klaidos.
Nuspėjamumas	Pažeistas	Iš pateikto klaidos pranešimo visiškai nepavyko nustatyti
		galimos klaidos priežasties.

### **1.2.5.** Tikslas

GCC kompiliavimas yra pakankamai sudėtinga procedūra, kurios paprasti vartotojai (ir net programuotojai) dažniausiai patys neatlikinėja. Labiausiai tikėtina, jog GCC autoriai laikė tai savaime suprantamu dalyku, kad prieš GCC kompiliavimą reikia instaliuoti ir BINUTILS paketą, tačiau tai nepaaiškina, kodėl nebuvo pateikta joks prasmingas klaidos pranešimas kompiliavimo pradžioje. Aprašomas klaidos pranešimas buvo pateiktas po 20 minučių nuo kompiliavimo pradžios.

### 1.3. Tekstinės žinutės keitimas iOS ver.3.2.3

### 1.3.1. Tikslas

Naudojant iPhone 3Gs iOS 4.3.5<sup>1</sup> buvo mėginama parašyti trumpąją žinutę, bet surinkus tekstą, pastebėta viename žodžių padaryta rašybos klaida. Todėl norėta grįžti į blogo simbolio vietą bei ištaisyti klaidą.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Produkto puslapis: http://www.apple.com/iphone.



1.5. pav.: iPhone SMS rašymo langas

### 1.3.2. Priemonės

Žinutės rašymo lange yra matomas jau surinktas tekstas bei galima naviguoti tarp žodžių pirštu paspaudžiant norimoje vietoje.

### 1.3.3. Rezultatas

Paspaudus norimoje vietoje, rašymo žymeklis atsiranda arba žodžio pabaigoje, arba pradžioje. Kadangi nėra jokių klavišų navigavimui tarp atskirų pavienių raidžių, tai, norint ištaisyti klaidą įrašytą atsitiktinę raidę), reikia ištrinti visą žodžio dalį, o ne tik klaidingą simbolį, bei perrašyti trūkstamą žodžio dalį pakartotinai. Tai užima papildomai laiko bei dėmesio sutelkimo.

### 1.3.4. Panaudojamumo principas

Principas	Ryšys	Komentaras
Nuspėjamumas	Pažeistas	Buvo tikėtasi, jog paspaudus ant žodžio toje vietoje, kur
		padaryta klaida, ten atsiras ir rašymo žymeklis bei bus
		galima ištrinti nereikalingą vieną simbolį.
Lankstumas>	Pažeistas	Vartotojui nėra palikta galimybė pasirinkti redaguoti visą
		parašyta žodį ar tik jo dalį.

### 1.3.5. Tikslas

iOS mobiliojo telefono operacinė sistema turi įdiegtus daugelio kalbų žodynus bei gramatikos tikrinimą. Todėl tekstą rašant anglų kalba, klaidos dažniausia automatiškai ištaisomos bei nėra poreikio taisyti žodžių vidurinę dalį. Dėl to, gali būti, jog kūrėjai nenorėjo daryti papildomų mygtukų bei užimti vietą ekrane. Tačiau rašant lietuviškai, automatinis teksto taisymas nėra pakankamai gerai ištobulintas, kad jį būtų patogu naudoti. Vartotojai dažnai šią funkciją išjungia, rašydami padaro klaidų ir prisireikia jas taisyti.

### 1.4. Failų peržiųra Nokia Symbian v52.0.101 operacinėje sistemoje

### 1.4.1. Tikslas

Norėta peržiūrėti failus, esančius telefono atminties kortelėje. Buvo naudojama Nokia Symbian v52.0.101 <sup>2</sup> operacinės sistemos failų tvarkyklės programa (File Manager).

### 1.4.2. Priemonės

Nokia Symbian operacinės sistemos failų tvarkyklė leidžia neviguoti po katalogus, esančius telefono vidinėje bei išorinėse atmintinėse. Taip pat, suradus norimą failą, jį galima tiesiogiai atidaryti peržiūrai.

### 1.4.3. Rezultatas

Atminties kortelėje radus dainą, ant jos pavadinimo paspaudus atsidaro muzikos grotuvo langas ir daina pradeda groti. Tada paspausta muzikos grotuve mygtukas Atgal("Back") (pav. 1.6.b), kad uždaryti grotuvo langą ir grįžti į failų tvarkyklę. Tačiau, užsidarius muzikos grotuvui, grįžtama ne į failų tvarkyklės langą, bet į pagrindinį meniu (pav. 1.6.c). Tik įdėmiau įsižiūrėjus galima pastebėti, jog failų tvarkyklė liko aktyvi fone (pav. 1.6.d) ir į ją reikia vėl persijungti.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Nokia Symbian puslapis: http://symbian.nokia.com/.



- (a) Failų tvarkyklė
- (b) Atsidaro muzikos grotu-(c) Grįžtama į pagrindinį me-(d) Failų tvarkyklė lieka fone vas niu

1.6. pav.: Failo peržiūra Nokia Symbian su File Manager

### 1.4.4. Panaudojamumo principas

Principas	Ryšys	Komentaras
Nuspėjamumas	Pažeistas	Muzikos grotuvo lange paspaudus mygtuką At-
		gal("Back") (pav. 1.6.b) buvo tikėtasi grįžti į prieš
		tai buvusį aktyvų failų tvarkyklės langą. Tačiau buvo
		atidarytas pagrindinio meniu langas (pav. 1.6.c).

### 1.4.5. Tikslas

Greičiausiai tai yra programavimo klaida, kai nesuderinami procesų tarpusavio gryžimo keliai tarp dviejų atskirai veikiančių programų.

### 1.5. Google Chrome (Chromium) optimizuota viršutinė naršyklės dalis


### 1.5.1. Tikslas

Prieš keletą metų interneto naršyklės, ypač jų viršutinė dalis, kur yra adreso juosta bei nustatymai, užimdavo nemažą ekrano dalį (dažniausia daugiau negu 120px). Tai tapo dar aktualiau išpopuliarėjaus plačiaekraniams monitoriams bei nešiojamiems kompiuteriams, nes yra palyginti mažesnis ekrano aukštis su ankstesniais modeliais. Chromium naršyklės <sup>3</sup> kūrėjai pritaikė daug naujovių, kad lango apimtis būtų kuo mažesnė.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Projekto svetainė: http://www.chromium.org/.

### 1.5.2. Priemonės

Chromium kūrėjai perkėlė puslapių langus (angl. Tabs) į prieš tai dažniausia Windows operacinėje sistemoje nenaudojamą erdvę - viršutinę lango antraštę. Taip pat visos nustatymų ir papildomos funkcijos perkeltos į vieną atsidarantį langelį pažymėtą mechaninio rakto simboliu (pav. 1.7.c).



1.7. pav.: Chromium ir FireFox 3 langų palyginimas

### 1.5.3. Rezultatas

Pritaikius naują Chromium išdėstymą, naršyklės viršutinė dalis pastebimai sumažėjo. Dėl to atsirado daugiau vietos atverto puslapio regimąjam turiniui ir vartotojams mažiau reikia slankioti puslapio aukščio reguliatorių (angl. Scrollbar).

### 1.5.4. Panaudojamumo principas

Principas	Ryšys	Komentaras
Robastiškumas	Įgyvendintas	Pritaikius minimalistinę sąsają, vartotojas mato tik jam
(matomumas)		reikalingiausius naršymui įrankius: internetinio adreso
		juostą bei atidarytų puslapių langus. Tačiau visos rei-
		kalingos, bet rečiau naudojamos, funkcijos išlieka. Taip
		vartotojui pateikiamas maksimalus regimasis puslapių
		plotas.

### **1.5.5.** Tikslas

Išnaudojus optimaliai ekrano plotą, buvo pasiektas rezultatas, kuris tenkina mano, kaip interneto naršyklės vartotojo, poreikius: greitas naršymas, didelis puslapio matomumo plotas, jokių regimų nenaudojamų mygtukų.


### 1.6. "Recovery Toolbox for Word" programos išjungimas

### 1.6.1. Tikslas

Išjungti "Recovery Toolbox for Word" programą.

### 1.6.2. Priemonės

1.8. paveikslėlyje parodytas programos išjungimo patvirtinimo dialogas, kuris atrodo kaip įspėjimas, kad nebaigta naudotis programa. Programa sufleruoja spausti "Yes" mygtuką norint užbaigti darbą.



1.8. pav.: Programos langas bei išjungimo patvirtinimo dialogas

### 1.6.3. Rezultatas

Kadangi nebuvo norima užbaigti darbo prieš išjungiant programą, buvo pasirinktas mygtukas "No", po kurio paspaudimo nieko neįvyko. Procesas kartotas keletą kartų iki tol, kol buvo nuspręsta išbandyti "Yes" mygtuką, kad pavyktų atlikti tai, kas buvo norima.

### 1.6.4. Panaudojamumo principas

Principas	Ryšys	Komentaras
Nuspėjamumas	Pažeistas	Buvo tikėtasi, kad programa siūlo baigti darbą prieš ją
		išjungiant, rodydama tokį patvirtinimo dialogą.

Atpažįstamumas	Pažeistas	Didžioji dauguma programų įspėja, kad nebaigtas darbas
		rodydamos panašų dialogą, tik klausdamos ar norima iš-
		saugoti prieš uždarant. Taip pat daugumoje programų iš-
		jungimo patvirtinimo dialogo tekstas būna panašus į "Do
		you really want to quit?".

### **1.6.5.** Tikslas

Tikėtina, kad buvo norima pabrėžti programos galimybes dažniau naudojant žodį "Recovery". Norint išvengti tokių nesupratimų, turėtų būti vengiama dviprasmiškų pranešimų.

### 1.7. Prisijungimas prie Yahoo! Mail

### **1.7.1.** Tikslas

Naudojant naršyklę prisijungti prie Yahoo! Mail neatsinaujinant į naujesnę versiją.

### 1.7.2. Priemonės

1.22. paveikslėlyje parodytas prašymo atsinaujinti langas.



1.9. pav.: Yahoo! Mail atsinaujinimo langas

### 1.7.3. Rezultatas

Kadangi nebuvo norima atsinaujinti į naujesnę versiją, o "Don't Upgrade" arba "Upgrade Later" mygtuko nesimato teko perskaityti visą tekstą, kad surasti, kur reikia paspausti, kad išliktų senoji versija.

### 1.7.4. Panaudojamumo principas

Principas	Ryšys	Komentaras
Dialogo iniciatyva	Pažeistas	Didžioji dauguma programų aiškiai nurodo galimas pa-
		sirinktis.

### **1.7.5.** Tikslas

Tikėtina, kad buvo norima priversti vartotoją atlikti tam tikrą veiksmą. Norint išvengti tokių nesupratimų, turėtų būti visi įmanomi pasirinkimai rodomi aiškiai.

### 1.8. Windows operacinės sistemos atnaujinimas

### 1.8.1. Tikslas

Nukelti kompiuterio perkrovimą po atnaujinimų vėlesniam laikui.

### 1.8.2. Priemonės

1.10. paveikslėlyje parodytas pranešimas, jog norint, kad atnaujinimai įsigaliotų, reikia perkrauti kompiuterį.



1.10. pav.: Pranešimo apie reikiamą kompiuterio perkrovimą dialogas

### 1.8.3. Rezultatas

Kadangi tuo metu buvo intensyviai dirbama, kompiuterio perkrovimą reikėjo nukelti vėlesniam laikui, todėl buvo spaudžiamas mygtukas "Restart Later". Ta pati lentelė pasirodydavo kas 5 minutes taip trukdydama darbui iki tol, kol buvo nuspręsta nespausti nė vieno mygtuko, o tiesiog paslėpti lentelę, kad netrukdyti dirbti.

### 1.8.4. Panaudojamumo principas

Principas	Ryšys	Komentaras
Daugiagijiškumas	Pažeistas	Didžioji dauguma programų apie kažkokius pasikeiti-
		mus, įvykusius vartotojui dirbant ne su tomis programo-
		mis, praneša netrukdydamos vartotojui dirbti ir neprašy-
		damas staigaus atsako.

### 1.8.5. Tikslas

Tikėtina, kad buvo norima pasirūpinti, jog vartotojas nepamirštu apie atliktus atnaujinimus ir kompiuterio perkrovimo būtinumą. Norint išvengti tokių nesusipratimų reiktų pranešti netrukdant vartotojui.

### 1.9. "Assassin's Creed" žaidimo paleidimas

### 1.9.1. Tikslas

Paleisti žaidimą "Assassin's Creed".

### 1.9.2. Priemonės

1.11. paveikslėlyje parodytas pranešimas, kad kažkokia programa jau naudoja garso tvarkyklę, todėl yra siūloma išjungti bet kokias programas, kurios gali ją naudoti, arba žaisti be garso.



1.11. pav.: Įspėjimas apie naudojamą garso tvarkyklę

### 1.9.3. Rezultatas

Kadangi vis dėlto norima buvo žaisti su garsu, buvo bandoma išjungti bet kokias programas galinčias naudoti garso tvarkyklę. Išjungus didžiąją dalį programų ir vis tiek susidūrus su ta pačia problema buvo ieškomas kitas sprendimas, kol galiausiai paaiškėjo, kad kompiuteryje garso tvarkyklė išvis nebuvo įdiegta.

### 1.9.4. Panaudojamumo principas

Principas	Ryšys	Komentaras
Nuspėjamumas	Pažeistas	Buvo tikėtasi, kad kaip programa ir praneša, klaida įvy-
		ko, nes garso tvarkyklė jau buvo naudojama.
Sintezavimas	Pažeistas	Nebuvo įmanoma įvertinti, kurie atlikti veiksmai iššaukė
		tokią klaidą, kadangi pranešama klaida neatitiko realy-
		bės.
Atpažįstamumas	Pažeistas	Buvo manoma, kad problema pažįstama ir žinomas jos
		sprendimo būdas, tačiau sprendimo būdas buvo visiškai
		kitoks, nei įprasta.


### **1.9.5.** Tikslas

Tikėtina, kad buvo netinkamai įvertintos visos priežastys, dėl kurių gali kilti tokia problema. Norint išvengti tokių nesusipratimų, jeigu priežastis nėra tiksliai žinoma, reikėtų pranešti abstrakčiau, kad vartotojas neatmestų gero problemos sprendimo būdo, kaip netinkamo.

# 1.10. Simbolių šalinimas Samsung GT-C5130S mobiliojo telefono Java ME programose

### 1.10.1. Tikslas

Kaip ir daugelis kitų mobiliųjų telefonų, Samsung GT-C5130S gali vykdyti Java Platform, Micro Edition platformos programas. Tokių programų teksto laukų redagavimui telefono virtuali mašina suteikia standartinę sąsają (1.12. paveikslas). Rašant tekstą dažnai tenka jį taisyti, pavyzdžiui, ištrinant netinkamą simbolį.




1.12. pav.: Teksto redagavimas

### 1.10.2. Priemonės

Norint pašalinti simbolį, reikia atlikti tokius veiksmus:

- 1. Kairiuoju funkciniu mygtuku pasirinkti "Meniu". (1.13.a paveikslas)
- 2. Atsidariusiame meniu pasirinkti "Valyti". (1.13.b paveikslas)
- 3. Atsidariusiame žemesnio lygio meniu pasirinkti veiksmą "Valyti". (1.13.c paveikslas)



1.13. pav.: Simbolio šalinimo procedūra

### 1.10.3. Rezultatas

Ištrinamas prieš žymeklį buvęs simbolis.

### 1.10.4. Panaudojamumo principas

Principas	Ryšys	Komentaras
Darna	Pažeistas	Šiame telefone rašant tekstą kitose sąsajose (pavyzdžiui,
		rašant žinutę ar telefono numerį) funkcija "Valyti" vyk-
		doma nuspaudus dešinįjį funkcinį mygtuką. Šioje sąsajo-
		je dešinysis mygtukas atlieka funkciją "Atsisakyti", kuri
		išjungia teksto laiko redagavimą ir ištrina visą anksčiau
		įvestą tekstą.
Našumas	Pažeistas	Simbolio šalinimas yra dažnai naudojama funkcija. Tai,
		kad jai įvykdyti reikia mažiausiai 3 mygtukų paspaudimų
		stipriai mažina sąsajos naudojimo našumą.

### 1.10.5. Tikslas

Labai keista, kad šios sąsajos programuotojai nesiėmė standartinės, kone visuose telefonuose taikomos praktikos, ir taip apsunkino tokią paprastą simbolio šalinimo procedūrą. Ji ne tik užima santykinai daug laiko, bet ir kelia pavojų, kad dėl įpročių naudojantis kitomis telefono įvesties sąsajomis per klaidą bus ištrintas visas parašytas tekstas.

# 1.11. Žodžio įtraukimas į T9 žodyną Samsung GT-C5130S mobiliajame telefone

### **1.11.1.** Tikslas

Kaip ir daugelis kitų mobiliųjų telefonų, kuriuose vienas klavišas atitinka skirtinga raides, Samsung GT-C5130S galima rašyti tekstines žinutes naudojant T9<sup>4</sup> teksto nuspėjimą. Kai programa negali nuspėti norimo parašyti žodžio, siūloma jį įtraukti į žodyną įvedant įprastiniu būdu paraidžiui (kiekvieną klavišą spaudžiant po kelis kartus, kol pasirodys tinkama raidė).


### 1.11.2. Priemonės

Pavyzdžiui, žinutėje norime parašyti žodį "neprirašyk". Paspaudus klavišus 6, 3, 7, 7, 4, 7 ir 2, telefonas ekrane rodo "nepripa" ir, nustatęs, kad tinkamo žodžio neras, siūlo jį pridėti (1.14. paveikslas). Pasirinkus "Pridėti žodį" ir atsidariusiame dialoge įvedame "neprirašyk" ir spaudžiame "Itraukti" (1.15. paveikslas).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Žr. http://t9.com




1.14. pav.: T9 nepavyksta nuspėti žodžio



1.15. pav.: Žodžio įterpimas

### 1.11.3. Rezultatas

Žinutėje vietoj norimo žodžio atsirado žodis "nepripaneprirašyk" (1.16. paveikslas).



1.16. pav.: T9 nepavyksta nuspėti žodžio

### 1.11.4. Panaudojamumo principas

Principas	Ryšys	Komentaras
Našumas	Pažeistas	Tokioje žinutės rašymo T9 sąsajoje naudotojui kaskart
		įvedus nežinomą žodį ir jį įtraukus vedant paraidžiui teks
		trinti simbolius.

### 1.11.5. Tikslas

Šios našumo ir naudojimo malonumo problemos buvo galima išvengti naudojant įprastą žinučių rašymo T9 sąsajos realizaciją, kada įtraukiant žodį jis pakeičia tai, kas buvo parašyta prieš iškviečiant šią funkciją, o ne yra prirašomas gale.

### 1.12. Skambučių priėmimas Samsung GT-C5130S mobiliajame telefone

### **1.12.1.** Tikslas

Atsiliepti telefono skambutį.

### 1.12.2. Priemonės

Skambučio pradžioje kairysis mygtukas susietas su funkcija "Priimti", o dešinysis – "Atmesti" (1.17. paveikslas). Jeigu nuspaudžiamas koks nors skaičių klaviatūros mygtukas, pasirodo skaičių

įvedimo laukelis, neturintis jokio kito funkcionalumo, negu "Valyti" (dešinysis mygtukas) ir "Atmesti" (kairysis mygtukas; 1.18. paveikslas). Išvalius visus įvestus skaičius, šis "Valyti" mygtukas persivadina į "Atgal" (1.19. paveikslas), kurį nuspaudus grįžtama į pirminį vaizdą.



1.17. pav.: Skambutis



1.18. pav.: Skambutis



1.19. pav.: Skambutis

### 1.12.3. Rezultatas

Jei naudojantis telefonu kas nors skambina, dažnai skambutis atmetamas, nors ir norima atsiliepti.

### 1.12.4. Panaudojamumo principas

Principas	Ryšys	Komentaras
Darna	Pažeistas	Įprastai "Atmesti" funkciją atlieka kairysis mygtukas, ta-
		čiau nuspaudus kokį nors skaičių ji persikelia į dešinę.
		Telefono skambėjimo metu pagrindinis dėmesys turėtų
		būti priėmimo ir atmetimo funkcijomis.

### 1.12.5. Tikslas

Skambučio priėmimo metu atsirandantis skaičių įvedimo laukelis yra visiškai bereikšmis. Su jame įrašytais skaičiais negalima nieko kito nuveikti, negu kad juos ištrinti. Jei skambinantysis padeda ragelį, tas laukas irgi dingsta.

Jei naudojantis telefonu (pavyzdžiui, rašant žinutę) kas nors skambina, pasirodžius skambučiui ir norint paspausti "Priimti", dažnai per klaidą atmetamas skambutis, kadangi telefonas dar nebūna spėjęs parodyti skaičių įvesties laukelio, tačiau mygtukų funkcijos jau būna apsikeitusios.

### 1.13. VU studentų atsiliepimų apie Erasmus studijas peržiūra

### 1.13.1. Tikslas

Tinklalapyje http://www.erasmus.tprs.vu.lt/ataskaita/atsiliepimai/ pateikiama prieiga prie VU studentų atsiliepimų apie Erasmus studijas partnerinėse institucijose duomenų bazės. Norima pasižiūrėti jos duomenis.

### 1.13.2. Priemonės

Pasirinkus šalį, universitetą bei studentą pasirodo 1.20. paveiksle pavaizduotas langas. Atrodo, tarsi atitinkami studijų įvertinimai turėtų būti pateikti lentelėje, tačiau joje nėra duomenų – galbūt jie dar nesuvesti. "Suomija", "Helsinki" bei datos šiame paveiskle primena nuorodas, tačiau yra paprastas tekstas.



1.20. pav.: Informacijos peržiūros langas

### 1.13.3. Rezultatas

Peržiūrint kitų studentų anketas, taip pat nepavyko rasti daugiau jokių kitų duomenų – visur būdavo tik tokios pačios lentelių antraštės. Tik gerokai vėliau sužinojau, jog tos antraštės yra nuorodos į puslapius atitinkamo pobūdžio klausimais ir atsakymais.

### 1.13.4. Panaudojamumo principas

Principas	Ryšys	Komentaras
Darna	Pažeistas	Įprastai saityno nuorodos atskiriamos pagal melsvą šriftą
		ir pabraukimą. Šiuo atveju nuorodos yra parašytos juodu
		šriftu.

### 1.13.5. Tikslas

<MINTYS>

### 1.14. Klaidinantis SQLite klaidos pranešimas

### 1.14.1. Tikslas

Iš taikomosios programos, naudojančios Django<sup>5</sup> karkasą, įrašyti duomenis į SQLite<sup>6</sup> duomenų bazę.

### 1.14.2. Priemonės

Nustatymų faile buvo prašoma nurodyti failų sistemos kelią iki duombazės failo. Kadangi programa turėjo veikti GNU/Linux sistemoje, tai taip pat buvo patikrinta, ar naudotojas, kuris paleidžia programą, turi teisę skaityti ir rašyti nurodytą failą.

#### 1.14.3. Rezultatas

Programa lūžo, su klaidos pranešimu nurodytu 1.21. paveiksle. Kadangi visi su duombaze susiję nustatymai tėra tik kelias iki failo, tai reakcija buvo dar kartą patikrinti ar programa pasiekia failą ir ar gali jį skaityti ir rašyti. Kaip vėliau paaiškėjo, su pačiu duomenų bazės failu viskas yra gerai. Duomenų bazė bando sukurti failą, informacijai apie tranzakcijas saugoti, tame pačiame kataloge, kuriame yra ir pats duombazės failas, bet to jai padaryti nepavyksta, nes naudotojas, paleidęs programą, neturi tesės rašyti į tą katalogą.

## DatabaseError at /4dy2o/

unable to open database file

Request Method: GET

Request URL: http://127.0.0.1:8000/4dy2o/

Django Version: 1.3

Exception Type: DatabaseError

Exception Value: unable to open database file

1.21. pav.: Klaidinantis SQLite klaidos pranešimas

### 1.14.4. Panaudojamumo principas

Principas	Ryšys	Komentaras
-----------	-------	------------

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Projekto svetainė: https://www.djangoproject.com/.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Projekto svetainė: http://sqlite.org/.

Darna	Pažeistas	Unix tipo operacinėse sistemose yra įprasta, kad prane-
		šimas nurodantis, jog nepavyko atverti failo, reiškia jog
		nepavyko atverti paties failo, o ne kad nepavyko atlikti
		kokios nors (kad ir su tuo susijusios) procedūros.

### 1.14.5. Tikslas

Galimas paaiškinimas, kodėl SQLite grąžina būtent tokį klaidos pranešimą, būtų tai, kad tranzakcijų failas yra kuriamas bandant atidaryti duomenų bazės failą ir įvykusios atidarymo metu klaidos nėra diferencijuojamos. Vienas iš paprasčiausių sprendimų būtų tiksliai nurodyti priežastį, kodėl būtent nepavyko atverti duomenų bazės.


### 1.15. Klaidinanti Opera Mini mygtuko antraštė

### 1.15.1. Tikslas

Parsisiųsti failą iš interneto, naudojant mobilųjį telefoną.

### 1.15.2. Priemonės

1.22. paveikslėliuose pateikta naršyklės pateikiamų dialogų seka, kai yra bandoma parsisiųsti failą. Paskutiniame dialoge (1.22.c) tampa neaišku kas atsitiko: parašyta, jog "Atsiuntimas baigtas", bet tuo pačiu tėra vienintelis pasirinkimas "Atsisakyti" ir jis yra virš dešiniojo funkcinio mygtuko (virš kairiojo mygtuko paprastai būna pasirinkimai tokie, kaip "Gerai", "Ok", "Taip", o virš dešiniojo "Atšaukti", "Ne" ir "Išeiti").



1.22. pav.: Failo parsisiuntimas Opera Mini naršyklėje

### 1.15.3. Rezultatas

Pasirinkus vienintelį galima pasirinkimą "Atsisakyti" ir paskui patikrinus atsisiųstąjį failą, paaiškėjo, kad su juo viskas yra gerai.

### 1.15.4. Panaudojamumo principas

Principas	Ryšys	Komentaras
Nuspėjamumas	Pažeistas	Buvo neaišku kas atsitiks nuspaudus vienintelį galimą
		mygtuką. Taip pat buvo pažeistas ir darnos principas:
		kadangi failo atsiuntimas pavyko, tai apie tai pranešan-
		čio dialogo uždarymui neturėtų būti naudojamas tas pats
		mygtukas, kuris įprastai yra skirtas operacijų atšaukimui.

### 1.15.5. Tikslas

Greičiausiai, šis pranešimas yra tiesiog programavimo klaida: mygtukui nurodytas neteisingas tipas.

### 1.16. GMail laiškų keitimas

### 1.16.1. Tikslas

Elektroniniu paštu pasiklausti, kokio tipo brūkšnius reikia vartoti.

### 1.16.2. Priemonės

1.23. paveikslėlyje parodyta, kaip GMail atvaizdavo išsiųstąjį laišką.

Gal kartais žinai taisykles, kada turi būti naudojamas –, o kada —? Nes vienur naudojamas vienas, o kitur kitas...

Pagarbiai Vytautas Astrauskas



1.23. pav.: Nusiusto laiško fragmentas

### 1.16.3. Rezultatas

1.24. paveikslėlyje parodyta, kaip GMail atvaizdavo gautąjį laišką.

- > Gal kartais žinai taisykles, kada turi būti naudojamas -, o kada --? Nes
- > vienur naudojamas vienas, o kitur kitas...

>

> \_

> Pagarbiai Vytautas Astrauskas

>

\_

Išsiųsta iš mobiliojo įrenginio

1.24. pav.: Gautojo laiško fragmentas

### 1.16.4. Panaudojamumo principas

Principas	Ryšys	Komentaras
Nuspėjamumas	Pažeistas	Buvo tikėtasi, kad kaip laiškas atrodo išsiųstas, taip jis
		atrodys ir gautas
Darna	Pažeistas	Beveik visada siunčiamų laiškų tekstas išlieka nepakeis-
		tas, nepriklausomai nuo siuntėjo ir gavėjo naudojamų
		įrenginių, taip pat apie kitokio tipo laiško pakeitimus (pa-
		vyzdžiui, kad nerodomi vaizdai) yra pranešama.

### 1.16.5. Tikslas

Tikėtina, kad laiško konvertavimas buvo atliktas, norint jį geriau atvaizduoti telefono ekrane. Norint išvengti dėl konvertavimo atsirandančių nesusipratimų, derėtų bent jau parodyti pranešimą, kad laiško turinys buvo pakeistas.


### 1.17. Muzikos (ne)importavimas į iTunes

### 1.17.1. Tikslas

Pridėti keletą naujų muzikos albumų į iTunes muzikos grotuvo biblioteką.

### 1.17.2. Priemonės

1.25., 1.26. ir 1.27. paveikslėliuose pateikta veiksmų seka, kuri buvo atlikta siekiant pridėti naujus albumus į biblioteką.



1.25. pav.: Funkcijos pasirinkimas



1.26. pav.: Norimų pridėti albumų pasirinkimas



1.27. pav.: Įkėlimas

### 1.17.3. Rezultatas

Patikrinus paaiškėjo, kad buvo pridėti tik patys pirmieji albumai. Pakartojus procedūrą, nebuvo pridėtas nei vienas naujas albumas.

### 1.17.4. Panaudojamumo principas

Principas	Ryšys	Komentaras
Nuspėjamumas	Pažeistas	Buvo tikėtasi, kad į biblioteką bus pridėti visi failai, ku-
		riuos buvo nurodyta pridėti.

### 1.17.5. Tikslas

Greičiausiai programa importuoja visus failus iš eilės tol, kol suranda tokį, kurį jau turi bibliotekoje. Tai paaiškintų, kodėl pirmąjį kartą buvo pridėti keli pirmieji albumai, o antrąjį – nieko. Tokiu atveju turbūt paprasčiausias ir geriausias sprendimas būtų tiesiog paklausti naudotojo: "Šis failas bibliotekoje jau yra. Ką norite daryti? Pridėti, ignoruoti ar nutraukti?".

# 2. PASTEBĖTI ESAMŲ SĄSAJŲ PATOGUMAI


### 2.1. VMware Workstation

### **2.1.1.** Tikslas

Sukurti virtualia mašina ir ja pasinaudoti.

### 2.1.2. Priemonės

VMware Workstation interfeisas (2.1.) yra pakankamai nuspėjamas. Sudėtingesnių elementų paaiškinimus galima pamatyti informacinių pranešimų pagalba (tooltips), o sudėtingos operacijos perkeltos į vedlius, kur kiekvienas žingsnis (pvz. 2.2.) pakankamai detaliai paaiškintas su nuoroda į pagalbinę dokumentaciją.



2.1. pav.: Pagrindinis VMware Workstation interfeisas



2.2. pav.: Antrasis naujos VM kūrimo vedlio žingsnis

### 2.1.3. Rezultatas

Pirmą kartą naudojantis virtualizacijos produktu neskaitant dokumentacijos, pagalbinės informacijos ir panašaus pobūdžio instrukcijų puikiai pavyko susikurti virtualią mašiną ir sėkmingai ją eksplotuoti.

### 2.1.4. Panaudojamumo principas

Principas	Ryšys	Komentaras
Apibendrimas	Igyvendintas	VMware Workstation sistemoje yra visi standartiniai me-
		niu (File, Edit, View, Help), kurių struktūra yra panaši į
		gerai žinomų teksto redagavimo priemonių struktūrą.
Atpažįstamumas	Igyvendintas	Sudėtingiausiai operacijai - virtualios mašinos kūrimui
		yra pateiktas vedlys, kurio pagalba greitai ir efektyviai
		galima susikurti naują virtualią mašiną.
Matomumas	Igyvendintas	Pagrindiniame vartotojo interfeise sudėtos tik esminės
		funkcijos reikalingos virtualių mašinų naudojimui, visos
		kitos perkeltos į atitinkamus dialogus ir meniu.
Nuspėjamumas	Igyvendintas	Kiekvieno interfeiso elemento funkcijos yra pavaizduo-
		tos prasmingomis piktogramomis, meniu įrašai nėra visai
		trumpi, bet yra informatyvūs.

Sintezavimas	Įgyvendintas	Pagal įrankių juostos mygtukų išvaizdą buvo galima nu-
		spėti jų vykdomas funkcijas ir poveikį sistemai.

### **2.1.5.** Tikslas

VMware Workstation - tai produktas pagrinde skirtas programuotojams. Aukštą interfeiso panaudojamumo lygį paaiškina didelė produkto kaina bei didelis produkto amžius.


### 2.2. XMonad

### **2.2.1.** Tikslas

Atsidaryti daugiau negu 2 notepad (ar kokios kitos programos) langus taip, kad visi tilptų į ekraną.

### 2.2.2. Priemonės


Langų valdyklės pradinė būsena minimali (pav. 2.3.a), niekaip nesufleruojanti apie galimas elgesio anomalijas.



2.3. pav.: XMonad interfeisas

### 2.2.3. Rezultatas

Rezultatas - stulbinantis. Ne tik langų rankiniu būdu ekrane nereikėjo dėlioti, bet šie ir proporcingai pasiskirstė po ekraną taip, kad nei vienas iš jų nepersidengtų 2.4..



2.4. pav.: 4 atidaryti langai su XMonad langų valdykle

### 2.2.4. Panaudojamumo principas

Principas		Ryšys	Komentaras
Užduočių j	perkėli-	Įgyvendintas	Vartotojas turi galimybę pozicionuoti langus ir rankiniu
mas			būdų, tačiau tai daug efektyviau atliekama automatiškai
			pasinaudojus XMonad galimybėmis.
Nuspėjamun	nas	Pažeistas	Tikėtasi, jog langai persidengs (pav. 2.3.b).

### **2.2.5.** Tikslas

Nors ir nuspėjamumo panaudojimo principas buvo pažeistas, tačiau tai yra "malonus siurprizas", nes rankinis langų tvarkymas - tai operacija, kurią modernios operacinės sitemos tikrai turėtu automatizuoti.

# IŠVADOS

TODO