

融e聚企业授权与发票管理接口V1 1.0.1

1 功能说明

调用该接口进行企业授权，获取由税务可信生成的一个二维码，使用单位的法定代表人或财务负责人（已在税务系统报备）使用税务 APP（各省的新老电局 APP 已经支持）扫描二维码完成实人认证并录入授权有效期。

请求方式：POST

1.1 版本升级说明

2 请求路径

环境	地址
正式环境	https://gw.open.icbc.com.cn/ui/jft/ui/invoice/authorization/V1

3 通用请求参数

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值
app_id	str	true	20	APP编号，APP的编号,应用在API开放平台注册时生成	
msg_id	str	true	40	消息通讯唯一编号，消息通讯唯一编号，每次调用独立生成，APP级唯一	
format	str	false	5	请求参数格式，请求参数格式，仅支持json	
charset	str	false	10	字符集，字符集,缺省为UTF-8	
encrypt_type	str	false	5	加密类型，现在仅支持AES，部分接口支持加密，如接口无需加密，参数中此字段无需上送	
sign_type	str	false	5	签名类型，签名类型，CA-工行颁发的证书认证，RSA-RSAWithSha1，RSA2-RSAWithSha256，缺省为RSA	
sign	str	true	300	报文签名，报文签名	
timestamp	str	true	20	交易发生时间戳，yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式	
ca	str	false	2048	ca认证，采用ca认证方式时，需上送证书	
biz_content	str	true	-	请求参数的集合，请求参数的集合	

4 请求参数

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	填写说明
appld	str	true	20	合作方编号	10000000000000261019	同通用请求参数中的appid
outVendorId	str	false	40	子商户编号		当开票档案类型为01时，必输
archiveType	str	true	2	开票档案类型		00-平台档案； 01--子商户档案

5 通用响应参数

参数名	类型	是否非空	最大长度	描述	示例值
response_biz_content	str	true	-	响应参数集合,包含公共和业务参数	-
sign	str	true	300	针对返回参数集合的签名	ERITJKEIJKJHKHJEREEEEEEEE

6 响应参数

参数名	类型	是否非空	最大长度	描述	示例值
return_code	int	true	10	返回码	0
return_msg	str	true	-	返回码说明	成功

7 使用示例

```
public class JftUiInvoiceAuthorizationTestServletV1 extends HttpServlet {

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
        throws ServletException, IOException {
        doPost(req, resp);
    }

    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws
```

```

ServletException, IOException {

    try {
        String APP_ID = "[需替换]APP的编号";

        String MY_PRIVATE_KEY = "[需替换]应用方私钥，由应用方生成公私钥对，并将公钥上传至工行API
开放平台";

        UiIcbcClient client = new UiIcbcClient(APP_ID, "RSA2",
MY_PRIVATE_KEY, IcbcConstants.CHARSET_UTF8);

        JftUiInvoiceAuthorizationRequestV1 request = new
JftUiInvoiceAuthorizationRequestV1();

        request.setServiceUrl("http://XXX.XX.XX:8081/ui/jft/ui/invoice/authorization/V1");
        JftUiInvoiceAuthorizationRequestV1.JftUiInvoiceAuthorizationRequestV1Biz bizContent
= new JftUiInvoiceAuthorizationRequestV1.JftUiInvoiceAuthorizationRequestV1Biz();

        bizContent.setAppId(APP_ID); //平台商户标识：提交支付请求的平台商户编号
        bizContent.setOutVendorId("xxxx"); //子商户编号
        bizContent.setArchiveType("01"); //开票档案类型，00-平台档案；01--子商户档案

        request.setBizContent(bizContent);

        resp.setHeader("Content-Type", "text/html; charset="
+ IcbcConstants.CHARSET_UTF8);
        PrintWriter out = resp.getWriter();
        System.out.println(client.buildPostForm(request));

        out.write("<html>");
        out.write("<head>");
        out.write("<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset="
+ IcbcConstants.CHARSET_UTF8 + "\">");
        out.write("</head>");
        out.write("<body>");
        out.write(client.buildPostForm(request));
        out.write("</body>");
        out.write("</html>");

    } catch (IcbcApiException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
}

```

8 请求示例

```
<form name="auto_submit_form" method="post" action="[需替换]工行API网关地址/ui/jft/ui/invoice/authorization/V1?charset=UTF-8&encrypt_type=AES&format=json&sign=bIwg5QJqLTmWVJZDzLZBEX63h78a6oV03VyZqkEUsV5c2ZqD16Leu93b000c%2BK%2Fs07WayWegL3xUzVGvvVktIiMDIITdf97KPMdNS9Nx3ZdXuESc4brra8H4dZl09LhyY6Q6aYBZCI3f%2F0ZPX3zxQFadRe0YaJ53SZpXQT5gHM2JTyiRMuZa64V8BJqC%2FBdwnUwsbRyRSATix648gAokdTIzTlXtugkkm5kYQvsD06sWix6c1SYKkXL4Yberki1qPbTEXh5VNQY55Cf%2FYl1d1yVqPjPgttoPimJANaxPYBWSg4S60bXo0la1vE9La0oWY0tNf26AWnfNPJDWP RxZw%3D%3D&msg_id=252dc39eec08489abe29ffba13c76db6&app_id=110000000000000030301&sign_type=RSA2&timestamp=2025-03-10+16%3A02%3A45">
<input type="hidden" name="biz_content"
value="k/UagDq3HhPS8Ja42/bq5HKrqWuLiMEKnZlCn2eQhaop1WLLiRkNhXYJ0XC+mFv9dRw08seTuso95zD1bBWT1w=="
>
<input type="submit" value="立刻提交" style="display:none" >
</form>
<script>document.forms[0].submit();</script>
```

9 响应示例

页面服务暂无响应示例

10 异常示例

页面服务暂无异常示例

11 返回码解释

[\[API平台公共返回码\]](#)

返回码	返回说明
10100000	接口访问成功
-31	响应请求转换失败
-30	服务方响应状态错误
400011	参数非法，原因可能为app id为空、app id非法、签名为空、应用系统时间与API平台系统时间不在限定差值以内、时间戳非法
500018	访问的API不存在
500020	非法调用
400016	app公钥未维护
400017	签名验证失败
400019	授权验证失败
500031	速率超限
500032	并发超限
-500041	代理异常
-500042	代理超时
-500044	网关签名失败
500043	网关配置文件错误，无法从配置文件中读取配置
400051	app id前缀错误，沙箱测试时app id必须添加sandboxie_前缀
500052	沙箱测试不支持UI类型的API
500091	没有管理权限
-500099	网关内部异常
特别注意事项	当返回-500041、-500042或其他未知异常时，切勿重复提交！请使用指令提交接口对应的查询接口查询指令的最新状态后再做处理。