

融e聚反向开票收方入驻页面接口V1

1 功能说明

本接口为**页面接口**。合作方后台根据【请求参数】章节说明组装上送报文，通过工行 SDK 生成自动提交表单将用户跳转到收方入驻页面，进行后续收方入驻操作。

请求方式：POST

2 请求路径

环境	地址
正式环境	https://gw.open.icbc.com.cn/ui/jft/ui/user/edpopenacct/submit/V1

3 通用请求参数

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值
app_id	str	true	20	APP的编号,应用在API开放平台注册时生成	100000000000000121521
msg_id	str	true	40	消息通讯唯一编号，每次调用独立生成，APP级唯一	urcnl24ciutr9
format	str	false	5	请求参数格式，仅支持json	json
charset	str	false	10	字符集,缺省为UTF-8	UTF-8
encrypt_type	str	false	5	现在仅支持AES，部分接口支持加密，如接口无需加密，参数中此字段无需上送	AES
sign_type	str	false	5	签名类型，CA-工行颁发的证书认证，RSA-RSAWithSha1，RSA2-RSAWithSha256，缺省为RSA	RSA2
sign	str	true	300	报文签名，api平台自动生成	ERITJKEIKJHKKKHJEREEEEEE
timestamp	str	true	19	交易发生时间戳，yyyy-MM-ddHH:mm:ss格式	2016-10-29 20:44:38
ca	str	false	2048	采用ca认证方式时，需上送证书	FSGFRHRGHTHTFDFER
biz_content	str	true	-	请求参数的集合	-

4 请求参数(biz_content节点内容)

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	备注
appid	str	true	20	合作方编号	100000000000000261019	应用在API开放平台注册时生成； 同通用请求参数中的appid

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	备注
appldSub	str	false	20	付方平台外部编号	SH000001	businessType=0004-再生资源, 0005-农产品收购 时必输, 0006-开票业务时不输
outUserId	str	true	20	外部用户编号	123456789	发起收方入驻请求的用户编号
corpSerno	str	true	36	合作方交易单号	SFRZ202305220001	-
trxChannel	str	true	2	交易渠道	01	01-安卓 APP; 02-iOS APP; 03-H5; 04-微信公众号; 05-微信小程序; 06-支付包场景号
businessType	str	true	4	业务场景	0004	0004-再生资源, 0005-农产品收购, 0006-开票业务
callbackUrl	str	false	500	审核结果回调地址	https://www.icbc.com.cn/notify	用于在收方入驻审核结束后接收收方入驻结果 字段长度不大于 500; 不允许携带参数 本参数选填, 不上送则不通知合作方审核结果
jumpUrl	str	false	1024	收方入驻完成后跳转商户 URL	https://www.icbc.com.cn/jumpback?userId=xxx	用户完成收方入驻全流程后结果页“确认”按钮的跳转 URL; 字段长度不大于 1024, 且为合法 URL 格式; 允许携带参数
failJumpUrl	str	false	1024	收方入驻失败后跳转商户 URL	https://www.icbc.com.cn/jumpback?userId=xxx	用户收方入驻流程失败, 结果页“确认”按钮的跳转 URL, 用于合作方重新发起入驻流程; 字段长度不大于 1024, 且为合法 URL 格式; 允许携带参数
corpNo	str	true	20	合作方机构编号, 我行分配的机构编号	10000000000000123456	合作方在 CAMS 的 appld
accountOrgNo	str	false	10	合作方指定归属机构	-	钱包开户流程中使用, 取决于合作方在 CAMS 上的配置, 如设置的机构属性需要手动上送归属机构边编号, 则上送为10位 (5位地区号+5位网点号)

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	备注
camsPublicKey	str	true	1024	工行 CAMS 系统分配给合作方的工行 SM2 公钥	-	用于融e聚代替合作方将用户在入驻页面上填写的身份证号码等信息加密，对接 CAMS 上传影像
preFillItems	obj	false	-	预填用户基本信息	{ "certNo": "123456789012345678", "certType": "0", "custName": "张三", "validityPeriod": "9999-12-30", "signDate": "2023-08-10", "address": "XXX省XXX市XXX路", "bindMedium": "622202xx", "mobile": "1321231234", "occupation": "9", }	包含【用户基本信息】的键值对。允许预填的字段及各字段校验规则详见下方【开放预填的客户基本信息字段】章节
allowModifyPreFillItems	str	false	1	是否允许用户修改预填基本信息	0	0-否；1-是。默认值为 否 选项，不填则默认不允许用户在信息填写页修改预填好的用户基本信息
financingSwitch	str	false	1	是否开通融资开关	1	0-关； 1-开 默认值为0

开放预填的客户基本信息字段（preFillItems 的数据结构）

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	备注
custName	str	false		用户姓名	张三	
certType	str	false	2	用户证件类型	0	0-身份证，目前仅支持身份证类型
certNo	str	false	20	证件号码	123456789012345678	若身份证号尾部带有 x 请使用大写 X
validityPeriod	str	false	10	证件有效期日期	9999-12-30	格式如 yyyy-mm-dd，永久时上送 9999-12-30

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	备注
signDate	str	false	10	证件签发日期	2023-08-10	格式如 yyyy-mm-dd
address	str	false	120	户籍地	XXX省XXX市XXX路	格式如 XXX省XXX市XXX路，长度大于6
bindMedium	str	false	44	绑定的I类卡号（银行卡号）	622202xx	-
mobile	str	false	11	手机号	1321231234	-
occupation	str	false	2	职务	9	1-公务员;2-事业单位员工;3-公司员工; 4-军人警察;5-工人;6-农民;7-管理人员; 8-技术人员;9-私营业主; 10-文体明星;11-自由职业者;12-学生; 13-无职业;
openFinancing	str	false	1	是否开通融资	1	0否 1-是 默认0-否
workCompany	str	false	300	工作单位	XXXX公司	【是否开通融资】为开时，此字段有意义
cooperateStartDate	str	false	8	合作起始日期	20250208	【是否开通融资】为开时，此字段有意义 日期格式 YYYYMMDD
commExchgRange	str	false	200	交易商品范围及价格波动区间	xx产品，xx地区价格20万	【是否开通融资】为开时，此字段有意义

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	备注
accNum	str	false	34	还款账户	622208XXXX001284797	【是否开通融资】为开时，此字段有意义
maritalStatus	str	false	-	婚姻状况	1	【是否开通融资】为开时，此字段有意义 字典值： 0-未知 1-未婚（无配偶） 2-已婚（有配偶） 3-离异 4-丧偶 5-其他 6-分居
educationLevel	str	false	-	受教育情况	1	【是否开通融资】为开时，此字段有意义 字典值： 0-未知 1-博士及以上 2-硕士研究生 3-大学本科 4-大学专科 5-中专 6-技校职高 7-高中 8-初中 9-小学及以下

5 通用响应参数

页面接口无响应参数

6 响应参数说明(response_biz_content节点内容)

页面接口无响应参数

7 使用示例

```
public class JftUiUserEdpopenacctSubmitTestServletV1 extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
        throws ServletException, IOException {
        doPost(req, resp);
    }
}
```

```

@Override
protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
throws ServletException, IOException {
    try {
        // FIXME: 此处替换合作方 APPID
        final String APP_ID = "[需替换]APP的编号";
        // FIXME: 此处替换合作方 APPID 对应私钥
        final String MY_PRIVATE_KEY = "[需替换]应用方私钥，由应用方生成公私钥对，并
将公钥上传至工行API开放平台";

        // 通过工行 SDK 调用《融e聚反向开票收方入驻页面接口V1》页面接口
        UiIcbcClient client = new UiIcbcClient(APP_ID,
IcbcConstants.SIGN_TYPE_RSA2, MY_PRIVATE_KEY, IcbcConstants.CHARSET_UTF8);
        JftUiUserEdpopenacctSubmitRequestV1 request = new
JftUiUserEdpopenacctSubmitRequestV1();
        // 指定《融e聚反向开票收方入驻页面接口V1》URL

        request.setServiceUrl("https://gw.open.icbc.com.cn/ui/jft/ui/user/edpopenacct/su
bmit/v1");

        /**
         * 组装调用页面接口上送报文。接口各请求参数说明详见接口文档
         */
        JftUiUserEdpopenacctSubmitRequestV1Biz bizContent = new
JftUiUserEdpopenacctSubmitRequestV1Biz();
        bizContent.setAppId(APP_ID);
        bizContent.setCorpNo("[需替换]合作方在 CAMS 系统的编号");
        bizContent.setAppIdSub("SH000001");
        bizContent.setOutUserId("M201801112326");
        bizContent.setCorpSerno("LSHN000001");
        bizContent.setCallbackUrl("http://www.jft.com/notify");
        bizContent.setJumpUrl("http://www.jft.com/jumpback?userId=xxx");
        bizContent.setFailJumpUrl("http://www.jft.com/jumpback?userId=xxx");
        bizContent.setAccountOrgNo(null);
        bizContent.setCamsPublicKey("ABCDEFGH1234567");
        Map<String, Object> preFillItems = new HashMap<>();
        preFillItems.put("custName", "张三");
        preFillItems.put("certType", "0");
        preFillItems.put("certNo", "123456789012345678");
        preFillItems.put("validityPeriod", "9999-12-30");
        preFillItems.put("signDate", "2023-08-10");
        preFillItems.put("address", "XXX省XXX市XXX路");
        preFillItems.put("bindMedium", "622202xx");
        preFillItems.put("mobile", "1321231234");
        preFillItems.put("occupation", "9");
        bizContent.setPreFillItems(preFillItems);
        bizContent.setAllowModifyPreFillItems("0");

        request.setBizContent(bizContent);

        // 调用工行 SDK，生成自动提交表单，将用户跳转到收方入驻页面
        resp.setHeader("Content-Type", "text/html;charset="
+ IcbcConstants.CHARSET_UTF8);
        PrintWriter out = resp.getWriter();
    }
}

```

```
        out.write("<html>");
        out.write("<head>");
        out.write("<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset="
                + IcbcConstants.CHARSET_UTF8 + "\">");
        out.write("</head>");
        out.write("<body>");
        out.write(client.buildPostForm(request));
        out.write("</body>");
        out.write("</html>");

    } catch (IcbcApiException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
```

8 请求示例

9 响应示例

页面服务暂无响应示例

10 异常示例

页面服务暂无响应示例

11 返回码解释

返回码	返回说明
0	接口调用成功
100002	验签失败！
10100026	调用子商户信息查询接口异常
10102268	平台商户状态异常
10100020	子商户状态异常
10100099	系统繁忙，请稍后重试