

融e聚发票取消接口V1 1.0.0

1 功能说明

该接口用于通过融e聚反向开票申请后，取消预开票成功但未支付的发票。 备注：非java语言调用时，request类请求参数的首字母均为小写

请求方式：POST

2 请求路径

环境	地址
正式环境	https://gw.open.icbc.com.cn/api/jft/api/invoice/reversal/V1

3 通用请求参数

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值
app_id	str	true	20	APP的编号,应用在API开放平台注册时生成	10000000000000121521
msg_id	str	true	40	消息通讯唯一编号, 每次调用独立生成, APP级唯一	urcnl24ciutr9
format	str	false	5	请求参数格式, 仅支持json	json
charset	str	false	10	字符集,缺省为UTF-8	UTF-8
encrypt_type	str	false	5	现在仅支持AES, 部分接口支持加密, 如接口无需加密, 参数中此字段无需上送	AES
sign_type	str	false	5	签名类型, CA-工行颁发的证书认证, RSA-RSAWithSha1, RSA2-RSAWithSha256, 缺省为RSA	RSA2
sign	str	true	300	报文签名, api平台自动生成	ERITJKEIJKJHKKKHJEREEEEEE
timestamp	str	true	19	交易发生时间戳, yyyy-MM-ddHH:mm:ss格式	2016-10-29 20:44:38
ca	str	false	2048	采用ca认证方式时, 需上送证书	FSGFRHRGHTHTFDFER
biz_content	str	true	-	请求参数的集合	-

4 请求参数

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	备注
appld	str	true	20	合作方编号	10000000000000121521	合作方编号
outOrderId	str	true	35	合作方订单编号	20201128531215026	合作方订单编号

5 通用响应参数

参数名	类型	是否非空	最大长度	描述	示例值
response_biz_content	str	true	-	响应参数集合,包含公共和业务参数	-
sign	str	true	300	针对返回参数集合的签名	ERITJKEIKJHKHJEREEEEEEEE

6 响应参数

参数名	类型	是否非空	最大长度	描述	示例值	备注
return_code	int	true	12	返回码	0	-
return_msg	str	true	-	返回信息	-	-
reversal_status	str	false	-	发票取消状态	00	00-发票取消成功;01-发票取消失败
reversal_msg	str	false	-	发票取消信息	发票取消成功	-

7 使用示例

```
1 public class JftApiInvoiceReversalTestV1 {
2
3     protected static final String MY_PRIVATE_KEY = "[需替换]应用方私钥，由应用方生成公私钥对，并将公钥上传至工行API开放平台";
4
5     protected static final String APIGW_PUBLIC_KEY = "[需替换]工行API网关公钥，请向工行联系获取";
6
7     protected static final String APP_ID = "[需替换]APP的编号";
8
9     protected static final String AES_Key = "[需替换]应用方加密串，与工行API开放平台一致";
10
11     @Test
12     public void test_cop() {
13
14         DefaultIcbcClient client = new DefaultIcbcClient(APP_ID, "RSA2", MY_PRIVATE_KEY, "UTF-8",
15             "json", APIGW_PUBLIC_KEY, "AES", AES_Key, "", "");
16         JftApiInvoiceReversalRequestV1 request = new JftApiInvoiceReversalRequestV1();
17         request.setServiceUrl("[需替换]工行API网关地址/api/jft/api/invoice/reversal/V1");
18         JftApiInvoiceReversalRequestV1Biz bizContent = new JftApiInvoiceReversalRequestV1Biz();
19         bizContent.setAppId(APP_ID); //平台商户标识
```

```

20     bizContent.setOutOrderId("20200202002");//平台对接方订单ID
21     request.setBizContent(bizContent);
22
23     JftApiInvoiceReversalResponseV1 response;
24     try {
25         response = client.execute(request, System.currentTimeMillis()+"");//msgId消息通讯
        唯一编号，要求每次调用独立生成，APP级唯一
26         if (response.getReturnCode() == 0) {
27             //6、业务成功处理，请根据接口文档用response.getxxx()获取同步返回的业务数据
28             System.out.println("ReturnCode:"+response.getReturnCode());
29             System.out.println("response:" + response);
30         } else {
31             //失败
32             System.out.println("ReturnCode:"+response.getReturnCode());
33             System.out.println("ReturnMsg:"+response.getReturnMsg());
34         }
35     } catch (IcbcApiException e) {
36         e.printStackTrace();
37     }
38
39 }
40
41 public static void main(String[] args) {
42     new JftApiInvoiceReversalTestV1().test_cop();
43 }
44 }
45

```

8 请求示例

```

1     POST HTTP/1.1
2     Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
3
4     [需替换]工行API网关地址/api/jft/api/invoice/reversal/V1?
    app_id=Oikeclo001&msg_id=urcnl24ciutr9&format=json&charset=utf-
    8&sign_type=RSA2&sign=TRFEWHYUFCEW&timestamp=2017-10-29 20:44:38&biz_content=
5     {
6         "appId":"1000000000000261019",
7         "outOrderId":"20200202002"
8     }

```

9 响应示例

```
1 HTTP/1.1 200 OK
2 Content-Type: application/json; charset=UTF-8
3 {
4     "response_biz_content": {
5         "return_code": 0,
6         "return_msg": "成功",
7         "reversal_status": "00",
8         "reversal_msg": "发票取消成功"
9     }
10 }
11
```

10 异常示例

```
1 HTTP/1.1 200 OK
2 Content-Type: application/json; charset=UTF-8
3 {
4     "response_biz_content": {
5         "return_code": -1,
6         "return_msg": "系统内部异常，请联系工行",
7         "msg_id": "urcn124ciutr9"
8     }
9 }
10
```

11 返回码解释

错误码	错误信息
0	接口调用成功
-1	系统内部异常，请联系工行
400021	TOKEN格式错误
400022	TOKEN超时
400023	TOKEN未知
400011	参数非法，原因可能为app id为空、app id非法、签名为空、应用系统时间与API平台系统时间不在限定差值以内、时间戳非法
400024	证书无效或者证书与APP不匹配
400025	证书有效性认证过程出现异常,原因可能为证书过期，证书未生效
400026	重放攻击，交易参数与先前交易相同，需保证app级每笔交易上送的msg_id唯一
500018	访问的API不存在
500020	非法调用
400016	应用公钥未维护
400017	签名验证失败
400019	授权验证失败
500031	速率超限
500032	并发超限
-500041	代理异常
-500042	代理超时
-500044	网关签名失败
500043	网关配置文件错误，无法从配置文件中读取配置
400051	app id前缀错误，沙箱测试时app id必须添加sandboxie_前缀
500052	沙箱测试不支持UI类型的API
500091	没有管理权限
-500099	网关内部异常
99999999	系统异常，请联系工行