

融e聚开票付方支付接口V1 1.0.2

1 功能说明

融e聚开票付方支付接口：

商户发起向自然人支付货款时，调用该接口生成企业支付页面。

请求方式：POST

2 请求路径

环境	地址
正式环境	https://gw.open.icbc.com.cn/ui/jft/ui/invoice/pay/V1

3 通用请求参数

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值
app_id	str	true	20	APP编号，APP的编号,应用在API开放平台注册时生成	10000000000000261019
msg_id	str	true	40	消息通讯唯一编号，消息通讯唯一编号，每次调用独立生成，APP级唯一	urcnl24ciutr9
format	str	false	5	请求参数格式，请求参数格式，仅支持json	json
charset	str	false	10	字符集，字符集,缺省为UTF-8	UTF-8
encrypt_type	str	false	5	加密类型，现在仅支持AES，部分接口支持加密，如接口无需加密，参数中此字段无需上送	AES
sign_type	str	false	5	签名类型，签名类型，CA-工行颁发的证书认证，RSA-RSAWithSha1，RSA2-RSAWithSha256，缺省为RSA	RSA2
sign	str	true	300	报文签名，报文签名	ERITJKEIJKJHKKKHJEREEEEEE
timestamp	str	true	20	交易发生时间戳，yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式	2016-10-29 20:44:38
ca	str	false	2048	ca认证，采用ca认证方式时，需上送证书	FSGFRHRGHTHTDFER
biz_content	str	true	-	请求参数的集合，请求参数的集合	-

4 请求参数

参数名	类型	是否必填	最大长度	描述	示例值
appld	str	true	20	合作方编号	10000000000000261019
outOrderId	str	true	35	合作方订单ID	2018040908
outVendorId	str	false	40	收方编号	010020200513111111
outUserId	str	false	20	付方编号	100000000000000003
verifiedCode	str	false	30	机构编码，场景支付时必填	20201128531215026
ukeyId	str	false	24	U盾ID，场景支付时必填	20201128531215026

5 通用响应参数

参数名	类型	是否非空	最大长度	描述	示例值
response_biz_content	str	true	-	响应参数集合,包含公共和业务参数	-
sign	str	true	300	针对返回参数集合的签名	ERITJKEIJKJHKHJEREEEEEEEE

6 响应参数

参数名	类型	是否非空	最大长度	描述	示例值
return_code	int	true	10	返回码	10100000
return_msg	str	true	-	返回码说明	成功

7 使用示例

```
1      try {
2          String APP_ID = "[需替换]APP的编号";
3
4          String MY_PRIVATE_KEY = "[需替换]应用方私钥，由应用方生成公私钥对，并将公钥上传至工行API开放平台";
5
6          UiIcbcClient client = new UiIcbcClient(APP_ID,"RSA2",
MY_PRIVATE_KEY,IcbcConstants.CHARSET_UTF8);
7
8          JftUiInvoicePayRequestV1 request = new JftUiInvoicePayRequestV1();
9      }
```

```

10     request.setServiceUrl("http://[需替换]工行API网关地址:端
    □/ui/jft/ui/invoice/pay/V1");
11     JftUiInvoicePayRequestV1.JftUiInvoicePayRequestV1Biz bizContent = new
    JftUiInvoicePayRequestV1.JftUiInvoicePayRequestV1Biz();
12
13     bizContent.setAppId(""); //平台商户标识: 提交支付请求的平台商户编号
14     bizContent.setOutVendorId(""); //子商户标识: 提交支付请求的子商户编号
15     bizContent.setOutOrderId(""); //平台对接方订单ID
16     bizContent.setOutUserId(""); //用户标识
17     bizContent.setVerifiedCode(""); //机构编码, 场景支付时必输
18     bizContent.setUkeyId(""); //U盾ID, 场景支付时必输
19
20     request.setBizContent(bizContent);
21
22     resp.setHeader("Content-Type", "text/html;charset="
23         + IcbcConstants.CHARSET_UTF8);
24     PrintWriter out = resp.getWriter();
25     System.out.println(client.buildPostForm(request));
26
27     out.write("<html>");
28     out.write("<head>");
29     out.write("<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset="
30         + IcbcConstants.CHARSET_UTF8 + "\">");
31     out.write("</head>");
32     out.write("<body>");
33     out.write(client.buildPostForm(request));
34     out.write("</body>");
35     out.write("</html>");
36
37     } catch (IcbcApiException e) {
38         e.printStackTrace();
39     }
40

```

8 请求示例

```

1 <form name="auto_submit_form" method="post" action="[需替换]工行API网关地
    址/ui/jft/ui/invoice/pay/V1?charset=UTF-
    8&format=json&sign=DTQIT861G0GtmV%2BX09xL%2BxuY3yxHBT9bf%2FWjrZAwjf2bUhfFmHp1nbuQGjWDr1ZtGHx
    96aVwo41sPmsZV48s3TazdCYT9DmNz2luoR35dvVNoK0%2FfYV5XZ1S8Y6sUZoxai6lswg133uE%2FJi8x51JX0ebtEf
    ApgjaT%2BR0c8IUgL4bwCxMxEpTvRVuT3aquGcIVUt9qxpfgBgPlEZ80xJjmpIeuJhykg8%2Bf71bmXDqJFG65kahVzbv
    hOIYRzaqN5QKyBwDs07oFHqhtZqKxKiPPsy%2Btze9Vqa0BKI%2F0ojDys%2B0v8mooqJwnaqj7Bg48dHpjPFNiSIA5dc
    67PW%2B3%2FoQ%3D%3D&msg_id=a526158c0a0f4cd29aa8cca30a7b6cbf&app_id=10000000000000261019&sign_
    type=RSA2&timestamp=2019-03-06+17%3A48%3A55">
2     <input type="hidden" name="biz_content" value="{ &quot;appId&quot;;:
    &quot;10000000000000261019&quot;;, &quot;outOrderId&quot;;: &quot;2018040908&quot;;,
    &quot;outVendorId&quot;;: &quot;010020200513111111&quot;;, &quot;outUserId&quot;;:
    &quot;10000000000000003&quot;;, &quot;verifiedCode&quot;;: &quot;20201128531215026&quot;;,
    &quot;ukeyId&quot;;: &quot;20201128531215026&quot;;}">
3     <input type="submit" value="立刻提交" style="display:none" >
4     </form>
5     <script>document.forms[0].submit();</script>

```

9 响应示例

1	页面服务暂无响应示例
---	------------

10 异常示例

1	页面服务暂无异常示例
---	------------

11 返回码解释

返回码	返回说明
-31	响应请求转换失败
-30	服务方响应状态错误
400011	参数非法，原因可能为app id为空、app id非法、签名为空、应用系统时间与API平台系统时间不在限定差值以内、时间戳非法
500018	访问的API不存在
500020	非法调用
400016	app公钥未维护
400017	签名验证失败
400019	授权验证失败
500031	速率超限
500032	并发超限
-500041	代理异常
-500042	代理超时
-500044	网关签名失败
500043	网关配置文件错误，无法从配置文件中读取配置
400051	app id前缀错误，沙箱测试时app id必须添加sandboxie_前缀
500052	沙箱测试不支持UI类型的API
500091	没有管理权限
-500099	网关内部异常
10101902	平台appld为空
10101903	平台appld长度超长
10101905	合作方订单编号为空
10101906	合作方订单编号长度超长
10102703	outUserId超长
10102704	outVendorId超长
10102705	没有查到票据信息
10101908	未查询到发票详情表数据
10101904	支付订单数据为空

返回码	返回说明
10102401	U盾ID为空
10102402	U盾ID长度超长
10102403	机构编码为空
10102404	机构编码长度超长
10101907	未查询到发票数据
10101901	订单支付中或已支付成功
10102706	发票未预开票成功
特别注意 事项	当返回-500041、-500042或其他未知异常时，切勿重复提交！请使用指令提交接口对应的查询接口查询指令的最新状态后再做处理。