

融e聚开票信息预查询接口V1 1.0.6

1 功能说明

融e聚开票信息预查询接口，返回自然人确认状态以及发票信息

请求方式：POST

1.1 版本升级说明

2024年9月4，本次版本新增和调整如下内容

- 1.上送参数新增outRedOffsetId字段
- 2.返回报文新增outRedOffsetId、redOffsetInvoiceCode、redOffsetReason、redOffsetReason、redOffsetTax、redOffsetAmountTax、redOffsetStatus、redOffsetDetailList、projectName、pricePerUnit、quantity、redOffsetTaxAmount、redOffsetAmount、redOffsetTaxInclusiveAmount、actuallyReceivedAmount，blueDetailNumber字段

2024年10月，本次版本新增和调整如下内容

- 1.修改使用示例中请求类以及响应类名称

2024年11月，本次版本新增和调整如下内容

- 1.返回报文新增bankDiscount、vendorDiscount、icbcOrderId、isJftDiscount、jOrderId、discountAmount、couponId、thirdTradeNo、payCompleteDate、payCompleteTime字段

2024年12月，本次版本新增和调整如下内容

- 1.返回报文新增appId、custId、orderCreateDate、orderCreateTime、payMethod、payMode、personalCardNum、serialNo、withdrawDateGroup、respMsg字段

2025年02月，本次版本新增和调整如下内容

- 1.请求以及返回报文新增outInvoiceId字段

1.2 版本升级说明

2025年03月17，本次版本新增和调整如下内容

发票明细针对先付后退返回可开票含税金额和可开票数量。

2025年04月27，本次版本新增和调整如下内容

响应参数新增 repaidPriAndIntAmount,loanRepaymentStatus,loanRepaymentTime,repaymentList,respCode 字段

2 请求路径

2 请求路径

环境	地址
正式环境	https://gw.open.icbc.com.cn/api/jft/api/invoice/queryInvoiceInfo/V1

3 通用请求参数

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值
app_id	str	true	20	APP编号, APP的编号,应用在API开放平台注册时生成	10000000000000261019
msg_id	str	true	40	消息通讯唯一编号,消息通讯唯一编号,每次调用独立生成,APP级唯一	urcnl24ciutr9
format	str	false	5	请求参数格式,请求参数格式,仅支持json	json
charset	str	false	10	字符集,字符集,缺省为UTF-8	UTF-8
encrypt_type	str	false	5	加密类型,现在仅支持AES,部分接口支持加密,如接口无需加密,参数中此字段无需上送	AES
sign_type	str	false	5	签名类型,签名类型,CA-工行颁发的证书认证,RSA-RSAWithSha1,RSA2-RSAWithSha256,缺省为RSA	RSA2
sign	str	true	300	报文签名,报文签名	ERITJKEIJKJHKKKHJEREEEEEE
timestamp	str	true	20	交易发生时间戳,yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式	2016-10-29 20:44:38
ca	str	false	2048	ca认证,采用ca认证方式时,需上送证书	FSGFRHRGHTHTDFER
biz_content	str	true	-	请求参数的集合,请求参数的集合	-

4 请求参数

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值
appld	str	true	20	合作方编号	10000000000000261019
outOrderId	str	true	35	合作方订单ID(蓝票信息订单ID)	2018040908
outVendorId	str	false	40	收方编号	010020200513111111
outUserId	str	false	20	付方编号	100000000000000003
outRedOffsetId	str	false	35	红冲流水号(查询红冲信息时必须输,该值不为空,返回对应红冲信息)	100000000000000003
outInvoiceId	str	false	35	开票请求流水号	100000000000000003

5 通用响应参数

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值
response_biz_content	str	true	-	响应参数集合，响应参数集合,包含公共和业务参数	
sign	str	true	300	针对返回参数集合的签名，针对返回参数集合的签名	

6 响应参数

参数名	类型	是否必填	最大长度	描述	示例值
returnCode	int	true	10	返回码，自然人确认成功返回10100000	10100000
returnMsg	str	true	-	返回码说明	自然人确认成功
outOrderId	str	false	30	外部订单ID	
outVendorId	str	false	40	收方编号	
outUserId	str	false	20	付方编号	
invoiceCode	str	false	20	发票号码	
invoiceDate	str	false	20	预开票日期（系统时间）	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
payAmount	str	false	18,2	合计金额（票面金额），不含税金额，单位：元	105.88
taxAmount	str	false	18,2	合计税额，单位：元	6.22
supplementaryTax	str	false	1	补缴税费标志,Y:补缴N：不补缴	N
varNote	str	false	450	备注	02
confirmStatus	str	false	2	确认状态,00:未确认，01:自然人确认完成, 02:全部确认完成	02
payStatus	str	false	2	支付状态,-1:未通知 00：初始 01:处理中 02:成功 03:失败 04:订单关闭 05:冲正 06:已退汇 07：他行已扣款，本行未入账 12:已支付待签收（适用于融e聚票据支付 PayMethod:10）25：部分成功（适用于票据支付、融e聚线下退款、线下异步数币确认收货）	02
invoiceStatus	str	false	2	预开票状态,00初始，01预开票中，02预开票成功，03预开票失败，04预开票取消	02
uploadStatus	str	false	2	上传状态 00:未上传 01:处理中 02:已受理 03:上传中 04:上传成功 05:上传失败	02
taxStatus	str	false	2	缴税状态 00:初始,01:开票查询中,02:缴税中,03:缴税查询中,04:缴税成功,05:缴税失败,97:缴税异常，缴税金额不一致,98:缴税异常，未知异常,99:无需缴税	02
outRedOffsetId	str	false	35	红字发票流水号	-
redOffsetInvoiceCode	str	false	20	红冲发票号	-
redOffsetReason	str	false	2	红冲原因 01：开票有误 02：销货退回 03：服务中止 04：销售折让	01
redOffsetAmount	str	false	18,2	红字冲销金额	
redOffsetTax	str	false	18,2	红字冲销税额	
redOffsetAmountTax	str	false	18,2	红字冲销含税金额	

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值
redOffsetStatus	str	false	2	红字确认单状态 00：初始，01申请中，02申请成功，03申请失败，04上传处理中，05上传已受理，06上传中，07上传成功，08上传失败，09撤销中，10撤销成功，11撤销失败	01
invoiceLevyltemResponse	List	false	-	征收信息明细集合，详见响应参数征收信息明细集合说明	
invoiceDetailResponse	List	false	-	发票明细集合，详见响应参数发票明细集合说明	
redOffsetDetailList	List	false	-	红冲明细集合，详见响应参数红冲明细集合说明	
actuallyReceivedAmount	str	false	18,2	实际收款金额	
payCompleteDate	str	false	-	支付完成日期	2018-04-27
payCompleteTime	str	false	-	支付完成时间	18:32:23
bankDiscount	str	false	-	非融e聚免充值优惠金额(元)	1.01
vendorDiscount	str	false	-	非融e聚预充值优惠金额(元)	1.01
isJftDiscount	str	false	1	是否融e聚优惠订单	1
discountAmount	str	false	24	优惠金额(元)	1.01
couponId	str	false	-	优惠券编号	102010210, 12121215
icbcOrderId	str	false	-	工行订单号	330148160250902001126771477
jOrderId	str	false	20	融e聚订单号	12 020080100002052501
thirdTradeNo	str	false	128	第三方订单号	020001030558000511912260014005
appld	str	false	20	合作方编号	100000000000000261019
custId	str	false	32	用户唯一标识	1076dAbpBsrlXpl4J+/HXthaHj+mORib
orderCreateDate	str	false	-	点击支付日期	2018-04-27
orderCreateTime	str	false	-	点击支付时间	18:32:23
payMethod	str	false	2	支付方式 01：工银e支付，02：微信APP支付，03：支付宝APP支付，04：预付卡，05：转账，06：主扫订单二维码支付，07：POS支付，08：小额免密，09：微信H5支付，10：会员卡小额免密，11：支付宝H5支付，12：付款二维码被扫支付，13：合作方钱包支付，14：车牌付，15：全额优惠，16：融资支付，17：云闪付，18：数字人民币，19：数字人民币免密，20：数字人民币付款码支付，22：数字人民币主扫，23：数字人民币共建app，24：多功能收银台，99：其他	01

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值
payMode	str	false	2	支付模式 01：微信线上APP，02：微信公众号支付，03：NATIVE（主扫），04：MICROPAY，05：本行卡支付，06：微信小程序支付，07：银联支付，08：银行卡消费，09：pos扫银联付款码，10：pos扫微信付款码，11：pos扫支付宝付款码，12：支付宝线上APP，13：本行卡小额免密，14：他行卡小额免密，15：会员卡有协议小额免密支付，16：支付宝生活号/小程序支付，17：微信二维码，18：支付宝二维码，19：银联二维码，20：工银二维码，21：pos扫工行付款码，22：车牌付本行卡支付，23：车牌付他行卡支付，24：全额优惠，25：融资支付，26：云闪付，27:数字人民币，28:数字人民币免密，29:数字人民币被扫，30:支付宝H5线上支付，32:数字人民币主扫，33:支付宝(仅多功能收银台)，34:外卡支付(仅多功能收银台)，35:新型无卡(仅多功能收银台)，36-本行借记卡，37-本行贷记卡，38-银联借记卡，39-银联贷记卡，42-新经营快贷，99：其他	02
personalCardNum	str	false	40	个人支付卡号	6212340536453584756
serialNo	str	false	20	本交易流水号	02018030900000000133
withdrawDateGroup	str	false	20	分组号	20080100002052501
respMsg	str	false	200	发票开具响应信息	
respCode	str	false	200	发票开具响应码	
outInvoiceId	str	false	35	开票请求流水号	100000000000000003
repaidPriAndIntAmount	str	false	20	融资贷款还款总金额	
loanRepaymentStatus	str	false	2	融资贷款还款结果	
loanRepaymentTime	str	false	19	融资贷款还款时间	
repaymentList	List	false	-	还款信息list	

7 响应参数征收信息明细集合说明(invoiceLevyItemResponse节点内容)

参数名	类型	是否必填	最大长度	描述	示例值	备注
levyItemCode	str	false	2	征收项目代码	1220120401	
levyItemName	str	false	40	征收项目名称	02	
levyGradeCode	str	false	9	征收品目代码	3213	
levyGradeName	str	false	100	征收品目名称	名称	
taxBasis	str	false	22,2	计税依据	88.36	
taxRate	str	false	16,6	税率	0.256986	
taxPayable	str	false	18,2	应缴税额，单位：元	99.36	
voucherNum	str	false	20	应征凭证序号	123456	
voucherItemNum	str	false	8	应征证明明细序号	66998811	
taxCreditPayable	str	false	18,6	应补退税额，单位：元	1000	
levyTaxAuthCode	str	false	11	征收税务机关代码	12345678	
levySubItemCode	str	false	16	征收子目代码	100000	
taxStartDate	str	false	10	税款所属期起(yyyy-MM-dd)	2024-08-20	
taxEndDate	str	false	10	税款所属期止(yyyy-MM-dd)	2024-08-21	

8 响应参数发票明细集合说明(invoiceDetailResponse节点内容)

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	备注
detailNumber	str	false	8	明细编号	2018040908	
taxAmount	str	false	18,2	税额	66.66	
amount	str	false	18,2	不含税金额，单位：元	66.66	
taxInclusiveAmount	str	false	18,2	含税金额，单位：元	77.77	
serviceName	str	false	300	货物或应税劳务、服务名称	77	
quantity	str	false	25	数量	77	
specsModel	str	false	150	规格型号	77	
availableInvoiceCount	str	false	25	可开票数量(仅先付后退返回)	10	
availableInvoiceAmt	str	false	18	可开票含税金额(仅先付后退返回)	10.00	

9 响应参数红冲明细集合说明(redOffsetDetailList节点内容)

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	备注
redOffsetTaxAmount	str	false	18,2	红冲税额	-66.66	
redOffsetAmount	str	false	18,2	红冲不含税金额，单位：元	-66.66	
projectName	str	false	600	项目名称		
detailNumber	str	false	8	明细编号	1	
pricePerUnit	str	false	25	单价	1	
quantity	str	false	25	数量	-1	
redOffsetTaxInclusiveAmount	str	false	18,2	红冲含税金额	-66.66	
blueDetailNumber	str	false	8	对应蓝票明细序号	1	

10 响应参数还款信息集合说明(repaymentList节点内容)

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	备注
repaymentAmout	str	false	20	还款金额	100.00 单位：元	还款成功，还款失败，部分成功时提供
repaymentStatus	str	false	2	还款结果		00-待还款，01-还款中，02-还款成功, 03-还款失败，04-部分成功，05-无需还款
repaymentPrincipal	str	false	20	还款本金	100.00 单位：元	该字段暂不提供
repaymentInterest	str	false	20	还款利息	100.00 单位：元	该字段暂不提供
repaymentTime	str	false	19	还款时间	yyyy-MM-dd HH:mm:ss	
repaymentProjectId	str	false	32	还款项目编号		
repaymentRemark	str	false	120	还款备注		
repaymentFailReason	str	false	120	还款失败原因		

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	备注
loanReceiptNo	str	false	50	借据编号		

11 使用示例

```
protected static final String MY_PRIVATE_KEY = "[需替换]应用方私钥，由应用方生成公私钥对，并将公钥上传至工行API开放平台";

protected static final String APIGW_PUBLIC_KEY = "[需替换]工行API网关公钥，请向工行联系获取";

protected static final String APP_ID = "[需替换]APP的编号";

protected static final String AES_Key = "[需替换]应用方加密串，与工行API开放平台一致";

DefaultIcbcClient client = new DefaultIcbcClient(APP_ID,"RSA2", MY_PRIVATE_KEY,"UTF-8",
"json",APIGW_PUBLIC_KEY,"AES",AES_Key, "", "");
JftApiInvoiceInfoQueryRequestV1 request = new JftApiInvoiceInfoQueryRequestV1();
request.setServiceUrl("http://[需替换]工行API网关地址:端口/api/jft/api/invoice/queryInvoiceInfo/V1");
JftApiInvoiceInfoQueryRequestV1.JftApiPayInvoiceInfoQueryBiz bizContent = new
JftApiInvoiceInfoQueryRequestV1.JftApiPayInvoiceInfoQueryBiz();
bizContent.setAppId(APP_ID);//平台商户标识：提交支付请求的平台商户编号 100000000000000001
bizContent.setOutUserId("M20180111222326");//用户标识
bizContent.setOutOrderId("2099876345");//平台对接方ID：平台商户订单ID，确保唯一
//...省略
request.setBizContent(bizContent);
JftApiInvoiceInfoQueryResponseV1 response;
try {
    response = client.execute(request, System.currentTimeMillis()+"");//msgId消息通讯唯一编号，要求每次调用独立生成，APP级唯一
    if (response.getReturnCode() == 10100000) {
        // 业务成功处理，请根据接口文档用response.getxxx()获取同步返回的业务数据

    } else {
        // 失败

    }
} catch (IcbcApiException e) {
    e.printStackTrace();
}
```

12 请求示例

```
POST HTTP/1.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8

https://gw.xxxx.icbc.com.cn/api/invoice/queryInvoiceInfo/V1?
app_id=0ikeclo001&msg_id=urcnl24ciutr9&format=json&charset=utf-
8&sign_type=RSA&sign=TRFEWHYUFCEW&timestamp=2016-10-29 20:44:38&biz_content=
{
  "appId": "11000000000000006906",
  "outVendorId": "Y20230908011",
  "outUserId": "1000000000000001",
  "outOrderId": "zy20230921002"
}
```

13 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
{
  "response_biz_content": {
    "returnCode": 10100000,
    "returnMsg": "接口调用成功",
    "out_order_id": "zy20230921002"
  },
  "sign": "1678068104675"
}
```

14 异常示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
{
  "response_biz_content": {
    "returnCode": -500041,
    "returnMsg": "代理异常"
  },
  "sign": "1678068104675"
}
```

15 返回码解释

[\[API平台公共返回码\]](#)

返回码	返回说明
10100000	接口访问成功
-31	响应请求转换失败
-30	服务方响应状态错误
400011	参数非法，原因可能为app id为空、app id非法、签名为空、应用系统时间与API平台系统时间不在限定差值以内、时间戳非法
500018	访问的API不存在
500020	非法调用
400016	app公钥未维护
400017	签名验证失败
400019	授权验证失败
500031	速率超限
500032	并发超限
-500041	代理异常
-500042	代理超时
-500044	网关签名失败
500043	网关配置文件错误，无法从配置文件中读取配置
400051	app id前缀错误，沙箱测试时app id必须添加sandboxie_前缀
500052	沙箱测试不支持UI类型的API
500091	没有管理权限
-500099	网关内部异常
特别注意事项	当返回-500041、-500042或其他未知异常时，切勿重复提交！请使用指令提交接口对应的查询接口查询指令的最新状态后再做处理