

融e聚红字冲销确认单撤销接口V1 1.0.1

1 功能说明

该接口用于通过融e聚红字冲销确认单申请后，发起撤销申请。 备注：非java语言调用时，request类请求参数的首字母均为小写

请求方式：POST

2 请求路径

环境	地址
正式环境	https://gw.open.icbc.com.cn/api/jft/api/red/invoice/offset/revoke/V1

3 通用请求参数

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值
app_id	str	true	20	APP的编号,应用在API开放平台注册时生成	10000000000000121521
msg_id	str	true	40	消息通讯唯一编号，每次调用独立生成，APP级唯一	urcnl24ciutr9
format	str	false	5	请求参数格式，仅支持json	json
charset	str	false	10	字符集,缺省为UTF-8	UTF-8
encrypt_type	str	false	5	现在仅支持AES，部分接口支持加密，如接口无需加密，参数中此字段无需上送	AES
sign_type	str	false	5	签名类型，CA-工行颁发的证书认证，RSA-RSAWithSha1，RSA2-RSAWithSha256，缺省为RSA	RSA2
sign	str	true	300	报文签名，api平台自动生成	ERITJKEIJKJHKKKHJEREEEEEE
timestamp	str	true	19	交易发生时间戳，yyyy-MM-ddHH:mm:ss格式	2016-10-29 20:44:38
ca	str	false	2048	采用ca认证方式时，需上送证书	FSGFRHRGHTHTFDFER
biz_content	str	true	-	请求参数的集合	-

4 请求参数

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	备注
appld	str	true	20	合作方编号	10000000000000121521	合作方编号
outRedOffsetId	str	true	35	红冲流水号	20201128531215026	上送要撤销的红冲流水号
outOrderId	str	true	35	红冲的订单号	2018040908	

5 通用响应参数

参数名	类型	是否非空	最大长度	描述	示例值
response_biz_content	str	true	-	响应参数集合,包含公共和业务参数	-
sign	str	true	300	针对返回参数集合的签名	ERITJKEIJKJHKHJEREEEEEEEE

6 响应参数

参数名	类型	是否非空	最大长度	描述	示例值	备注
return_code	int	true	12	返回码	0	-
return_msg	str	true	-	返回信息	-	-
outRedOffsetId	str	true	35	红冲流水号		
revokeStatus	str	false	2	撤销状态	10	09-撤销中, 10-撤销成功, 11-撤销失败

7 使用示例

```
1 public class JftApiInvoiceRedOffsetRevokeTestV1 {
2
3     protected static final String MY_PRIVATE_KEY = "[需替换]应用方私钥, 由应用方生成公私钥对, 并将公钥上传至工行API开放平台";
4
5     protected static final String APIGW_PUBLIC_KEY = "[需替换]工行API网关公钥, 请向工行联系获取";
6
7     protected static final String APP_ID = "[需替换]APP的编号";
8
9     protected static final String AES_Key = "[需替换]应用方加密串, 与工行API开放平台一致";
10
11     @Test
12     public void test_cop() {
13
14         DefaultIcbcClient client = new DefaultIcbcClient(APP_ID, "RSA2", MY_PRIVATE_KEY,
15 "UTF-8",
16 "json", APIGW_PUBLIC_KEY, "AES", AES_Key, "", "");
17
18         JftApiInvoiceRedOffsetRevokeRequestV1 request = new
```

```

JftApiInvoiceRedOffsetRevokeRequestV1();
18     request.setServiceUrl("[需替换]工行API网关地址/api/jft/api/red/invoice/offset/revoke/V1");
19     JftApiInvoiceRedOffsetRevokeRequestV1Biz bizContent = new
JftApiInvoiceRedOffsetRevokeRequestV1Biz();
20     bizContent.setAppId(APP_ID);//平台商户标识
21     bizContent.setOutRedOffsetId("");// 红冲流水号
22     bizContent.setOutOrderId("");//平台对接方红冲订单号
23     request.setBizContent(bizContent);
24
25     JftApiInvoiceRedOffsetRevokeResponseV1 response;
26     try {
27         response = client.execute(request, System.currentTimeMillis() + ""); //msgId消息通
讯唯一编号, 要求每次调用独立生成, APP级唯一
28         if (response.getReturnCode() == 0) {
29             //6、业务成功处理, 请根据接口文档用response.getxxx()获取同步返回的业务数据
30             System.out.println("ReturnCode:" + response.getReturnCode());
31             System.out.println("response:" + response);
32         } else {
33             //失败
34             System.out.println("ReturnCode:" + response.getReturnCode());
35             System.out.println("ReturnMsg:" + response.getReturnMsg());
36         }
37     } catch (IcbcApiException e) {
38         e.printStackTrace();
39     }
40 }
41
42 public static void main(String[] args) {
43     new JftApiInvoiceRedOffsetRevokeTestV1().test_cop();
44 }
45 }
46

```

8 请求示例

```

1     POST HTTP/1.1
2     Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
3
4     [需替换]工行API网关地址/api/jft/api/invoice/download/V1?
app_id=Oikeclo001&msg_id=urcn124ciutr9&format=json&charset=utf-
8&sign_type=RSA2&sign=TRFEWHYUFCEW&timestamp=2017-10-29 20:44:38&biz_content=
5     {
6         "appId": "10000000000000261019",
7         "outRedOffsetId": "20201128531215026",
8         "outOrderId": "20200202002"
9     }

```

9 响应示例

```
1 HTTP/1.1 200 OK
2 Content-Type: application/json; charset=UTF-8
3 {
4     "response_biz_content": {
5         "return_code": 0,
6         "return_msg": "成功",
7         "outRedOffsetId": "20201128531215026",
8         "revokeStatus": "10"
9     }
10 }
11
```

10 异常示例

```
1 HTTP/1.1 200 OK
2 Content-Type: application/json; charset=UTF-8
3 {
4     "response_biz_content": {
5         "return_code": -1,
6         "return_msg": "请求异常, 请联系工行管理员",
7         "msg_id": "urcn124ciutr9"
8     }
9 }
10
```

11 返回码解释

错误码	错误信息
0	接口调用成功
-1	系统内部异常，请联系工行
400021	TOKEN格式错误
400022	TOKEN超时
400023	TOKEN未知
400011	参数非法，原因可能为app id为空、app id非法、签名为空、应用系统时间与API平台系统时间不在限定差值以内、时间戳非法
400024	证书无效或者证书与APP不匹配
400025	证书有效性认证过程出现异常,原因可能为证书过期，证书未生效
400026	重放攻击，交易参数与先前交易相同，需保证app级每笔交易上送的msg_id唯一
500018	访问的API不存在
500020	非法调用
400016	应用公钥未维护
400017	签名验证失败
400019	授权验证失败
500031	速率超限
500032	并发超限
-500041	代理异常
-500042	代理超时
-500044	网关签名失败
500043	网关配置文件错误，无法从配置文件中读取配置
400051	app id前缀错误，沙箱测试时app id必须添加sandboxie_前缀
500052	沙箱测试不支持UI类型的API
500091	没有管理权限
-500099	网关内部异常
99999999	系统异常，请联系工行