

融e聚实人认证H5结果查询数据接口V1

1 功能说明

本接口为**数据接口**。合作方通过该接口查询实人认证比对结果。

请求方式：POST

2 请求路径

环境	地址
正式环境	https://gw.open.icbc.com.cn/api/jft/api/user/faceH5/query/V1

3 通用请求参数

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值
app_id	str	true	20	APP的编号,应用在API开放平台注册时生成	10000000000000121521
msg_id	str	true	40	消息通讯唯一编号，每次调用独立生成，APP级唯一	urcnl24ciutr9
format	str	false	5	请求参数格式，仅支持json	json
charset	str	false	10	字符集,缺省为UTF-8	UTF-8
encrypt_type	str	false	5	现在仅支持AES，部分接口支持加密，如接口无需加密，参数中此字段无需上送	AES
sign_type	str	false	5	签名类型，CA-工行颁发的证书认证，RSA-RSAWithSha1，RSA2-RSAWithSha256，缺省为RSA	RSA2
sign	str	true	300	报文签名，api平台自动生成	ERITJKEIJKJHKKKHJEREEEEEE
timestamp	str	true	19	交易发生时间戳，yyyy-MM-ddHH:mm:ss格式	2016-10-29 20:44:38
ca	str	false	2048	采用ca认证方式时，需上送证书	FSGFRHRGHTHTDFER
biz_content	str	true	-	请求参数的集合	-

4 请求参数

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值
appld	str	true	20	合作方编号	1100000000000027551
transNo	str	true	30	交易流水号	2300000000027551

5 通用响应参数

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值
response_biz_content	str	true	-	响应参数集合,包含公共和业务参数	-
sign	str	true	300	针对返回参数集合的签名	ERITJKEIJKJHKHJEREEEEEEEE

6 响应参数

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值
return_code	int	true	10	返回码	0
return_msg	str	true	-	返回码说明	success
outUserId	str	true	40	外部用户编号	
transNo	str	true	36	交易流水号	
authResult	str	true	2	认证结果。00-初始，01-认证中，02-认证成功，03-认证失败	02
failReason	str	false	40	失败原因	
createTime	str	true	-	创建时间	

7 使用示例

```
public class JftApiUserCommonUserInfoH5FaceQueryTestV1 {

    // FIXME: 此处替换工行API网关公钥，请向工行联系获取
    private static final String APIGW_PUBLIC_KEY = "[需替换]此处替换工行API网关公钥，
    请向工行联系获取";

    // FIXME: 此处替换合作方 APPID
    private static final String APP_ID = "[需替换]此处替换合作方 APPID";

    // FIXME: 此处替换合作方 APPID 对应私钥
    private static final String MY_PRIVATE_KEY = "[需替换]此处替换合作方 APPID 对应私
    钥";

    // FIXME: 此处替换合作方 AES 加密密钥
    private static final String AES_Key = "[需替换]此处替换合作方 AES 加密密钥";

    public static void main(String[] args) {
        // 声明工行开放平台 API 数据接口请求 Client 实体类，传入配置项
        DefaultIcbcClient client = new DefaultIcbcClient(
```

```

        APP_ID,
        IcbcConstants.SIGN_TYPE_RSA2,
        MY_PRIVATE_KEY,
        IcbcConstants.CHARSET_UTF8,
        IcbcConstants.FORMAT_JSON,
        APIGW_PUBLIC_KEY,
        IcbcConstants.ENCRYPT_TYPE_AES,
        AES_Key,
        "", "");

    // 组装调用《查询实人认证比对结果接口V1》上送报文
    JftApiUserCommonUserInfoH5FaceQueryRequestV1 request = new
    JftApiUserCommonUserInfoH5FaceQueryRequestV1();

    request.setServiceUrl("https://gw.open.icbc.com.cn/api/jft/api/user/faceH5/query
    /v1");

    JftApiUserCommonUserInfoH5FaceQueryV1Biz bizContent = new
    JftApiUserCommonUserInfoH5FaceQueryV1Biz();
    bizContent.setAppId("1100000000000027551");
    bizContent.setTransNo("2300000000027551");
    request.setBizContent(bizContent);
    JftApiUserCommonUserInfoH5FaceQueryResponseV1 response;
    try {
        response = client.execute(request, System.currentTimeMillis() +
        ""); //msgId消息通讯唯一编号，要求每次调用独立生成，APP级唯一
        if (response.isSuccess()) {
            //业务成功处理，请根据接口文档用response.getxxx()获取同步返回的业务数据
            System.out.println("ReturnCode:" + response.getReturnCode());
            System.out.println("response:" + response);
        } else {
            //失败
            System.out.println("ReturnCode:" + response.getReturnCode());
            System.out.println("ReturnMsg:" + response.getReturnMsg());
        }
    } catch (IcbcApiException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
}

```

8 请求示例

```

POST HTTP/1.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8

https://gw.open.icbc.com.cn//api/jft/api/user/faceH5/query/v1?
app_id=0ikecl001&msg_id=urcnl24ciutr9&format=json&charset=utf-
8&sign_type=RSA&sign=TRFEWHYUFCEW&timestamp=2017-10-29 20:44:38&biz_content=
{
    "appId" : "1100000000000027551",
    "transNo" : "2300000000027551"
}

```

9 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
{
  "response_biz_content": {
    "return_code": 0,
    "return_msg": "success",
    "outUserId": "200000000002123",
    "transNo": "300000000027567",
    "createTime": "2025-02-25 10:45:31",
    "authResult": "02",
    "failReason": "实人认证人脸比对异常",
  }
}
```

10 异常示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
{
  "response_biz_content":{
    "return_code":-1,
    "return_msg":"请求异常，请联系工行管理员",
    "msg_id":"urcnl24ciutr9"
  }
}
```

11 返回码解释

返回码	返回说明
-1	请求异常，请联系工行管理员
-31	响应请求转换失败
-30	服务方响应状态错误
400011	参数非法，原因可能为app id为空、app id非法、签名为空、应用系统时间与API平台系统时间不在限定差值以内、时间戳非法
500018	访问的API不存在
500020	非法调用
400016	app公钥未维护
400017	签名验证失败
400019	授权验证失败
500031	速率超限
500032	并发超限
-500041	代理异常

返回码	返回说明
-500042	代理超时
-500044	网关签名失败
500043	网关配置文件错误，无法从配置文件中读取配置
400051	app id前缀错误，沙箱测试时app id必须添加sandboxie_前缀
500052	沙箱测试不支持UI类型的API
500091	没有管理权限
-500099	网关内部异常
5399	终端上送数据错
0	查询成功