

聚富通再生资源收方入驻结果查询数据接口V1

1 功能说明

本接口为**数据接口**。合作方通过该接口查询用户收方入驻结果信息。

请求方式：POST

2 请求路径

环境	地址
正式环境	https://gw.open.icbc.com.cn/api/jft/api/user/edpopenacct/query/V1

3 通用请求参数：

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值
app_id	str	true	20	APP的编号,应用在API开放平台注册时生成	100000000000000005402
msg_id	str	true	40	平台商户发起消息通讯的唯一编号，API接口生成，无需商户赋值，按规范调用接口即可	1506504665696
format	str	false	5	请求参数格式，仅支持json	json
charset	str	false	10	字符集,缺省为UTF-8	UTF-8
sign_type	str	false	5	平台商户在API开放平台注册时选择的签名类型，缺省为RSA2	RSA RSA2 EM-SM CA EM SM
sign	str	true	300	报文签名：API后台通过私钥跟加密密钥生成的签名，无需接口调用者调用接口时赋值	-
timestamp	str	true	19	交易发生时间戳，yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式	2016-10-29 20:44:38
biz_content	str	true	-	请求参数的集合	参看#8 请求示例#

4 请求参数(biz_content节点内容)

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	备注
appId	str	true	20	合作方编号	10000000000000261019	应用在API 开放平台注册时生成; 同通用请求参数中的 appid
appIdSub	str	true	20	付方平台外部编号	SH000001	-
outUserId	str	true	20	外部用户编号	123456789	-
businessType	str	true	4	业务类型	0004	0004-再生资源

5 通用响应参数

参数名	类型	是否非空	最大长度	描述	示例值
response_biz_content	str	true	-	响应参数集合,包含公共和业务参数	-
sign	str	true	300	针对返回参数集合的签名	ERITJKEIJKJHKHJEREEEEEEEE

6 响应参数说明(response_biz_content节点内容)

参数名	类型	是否非空	最大长度	描述	示例值
return_code	int	true	10	返回码	0
return_msg	str	true	-	返回码说明	成功
outUserId	str	true	-	外部用户编号	123456789
receiverAccount	str	false	-	收方账号	

参数名	类型	是否非空	最大长度	描述	示例值
mobile	str	true	-	手机号	
receiverStatus	str	true	-	收方状态。0-不可用；1-可用	
auditStatus	str	true	-	审核状态。1-审核通过；2-新增审核中；3-修改审核中；4-删除审核中	
mediumId	str	false	-	聚富通电子账户账号	开户成功时本字段有值
openacctStatus	str	false	-	开户状态。00-初始；01-开户中；02-开户成功；03-开户失败	
mediumProId	str	false	-	电子账户支付协议编号	
mediumProStatus	str	false	-	电子账户支付协议开通状态。1-开通成功；2-开通失败	
bindMediumProId	str	false	-	一类卡账户支付协议编号	
bindMediumProStatus	str	false	-	一类卡账户支付协议开通状态。1-开通成功；2-开通失败	

7 使用示例

```
public class JftApiUserEdpopenacctQueryTestV1 {  
  
    // FIXME: 此处替换工行API网关公钥，请向工行联系获取  
    private static final String APIGW_PUBLIC_KEY = "[需替换]此处替换工行API网关公钥，  
    请向工行联系获取";  
  
    // FIXME: 此处替换合作方 APPID  
    private static final String APP_ID = "[需替换]此处替换合作方 APPID";  
  
    // FIXME: 此处替换合作方 APPID 对应私钥  
    private static final String MY_PRIVATE_KEY = "[需替换]此处替换合作方 APPID 对应私  
    钥";  
  
    // FIXME: 此处替换合作方 AES 加密密钥  
    private static final String AES_Key = "[需替换]此处替换合作方 AES 加密密钥";  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // 声明工行开放平台 API 数据接口请求 Client 实体类，传入配置项
```

```

DefaultIcbcClient client = new DefaultIcbcClient(
    APP_ID,
    IcbcConstants.SIGN_TYPE_RSA2,
    MY_PRIVATE_KEY,
    IcbcConstants.CHARSET_UTF8,
    IcbcConstants.FORMAT_JSON,
    APIGW_PUBLIC_KEY,
    IcbcConstants.ENCRYPT_TYPE_AES,
    AES_Key,
    "", "");

// 组装调用《聚富通再生资源收方入驻结果查询数据接口v1》上送报文
JftApiUserEdpopenacctQueryRequestV1 request = new
JftApiUserEdpopenacctQueryRequestV1();

request.setServiceUrl("https://gw.open.icbc.com.cn/api/jft/api/user/edpopenacct/
query/v1");

JftApiUserEdpopenacctQueryRequestV1Biz bizContent = new
JftApiUserEdpopenacctQueryRequestV1Biz();
bizContent.setAppId(APP_ID);
bizContent.setAppIdSub("SH000001");
bizContent.setOutUserId("M201801112326");
request.setBizContent(bizContent);
JftApiUserEdpopenacctQueryResponseV1 response;
try {
    response = client.execute(request, System.currentTimeMillis() +
    ""); //msgId消息通讯唯一编号，要求每次调用独立生成，APP级唯一
    if (response.isSuccess()) {
        //业务成功处理，请根据接口文档用response.getxxx()获取同步返回的业务数据
        System.out.println("ReturnCode:" + response.getReturnCode());
        System.out.println("response:" + response);
    } else {
        //失败
        System.out.println("ReturnCode:" + response.getReturnCode());
        System.out.println("ReturnMsg:" + response.getReturnMsg());
    }
} catch (IcbcApiException e) {
    e.printStackTrace();
}
}
}

```

8 请求示例

```
POST HTTP/1.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8

[需替换]工行API网关地址/api/jft/api/user/edpopenacct/query/V1?
app_id=Oikec1o001&msg_id=urcn124ciutr9&format=json&charset=utf-
8&sign_type=RSA&sign=TRFEWHYUFCEW&timestamp=2017-10-29 20:44:38&biz_content=
{
  "appId": "100000000000000001",
  "appIdSub": "SH000001",
  "outUserId": "M201801112326"
}
```

9 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
{
  "response_biz_content": {
    "return_code": 0,
    "return_msg": "success",
    "outUserId": "M201801112326",
    "receiverAccount": "622202xx",
    "mobile": "1321231234",
    "receiverStatus": "1",
    "auditStatus": "1",
    "mediumId": "62147602006355585xx",
    "openacctStatus": "02"
  }
}
```

10 异常示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
{
  "response_biz_content":{
    "return_code":-1,
    "return_msg":"请求异常，请联系工行管理员",
    "msg_id":"urcn124ciutr9"
  }
}
```

11 返回码解释

返回码	返回说明
-1	请求异常，请联系工行管理员
-31	响应请求转换失败
-30	服务方响应状态错误

返回码	返回说明
400011	参数非法，原因可能为app id为空、app id非法、签名为空、应用系统时间与API平台系统时间不在限定差值以内、时间戳非法
500018	访问的API不存在
500020	非法调用
400016	app公钥未维护
400017	签名验证失败
400019	授权验证失败
500031	速率超限
500032	并发超限
-500041	代理异常
-500042	代理超时
-500044	网关签名失败
500043	网关配置文件错误，无法从配置文件中读取配置
400051	app id前缀错误，沙箱测试时app id必须添加sandboxie_前缀
500052	沙箱测试不支持UI类型的API
500091	没有管理权限
-500099	网关内部异常
5399	终端上送数据错
0	查询成功
10100403	商户上送的参数格式有误
10100404	平台商户编号为空
10100011	平台订单编号为空
10100407	平台商户信息不存在
10100408	调用平台商户信息查询接口超时