

聚富通智慧清分收方修改接口V1

1 功能说明

聚富通智慧清分收方入驻修改收方API，可对指定付方下收方的信息进行修改，其中外部系统编号、收方户名、以及身份证号等身份信息不允许修改。收方修改后经审核方可入驻成功。

请求方式：POST

2 请求路径

环境	地址
正式环境	https://gw.open.icbc.com.cn/api/jft/api/user/edpreceive/update/V1

3 通用请求参数：

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值
app_id	str	true	20	APP的编号,应用在API开放平台注册时生成	100000000000000002931
msg_id	str	true	40	消息通讯唯一编号，每次调用独立生成，APP级唯一	581466429984088064
format	str	false	5	请求参数格式，仅支持json	json
charset	str	false	10	字符集,缺省为UTF-8	UTF-8
encrypt_type	str	false	5	现在仅支持AES，部分接口支持加密，如接口无需加密，参数中此字段无需上送	AES
sign_type	str	false	5	签名类型，CA-工行颁发的证书认证，RSA-RSAWithSha1，RSA2-RSAWithSha256，缺省为RSA	RSA
sign	str	true	300	报文签名	ERITJKEIJKJHKKKHJEREEEEEE
timestamp	str	true	19	交易发生时间戳，yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式	2016-10-29 20:44:38
ca	str	false	2048	采用ca认证方式时，需上送证书	FSGFRHRGHTHTFDFER
biz_content	str	true	-	请求参数的集合	-

4 请求参数

基础智慧清分（businessType=0002）和产权/招投标（businessType=0003）和再生资源（businessType=0004）场景请求参数：

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	备注
appld	str	true	20	平台外部编号	同通用参数app_id
appldSub	str	false	20	付方平台外部编号	同档案参数中outVenderId参数, businessType=0001、0002时必输
outUserId	str	true	20	外部用户编号	必输参数不可修改, 用于指定所改收方
businessType	str	true	4	业务类型	0001-网络货运, 0002-基础智慧清分, 0003-产权/招投标, 0004-再生资源
receiverAccount	str	false	50	收方账号	receiverAccount和accountCode需同时上送或同时不上送, 不修改时不上送
accountCode	str	false	1	是否我行用户	0-非我行用户, 1-我行用户
bankName	str	false	50	收方行名	accountCode=0时选填
bankCode	str	false	50	收方行号	accountCode=0时选填
signDate	str	false	10	证件签发日期	yyyy-MM-dd, tradeMode=1-多收方模式时不填
validityPeriod	str	false	10	证件截止日期	yyyy-MM-dd, 永久有效时上送9999-12-30
callbackUrl	str	false	500	审核结果回调地址	用于审核通过后异步回调通知
bakField1	str	false	100	备用字段1	
bakField2	str	false	100	备用字段2	

网络货运 (businessType=0001) 的单收方人民币清分模式 (tradeMode=0) 请求参数:

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	备注
appld	str	true	20	平台外部编号	同通用参数app_id
appldSub	str	false	20	付方平台外部编号	同档案参数中outVenderId参数, businessType=0001、0002时必输
outUserId	str	true	20	外部用户编号	必输参数不可修改, 用于指定所改收方
businessType	str	true	4	业务类型	0001-网络货运, 0002-基础智慧清分, 0003-产权/招投标
receiverAccount	str	false	50	收方账号	
accountCode	str	false	1	是否我行用户	0-非我行用户, 1-我行用户, receiverAccount不为空时必输
bankName	str	false	50	收方行名	accountCode=0时选填

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	备注
bankCode	str	false	50	收方行号	accountCode=0时选填
signDate	str	false	10	证件签发日期	yyyy-MM-dd
validityPeriod	str	false	10	证件截止日期	yyyy-MM-dd, 永久有效时上送9999-12-30
receiverRole	str	false	2	账户类型	01-司机, 02-车主, 03-经纪人, 10-其他
tradeMode	str	false	2	清分模式	0-单收方模式, 1-多收方模式。businessType=0001时选填, 其他场景不填, 不上送默认0-单收方模式
callbackUrl	str	false	500	审核结果回调地址	用于审核通过后异步回调通知
openDataChainFinancing	str	false	1	是否开通数据链融资	0-否, 1-是, 默认0-否, 仅网络货运单收方模式个人收方可上送1

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	备注
workCompany	str	false	300	工作单位	openDataChainFinancing=1时必输
cooperateStartDate	str	false	8	合作起始日期	openDataChainFinancing=1时必输, yyyyMMdd
commExchgRange	str	false	200	交易商品范围及价格波动区间	openDataChainFinancing=1时必输, 示例: 光伏产品, 浙江地区价格20万
accNum	str	false	34	还款账户	openDataChainFinancing=1时必输, 示例: 622208XXXX001284797
maritalStatus	str	false	2	婚姻状况	openDataChainFinancing=1时必输, 字典值: 0-未知, 1-未婚(无配偶), 2-已婚(有配偶), 3-离异, 4-丧偶, 5-其他, 6-分居
educationLevel	str	false	2	受教育情况	openDataChainFinancing=1时必输, 字典值: 0-未知, 1-博士及以上, 2-硕士研究生, 3-大学本科, 4-大学专科, 5-中专, 6-技校职高, 7-高中, 8-初中, 9-小学及以下

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	备注
bakField1	str	false	100	备用字段1	
bakField2	str	false	100	备用字段2	

网络货运（businessType=0001）的多收方数币智能分账清分模式（tradeMode=1）请求参数：

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	备注
appId	str	true	20	平台外部编号	同通用参数app_id
appIdSub	str	false	20	付方平台外部编号	同档案参数中outVenderId参数，businessType=0001、0002时必输
outUserId	str	true	20	外部用户编号	必输参数不可修改，用于指定所改收方
businessType	str	true	4	业务类型	0001-网络货运，0002-基础智慧清分，0003-产权/招投标
tradeMode	str	false	2	清分模式	0-单收方模式，1-多收方模式。businessType=0001时选填，其他场景不填，不上送默认0-单收方模式
splitDestAccount	str	false	50	分账方数币钱包ID	

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	备注
splitDestAccountType	str	false	1	分账方账号/钱包类型	字典值：1-钱包
splitDestWalletName	str	false	60	分账方数字货币钱包名称	
signDate	str	false	10	证件签发日期	yyyy-MM-dd
validityPeriod	str	false	10	证件截止日期	yyyy-MM-dd，永久有效时上送9999-12-30
callbackUrl	str	false	500	审核结果回调地址	用于审核通过后异步回调通知
bakField1	str	false	100	备用字段1	
bakField2	str	false	100	备用字段2	

5 通用响应参数

参数名	类型	是否非空	最大长度	描述	示例值
response_biz_content	str	true	-	响应参数集合,包含公共和业务参数	-
sign	str	true	300	针对返回参数集合的签名	ERITJKEIJKJHKHJEREEEEEEEE

6 响应参数说明

参数名	类型	是否非空	最大长度	描述	示例值
return_code	int	true	10	返回码	0
return_message	str	true	-	返回码说明	成功
outUserId	str	false	20	入驻外部用户编号	
applyTime	str	false	-	申请入驻时间时间戳	
auditTime	str	false	-	申请通过时间时间戳	

7 使用示例

```
//1、网关公钥
protected static final String APIGW_PUBLIC_KEY = "[需替换]工行API网关公钥，请向工行联系获取";

//2、appid
protected static final String APP_ID = "[需替换]APP的编号,应用在API开放平台注册时生成";

//3、密钥对认证方式，公钥在API平台登记，此处为私钥
protected static final String MY_PRIVATE_KEY = "[需替换]应用方私钥，由应用方生成公钥对，并将公钥上传至工行API开放平台";

String host = "[需替换]工行API网关地址";
String apiUrl= host+"/api/jft/api/user/edpreceive/update/v1";
String encryptKey = "[需替换]应用方加密串，与工行API开放平台一致";

public static void main(String[] args) throws Exception {
    //签名类型为RSA2时，需传入appid，私钥和网关公钥，签名类型使用定值
    IcbcConstants.SIGN_TYPE_RSA2，其他参数使用缺省值
    DefaultIcbcClient client = new DefaultIcbcClient(APP_ID, "RSA2",
MY_PRIVATE_KEY, "UTF-8", "json", APIGW_PUBLIC_KEY, "AES", encryptKey, "", "");
    JftApiUserEdpreceiveUpdateRequestV1 request = new
JftApiUserEdpreceiveUpdateRequestV1();

    //4、根据测试环境和生产环境替换相应ip和端口
    request.setServiceUrl(apiUrl);

    //5、请对照接口文档用bizContent.setxxx()方法对业务上送数据进行赋值

JftApiUserEdpreceiveUpdateRequestV1.JftApiUserEdpreceiveUpdateRequestV1Biz
bizContent = new
JftApiUserEdpreceiveUpdateRequestV1.JftApiUserEdpreceiveUpdateRequestV1Biz();
    bizContent.setAppId(APP_ID);
    bizContent.setAppIdSub("1239841923419123");
    bizContent.setOutUserId("[需替换]");
    bizContent.setBusinessType("0001");
    bizContent.setReceiverAccount("1239841923419123");
    bizContent.setAccountCode("1");
    bizContent.setReceiverRole("01");
    bizContent.setBankName("");
    bizContent.setBankCode("");
    bizContent.setTradeMode("0");
    bizContent.setSplitDestAccount("");
}
```

```

bizContent.setSplitDestAccountType("");
bizContent.setSplitDestWalletName("");
bizContent.setOpenDataChainFinancing("0");
bizContent.setWorkCompany("");
bizContent.setCooperateStartDate("");
bizContent.setCommExchgRange("");
bizContent.setAccNum("");
bizContent.setMaritalStatus("");
bizContent.setEducationLevel("");
bizContent.setCallbackUrl("");

request.setBizContent(bizContent);
JftApiUserEdpreceiveUpdateResponseV1 response;
try {
    response = (JftApiUserEdpreceiveUpdateResponseV1)
client.execute(request, System.currentTimeMillis() + "");//msgId消息通讯唯一编号，要求每次调用独立生成，APP级唯一
    if (response.isSuccess()) {
        //6、业务成功处理，请根据接口文档用response.getxxx()获取同步返回的业务数据
        System.out.println("ReturnCode:"+response.getReturnCode());
        System.out.println("response:" + response);
    } else {
        //失败
        System.out.println("ReturnCode:"+response.getReturnCode());
        System.out.println("ReturnMsg:"+response.getReturnMsg());
    }
} catch (IcbcApiException e) {
    e.printStackTrace();
}
}

```

8 请求示例

智慧清分收方入驻修改示例-单收方模式

```

POST HTTP/1.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8

https://[需替换]工行API网关地址/api/jft/api/user/edpreceive/update/v1?app_id=[需替换]&msg_id=581466429984088064&format=json&charset=utf-8&sign_type=RSA&sign=TRFEWHYUFCEW&timestamp=2016-10-29 20:44:38&biz_content=
{
    "appId" : "10000000000000123456",
    "appIdSub" : "10000000000000123456",
    "outUserId" : "123456789123456789",
    "businessType" : "0001",
    "receiverAccount" : "123456789123456789",
    "accountCode" : "1",
    "receiverRole" : "01",
    "bankName" : "",
    "bankCode" : "",
    "tradeMode" : "0",
    "splitDestAccount" : "",
    "splitDestAccountType" : "",
    "splitDestWalletName" : "",

```

```
"openDataChainFinancing": "0",
"workCompany": "",
"cooperateStartDate": "",
"commExchgRange": "",
"accNum": "",
"maritalStatus": "",
"educationLevel": "",
"callbackUrl" : "https://xxx"
}
```

智慧清分收方入驻修改示例-多收方模式

```
POST HTTP/1.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8

https://[需替换]工行API网关地址/api/jft/api/user/edpreceive/update/v1?app_id=[需替换]&msg_id=581466429984088064&format=json&charset=utf-8&sign_type=RSA&sign=TRFEWHYUFCEW&timestamp=2016-10-29 20:44:38&biz_content=
{
  "appId" : "10000000000000123456",
  "appIdSub" : "10000000000000123456",
  "outUserId" : "123456789123456789",
  "businessType" : "0001",
  "receiverAccount" : "",
  "accountCode" : "",
  "receiverRole" : "",
  "bankName" : "",
  "bankCode" : "",
  "tradeMode" : "1",
  "splitDestAccount" : "123456789",
  "splitDestAccountType" : "1",
  "splitDestWalletName" : "钱包名称",
  "callbackUrl" : "https://xxx"
}
```

9 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
{
  "response_biz_content": {
    "return_code": 0,
    "return_message": "成功",
    "applyTime": "",
    "auditTime": ""
  },
  "sign": "ERITJKEIJKJHKKKKKKHJEREEEEEEEEEE"
}
```

10 异常示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
{
  "response_biz_content": {
    "return_code": 30601006,
    "return_message": "未查询到收方信息"
  },
  "sign": "ERITJKEIJKJHKKKKKKKHJEREEEEEEEEEE"
}
```

11 返回码解释

公共返回码说明

返回码	返回说明（括号内为检查建议，实际不返回括号内文字）
0	成功
99999999	系统异常
-31	响应请求转换失败
-30	服务方响应状态错误
400011	参数非法，原因可能为app id为空、app id非法、签名为空、应用系统时间与API平台系统时间不在限定差值以内、时间戳非法
500018	访问的API不存在
500020	非法调用
400016	app公钥未维护
400017	签名验证失败
400019	授权验证失败
500031	速率超限
500032	并发超限
-500041	代理异常
-500042	代理超时
-500044	网关签名失败
-500099	网关内部异常
500043	网关配置文件错误，无法从配置文件中读取配置
400051	app id前缀错误，沙箱测试时app id必须添加sandboxie_前缀
500052	沙箱测试不支持UI类型的API
500091	没有管理权限

业务返回码说明

返回码	返回说明（括号内为检查建议，实际不返回括号内文字）
22080002	上送参数必填项为空（查看入参必填项）
22080202	该账号类型暂不支持智慧清分
22080203	校验账户和户名一致性异常
22080204	户名户号不匹配（检查账号户名是否对应）
30601003	平台商户状态异常（检查档案状态）
30601004	平台商户未开启智慧清分（检查档案开关）
30601005	平台智慧清分白名单未开启（检查档案白名单维护）
30601006	未查询到收方信息（该外部用户编号未入驻）
30601009	该账号已入驻
98104599	系统异常，请稍后再试