

智慧清分收方审核回调示例文档

目录

一、基础智慧清分、产权招投标、再生资源（数据接口）	2
（一）收方新增数据接口 (/jft/api/user/edpreceive/add/V1).....	2
（二）收方修改数据接口 (/jft/api/user/edpreceive/update/V1).....	3
二、再生资源（页面接口）	4
（一）收方新增页面接口 (/jft/ui/user/edpopenacct/submit/V1).....	4
三、网络货运人民币模式.....	5
（一）收方新增数据接口 (/jft/api/user/edpreceive/add/V1).....	5
（二）收方修改数据接口 (/jft/api/user/edpreceive/update/V1).....	6
（三）收方新增页面接口 (/jft/ui/user/edpopenacct/submit/V1).....	7
四、网络货运数币智能分账模式.....	8
（一）收方新增页面接口 (/jft/ui/user/edpopenacct/submit/V1).....	8
（二）收方修改页面接口 (/jft/ui/user/edpopenacct/submit/V1).....	10
（三）收方修改数据接口 (/jft/api/user/edpreceive/update/V1).....	11

一、基础智慧清分、产权招投标、再生资源（数据接口）

（一）收方新增数据接口 (/jft/api/user/edpreceive/add/V1)

1.报文格式：

示例：{ "appId": "", "appIdSub": "", "outUserId": "", "result": ""}

2.接收变量名：

biz_content

3.报文内容：

key	长度定义	说明
biz_content	无限制	通知消息，json 格式

4.biz_content 数据定义

变量名称	变量命名	变量类型	说明
平台外部编号	appId	String	一定返回，申请入参参数
付方编号	appIdSub	String	一定返回，申请入参参数（产权/招投标场景不返回）
外部用户编号	outUserId	String	一定返回，申请入参参数
收方审核结果	result	String	一定返回，审核通过为 pass，审核拒绝为 reject

5.具体示例（仅供参考）

```
biz_content: {
    "appId": "10000000000000123456", // 平台外部编号
    "appIdSub": "20230101987",       // 付方编号
    "outUserId": "20230202123456",   // 外部用户编号
    "result": "pass"                  // 审核结果
}
```

(二) 收方修改数据接口 (/jft/api/user/edpreceive/update/V1)

1.报文格式:

示例: { "appId": "", "appIdSub": "", "outUserId": "", "result": "", "operaType": "02" }

2.接收变量名:

biz_content

3.报文内容:

key	长度定义	说明
biz_content	无限制	通知消息, json 格式

4.biz_content 数据定义

变量名称	变量命名	变量类型	说明
平台外部编号	appId	String	一定返回, 申请入参参数
付方编号	appIdSub	String	一定返回, 申请入参参数 (产权/招投标场景不返回)
外部用户编号	outUserId	String	一定返回, 申请入参参数
收方审核结果	result	String	一定返回, 审核通过为 pass, 审核拒绝为 reject
操作类型	operaType	String	一定返回 "02", 指收方修改数据接口回调

5.具体示例 (仅供参考)

```
biz_content: {
  "appId": "10000000000000123456", // 平台外部编号
  "appIdSub": "20230101987",       // 付方编号
  "outUserId": "20230202123456",    // 外部用户编号
  "result": "pass",                  // 审核结果
  "operaType": "02"                  // 操作类型
}
```

二、再生资源（页面接口）

（一）收方新增页面接口 (/jft/ui/user/edpopenacct/submit/V1)

1.报文格式：

示例：{ "appId": "", "appIdSub": "", "outUserId": "", "result": "", "receiverAccount": "", "openacctStatus": "", "mediumId": "", "mobileNo": "" }

2.接收变量名：

biz_content

3.报文内容：

key	长度定义	说明
biz_content	无限制	通知消息， json 格式

4.biz_content 数据定义

变量名称	变量命名	变量类型	说明
平台外部编号	appId	String	一定返回，申请入参参数
付方编号	appIdSub	String	一定返回，申请入参参数（仅产权/招投标场景不返回）
外部用户编号	outUserId	String	一定返回，申请入参参数
收方审核结果	result	String	一定返回，审核通过为 pass，审核拒绝为 reject
收方入驻账号	receiverAccount	String	页面接口返回（使用 utf-8 base64 转码加密）
开户状态	openacctStatus	String	页面接口返回，字典值：00-初始,01-开户中,02-开户成功,03-开户失败
电子账户账号	mediumId	String	页面接口开户成功时返回（使用 utf-8 base64 转码加密）
收方手机号	mobileNo	String	页面接口返回（使用 utf-8 base64 转码加密）

5.具体示例（仅供参考）

```
biz_content: {  
    "appId": "100000000000000123456",           // 平台外部编号
```

```

    "appIdSub": "20230101987", // 付方编号
    "outUserId": "20230202123456", // 外部用户编号
    "result": "pass", // 审核结果
    "receiverAccount": "NjIxNDc2MDIwMDAwNDg2NDcyMQ==", // 收方入驻账号
    "openacctStatus": "02", // 开户结果
    "mediumId": "NjIxNDc2MDIwMDAwNDg2NDcyMQ==", // 电子账户账号
    "mobileNo": "NjIxNDc2MDIwMDAwNDg2NDcyMQ==" // 收方手机号
}

```

三、网络货运人民币模式

（一）收方新增数据接口 (/jft/api/user/edpreceive/add/V1)

1.报文格式：

数据接口示例：{ "appId": "", "appIdSub": "", "outUserId": "", "result": "", "openDataChainFinancingStatus": "", "custStatusDetail": "" }

2.接收变量名：

biz_content

3.报文内容：

key	长度定义	说明
biz_content	无限制	通知消息，json 格式

4.biz_content 数据定义

变量名称	变量命名	变量类型	说明
平台外部编号	appId	String	一定返回，申请入参参数
付方编号	appIdSub	String	一定返回，申请入参参数（仅产权/招投标场景不返回）
外部用户编号	outUserId	String	一定返回，申请入参参数
收方审核结果	result	String	一定返回，审核通过为 pass，审核拒绝为 reject
融资注册状态	openDataChainFinancingStatus	String	收方入驻时开通数据链融资时返回。字典值：01-注册中，02-成功，03-失败
融资注册详细信息	custStatusDetail	String	收方入驻时开通数据链融资且注册成功时返回

5.具体示例（仅供参考）

```
biz_content: {
  "appId": "10000000000000123456",    // 平台外部编号
  "appIdSub": "20230101987",          // 付方编号
  "outUserId": "20230202123456",       // 外部用户编号
  "result": "pass",                    // 审核结果
  "openDataChainFinancingStatus": "",   // 融资注册状态
  "custStatusDetail": ""               // 融资注册详细信息
}
```

（二）收方修改数据接口 (/jft/api/user/edpreceive/update/V1)

1.报文格式：

示例：{ "appId": "", "appIdSub": "", "outUserId": "", "result": "", "operaType": "02", "openDataChainFinancingStatus": "", "custStatusDetail": "" }

2.接收变量名：

biz_content

3.报文内容：

key	长度定义	说明
biz_content	无限制	通知消息，json 格式

4.biz_content 数据定义

变量名称	变量命名	变量类型	说明
平台外部编号	appId	String	一定返回，申请入参参数
付方编号	appIdSub	String	一定返回，申请入参参数（产权/招投标场景不返回）
外部用户编号	outUserId	String	一定返回，申请入参参数
收方审核结果	result	String	一定返回，审核通过为 pass，审核拒绝为 reject
操作类型	operaType	String	一定返回“02”，指收方修改数据接口回调
融资注册状态	openDataChainFinancingStatus	String	收方修改时开通数据链融资时返回。字典值：01-注册中，02-成功，03-失败
融资注册详细信息	custStatusDetail	String	收方修改时开通数据链融资且注册成功时返回

5.具体示例（仅供参考）

```
biz_content: {
  "appId": "10000000000000123456", // 平台外部编号
  "appIdSub": "20230101987",       // 付方编号
  "outUserId": "20230202123456",    // 外部用户编号
  "result": "pass",                 // 审核结果
  "operaType": "02",                // 操作类型
  "openDataChainFinancingStatus": "", // 融资注册状态
  "custStatusDetail": ""            // 融资注册详细信息
}
```

（三）收方新增页面接口 (/jft/ui/user/edpopenacct/submit/V1)

1.报文格式：

示例：{ "appId": "", "appIdSub": "", "outUserId": "", "result": "", "receiverAccount": "", "openacctStatus": "", "mediumId": "", "walletAttr": "", "mobileNo": "", "receiverRole": "", "openDataChainFinancingStatus": "", "custStatusDetail": "" }

2.接收变量名：

biz_content

3.报文内容：

key	长度定义	说明
biz_content	无限制	通知消息，json 格式

4.biz_content 数据定义

变量名称	变量命名	变量类型	说明
平台外部编号	appId	String	一定返回，申请入参参数
付方编号	appIdSub	String	一定返回，申请入参参数（仅产权/招投标场景不返回）
外部用户编号	outUserId	String	一定返回，申请入参参数
收方审核结果	result	String	一定返回，审核通过为 pass，审核拒绝为 reject
收方入驻账号	receiverAccount	String	页面接口返回（使用 utf-8 base64 转码加密）
开户状态	openacctStatus	String	页面接口返回，字典值：00-初始,01-开户

			中, 02-开户成功, 03-开户失败
电子账户账号	mediumId	String	页面接口开户成功时返回（使用 utf-8 base64 转码加密）
钱包属性	walletAttr	String	页面接口返回，字典值：01-开户一体化页面新增钱包；02-合作方上送存量钱包
收方手机号	mobileNo	String	页面接口返回（使用 utf-8 base64 转码加密）
收方角色	receiverRole	String	页面接口返回，字典值：01-司机，02-车主，03-经纪人，10-其他
融资注册状态	openDataChainFinancingStatus	String	收方修改时开通数据链融资时返回。字典值：01-注册中，02-成功，03-失败
融资注册详细信息	custStatusDetail	String	收方修改时开通数据链融资且注册成功时返回

5.具体示例（仅供参考）

```

biz_content: {
    "appId": "10000000000000123456",           // 平台外部编号
    "appIdSub": "20230101987",                 // 付方编号
    "outUserId": "20230202123456",             // 外部用户编号
    "result": "pass",                           // 审核结果
    "receiverAccount": "NjIxNDc2MDIwMDAwNDg2NDcyMQ==", // 收方入驻账号
    "openacctStatus": "02",                     // 开户结果
    "mediumId": "NjIxNDc2MDIwMDAwNDg2NDcyMQ==", // 电子账户账号
    "walletAttr": "01",                         // 钱包属性
    "mobileNo": "NjIxNDc2MDIwMDAwNDg2NDcyMQ==", // 收方手机号
    "receiverRole": "01",                       // 收方角色
    "openDataChainFinancingStatus": "",          // 融资注册状态
    "custStatusDetail": ""                      // 融资注册详细信息
}

```

四、网络货运数币智能分账模式

（一）收方新增页面接口 (/jft/ui/user/edpopenacct/submit/V1)

1.报文格式：

示例：{ "appId": "", "appIdSub": "", "outUserId": "", "result": "", "operaType": "", "tradeMode": "", "receiverRole": "", "subWalletStatus": "", "subWalletId": "", "subWalletName": "" }

2.接收变量名:

biz_content

3.报文内容:

key	长度定义	说明
biz_content	无限制	通知消息， json 格式

4.biz_content 数据定义

变量名称	变量命名	变量类型	说明
平台外部编号	appId	String	一定返回， 申请入参参数
付方编号	appIdSub	String	一定返回， 申请入参参数（仅产权/招投标场景不返回）
外部用户编号	outUserId	String	一定返回， 申请入参参数
收方审核结果	result	String	一定返回， 审核通过为 pass， 审核拒绝为 reject
操作类型	operaType	String	一定返回 01， 收方入驻新增
清分模式	tradeMode	String	一定返回 1， 数字货币智能分账模式
收方角色	receiverRole	String	字典值： 01-司机， 02-车主， 03-经纪人， 10-其他
数字货币钱包开户状态	subWalletStatus	String	字典值： 00-初始, 01 开户成功, 02-开户失败
数字货币子钱包编号	subWalletId	String	数字货币开子钱包成功时返回（使用 utf-8 base64 转码加密）
数字货币子钱包名称	subWalletName	String	数字货币开子钱包成功时返回（使用 utf-8 base64 转码加密）

5.具体示例（仅供参考）

```
biz_content: {
  "appId": "10000000000000123456",           // 平台外部编号
  "appIdSub": "20230101987",                 // 付方编号
  "outUserId": "20230202123456",             // 外部用户编号
  "result": "pass",                           // 审核结果
  "operaType": "01",                           // 操作类型
  "tradeMode": "1",                           // 清分模式
  "receiverRole": "01",                       // 收方角色
  "subWalletStatus": "01",                    // 数字货币钱包开户状态
  "subWalletId": "NjIxNDc2MDIwMDAwNDg2NDcyMQ==", // 数字货币子钱包编号
  "subWalletName": "NjIxNDc2MDIwMDAwNDg2NDcyMQ==" // 数字货币子钱包名称
}
```

```
}
```

(二) 收方修改页面接口 (/jft/ui/user/edpopenacct/submit/V1)

1.报文格式:

示例: { "appId": "", "appIdSub": "", "outUserId": "", "result": "", "operaType": "", "tradeMode": "", "subWalletId": "", "subWalletName": "", "splitDestAccount": "", "splitDestWalletName": "" }

2.接收变量名:

biz_content

3.报文内容:

key	长度定义	说明
biz_content	无限制	通知消息, json 格式

4.biz_content 数据定义

变量名称	变量命名	变量类型	说明
平台外部编号	appId	String	一定返回, 申请入参参数
付方编号	appIdSub	String	一定返回, 申请入参参数 (仅产权/招投标场景不返回)
外部用户编号	outUserId	String	一定返回, 申请入参参数
收方审核结果	result	String	一定返回, 审核通过为 pass, 审核拒绝为 reject
操作类型	operaType	String	一定返回 03, 页面接口修改分账规则信息
清分模式	tradeMode	String	一定返回 1, 数字货币智能分账模式
数字货币子钱包编号	subWalletId	String	使用 utf-8 base64 转码加密
数字货币子钱包名称	subWalletName	String	使用 utf-8 base64 转码加密
收款钱包编号/账号	splitDestAccount	String	使用 utf-8 base64 转码加密
收款钱包名称	splitDestWalletName	String	使用 utf-8 base64 转码加密

5.具体示例 (仅供参考)

```
biz_content: {  
    "appId": "100000000000000123456",  
    // 平台外部编号
```

```

    "appIdSub": "20230101987", // 付方编号
    "outUserId": "20230202123456", // 外部用户编号
    "result": "pass", // 审核结果
    "operaType": "01", // 操作类型
    "tradeMode": "1", // 清分模式
    "subWalletId": "NjIxNDc2MDIwMDAwNDg2NDcyMQ==", // 数币子钱包编号
    "subWalletName": "NjIxNDc2MDIwMDAwNDg2NDcyMQ==", // 数币子钱包名称
    "subWalletId": "NjIxNDc2MDIwMDAwNDg2NDcyMQ==", // 收款钱包编号/账号
    "subWalletName": "NjIxNDc2MDIwMDAwNDg2NDcyMQ==" // 收款钱包名称
}

```

（三）收方修改数据接口 (/jft/api/user/edpreceive/update/V1)

1.报文格式：

示例：{ "appId": "", "appIdSub": "", "outUserId": "", "result": "", "operaType": "02" }

2.接收变量名：

biz_content

3.报文内容：

key	长度定义	说明
biz_content	无限制	通知消息，json 格式

4.biz_content 数据定义

变量名称	变量命名	变量类型	说明
平台外部编号	appId	String	一定返回，申请入参参数
付方编号	appIdSub	String	一定返回，申请入参参数（产权/招投标场景不返回）
外部用户编号	outUserId	String	一定返回，申请入参参数
收方审核结果	result	String	一定返回，审核通过为 pass，审核拒绝为 reject
操作类型	operaType	String	一定返回“02”，指收方修改数据接口回调

5.具体示例（仅供参考）

biz_content: {

```
"appId": "10000000000000123456", // 平台外部编号
"appIdSub": "20230101987", // 付方编号
"outUserId": "20230202123456", // 外部用户编号
"result": "pass", // 审核结果
"operaType": "02" // 操作类型
}
```