

聚富通智慧清分收方新增接口V1

1 功能说明

聚富通智慧清分收方入驻新增收方API，可在指定付方下新增收方，以满足合作平台签约账户向个人、对公账户实时打款的需求。收方账号入驻后经审核方可入驻成功。

请求方式：POST

2 请求路径

环境	地址
正式环境	https://gw.open.icbc.com.cn/api/jft/api/user/edpreceive/add/V1

3 通用请求参数：

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值
app_id	str	true	20	APP的编号,应用在API开放平台注册时生成	100000000000000002931
msg_id	str	true	40	消息通讯唯一编号，每次调用独立生成，APP级唯一	581466429984088064
format	str	false	5	请求参数格式，仅支持json	json
charset	str	false	10	字符集,缺省为UTF-8	UTF-8
encrypt_type	str	false	5	现在仅支持AES，部分接口支持加密，如接口无需加密，参数中此字段无需上送	AES
sign_type	str	false	5	签名类型，CA-工行颁发的证书认证，RSA-RSAWithSha1，RSA2-RSAWithSha256，缺省为RSA	RSA
sign	str	true	300	报文签名	ERITJKEIJKJHKKKHJEREEEEEE
timestamp	str	true	19	交易发生时间戳，yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式	2016-10-29 20:44:38
ca	str	false	2048	采用ca认证方式时，需上送证书	FSGFRHRGHTHTFDFER
biz_content	str	true	-	请求参数的集合	-

4 请求参数

businessType=0001-网络货运上送参数示例

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	备注
appld	str	true	20	平台外部编号	同通用参数app_id
appldSub	str	true	20	付方平台外部编号	同档案参数中outVenderId参数, businessType=0001时必输
outUserId	str	true	20	外部用户编号	自定义用户标识, 档案下不可重复使用
businessType	str	true	4	业务类型	0001-网络货运, 0002-基础智慧清分, 0003-产权/招投标, 0004-再生资源
receiverName	str	true	60	收方户名	不可修改, 需是账号绑定的户名, receiverType=01时为企业名称, receiverType=03时为个人户名
receiverAccount	str	true	50	收方账号	账号类型限制参考技术对接指引
accountCode	str	true	1	是否我行用户	0-非我行用户, 1-我行用户

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	备注
bankName	str	false	50	收方行名	accountCode为0时选填，可以是一级行级别，例如中国工商银行
bankCode	str	false	50	收方行号	accountCode为0时选填
accountKind	str	true	2	账户类型	01-对公,02-个人,businessType=0001时必输, receiverType=01时必须上送01, receiverType=03时必须上送02
receiverType	str	true	2	用户类型	01-企业,03-自然人,businessType=0001时必输, accountKind=01时必须上送01, accountKind=02时必须上送03
receiverRole	str	false	2	用户角色	01-司机, 02-车主, 03-经纪人, 10-其他, businessType=0001时选填
mobile	str	true	20	手机号	businessType=0001时必输
idType	str	true	3	证件类型	字典值: 0-身份证(当前仅支持身份证), receiverType=01时为法定代表人身份证, receiverType=03时为个人身份证
idNo	str	true	18	证件号码	receiverType=01时为法定代表人身份证, receiverType=03时为个人身份证
occupation	str	false	3	职业	receiverType=03-自然人时必填。字典值: 1-公务员2-事业单位员工 3-公司员工4-军人警察5-工人6-农民7-管理人员8-技术人员9-私营业主10-文体明星11-自由职业者12-学生13-无职业 14-其他 15-退休

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	备注
address	str	false	120	常用住址	receiverType=03-自然人时必填。长度需大于等于4个汉字或7个字符
bakField1	str	false	60	法定代表人姓名	receiverType=01-企业时必填
companyName	str	false	60	企业名称	receiverType=01-企业时选填
companyIdType	str	false	3	企业注册证件类型	receiverType=01-企业时选填。字典值：100-全国组织机构代码证书,101-营业执照,102-行政机关,103-社会团体法人登记证书,104-军队单位开户核准通知书,105-武警部队单位开户核准通知书,106-下属机构(具有主管单位批文号),107-其他(包含统一社会信用代码),108-商业登记证,109-公司注册证
companyIdNo	str	false	50	企业注册证件号码	receiverType=01-企业时选填
signDate	str	true	10	证件签发日期	yyyy-MM-dd。receiverType=01-企业时上送企业证件的签发日期, receiverType=03-自然人时上送个人身份证的签发日期

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	备注
validityPeriod	str	true	10	证件截止日期	yyyy-MM-dd，永久有效时上送9999-12-30。receiverType=01-企业时上送企业证件的截止日期，receiverType=03-自然人时上送个人身份证的截止日期
callbackUrl	str	false	500	审核结果回调地址	用于审核通过后异步回调通知，回调参数请参考回调参数指引
openDataChainFinancing	str	false	1	是否开通数据链融资	0-否，1-是，默认0-否，仅网络货运的单收方模式的个人收方可上送1
workCompany	str	false	300	工作单位	openDataChainFinancing=1时必输
cooperateStartDate	str	false	8	合作起始日期	openDataChainFinancing=1时必输，yyyyMMdd

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	备注
commExchgRange	str	false	200	交易商品范围及价格波动区间	openDataChainFinancing=1时必输，示例：光伏产品，浙江地区价格20万
accNum	str	false	34	还款账户	openDataChainFinancing=1时必输，示例： 622208XXXX001284797
maritalStatus	str	false	2	婚姻状况	openDataChainFinancing=1时必输，字典值： 0-未知， 1-未婚（无配偶）， 2-已婚（有配偶）， 3-离异， 4-丧偶， 5-其他， 6-分居
educationLevel	str	false	2	受教育情况	openDataChainFinancing=1时必输，字典值： 0-未知， 1-博士及以上， 2-硕士研究生， 3-大学本科， 4-大学专科， 5-中专， 6-技校职高， 7-高中， 8-初中， 9-小学及以下
bakField2	str	false	100	备用字段2	

businessType=0002-基础智慧清分上送参数示例

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	备注
appld	str	true	20	平台外部编号	同通用参数app_id
appldSub	str	true	20	付方平台外部编号	同档案参数中outVenderId参数, businessType=0002时必输
outUserId	str	true	20	外部用户编号	自定义用户标识, 档案下不可重复使用
businessType	str	true	4	业务类型	0001-网络货运, 0002-基础智慧清分, 0003-产权/招投标, 0004-再生资源
receiverName	str	true	60	收方户名	不可修改, 需是账号绑定的户名, receiverType=01时为企业名称, receiverType=03时为个人户名
receiverAccount	str	true	50	收方账号	账号类型限制参考技术对接指引
accountCode	str	true	1	是否我行用户	0-非我行用户, 1-我行用户

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	备注
bankName	str	false	50	收方行名	accountCode为0时选填，可以是一级行级别，例如中国工商银行
bankCode	str	false	50	收方行号	accountCode为0时选填
accountKind	str	true	2	账户类型	01-对公,02-个人,businessType=0002时必输, receiverType=01时必须上送01, receiverType=03时必须上送02
receiverType	str	true	2	用户类型	01-企业,03-自然人,businessType=0002时必输, accountKind=01时必须上送01, accountKind=02时必须上送03
mobile	str	true	20	手机号	businessType=0002时必输
idType	str	true	3	证件类型	字典值：0-身份证(当前仅支持身份证), receiverType=01时为法定代表人身份证, receiverType=03时为个人身份证
idNo	str	true	18	证件号码	receiverType=01时为法定代表人身份证, receiverType=03时为个人身份证
occupation	str	false	3	职业	receiverType=03-自然人时必填。字典值：1-公务员2-事业单位员工3-公司员工4-军人警察5-工人6-农民7-管理人员8-技术人员9-私营业主10-文体明星11-自由职业者12-学生13-无职业 14-其他 15-退休
address	str	false	120	常用住址	receiverType=03-自然人时必填。长度需大于等于4个汉字或7个字符

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	备注
bakField1	str	false	60	法定代表人姓名	receiverType=01-企业时必填
companyName	str	false	60	企业名称	receiverType=01-企业时选填
companyIdType	str	false	3	企业注册证件类型	receiverType=01-企业时选填。字典值：100-全国组织机构代码证书,101-营业执照,102-行政机关,103-社会团体法人登记证书,104-军队单位开户核准通知书,105-武警部队单位开户核准通知书,106-下属机构(具有主管单位批文号),107-其他(包含统一社会信用代码),108-商业登记证,109-公司注册证
companyIdNo	str	false	50	企业注册证件号码	receiverType=01-企业时选填
signDate	str	true	10	证件签发日期	yyyy-MM-dd。receiverType=01-企业时上送企业证件的签发日期， receiverType=03-自然人时上送个人身份证的签发日期
validityPeriod	str	true	10	证件截止日期	yyyy-MM-dd，永久有效时上送9999-12-30。receiverType=01-企业时上送企业证件的截止日期，receiverType=03-自然人时上送个人身份证的截止日期

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	备注
callbackUrl	str	false	500	审核结果回调地址	用于审核通过后异步回调通知，回调参数请参考回调参数指引
bakField2	str	false	100	备用字段2	

businessType=0003-产权/招投标上传参数示例

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	备注
appId	str	true	20	平台外部编号	同通用参数app_id
outUserId	str	true	20	外部用户编号	自定义用户标识，档案下不可重复使用
businessType	str	true	4	业务类型	0001-网络货运，0002-基础智慧清分，0003-产权/招投标，0004-再生资源
receiverName	str	true	60	收方户名	不可修改，需是账号绑定的户名，receiverType=01时为企业名称，receiverType=03时为个人户名

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	备注
receiverAccount	str	true	50	收方账号	账号类型限制参考技术对接指引
accountCode	str	true	1	是否我行用户	0-非我行用户, 1-我行用户
bankName	str	false	50	收方行名	accountCode为0时选填, 可以是一级行级别, 例如中国工商银行
bankCode	str	false	50	收方行号	accountCode为0时选填
accountKind	str	true	2	账户类型	01-对公,02-个人,businessType=0003时必输, receiverType=01时必须上送01, receiverType=03时必须上送02
receiverType	str	true	2	用户类型	01-企业,03-自然人,businessType=0003时必输, accountKind=01时必须上送01, accountKind=02时必须上送03
mobile	str	true	20	手机号	businessType=0003时必输
idType	str	true	3	证件类型	字典值: 0-身份证(当前仅支持身份证), receiverType=01时为法定代表人身份证, receiverType=03时为个人身份证
idNo	str	true	18	证件号码	receiverType=01时为法定代表人身份证, receiverType=03时为个人身份证

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	备注
occupation	str	false	3	职业	receiverType=03-自然人时必填。字典值：1-公务员2-事业单位员工3-公司员工4-军人警察5-工人6-农民7-管理人员8-技术人员9-私营业主10-文体明星11-自由职业者12-学生13-无职业 14-其他 15-退休
address	str	false	120	常用住址	receiverType=03-自然人时必填。长度需大于等于4个汉字或7个字符
bakField1	str	false	60	法定代表人姓名	receiverType=01-企业时必填
companyName	str	false	60	企业名称	receiverType=01-企业时选填
companyIdType	str	false	3	企业注册证件类型	receiverType=01-企业时选填。字典值：100-全国组织机构代码证书,101-营业执照,102-行政机关,103-社会团体法人登记证书,104-军队单位开户核准通知书,105-武警部队单位开户核准通知书,106-下属机构(具有主管单位批文号),107-其他(包含统一社会信用代码),108-商业登记证,109-公司注册证
companyIdNo	str	false	50	企业注册证件号码	receiverType=01-企业时选填

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	备注
signDate	str	true	10	证件签发日期	yyyy-MM-dd。receiverType=01-企业时上送企业证件的签发日期，receiverType=03-自然人时上送个人身份证的签发日期
validityPeriod	str	true	10	证件截止日期	yyyy-MM-dd，永久有效时上送9999-12-30。receiverType=01-企业时上送企业证件的截止日期，receiverType=03-自然人时上送个人身份证的截止日期
callbackUrl	str	false	500	审核结果回调地址	用于审核通过后异步回调通知，回调参数请参考回调参数指引
bakField2	str	false	100	备用字段2	

businessType=0004-再生资源上送参数示例

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	备注
appld	str	true	20	平台外部编号	同通用参数app_id

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	备注
appldSub	str	true	20	付方平台外部编号	同档案参数中outVenderId参数, businessType=0004时必输
outUserId	str	true	20	外部用户编号	自定义用户标识, 档案下不可重复使用
businessType	str	true	4	业务类型	0001-网络货运, 0002-基础智慧清分, 0003-产权/招投标, 0004-再生资源
receiverName	str	true	60	收方户名	不可修改, 需是账号绑定的户名, receiverType=01时为企业名称, receiverType=03时为个人户名
receiverAccount	str	true	50	收方账号	账号类型限制参考技术对接指引
accountCode	str	true	1	是否我行用户	0-非我行用户, 1-我行用户
bankName	str	false	50	收方行名	accountCode为0时选填, 可以是一级行级别, 例如中国工商银行
bankCode	str	false	50	收方行号	accountCode为0时选填

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	备注
accountKind	str	true	2	账户类型	01-对公,02-个人,businessType=0004时必须输, receiverType=01时必须上送01, receiverType=03时必须上送02
receiverType	str	true	2	用户类型	01-企业,03-自然人,businessType=0004时必须输, accountKind=01时必须上送01, accountKind=02时必须上送03
mobile	str	true	20	手机号	businessType=0004时必须输
idType	str	true	3	证件类型	字典值: 0-身份证(当前仅支持身份证), receiverType=01时为法定代表人身份证, receiverType=03时为个人身份证
idNo	str	true	18	证件号码	receiverType=01时为法定代表人身份证, receiverType=03时为个人身份证
occupation	str	false	3	职业	receiverType=03-自然人时必须填。字典值: 1-公务员2-事业单位员工3-公司员工4-军人警察5-工人6-农民7-管理人员8-技术人员9-私营业主10-文体明星11-自由职业者12-学生13-无职业 14-其他 15-退休
address	str	false	120	常用住址	receiverType=03-自然人时必须填。长度需大于等于4个汉字或7个字符
bakField1	str	false	60	法定代表人姓名	receiverType=01-企业时必须填
companyName	str	false	60	企业名称	receiverType=01-企业时选填

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	备注
companyIdType	str	false	3	企业注册证件类型	receiverType=01-企业时选填。字典值：100-全国组织机构代码证书,101-营业执照,102-行政机关,103-社会团体法人登记证书,104-军队单位开户核准通知书,105-武警部队单位开户核准通知书,106-下属机构(具有主管单位批文号),107-其他(包含统一社会信用代码),108-商业登记证,109-公司注册证
companyIdNo	str	false	50	企业注册证件号码	receiverType=01-企业时选填
signDate	str	true	10	证件签发日期	yyyy-MM-dd。receiverType=01-企业时上送企业证件的签发日期, receiverType=03-自然人时上送个人身份证的签发日期
validityPeriod	str	true	10	证件截止日期	yyyy-MM-dd, 永久有效时上送9999-12-30。receiverType=01-企业时上送企业证件的截止日期, receiverType=03-自然人时上送个人身份证的截止日期
callbackUrl	str	false	500	审核结果回调地址	用于审核通过后异步回调通知, 回调参数请参考回调参数指引
bakField2	str	false	100	备用字段2	

5 通用响应参数

参数名	类型	是否非空	最大长度	描述	示例值
response_biz_content	str	true	-	响应参数集合,包含公共和业务参数	-
sign	str	true	300	针对返回参数集合的签名	ERITJKEIJKJHKHJEREEEEEEEE

6 响应参数说明

参数名	类型	是否非空	最大长度	描述	示例值
return_code	int	true	10	返回码	0
return_message	str	true	-	返回码说明	成功
outUserId	str	false	20	入驻外部用户编号	
applyTime	str	false	-	申请入驻时间时间戳	
auditTime	str	false	-	申请通过时间时间戳	

7 使用示例

```
//1、网关公钥
protected static final String APIGW_PUBLIC_KEY = "[需替换]工行API网关公钥，请向工行联系获取";

//2、appid
protected static final String APP_ID = "[需替换]APP的编号,应用在API开放平台注册时生成";

//3、密钥对认证方式，公钥在API平台登记，此处为私钥
protected static final String MY_PRIVATE_KEY = "[需替换]应用方私钥，由应用方生成公钥对，并将公钥上传至工行API开放平台";
String host = "[需替换]工行API网关地址";
String apiUrl= host+"/api/jft/api/user/edpreceive/add/v1";
String encryptKey = "[需替换]应用方加密串，与工行API开放平台一致";

public static void main(String[] args) throws Exception {
    //签名类型为RSA2时，需传入appid，私钥和网关公钥，签名类型使用定值IcbcConstants.SIGN_TYPE_RSA2，其他参数使用缺省值
    DefaultIcbcClient client = new DefaultIcbcClient(APP_ID, "RSA2", MY_PRIVATE_KEY, "UTF-8", "json", APIGW_PUBLIC_KEY, "AES", encryptKey, "", "");
    JftApiUserEdpreceiveAddRequestV1 request = new JftApiUserEdpreceiveAddRequestV1();

    //4、根据测试环境和生产环境替换相应ip和端口
    request.setServiceUrl(apiUrl);

    //5、请对照接口文档用bizContent.setxxx()方法对业务上送数据进行赋值
```

```

        JftApiUserEdpreceiveAddRequestV1.JftApiUserEdpreceiveAddRequestV1Biz
bizContent = new
JftApiUserEdpreceiveAddRequestV1.JftApiUserEdpreceiveAddRequestV1Biz();
        bizContent.setAppId(APP_ID);
        bizContent.setAppIdSub("1239841923419123");
        bizContent.setOutUserId("[需替换]");
        bizContent.setBusinessType("0001");
        bizContent.setReceiverName("小小");
        bizContent.setReceiverAccount("1239841923419123");
        bizContent.setAccountCode("1");
        bizContent.setBankName("");
        bizContent.setBankCode("");
        bizContent.setAccountKind("01");
        bizContent.setReceiverType("01");
        bizContent.setReceiverRole("01");
        bizContent.setMobile("12300001234");
        bizContent.setIdType("0");
        bizContent.setidNo("12345");
        bizContent.setSignDate("2020-12-01");
        bizContent.setValidityPeriod("9999-12-30");
        bizContent.setBakField1("法人一");
        bizContent.setCompanyName("大公司");
        bizContent.setCompanyIdType("100");
        bizContent.setCompanyIdNo("123");
        bizContent.setOccupation("1");
        bizContent.setAddress("北京市海淀区xxx");
        bizContent.setOpenDataChainFinancing("0");
        bizContent.setWorkCompany("");
        bizContent.setCooperateStartDate("");
        bizContent.setCommExchgRange("");
        bizContent.setAccNum("");
        bizContent.setMaritalStatus("");
        bizContent.setEducationLevel("");
        bizContent.setCallbackUrl("");

        request.setBizContent(bizContent);
        JftApiUserEdpreceiveAddResponseV1 response;
        try {
            response = (JftApiUserEdpreceiveAddResponseV1)
client.execute(request, System.currentTimeMillis() + "");  

//msgId消息通讯唯一编号，要求每次调用独立生成，APP级唯一
            if (response.isSuccess()) {
                //6、业务成功处理，请根据接口文档用response.getxxx()获取同步返回的业务数据
                System.out.println("ReturnCode:" + response.getReturnCode());
                System.out.println("response:" + response);
            } else {
                //失败
                System.out.println("ReturnCode:" + response.getReturnCode());
                System.out.println("ReturnMsg:" + response.getReturnMsg());
            }
        } catch (IcbcApiException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

```

8 请求示例

智慧清分收方入驻新增示例

```
POST HTTP/1.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8

https://[需替换]工行API网关地址/api/jft/api/user/edpreceive/add/v1?app_id=[需替换]&msg_id=581466429984088064&format=json&charset=utf-8&sign_type=RSA&sign=TRFEWHYUFCEW&timestamp=2016-10-29 20:44:38&biz_content={
  "appId" : "10000000000000123456",
  "appIdSub" : "10000000000000123456",
  "outUserId" : "123456789123456789",
  "businessType": "0001",
  "receiverName" : "用户名",
  "receiverAccount" : "123456789123456789",
  "accountCode" : "1",
  "bankName" : "",
  "bankCode" : "",
  "accountKind": "01",
  "receiverType": "01",
  "receiverRole": "01",
  "mobile": "13800001234",
  "idType": "0",
  "idNo": "123456",
  "signDate": "2020-12-01",
  "validityPeriod": "9999-12-30",
  "bakField1": "法人一",
  "companyName": "大公司",
  "companyIdType": "0",
  "companyIdNo": "123",
  "occupation": "1",
  "address": "北京市海淀区xxx",
  "openDataChainFinancing": "0",
  "workCompany": "",
  "cooperateStartDate": "",
  "commExchgRange": "",
  "accNum": "",
  "maritalStatus": "",
  "educationLevel": "",
  "callbackUrl" : ""
}
```

9 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
{
  "response_biz_content": {
    "return_code": 0,
    "return_message": "成功",
    "outUserId": "123456789123456789",
    "applyTime": "",
    "auditTime": ""
  },
  "sign": "ERITJKEIJKJHKKKKKKKHJEREEEEEEEEEE"
}
```

10 异常示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
{
  "response_biz_content": {
    "return_code": 30601009,
    "return_message": "该账号已入驻",
    "outUserId": "123456789123456789"
  },
  "sign": "ERITJKEIJKJHKKKKKKKHJEREEEEEEEEEE"
}
```

11 返回码解释

公共返回码说明

返回码	返回说明（括号内为检查建议，实际不返回括号内文字）
0	成功
99999999	系统异常
-31	响应请求转换失败
-30	服务方响应状态错误
400011	参数非法，原因可能为app id为空、app id非法、签名为空、应用系统时间与API平台系统时间不在限定差值以内、时间戳非法
500018	访问的API不存在
500020	非法调用
400016	app公钥未维护
400017	签名验证失败
400019	授权验证失败
500031	速率超限

返回码	返回说明（括号内为检查建议，实际不返回括号内文字）
500032	并发超限
-500041	代理异常
-500042	代理超时
-500044	网关签名失败
-500099	网关内部异常
500043	网关配置文件错误，无法从配置文件中读取配置
400051	app id前缀错误，沙箱测试时app id必须添加sandboxie_前缀
500052	沙箱测试不支持UI类型的API
500091	没有管理权限

业务返回码说明

返回码	返回说明（括号内为检查建议，实际不返回括号内文字）
22080002	上送参数必填项为空（查看入参必填项）
22080202	该账号类型暂不支持智慧清分（本行卡支持安心账户、内部户、往来户、个人户）
22080203	校验账户和户名一致性异常
22080204	户名户号不匹配（检查账号户名是否对应）
30601003	平台商户状态异常（检查档案状态）
30601004	平台商户未开启智慧清分（检查档案开关）
30601005	平台智慧清分白名单未开启（检查档案白名单维护）
30601008	该外部用户编号已入驻（该外部用户编号已入驻）
30601009	该账号已入驻
30601019	姓名和身份证信息不匹配（检查姓名和身份证信息是否正确）
99999999	系统异常，请稍后再试