

聚富通智慧清分收方查询接口V1

1 功能说明

聚富通智慧清分收方入驻查询收方API，可在指定付方下查询收方，需要使用外部用户编号和银行卡号查询。

请求方式：POST

2 请求路径

环境	地址
正式环境	https://gw.open.icbc.com.cn/api/jft/api/user/edpreceive/query/V1

3 通用请求参数：

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值
app_id	str	true	20	APP的编号,应用在API开放平台注册时生成	100000000000000002931
msg_id	str	true	40	消息通讯唯一编号，每次调用独立生成，APP级唯一	581466429984088064
format	str	false	5	请求参数格式，仅支持json	json
charset	str	false	10	字符集,缺省为UTF-8	UTF-8
encrypt_type	str	false	5	现在仅支持AES，部分接口支持加密，如接口无需加密，参数中此字段无需上送	AES
sign_type	str	false	5	签名类型，CA-工行颁发的证书认证，RSA-RSAWithSha1，RSA2-RSAWithSha256，缺省为RSA	RSA
sign	str	true	300	报文签名	ERITJKEIJKJHKKKHJEREEEEEE
timestamp	str	true	19	交易发生时间戳，yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式	2016-10-29 20:44:38
ca	str	false	2048	采用ca认证方式时，需上送证书	FSGFRHRGHTHTFDFER
biz_content	str	true	-	请求参数的集合	-

4 请求参数

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	备注
appld	str	true	20	平台外部编号	同通用参数app_id

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	备注
appldSub	str	false	20	付方平台外部编号	同档案参数中outVenderId参数, businessType=0001、0002、0004时必输
outUserId	str	true	20	外部用户编号	
receiverAccount	str	true	50	收方账号	
businessType	str	true	4	业务类型	0001-网络货运, 0002-基础智慧清分, 0003-产权/招投标, 0004-再生资源
bakField1	str	false	100	备用字段1	
bakField2	str	false	100	备用字段2	

5 通用响应参数

参数名	类型	是否非空	最大长度	描述	示例值
response_biz_content	str	true	-	响应参数集合,包含公共和业务参数	-
sign	str	true	300	针对返回参数集合的签名	ERITJKEIJKJHKHJEREEEEEEEE

6 响应参数说明

参数名	类型	是否非空	最大长度	描述	示例值
return_code	int	true	10	返回码	0
return_message	str	true	-	返回码说明	成功

参数名	类型	是否非空	最大长度	描述	示例值
outUserId	str	false	20	入驻外部用户编号	以下参数成功时返回
receiverStatus	str	false	50	收方状态	0-不可用,1-可用
auditStatus	str	false	60	审核状态	1-审核通过,2-新增审核中,3-修改审核中,4-删除审核中
freezeStatus	str	false	60	冻结状态	0-已冻结,1-未冻结,2-解冻审核中
openDataChainFinancingStatus	str	false	10	融资注册状态	01-注册中, 02-成功, 03-失败 (网络货运开通数据链融资的收方返回)
custStatusDetail	str	false	100	详细信息	(网络货运开通数据链融资的收方返回)

7 使用示例

```

//1、网关公钥
protected static final String APIGW_PUBLIC_KEY = "[需替换]工行API网关公钥，请向工行联系获取";
//2、appid
protected static final String APP_ID = "[需替换]APP的编号,应用在API开放平台注册时生成";
//3、密钥对认证方式，公钥在API平台登记，此处为私钥
protected static final String MY_PRIVATE_KEY = "[需替换]应用方私钥，由应用方生成公钥对，并将公钥上传至工行API开放平台";
String host = "[需替换]工行API网关地址";
String apiUrl= host+"/api/jft/api/user/edpreceive/query/v1";
String encryptKey = "[需替换]应用方加密串，与工行API开放平台一致";

public static void main(String[] args) throws Exception {
    //签名类型为RSA2时，需传入appid，私钥和网关公钥，签名类型使用定值IcbcConstants.SIGN_TYPE_RSA2，其他参数使用缺省值
    DefaultIcbcClient client = new DefaultIcbcClient(APP_ID, "RSA2", MY_PRIVATE_KEY, "utf-8", "json", APIGW_PUBLIC_KEY, "AES", encryptKey, "", "");
    JftApiUserEdpreceiveQueryRequestV1 request = new JftApiUserEdpreceiveQueryRequestV1();

    //4、根据测试环境和生产环境替换相应ip和端口
    request.setServiceUrl(apiUrl);

    //5、请对照接口文档用bizContent.setxxx()方法对业务上送数据进行赋值

```

```

        JftApiUserEdpreceiveQueryRequestV1.JftApiUserEdpreceiveQueryRequestV1Biz
bizContent = new
JftApiUserEdpreceiveQueryRequestV1.JftApiUserEdpreceiveQueryRequestV1Biz();
        bizContent.setAppId(APP_ID);
        bizContent.setAppIdSub("[需替换]");
        bizContent.setOutUserId("[需替换]");
        bizContent.setReceiverAccount("[需替换]");
        bizContent.setBusinessType("0001");

        request.setBizContent(bizContent);
        JftApiUserEdpreceiveQueryResponseV1 response;
        try {
            response = (JftApiUserEdpreceiveQueryResponseV1)
client.execute(request, System.currentTimeMillis() + ""); //msgId消息通讯唯一编号，要
求每次调用独立生成，APP级唯一
            if (response.isSuccess()) {
                //6、业务成功处理，请根据接口文档用response.getxxx()获取同步返回的业务数据
                System.out.println("ReturnCode:" + response.getReturnCode());
                System.out.println("response:" + response);
            } else {
                //失败
                System.out.println("ReturnCode:" + response.getReturnCode());
                System.out.println("ReturnMsg:" + response.getReturnMsg());
            }
        } catch (IcbcApiException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

```

8 请求示例

智慧清分收方入驻查询示例

```

POST HTTP/1.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8

https://[需替换]工行API网关地址/api/jft/api/user/edpreceive/query/v1?app_id=[需替
换]&msg_id=581466429984088064&format=json&charset=utf-
8&sign_type=RSA&sign=TRFEWHYUFCEW&timestamp=2016-10-29 20:44:38&biz_content=
{
    "appId" : "10000000000000123456",
    "appIdSub" : "10000000000000123456",
    "outUserId" : "123456789123456789",
    "receiverAccount" : "123456789123456789",
    "businessType" : "0001"
}

```

9 响应示例

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
{
    "response_biz_content": {
        "return_code": 0,
        "return_message": "成功",
    }
}

```

```
    "outUserId": "123456789123456789",
    "receiverStatus" : "1",
    "auditStatus" : "1",
    "openDataChainFinancingStatus" : "01",
    "custStatusDetail" : "xxx"
  },
  "sign": "ERITJKEIJKJHKKKKKKHJEREEEEEEEEEE"
```

10 异常示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
{
  "response_biz_content": {
    "return_code": 30601006,
    "return_message": "未查询到收方信息"
  },
  "sign": "ERITJKEIJKJHKKKKKKHJEREEEEEEEEEE"
```

11 返回码解释

公共返回码说明

返回码	返回说明（括号内为检查建议，实际不返回括号内文字）
0	成功
99999999	系统异常
-31	响应请求转换失败
-30	服务方响应状态错误
400011	参数非法，原因可能为app id为空、app id非法、签名为空、应用系统时间与API平台系统时间不在限定差值以内、时间戳非法
500018	访问的API不存在
500020	非法调用
400016	app公钥未维护
400017	签名验证失败
400019	授权验证失败
500031	速率超限
500032	并发超限
-500041	代理异常
-500042	代理超时
-500044	网关签名失败

返回码	返回说明（括号内为检查建议，实际不返回括号内文字）
-500099	网关内部异常
500043	网关配置文件错误，无法从配置文件中读取配置
400051	app id前缀错误，沙箱测试时app id必须添加sandboxie_前缀
500052	沙箱测试不支持UI类型的API
500091	没有管理权限

业务返回码说明

返回码	返回说明（括号内为检查建议，实际不返回括号内文字）
22080002	上送参数必填项为空（查看入参必填项）
30601006	未查询到收方信息（该用户编号未入驻过）
30601006	收方新增入驻审批拒绝（该用户编号最近一条记录状态为新增入驻被拒绝）
30601006	收方已注销（该用户编号最近一条记录状态为主动注销）
99999999	系统异常，请稍后再试