

融e聚实人认证H5页面接口V1

1 功能说明

本接口为**页面接口**。合作方后台根据【请求参数】章节说明组装上送报文，通过工行开放平台 SDK 生成自动提交表单将用户跳转到电子钱包账户开立页面，进行后续电子钱包账户开立操作流程。

请求方式：POST

2 请求路径

环境	地址
正式环境	https://gw.open.icbc.com.cn/ui/jft/ui/user/faceH5/submit/V1

3 通用请求参数

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值
app_id	str	true	20	APP的编号,应用在API开放平台注册时生成	10000000000000261019
msg_id	str	true	40	消息通讯唯一编号，每次调用独立生成，APP级唯一	urcnl24ciutr9
format	str	false	5	请求参数格式，仅支持json	json
charset	str	false	10	字符集,缺省为UTF-8	UTF-8
encrypt_type	str	false	5	现在仅支持AES，部分接口支持加密，如接口无需加密，参数中此字段无需上送	AES
sign_type	str	false	5	签名类型，CA-工行颁发的证书认证，RSA-RSAWithSha1，RSA2-RSAWithSha256，缺省为RSA	RSA2
sign	str	true	300	报文签名，api平台自动生成	ERITJKEIJKJHKKKHJEREEEEEE
timestamp	str	true	19	交易发生时间戳，yyyy-MM-ddHH:mm:ss格式	2016-10-29 20:44:38
ca	str	false	2048	采用ca认证方式时，需上送证书	FSGFRHRGHTHTFDFER
biz_content	str	true	-	请求参数的集合	-

4 请求参数

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	备注
appId	str	true	20	合作方编号	100000000000000261019	应用在API开放平台注册时生成；同通用请求参数中的appid
authScene	str	false	2	认证场景	01	01-反向开票
outUserId	str	true	20	外部用户编号	123456789	-
transNo	str	true	36	合作方交易单号	SRRZ202501200001	-
callbackUrl	str	true	500	合作方接收结果通知URL	https://www.icbc.com.cn/notify	该通知地址用于实人认证结果通知，字段长度不大于 500；不允许携带参数
jumpUrl	str	true	1024	完成后跳转合作方URL	https://www.icbc.com.cn/jumpback?userId=xxx	用户实人认证通过后，结果页“确认”按钮的跳转URL；字段长度不大于 1024，且为合法URL格式；允许携带参数

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	备注
failJumpUrl	str	true	1024	失败后跳转合作方 URL	https://www.icbc.com.cn/jumpback?userId=xxx	用户实人认证未通过，结果页“确认”按钮的跳转 URL，用于合作方重新发起实人认证流程；字段长度不大于 1024，且为合法 URL 格式；允许携带参数
custName	str	true	30	待认证人姓名	张三	-
certNo	str	true	18	证件号码	123456789012345678	目前仅支持身份证
mobile	str	true	11	用户手机号	13845676579	需符合手机号规则，用于认证流程中发送验证短信

5 通用响应参数

页面接口无响应参数

6 响应参数

页面接口无响应参数

7 使用示例

```
public class JftuiUserFaceH5SubmitTestServletV1 extends HttpServlet {
    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
        throws ServletException, IOException {
        doPost(req, resp);
    }
    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
        throws ServletException, IOException {
        try {
            // FIXME: 此处替换合作方 APPID
            final String APP_ID = "[需替换]APP的编号";
            // FIXME: 此处替换合作方 APPID 对应私钥
```

```

        final String MY_PRIVATE_KEY = "[需替换]应用方私钥，由应用方生成公私钥对，并
        将公钥上传至工行API开放平台";

        // 通过工行 SDK 调用《融e聚实人认证H5页面接口V1》页面接口
        UiIcbcClient client = new UiIcbcClient(APP_ID,
        IcbcConstants.SIGN_TYPE_RSA2, MY_PRIVATE_KEY, IcbcConstants.CHARSET_UTF8);
        JftUiUserFaceH5SubmitRequestV1 request = new
        JftUiUserFaceH5SubmitRequestV1();
        // 指定《融e聚实人认证H5页面接口V1》URL

        request.setServiceUrl("https://gw.open.icbc.com.cn/ui/jft/ui/user/faceH5/submit/
        v1");

        /**
         * 组装调用页面接口上送报文。接口各请求参数说明详见接口文档
         */
        JftUiUserFaceH5SubmitRequestV1.JftUiUserFaceH5SubmitRequestV1Biz
        bizContent = new
        JftUiUserFaceH5SubmitRequestV1.JftUiUserFaceH5SubmitRequestV1Biz();
        bizContent.setAppId(APP_ID);
        bizContent.setAuthScene("01");
        bizContent.setOutUserId("123456789");
        bizContent.setTransNo("SRRZ202501200001");
        bizContent.setCallbackUrl("https://mifcp.icbc.com.cn/notify");
        bizContent.setJumpUrl("https://mifcp.icbc.com.cn/jumpback?
        userId=xxx");
        bizContent.setFailJumpUrl("https://mifcp.icbc.com.cn/jumpback?
        userId=xxx");
        bizContent.setCustName("张三");
        bizContent.setCertNo("123456789012345678");
        bizContent.setMobile("13845676579");
        request.setBizContent(bizContent);
        // 调用工行 SDK，生成自动提交表单，将用户跳转到收方入驻页面
        resp.setHeader("Content-Type", "text/html;charset="
        + IcbcConstants.CHARSET_UTF8);
        PrintWriter out = resp.getWriter();

        out.write("<html>");
        out.write("<head>");
        out.write("<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html;
        charset="
        + IcbcConstants.CHARSET_UTF8 + "\">");
        out.write("</head>");
        out.write("<body>");
        out.write(client.buildPostForm(request));
        out.write("</body>");
        out.write("</html>");

    } catch (IcbcApiException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
}

```

8 请求示例

9 响应示例

页面服务无响应示例

10 异常示例

页面服务无响应示例

11 返回码解释

页面服务无返回码