

Báo cáo rà soát test code

Lỗi nghiêm trọng

- TC-003, TC-004, TC-006: Các kịch bản này mô tả “negative” (thiếu userId, userId không phải số, body rỗng) nhưng lại không kiểm tra API trả về 201 và chỉ kiểm tra id được sinh. Lỗi này mâu thuẫn với yêu cầu và kế hoạch test (mong đợi 400 Bad Request hoặc là xác thực). Các kiểm thử này không phản ánh đúng hành vi mong đợi → Lỗi nghiêm trọng.
- TC-007, TC-008: Kiểm soát nhận “clarification” nhưng lại thực thi các kiểm thử không có ý nghĩa thực tế (kiểm tra biến collection, kiểm tra mẫu payload trống). Không áp dụng mức tiêu “lấy thông tin yêu cầu” → Lỗi nghiêm trọng vì chúng không kiểm tra API thực tế.

Test còn thiếu

- Không có kịch bản kiểm tra phản hồi khi thiếu header Content-Type cho POST (kiểm tra nêu trong “missing_information”).
- Không có kịch bản kiểm tra trường hợp title hoặc body quá dài (boundary dễ hiểu).
- Không có kịch bản kiểm tra tính nhất quán của id được trả về (ví dụ: id phải là số nguyên dương và khác 0).
- Không có kịch bản kiểm tra các lỗi/phản hồi (các trường) nêu yêu cầu này kiểm tra coi là quan trọng.

Assertion yếu

- Nhiều kiểm thử chỉ kiểm tra status và tên tài trường id, không xác thực toàn bộ payload (ví dụ: không kiểm tra title, body khi chúng được gửi).
- Các kiểm thử “clarification” chỉ kiểm tra mẫu trống, không có assertion thực tế để kiểm tra phản hồi API.
- Không có assertion kiểm tra kiểu dữ liệu của userId trong các kịch bản negative (như với TC-004 nên xác nhận lại thay vì chỉ kiểm tra 201).

Rủi ro maintainability

- Phụ thuộc vào dịch vụ công cộng jsonplaceholder.typicode.com. Nếu dịch vụ tạm ngừng hoặc thay đổi hành vi, toàn bộ bộ kiểm thử sẽ thất bại (flaky).
- Các kiểm thử “clarification” dựa vào biến collection (pm.collectionVariables.get('postRequest')) mà không được thiết lập, gây lỗi không ổn định.
- Việc hardcode giá trị userId (1, 2, 2147483647) trong các kiểm thử khiến việc mở rộng hoặc thay đổi dữ liệu test trở nên khó khăn.

Gợi ý sửa ngay

1. Sửa TC-003, TC-004, TC-006:

- Thay đổi pm.response.to.have.status(201) thành pm.response.to.have.status(400) (hoặc status thực tế mà API trả về khi lỗi).
- Thêm assertion kiểm tra thông báo lỗi hoặc trường hợp userId không hợp lệ.

2. Loại bỏ hoặc chuyển TC-007, TC-008 thành test request thực tế (ví dụ: gửi POST không có header Content-Type và xác nhận lại 415, hoặc gửi payload mẫu và kiểm tra schema trả về).

3. Thêm test cho header Content-Type thiếu và kiểm tra độ dài tối đa của title/body.

4. Mở rộng assertion trong các kịch bản positive để xác nhận title và body trong phản hồi (nếu API trả về chúng) và kiểm tra kiểu dữ liệu của id.

5. Cân nhắc mock server nếu bộ hoặc sử dụng môi trường stub để giảm phụ thuộc vào dịch vụ công cộng, tránh flaky test.

6. Sử dụng biến môi trường cho userId và các giá trị test để dễ thay đổi và tái sử dụng.