Hướng dẫn cài, sửa, test và cập nhật plugin tdi-boq

Phòng Đấu thầu TDI · Bộ skill lập giá BOQ dự thầu · Cập nhật 27/10/2026

1. Nguyên tắc chung

Plugin **tdi-boq** chính là một repo GitHub (private). Mọi người cài plugin từ repo này. Skill đã cài trên máy là **bản sao**, nên sửa trên bản đã cài không lưu lại và không chia sẻ cho ai. Muốn sửa skill cho cả phòng, phải sửa trong repo.

- **Luồng chuẩn:** clone repo, tạo nhánh, sửa, test bản sửa, tăng version, gửi pull request, chủ repo duyệt và merge, mọi người cập nhật plugin.
- **Bắt buộc tăng** `version` trong `.claude-plugin/plugin.json` mỗi lần phát hành. Quên bước này thì người khác không nhận được bản mới.
- Không đưa BOQ, báo giá, thư viện giá của dự án thật hay đường dẫn máy cá nhân vào repo.
- Không commit thẳng vào `main`; luôn dùng nhánh và pull request.

2. Chủ repo: chuẩn bị một lần

Repo phải có file `.claude-plugin/marketplace.json` trên nhánh `main`, nếu không máy khác sẽ báo "Repository này không phải là marketplace".

```
{
  "name": "tdi-plugins",
  "description": "Marketplace plugin của Phòng Đấu thầu TDI",
  "owner": { "name": "Phòng Đấu thầu TDI" },
  "plugins": [
    { "name": "tdi-boq", "source": "./",
      "description": "Bộ skill lập giá BOQ dự thầu của Phòng Đấu thầu TDI" }
  ]
}
```

```
claude plugin validate .
git add -A
git commit -m "Thêm marketplace.json"
git push
```

Sau khi push, mở repo trên GitHub, chọn nhánh `main` và kiểm tra thấy file `.claude-plugin/marketplace.json`. Cấp quyền cho từng người ở **Settings → Collaborators** (Read cho người chỉ dùng, Write cho người được sửa). Người được mời phải bấm Accept.

> Nên bật bảo vệ nhánh **main** (Settings → Branches → Require a pull request before merging) để mọi thay đổi đều qua duyệt. Một số tính năng bảo vệ nhánh có thể bị giới hạn theo gói GitHub của repo.

3. Cài plugin trên máy mới

3.1. Claude Code

```
gh auth login
gh auth setup-git
claude plugin marketplace add <owner>/<repo>
claude plugin install tdi-boq@tdi-plugins
claude plugin list
```

Mở phiên Claude mới, gõ `/tdi-boq:` để kiểm tra các skill đã hiện ra.

3.2. Cowork

Customize → Plugins → Add → Add marketplace → Add from a repository, nhập `<owner>/<repo>`, rồi chọn **tdi-boq** trong tab Discover và bấm Add. (Cách Cowork xác thực repo private và nhận bản cập nhật chưa được kiểm chứng đầy đủ, nên thử trên một máy trước khi báo cả phòng.)

3.3. Lỗi thường gặp

Thông báo	Nguyên nhân và cách xử lý
Không tìm thấy repo	Chưa có quyền (lời mời Collaborator ở trạng thái Pending, hoặc đăng nhập nhầm tài khoản GitHub). Kiểm tra: gh auth status; git ls-remote . Đăng nhập lại bằng gh auth login.
Không phải marketplace / không thấy marketplace.json	Repo thiếu .claude-plugin/marketplace.json trên nhánh main. Thêm, push, rồi gỡ marketplace cũ và thêm lại.
Cập nhật xong vẫn chạy bản cũ	Chưa tăng version, hoặc chưa mở phiên mới. Tăng version, update, mở phiên mới.

4. Sửa skill theo ý muốn

4.1. Chuẩn bị một lần (người sửa)

```
cd $HOME\Documents
git clone https://github.com/<owner>/<repo>.git tdi-boq
```

Máy cần có git và đã chạy `gh auth login`, `gh auth setup-git`. Trong Claude Desktop, bấm **Add folder** và chọn thư mục `tdi-boq` nếu muốn nhờ Claude sửa file trong đó.

4.2. Mỗi lần sửa

Bước 1. Cập nhật bản mới nhất và tạo nhánh riêng:

```
cd $HOME\Documents\tdi-boq
git checkout main
git pull
git checkout -b sua/<ten-skill>-<noi-dung>
```

Bước 2. Sửa file. Skill nằm ở `skills/<tên-skill>/SKILL.md`, script nằm ở `claude/boq/`. Có thể sửa bằng VS Code, hoặc nhờ Claude bằng mẫu yêu cầu sau:

```
Sửa skill <tên-skill> trong thư mục tdi-boq (file skills/<tên-skill>/SKILL.md).
Hiện tại: <skill đang làm gì, chỗ nào chưa đúng hoặc thiếu>.
Tôi muốn: <khi gặp trường hợp X thì skill phải làm Y>.
Ví dụ cụ thể: <một dòng BOQ hoặc tình huống thật, đã bỏ thông tin dự án>.
Chỉ sửa đúng phần liên quan, không đổi các phần khác. Nếu cần sửa script
trong claude/boq/ thì nói rõ trước khi sửa.
Sau khi sửa, tăng version trong .claude-plugin/plugin.json và thêm một dòng
vào mục Lịch sử trong README.md.
```

Bước 3. Test bản vừa sửa (xem mục 5), chạy trên BOQ mẫu, không dùng BOQ dự án thật.

Bước 4. Tăng version trong `.claude-plugin/plugin.json` (ví dụ 0.2.3 lên 0.2.4) và thêm một dòng vào mục "Lịch sử" trong `README.md`.

Bước 5. Commit, push và mở pull request:

```
git status
git add -A
git commit -m "<mô tả ngắn thay đổi>"
git push -u origin sua/<ten-skill>-<noi-dung>
gh pr create --fill
```

Trong mô tả pull request ghi: sửa gì, test trên file nào, kết quả ra sao.

4.3. Người không dùng git

Gửi yêu cầu theo mẫu cho người phụ trách, người này làm theo mục 4.2 thay họ:

```
Skill cần sửa: <tên-skill>
Đang gặp: <hiện tượng, chạy ở bước nào>
Mong muốn: <skill nên làm gì>
Ví dụ: <dòng BOQ hoặc tình huống, đã bỏ thông tin dự án>
Mức ưu tiên: <gấp / bình thường>
```

5. Test bản sửa mà không ảnh hưởng bản đang dùng

Hai cách dưới đây đều không đụng đến plugin **tdi-boq** đang cài. Chỉ áp dụng cho Claude Code (Cowork không có các lệnh này).

5.1. Cách 1: nạp một phiên, không cài gì (kịch bản có sửa một skill)

Dùng skill ngắn `tdi-duong-dan-khong-co-dinh` để thử. Bản test đổi tên plugin thành `tdi-boq-test` để không trùng bản đã cài.

```
# 1. Bản test riêng
cd $HOME\Documents
git clone https://github.com/<owner>/<repo>.git tdi-boq-test
cd tdi-boq-test

# 2. Đổi tên plugin trong bản test (không commit)
$f = "$PWD\.claude-plugin\plugin.json"
$t = (Get-Content $f -Raw -Encoding UTF8) -replace '"name": "tdi-boq"','"name": "tdi-boq-test"'
[IO.File]::WriteAllText($f, $t, (New-Object System.Text.UTF8Encoding($false)))

# 3. Sửa skill: thêm một dòng nhận diện
$s = "$PWD\skills\tdi-duong-dan-khong-co-dinh\SKILL.md"
$line = "`n`nQuy tắc thử nghiệm: khi dùng skill này, dòng đầu câu trả lời phải là: TEST-OK-0001`n"
[IO.File]::AppendAllText($s, $line, (New-Object System.Text.UTF8Encoding($false)))
git diff --stat

# 4. Kiểm tra cấu trúc và nạp bản test
claude plugin validate .
claude --plugin-dir .
```

Trong phiên Claude vừa mở, chạy skill của bản test và skill cũ để đối chiếu:

```
/tdi-boq-test:tdi-duong-dan-khong-co-dinh Nêu ngắn gọn quy tắc dò đường dẫn thư viện giá
/tdi-boq:tdi-duong-dan-khong-co-dinh Nêu ngắn gọn quy tắc dò đường dẫn thư viện giá
```

- Bản test: dòng đầu câu trả lời phải là `TEST-OK-0001`.
- Bản cũ: câu trả lời **không** có `TEST-OK-0001`. Như vậy bản sửa chỉ chạy ở bản test.

Thoát phiên rồi kiểm tra bản cũ còn nguyên và dọn dẹp:

```
claude plugin list        # vẫn thấy tdi-boq@tdi-plugins, không có tdi-boq-test
cd ..
Remove-Item -Recurse -Force tdi-boq-test
```

> Hạn chế của Cách 1: các skill gọi tên skill khác có thể gọi nhầm bản cũ đã cài, nên cách này chỉ đáng tin khi test riêng skill đang sửa.

5.2. Cách 2: tách hẳn bằng thư mục cấu hình riêng

```
# Mở cửa sổ PowerShell MỚI
$env:CLAUDE_CONFIG_DIR = "$HOME\claude-test"
claude                    # lần đầu phải đăng nhập lại tài khoản Claude
claude plugin marketplace add $HOME\Documents\tdi-boq-test
claude plugin install tdi-boq@tdi-plugins
```

Mở phiên mới, chạy skill trên BOQ mẫu. Xong thì đóng cửa sổ PowerShell đó (biến môi trường chỉ có hiệu lực trong cửa sổ này) và dọn dẹp:

```
Remove-Item -Recurse -Force $HOME\claude-test
Remove-Item -Recurse -Force $HOME\Documents\tdi-boq-test
```

5.3. Test script trong claude/boq/

Chạy trực tiếp script trên BOQ mẫu rồi mở file kết quả trong Excel. Ví dụ với lệnh bóc tách: `python boq_xml_tools.py insert in.xlsx out.xlsx plan.json`, sau đó lọc cột "In ấn": số dòng `XOA` phải bằng số dòng con. Cần Python có lxml, openpyxl (và LibreOffice nếu chạy recalc).

6. Chủ repo duyệt, merge và phát hành

- Xem pull request, đối chiếu mô tả test. Kiểm tra `version` đã tăng và `README.md` đã ghi lịch sử.
- Merge vào `main` (trên GitHub, hoặc `gh pr merge <số-PR> --merge`).
- Nếu phải tự merge bằng lệnh: `git checkout main`, `git pull`, `git merge <nhánh>`, `git push`.

Sau khi merge

Người vừa sửa quay về dùng bản chung (nếu đã cài bản test từ thư mục local):

```
cd $HOME\Documents\tdi-boq
git checkout main
git pull
claude plugin marketplace remove tdi-plugins
claude plugin marketplace add <owner>/<repo>
claude plugin install tdi-boq@tdi-plugins
```

Mọi người khác chỉ cần cập nhật plugin rồi mở phiên Claude mới (hoặc bật tự động cập nhật trong `/plugin` → Marketplaces → Enable auto-update):

```
claude plugin marketplace update tdi-plugins
claude plugin update tdi-boq@tdi-plugins
```

Tự động cập nhật chạy ngầm và không hỏi mật khẩu. Máy nào chưa lưu thông tin đăng nhập GitHub (gh auth login, gh auth setup-git) sẽ cập nhật lỗi âm thầm và vẫn dùng bản cũ.

7. Danh sách kiểm tra nhanh

Việc	Ai làm	Đạt khi
marketplace.json có trên main	Chủ repo	validate ra Validation passed
Cấp quyền repo	Chủ repo	Người dùng cài được plugin
Sửa trên nhánh riêng	Người sửa	Không commit thẳng vào main
Test bản sửa trên BOQ mẫu	Người sửa	Kết quả đúng, bản cũ không bị ảnh hưởng
Tăng version, ghi Lịch sử	Người sửa	plugin.json và README.md đã đổi
Duyệt và merge	Chủ repo	Pull request đã merge vào main
Cập nhật và kiểm tra	Mọi người	plugin list hiện version mới, skill chạy đúng