

Bāzes komplekta tehniskie parametri. Galīgā konfigurācija un cena — pēc pieprasījuma.

Transportlīdzeklis	Modelis	MAN TGE 3.180 Panel Van
	Pilnā masa	3.5 t
	Dzinēja jauda	180 PS
	Korpusa krāsa	Cherry Red
	Markīze	Thule Omnistor
	Klimats	Truma
	Nepieciešamā vieta	9 m garumā
	Palīgtransports	Ar piekabi (opcija)
Video režija	Switcheris	Blackmagic ATEM 4 M/E Constellation 4K
	Ieejas	40 × 12G-SDI
	M/E bankas	4
	Vadības pults	ATEM 1 M/E Advanced Panel 20
	Kompozīcija	Līdz 16 keys • DVE • SuperSource
Kameras	Sistēmas kameras	4 × LDX 92 + 4 × LDX 110
	PTZ	6 × BirdDog X5 Ultra
	Kompaktās	Līdz 12 × Panasonic CX350
	Bezvadu RF	DJI • Teradek
	Bāzes stacijas	XCU
	Vadības paneli	Grass Valley CGP500
	Savienojums	SMPTE optiskā šķiedra
	Īpašības	Super slow-motion
Kameru atbalsts	Dolly	Super Panther 3 (sliede līdz 32 m, pilns aplis Ø6 m)
	Krāns	ABC, 8 m
Maršrutēšana	SDI matrica	Blackmagic Videohub 40×40
Audio	Skaņu pults	Behringer X32 Compact
	Stagebox	Digitālais (AES50)
	Skaļuma norma	EBU R128

Ieraksts	Ierakstītāji	Blackmagic HyperDeck
	Atkārtojumi	EVS
	Ieraksta kanāli	[precizējams]
	Taimkods	Jā
Grafika	Serveris	CasparCG · vMix
	Drošās zonas	EBU R95
Pārraide	Uplink	LiveU LU600 (bonded cellular)
	Satelīts	Starlink
	Straumēšana	Blackmagic WebPresenter HD (RTMP)
Sakari un vadība	Intercom	GreenGo (vadu + bezvadu)
	Tally	Grass Valley CCS-ONE
	Automatizācija	Raspberry Pi + Companion + Stream Deck XL
	Tīkls	PoE pārvaldāms komutators
Signāla parametri	Standarts	1080i50 · 1080p50 · UHD 2160p50
	Saskarne	12G-SDI · 3G-SDI
	Krāsu telpa	Rec. 709 · Rec. 2020
	Sinhronizācija	Genlock (BB / Tri-Level)