Revisão 1 LFT

FAETERJ – PETRÓPOLIS – REVISÃO

1. Resolva as situações propostas abaixo

a) A partir do seu diretório pessoal crie a seguinte estrutura de diretórios com somente um comando: ~/faeterj/lft/REVISAO

```
❯ mkdir -p Desktop/faeterj/lft/revisao
```

b) A partir do seu diretório pessoal, entre no diretório ~/faeterj

```
❯ cd Desktop/faeterj
pwd
/home/lisboa-zorin/Desktop/faeterj
```

c) Crie um arquivo vazio com o nome revisao1.txt.

```
❯ touch lft/revisao1.txt
❯ tree
.
└── lft
    ├── revisao
        └── revisao1.txt
```

d) Entre com o comando para imprimir o texto <digite o seu nome>, redirecionando a saída do comando para o arquivo revisao1.txt.

```
❯ echo "Thiago Duarte" > lft/revisao/revisao.txt
❯ cat lft/revisao/revisao.txt
Thiago Duarte
```

2. Ainda no diretório ~/faeterj

Use o comando cat para criar um arquivo chamado revisao2.txt e digitar as linhas abaixo.
As linhas digitadas devem ser:
revisao1 = < Digite qual o comando responde a questão 1 >
revisao2 = < Digite qual o comando responde a questão 2 >

```
❯ cat >lft/revisao/revisao2.txt
revisao1 = <❯ mkdir -p Desktop/faeterj/lft/revisao>
revisao2 = <cat lft/revisao/revisao.txt>
```

3.Acrescentar uma nova linha ao arquivo revisao2.txt, conforme abaixo.
A nova linha deverá ser inserida no final do texto já existente no arquivo revisao2.txt, sem sobrescrever o conteúdo e até que seja digitado a palavra “finaliza” para encerrar a execução do comando.
revisao3 = < Digite qual o comando responde a questão 3>

```
❯ cat >> lft/revisao/revisao2.txt
revisao3 = <cat >> lft/revisao/revisao2.txt>
finalizar

❯ cat lft/revisao/revisao2.txt
revisao1 = <❯ mkdir -p Desktop/faeterj/lft/revisao>
revisao2 = <cat lft/revisao/revisao.txt>
```

```
        revisao3 = <cat >> lft/revisao/revisao2.txt>
finalizar
```

4. No diretório ~/faeterj junte o conteúdo dos arquivos revisao1.txt e revisao2.txt no arquivo revisao1-3.txt

```
❯ cat lft/revisao/revisao.txt lft/revisao/revisao2.txt > lft/revisao/revisao1-3.txt
❯ tree
.
└── lft
    ├── revisao
    │   ├── revisao1-3.txt
    │   ├── revisao2.txt
    │   └── revisao.txt
    └── revisao1.txt

❯ cat lft/revisao/revisao1-3.txt
Thiago Duarte
revisao1 = <❯ mkdir -p Desktop/faeterj/lft/revisao>
revisao2 = <cat lft/revisao/revisao.txt>
revisao3 = <cat >> lft/revisao/revisao2.txt>
finalizar
```

5. Ainda no diretório ~/faeterj use o comando cp para fazer uma cópia em ~/faeterj/lft/REVISAO do arquivo revisao1-3.txt da questão anterior com o nome revisaolft.txt. Ainda no diretório faeterj/ mostre o conteúdo do arquivo revisaolft.txt.

```
❯ tree
.
└── lft
    ├── revisao
    │   ├── revisao1-3.txt
    │   ├── revisao2.txt
    │   └── revisao.txt
    │       └── revisao1.txt
❯ cp lft/revisao/revisao1-3.txt lft/revisao/revisaolft.txt
❯ cat lft/revisao/revisaolft.txt
Thiago Duarte
revisao1 = <❯ mkdir -p Desktop/faeterj/lft/revisao>
revisao2 = <cat lft/revisao/revisao.txt>
revisao3 = <cat >> lft/revisao/revisao2.txt>
finalizar


❯ tree
.
└── lft
    ├── revisao
    │   ├── revisao1-3.txt
    │   ├── revisao2.txt
```

```
    │   ├── revisaolft.txt
    │   └── revisao.txt
└── revisao1.txt
```

6. Use o comando tr para substituir as letras ‘a’ por ‘A’ do texto contido no arquivo revisaolft.txt de forma definitiva. (DICA: a solução pode usar vários comandos).

```
❯ tr 'a' 'A' < lft/revisao/revisaolft.txt > lft/revisao/temp.txt && mv lft/revisao/temp.txt
lft/revisao/revisaolft.txt
```

7. Sem sair do diretório faeterj/ mude as permissões do arquivo revisaolft.txt para somente leitura para o usuário dono e nenhuma outra permissão para o grupo de usuários e para outros usuários usando o modo octal.

```
/home/lisboa-zorin/Desktop/faeterj
❯ chmod 400 lft/revisao/revisaolft.txt
❯ ls -l lft/revisao/revisaolft.txt
-r-------- 1 lisboa-zorin lisboa-zorin 164 out 17 19:30 lft/revisao/revisaolft.txt
```

8. Sem sair do diretório faeterj/ execute os seguintes comandos:
cat ~/faeterj/lft/REVISAO/revisaolft.txt
echo Tirei 10 em LFT > ~/faeterj/lft/REVISAO/revisaolft.txt
Avalie os resultados de cada comando e explique de forma detalhada o que está acontecendo

```
 cat faeterj/lft/REVISAO/revisaolft.txt
cat: faeterj/lft/REVISAO/revisaolft.txt: No such file or directory
```

Os comandos falharam por causa de caminhos incorretos e tambem porque definimos permissoes de arquivos como 400, ou seja somente leitura para o owner, a gravação deverá falhar mesmo, enquanto essa permissão continuar.