

### 1 - man top

> man top

Resposta:

DESCRIPTION

The top program provides a dynamic real-time view of a running system. It can display system summary information as well as a list of processes or threads currently being managed by the Linux kernel. The types of system summary information shown and the types, order and size of information displayed for processes are all user configurable and that configuration can be made persistent across restarts.

### 2 - Mostre a hora atual do sistema

date

Resposta:

sáb 19 set 2026 20:12:13 -03

### 3 - Crie o diretório ~/RevisaoLFT

pwd

/home/lisboa-zorin

mkdir ~/RevisaoLFT

### 4 - No diretório ~/RevisaoLFT - crie os diretorios atividade1 e atividade2

ls

mkdri atividade1 atividade2

### 5 - Dentro do diretório ~/RevisaoLFT, liste o conteúdo do diretório /etc

ls /etc

### 6 - Entre no diretorio Atividade1 e mostre o caminho do diretório corrente

ls

pwd

/home/lisboa-zorin/RevisaoLFT/atividade1

### 7 - Crie o arquivo trabalho1.txt dentro do diretório atividade1, e o arquivo trabalho2.txt dentro do diretório atividade2.

pwd

ls

cd atividade1

touch trabalho1.txt

cd ..

ls

cd atividade2

touch trabalho2.txt

cd ..

tree

```
├── atividade1
│   └── trabalho1.txt
└── atividade2
    └── trabalho2.txt
```

### 8 - Copie o arquivo trabalho1.txt para atividade2.

cp atividade1/trabalho1.txt atividade2

```

├── atividade1
│   └── trabalho1.txt
└── atividade2
    ├── trabalho1.txt
    └── trabalho2.txt

```

**9 - Dentro do diretório atividade1 - crie um arquivo "numeros.txt", utilizando o comando cat, contendo os seguintes números:**

```

100
50
25
1
2

```

**cat > numeros.txt**

```

100
50
25
1
2

```

aperte **ctrl + d**

de **ls** para listar os arquivos e posteriormente **cat numeros.txt** para exibição do conteúdo

**10 - Ainda dentro do diretório atividade1 - crie um arquivo chamado numeros2.txt que contenha a ordem inversa aos números informados no arquivo numeros.txt, utilizando apenas um comando**

```

cat > atividade1/numeros2.txt
2
1
25
50
100

```

**ctrl+d**

**ls**

**cd atividade1**

**cat numeros2.txt**

**11 - Mova o arquivo numeros2.txt para o diretório atividade2**

**sudo su**

**mv atividade1/numero2.txt atividade2/**

**ls**

**tree**

```

├── atividade1
│   ├── numeros.txt
│   └── trabalho1.txt
└── atividade2
    ├── numeros2.txt
    └── trabalho1.txt

```

```
└── trabalho2.txt
```

## 12 - APague o diretorio atividade1

```
rm -r atividade1
```

```
tree
```

```
└── atividade2
    ├── numeros2.txt
    ├── trabalho1.txt
    └── trabalho2.txt
```

## 13 - Dentro do diretorio atividade2 - listar todos os arquivos com a extensao ".conf" do diretorio /etc e guardar essa lista em um arquivo chamado "listaconf.txt"

```
ls /etc/*.conf > listaconf.txt
```

```
.
├── listaconf.txt
├── numeros2.txt
├── trabalho1
├── trabalho1.txt
└── trabalho2.txt
```

## 14 - Exiba as 5 primeiras linhas do arquivo listaconf.txt

```
head -n 5 listaconf.txt
```

```
/etc/adduser.conf
/etc/apg.conf
/etc/brlty.conf
/etc/ca-certificates.conf
/etc/debconf.conf
```

Exibindo 10 linhas e 15 linhas seguintes

```
head -n 10 listaconf.txt
/etc/adduser.conf
/etc/apg.conf
/etc/brlty.conf
/etc/ca-certificates.conf
/etc/debconf.conf
/etc/deluser.conf
/etc/dhcpd.conf
/etc/e2scrub.conf
/etc/fprind.conf
/etc/fuse.conf
```

```
head -n 15 listaconf.txt
/etc/adduser.conf
/etc/apg.conf
/etc/brlty.conf
/etc/ca-certificates.conf
/etc/debconf.conf
/etc/deluser.conf
/etc/dhcpd.conf
```

/etc/e2scrub.conf  
/etc/fprintd.conf  
/etc/fuse.conf  
/etc/gai.conf  
/etc/hdparm.conf  
/etc/host.conf  
/etc/inxi.conf  
/etc/kerneloops.conf

**15 - Pesquise e descubra qual o comando que pode ser usado para exibir informacoes sobre o sistema OPERACIONAL em uso.**

**Execute o comando e salve as informações dentro de um arquivo.**

```
hostnamectl > sistemaoperacional.txt  
pwd
```