

Lista Exercícios 2 – Linux Comandos Básicos
Prof. Alberto

1. A partir do seu diretório pessoal crie a seguinte estrutura de diretórios com somente um comando:

`faeterj/lft/noite/revisao`

2. Visualize as quatro primeiras linhas do arquivo `/etc/services`.

3. Mostre a última linha do arquivo `/etc/passwd`

4. Entre no diretório `/faeterj/lft/noite/revisao`. Use o comando `cat` para criar um arquivo contendo 5 linhas chamado `linhas.txt`. As linha digitadas devem ser:

Um
dois
três
quatro
cinco

5. Use o comando `cat` para acrescentar novas linhas ao arquivo `linhas.txt`. As novas linhas deverão ser inseridas no final do texto já existente no arquivo até que seja digitado a palavra “finaliza” para encerrar a execução do comando.

6. Use o comando `cp` para fazer uma cópia do arquivo `linhas.txt` do exercício anterior com o nome `linhasCopia.txt`. Mostre o conteúdo do arquivo `linhasCopia.txt`.

7. O comando `echo` imprime uma string na saída padrão do shell, ou seja imprime no display a string digitada. No caso de uma digitação errada do comando `echo` (por exemplo `zecho`) será retornado um erro na saída padrão que também é o display. Qual o comando completo altera a saída padrão do erro para um arquivo com nome `logerros.txt`

8. Explique o que acontecerá e justifique o resultado, ao ser digitado o seguinte comando:
`zecho vou inserir nova linha > linhasCopia.txt`

9. Liste a partir do diretório atual todos os arquivos (inclusive ocultos) em detalhes do diretório `/etc` exibindo-os de 25 em 25 linhas.

10. Crie uma forma para que o arquivo `linhas.txt` contenha as linhas originais digitadas na questão 5 desta lista, seguidas pelo conteúdo de `/etc/passwd` que deverá ser seguido do conteúdo original de `linhas.txt` (linhas originais digitadas na questão 5). Ou seja, ao final o arquivo `linhas.txt` deverá conter:

Um
dois
três
quatro
cinco
...
“conteúdo `/etc/passwd`”
Um
dois
três
quatro
cinco
...