Lista Exercícios 2 – Linux Comandos Básico
Prof. Alberto

1. A partir do seu diretório pessoal crie a seguinte estrutura de diretórios com somente um comando:
faeterj/lft/noite/revisao

```
mkdir -p faeterj/lft/noite/revisao
❯ tree faeterj
faeterj
└── lft
    └── noite
└── revisao
```

2. Visualize as quatro primeiras linhas do arquivo /etc/services.

```
❯ head -n 4 /etc/services

Network services, Internet style

Updated from https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml .
```

3. Mostre a última linha do arquivo /etc/passwd

```
❯ tail -n 1 /etc/passwd
pulse:x:122:126:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
```

4. Entre no diretório /faeterj/lft/noite/revisao. Use o comando cat para criar um arquivo contendo 5 linhas chamado linhas.txt. As linha digitadas devem ser:
Um
dois
três
quatro
cinco

```
❯ cat > linhas.txt
❯ cat linhas.txt
Um
doi
três
quatro
cinco
```

5. Use o comando cat para acrescentar novas linhas ao arquivo linhas.txt. As novas linhas deverão ser inseridas no final do texto já existente no arquivo até que seja digitado a palavra "finaliza" para encerrar a execução do comando.

```
❯ cat >> revisao/linhas.txt
❯ cat revisao/linhas.txt
Um
doi
três
```

quatro
cinco
finaliza
nova linha 1
nova linha 2
nova linha 3
nova linha 4
finaliza

6. Use o comando cp para fazer uma cópia do arquivo linhas.txt do exercício anterior com o nome linhasCopia.txt. Mostre o conteúdo do arquivo linhasCopia.txt.

❯ cp /home/lisboa-zorin/Desktop/revisaolft/atividade2/sistema.txt /home/lisboa-zorin/faeterj/lft/noite/sistemaCopia.txt

7. O comando echo imprime uma string na saída padrão do shell, ou seja imprime no display a string digitada. No caso de uma digitação errada do comando echo (por exemplo zecho) será retornado um erro na saída padrão que também é o display. Qual o comando completo altera a saída padrão do erro para um arquivo com nome logerros.txt

❯ echo "ola mundo"
ola mundo

❯ zecho "ola mundo"
zsh: command not found: zecho

❯ zecho 2> logerros.txt

8. Explique o que acontecerá e justifique o resultado, ao ser digitado o seguinte comando: zecho vou inserir nova linha > linhasCopia.txt

O que acontecerá se usarmos o seguinte raciocinio - **zecho vou inserir nova linha > linhasCopia.txt**
O terminal shell tentara executar o comando zecho mas como ele nao **existe o operador > criará um arquivo "listaCopia.txt"**, caso ele não exista ou nao apagara o conteúdo anterior caso ja exista.
Como > redireciona a saida padrao (sdout)
O operador> criara o arquivo listaCopia.txt, caso ele nao exista, ou apagara todo o conteudo anterior caso ele ja exista.
Como o operador > direciona a saida padrao para dentro do (stdout) , e o erro do comando inexistente é enviado para a saida padrao como erro (stderr) , a mensagem de erro não será gravada dentro de linhasCopia.txt

9. Liste a partir do diretório atual todos os arquivos (inclusive ocultos) em detalhes do diretório /etc exibindo-os de 25 em 25 linhas.

Ls -la /etc | less -25
drwxr-xr-x 149 root root 12288 out 16 18:41 .
drwxr-xr-x 23 root root 4096 out 10 22:41 ..
-rw-r--r-- 1 root root 3444 jul 5 2023 adduser.conf
drwxr-xr-x 3 root root 4096 jan 26 2026 alsa

```
drwxr-xr-x   2 root              root              12288 out 15 20:38 alterna
tives
drwxr-xr-x   2 root              root               4096 jun 14 14:50 amdgpu-
install
-rw-r--r--   1 root              root               335 abr  8  2024 anacrontab
-rw-r--r--   1 root              root               433 abr  8  2024 apg.conf
drwxr-xr-x   5 root              root               4096 jan 26  2026 apm
drwxr-xr-x   2 root              root               4096 out 16 18:41 apparmor
drwxr-xr-x   9 root              root              12288 out 16 18:41 apparmor.d
drwxr-xr-x   8 root              root               4096 mai  2 00:29 apt
drwxr-xr-x   3 root              root               4096 mai 12 21:02 avahi
-rw-r--r--   1 root              root               2319 mar 31  2024 bash.bashrc
-rw-r--r--   1 root              root                45 jan 24  2020 bash_completion
drwxr-xr-x   2 root              root               4096 abr 19 22:56 bash_completion.d
-rw-r--r--   1 root              root                367 ago  2  2022 bindresvport.blacklist
drwxr-xr-x   2 root              root               4096 abr 19  2024 binfmt.d
drwxr-xr-x   2 root              root               4096 out 14 20:24 bluetooth
-rw-r--r--   1 root              root               7374 mar 31  2024 bogofilter.cf
-rw-r-----   1 root              root                33 jan 26  2026 brlapi.key
drwxr-xr-x   7 root              root               4096 jan 26  2026 brltty
-rw-r--r--   1 root              root              30571 mar 30  2024 brltty.conf
```

10. Crie uma forma para que o arquivo linhas.txt contenha as linhas originais digitadas na questão 5 desta lista, seguidas pelo conteúdo de /etc/passwd que deverá ser seguido do conteúdo original de linhas.txt (linhas originais digitadas na questão 5). Ou seja, ao final o arquivo linhas.txt deverá conter:

Um
dois
três
quatro
cinco
...
“conteúdo /etc/passwd”
Um
dois
três
quatro
cinco
...

```
❯ cat >> revisao/linhas.txt
❯ cat revisao/linhas.txt
Um
doi
três
quatro
cinco
finaliza
nova linha 1
```

nova linha 2
nova linha 3
nova linha 4
finaliza

Um
dois
três
quatro
cinco
...
“conteúdo /etc/passwd”
Um
dois
três
quatro
cinco
...

cat >atividade2/linhas.txt
❯ tree
.
├── atividade2
│   ├── linhas.txt
│   ├── listconf.txt
│   ├── numero2.txt
│   ├── sistemacfg.txt
│   ├── trabalho1.txt
│   └── trabalho2.txt
└── logerros.txt
cat atividade2/linhas.txt
cp atividade2/linhas.txt original.txt
cat /etc/passwd >> atividade2/linhas.txt
cat original.txt >> atividade2/linhas.txt