

Pumping lemma linguaggi regolari

a.a. 2021-2022

Corso di Fondamenti di Informatica - 1 modulo

Corso di Laurea in Informatica

Università di Roma "Tor Vergata"

Prof. Giorgio Gambosi



Il seguente linguaggio è regolare?

$$L_1 = \{a^n b^m \mid n \leq m\}$$

1: soluzione

Il seguente linguaggio è regolare?

$$L_1 = \{a^n b^m \mid n \leq m\}$$

Non regolare.

Per il pumping lemma: dato n , consideriamo la stringa $z = a^n b^n$.

Necessariamente, per ogni u, v, w tali che $|uv| \leq n$, $|v| \geq 1$ e $z = uvw$, deve essere $uv = a^k$ per $k \leq n$ e quindi $v = a^h$ per $1 \leq h \leq k$. Per $i = 2$, abbiamo allora che $n + h > n$ e quindi $z_2 = a^{n+h} b^n \notin L_1$.

Il seguente linguaggio è regolare?

$$L'_1 = \{a^n b^m \mid n < m\}$$

2: soluzione

Il seguente linguaggio è regolare?

$$L'_1 = \{a^n b^m \mid n < m\}$$

Non regolare.

Per il pumping lemma: dato n , consideriamo la stringa $z = a^n b^{n+1}$.
Necessariamente, per ogni u, v, w tali che $|uv| \leq n$, $|v| \geq 1$ e $z = uvw$,
deve essere $uv = a^k$ per $k \leq n$ e quindi $v = a^h$ per $1 \leq h \leq k$. Per $i = 2$,
abbiamo allora che $n + h \geq n + 1$ e quindi $z_2 = a^{n+h} b^{n+1} \notin L'_1$.

Il seguente linguaggio è regolare?

$$L_2 = \{a^n b^m \mid n \geq m\}$$

3: soluzione

Il seguente linguaggio è regolare?

$$L_2 = \{a^n b^m \mid n \geq m\}$$

Non regolare.

Per il pumping lemma: dato n , consideriamo la stringa $z = a^n b^n$.

Necessariamente, per ogni u, v, w tali che $|uv| \leq n$, $|v| \geq 1$ e $z = uvw$, deve essere $uv = a^k$ per $k \leq n$ e quindi $v = a^h$ per $1 \leq h \leq k$. Per $i = 0$, abbiamo allora che $z_0 = a^{n-h} b^n \notin L_2$.

In alternativa, osserviamo che dato che L_1 non è regolare, non lo è neanche \bar{L}_1 . Osserviamo inoltre che $\bar{L}_1 = L_2 \cup L_3$, con $L_3 = \{a^* b^*\}$. Dato che L_3 è regolare, lo è anche L_2 , per cui, se L_2 fosse regolare ne risulterebbe che \bar{L}_1 sarebbe regolare in quanto unione di linguaggi

Il seguente linguaggio è regolare?

$$L = \{a^i b^j \mid i - j > 4\}$$

4: soluzione

Il seguente linguaggio è regolare?

$$L = \{a^i b^j \mid i - j > 4\}$$

Non regolare.

Per il pumping lemma: dato n , consideriamo la stringa $z = a^n b^{n-3}$.

Necessariamente, per ogni u, v, w tali che $|uv| \leq n$, $|v| \geq 1$ e $z = uvw$, deve essere $uv = a^k$ per $k \leq n$ e quindi $v = a^h$ per $1 \leq h \leq k$. Per $i = 0$, abbiamo allora che $n - h < n < n - 3 + 4 = n + 1$ e quindi

$$z_0 = a^{n-h} b^{n-3} \notin L.$$

Il seguente linguaggio è regolare?

$$L = \{a^i b^j \mid i - j < 4\}$$

5: soluzione

Il seguente linguaggio è regolare?

$$L = \{a^i b^j \mid i - j < 4\}$$

Non regolare.

Per il pumping lemma: dato n , consideriamo la stringa $z = a^n b^{n-3}$.
Necessariamente, per ogni u, v, w tali che $|uv| \leq n$, $|v| \geq 1$ e $z = uvw$,
deve essere $uv = a^k$ per $k \leq n$ e quindi $v = a^h$ per $1 \leq h \leq k$. Per $i = 2$,
abbiamo allora che $n + h > n - 3 + 4 = n + 1$ e quindi $z_0 = a^{n-h} b^{n-3} \notin L$.

Il seguente linguaggio è regolare?

$$L = \{a^i b^j \mid i + j > 4\}$$

Il seguente linguaggio è regolare?

$$L = \{a^i b^j \mid i + j > 4\}$$

Regolare.

Si può definire un ASFD che lo riconosce.

Il seguente linguaggio è regolare?

$$L = \{a^i b^j \mid i + j < 4\}$$

7: soluzione

Il seguente linguaggio è regolare?

$$L = \{a^i b^j \mid i + j < 4\}$$

Regolare.

Si tratta in effetti di un linguaggio finito.