

Started on	Monday, 9 January 2023, 12:53 AM
State	Finished
Completed on	Monday, 9 January 2023, 12:53 AM
Time taken	4 secs
Grade	0.00 out of 10.00 (0%)

Question 1

Not answered

Marked out of 1.00

Decorator để khai báo Angular Module?

Select one:

☐ a. import Module

☐ b. @NgModule

☐ c. export module

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: @NgModule

Question 2

Not answered

Marked out of 1.00

Trong Angular application luôn có ít nhất một NgModule, đúng hay sai?

Select one:

☐ True

☐ False

The correct answer is 'True'.

Question 3

Not answered

Marked out of 1.00

Metadata mà NgModule nhận vào bao gồm một số thuộc tính nào?

Select one or more:

☐ a. Không có phương án nào đúng.

☐ b. imports: các module khác mà module này cần sử dụng.

☐ c. declarations: Dùng để khai báo các thành phần: components, directives and pipes mà nó thuộc về Module đó. Tất cả các loại class khác không thuộc ba nhóm trên đều không được cho vào array này.

☐ d. exports: các chức năng mà module này có thể cho phép module khác sử dụng.

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are: declarations: Dùng để khai báo các thành phần: components, directives and pipes mà nó thuộc về Module đó. Tất cả các loại class khác không thuộc ba nhóm trên đều không được cho vào array này., imports: các module khác mà module này cần sử dụng., exports: các chức năng mà module này có thể cho phép module khác sử dụng.

Question 4

Not answered

Marked out of 1.00

Các NgModule được chia vào những nhóm nào?

Select one:

- ☐ a. SharedModule: Đây là tên quy ước được đặt cho một NgModule mà module này quản lý các component, pipe, directive được sử dụng ở nhiều NgModule khác nhau trong Application.
- ☐ b. CoreModule: Đây là tên quy ước được đặt cho một NgModule mà ở đó chúng ta khai báo các providers được sử dụng trong suốt app với một instance duy nhất của service đó.
- ☐ c. Feature Modules: Đây có thể là các UI module, module xử lý các nghiệp vụ, module cho việc route, etc.
- ☐ d. Tất cả các phương án.

Câu trả lời của bạn sai.
The correct answer is: Tất cả các phương án.

Question 5

Not answered

Marked out of 1.00

Câu lệnh Angular CLI nào để tạo mới NgModule?

Select one or more:

- ☐ a. ng generate module <tên-module>
- ☐ b. ng g c <tên-module>
- ☐ c. ng g m <tên-module>

Câu trả lời của bạn sai.
The correct answers are: ng g m <tên-module>, ng generate module <tên-module>

Question 6

Not answered

Marked out of 1.00

Một service có thể được provide ở các level nào?

Select one or more:

- ☐ a. Level Component/Directive trong mảng providers
- ☐ b. Level NgModule trong mảng providers
- ☐ c. Chỉ duy nhất ở level NgModule.
- ☐ d. Level Component trong mảng viewProviders

Câu trả lời của bạn sai.
The correct answers are: Level NgModule trong mảng providers, Level Component/Directive trong mảng providers, Level Component trong mảng viewProviders

Question 7

Not answered

Marked out of 1.00

Các cách khai báo provider ?

Select one:

- ☐ a. useClass
- ☐ b. useExisting
- ☐ c. useValue
- ☐ d. Tất cả các phương án.

Câu trả lời của bạn sai.
The correct answer is: Tất cả các phương án.

Question **8**

Not answered

Marked out of 1.00

Giả sử chúng ta khai báo provider như sau, hãy cho biết giá trị của token API_URL
provides: [
{provide: 'API_URL', useValue: 'abc.com'},
{provide: 'API_URL', useExisting: 'api.com'}
]

Select one:

- ☐ a. lỗi
- ☐ b. api.com
- ☐ c. abc.com

Câu trả lời của bạn sai.
The correct answer is: api.com

Question **9**

Not answered

Marked out of 1.00

Giả sử chúng ta có NgModule A có khai báo provider:
provides: [
{provide: 'API_URL', useExisting: 'api.com'}
]
Và NgModule B có khai báo provider:
provides: [
{provide: 'API_URL', useValue: 'abc.com'},
]
Nếu root NgModule imports A,B theo thứ tự như sau, hãy cho biết giá trị của token API_URL
imports: [
A,
B
]

Select one:

- ☐ a. abc.com
- ☐ b. api.com

Câu trả lời của bạn sai.
The correct answer is: abc.com

Question **10**

Not answered

Marked out of 1.00

Nếu bạn khai báo một service ở level Component, điều nào sau đây là đúng?

Select one:

- ☐ a. Khi bạn khai báo một service ở level component A, lúc này tất cả child của nó (nếu không khai báo lại service) sẽ sử dụng cùng một instance.
Khi có 2 instances của component A sẽ có 2 instances của service tương ứng.
- ☐ b. Không có gì khác biệt so với khai báo ở level NgModule

Câu trả lời của bạn sai.
The correct answer is: Khi bạn khai báo một service ở level component A, lúc này tất cả child của nó (nếu không khai báo lại service) sẽ sử dụng cùng một instance.
Khi có 2 instances của component A sẽ có 2 instances của service tương ứng.

