

[Dashboard](#) / [My courses](#) / [CGA-JAVA-WFDA-2.1](#) / [7. Service và Router](#) / [\[Quiz\] Service & Route](#)

Started on	Monday, 9 January 2023, 12:50 AM
State	Finished
Completed on	Monday, 9 January 2023, 12:50 AM
Time taken	4 secs
Grade	0.00 out of 10.00 (0%)

Question 1	Câu lệnh Angular CLI nào để tạo mới service?
Not answered	
Marked out of 1.00	<div>Select one or more:<div><div><input type="checkbox"/> a. ng service <tên-service></div><div><input type="checkbox"/> b. ng generate component <tên-service></div><div><input type="checkbox"/> c. ng generate service <tên-service></div><div><input type="checkbox"/> d. ng g s <tên-service></div></div><div>Câu trả lời của bạn sai. The correct answers are: ng generate service <tên-service>, ng g s <tên-service></div></div>
Question 2	Decorator Injectable mang ý nghĩa gì?
Not answered	
Marked out of 1.00	<div>Select one:<div><div><input type="radio"/> a. Tạo khả năng tiêm một đối tượng của class này vào các đối tượng phụ thuộc đến nó</div><div><input type="radio"/> b. Khẳng định rằng class mang nó là một service</div><div><input type="radio"/> c. Tạo một đối tượng của class này tại module, để tiêm vào các đối tượng phụ thuộc đến nó</div></div><div>Câu trả lời của bạn sai. The correct answer is: Tạo khả năng tiêm một đối tượng của class này vào các đối tượng phụ thuộc đến nó</div></div>
Question 3	Làm thế nào để inject một injectable vào component?
Not answered	
Marked out of 1.00	<div>Select one:<div><div><input type="radio"/> a. Không cần khai báo gì vẫn có thể dùng được.</div><div><input type="radio"/> b. Sử dụng constructor injection.</div><div><input type="radio"/> c. Sử dụng @Inject</div></div><div>Câu trả lời của bạn sai. The correct answer is: Sử dụng constructor injection.</div></div>

Question 4

Not answered

Marked out of 1.00

Cú pháp để khai báo router cho root module?

Select one:

- ☐ a. const routes: Routes = [{
 path: 'some-path',
 // other config
}];
RouterModule.forChild(routes)
- ☐ b. Chỉ cần import RouterModule vào root module, không cần config gì thêm.
- ☐ c. const routes: Routes = [{
 path: 'some-path',
 // other config
}];
RouterModule.forRoot(routes)
- ☐ d. Angular không hỗ trợ router

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: const routes: Routes = [{
 path: 'some-path',
 // other config
}];
RouterModule.forRoot(routes)

Question 5

Not answered

Marked out of 1.00

Cú pháp để khai báo router cho child module?

Select one:

- ☐ a. const routes: Routes = [{
 path: 'some-path',
 // other config
}];
RouterModule.forChild(routes)
- ☐ b. const routes: Routes = [{
 path: 'some-path',
 // other config
}];
RouterModule.forRoot(routes)

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: const routes: Routes = [{
 path: 'some-path',
 // other config
}];
RouterModule.forChild(routes)

Question 6

Not answered

Marked out of 1.00

Để tạo link ở template chúng ta dùng directive nào?

Select one:

- ☐ a. routerLink
- ☐ b. link
- ☐ c. ngLink

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: routerLink

Question **7**

Not answered

Marked out of 1.00

Directive router-outlet mang vai trò gì?

Select one:

- ☐ a. Lưu chứa danh sách đường dẫn tương ứng với các child component
- ☐ b.

Làm điểm đánh dấu cho Angular router biết vị trí để render child component

- ☐ c. Không mang ý nghĩa gì cả, chỉ là coding convention

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Làm điểm đánh dấu cho Angular router biết vị trí để render child component

Question **8**

Not answered

Marked out of 1.00

Để có thể navigate từ page này sang page khác trong component class, chúng ta sử dụng service nào của Angular router ?

Select one:

- ☐ a. Angular không hỗ trợ router trong component class
- ☐ b. Router

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: Router

Question **9**

Not answered

Marked out of 1.00

Để lấy được thông tin của route hiện tại: url, param, query param, etc Chúng ta sử dụng service nào của Angular router?

Select one:

- ☐ a. Router
- ☐ b. ActivatedRoute

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: ActivatedRoute

Question **10**

Not answered

Marked out of 1.00

Các router guard trong Angular bao gồm ?

Select one:

- ☐ a. CanActivate, CanActivateChild, CanDeactivate
- ☐ b. Resolve
- ☐ c. Tất cả các phương án trên
- ☐ d. CanLoad

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: Tất cả các phương án trên

Previous Activity

Jump to...

Next Activity

