[CGA-JAVA-WFDA] Web Front-end Development Angular 2.1

<u>Dashboard</u> / My courses / <u>CGA-JAVA-WFDA-2.1</u> / <u>4. Angular Component & Template</u> / [<u>Bài đọc</u>] <u>Vòng đời của Component</u>

[Bài đọc] Vòng đời của Component

Angular cung cấp các móc vòng đời (lifecycle hooks), chúng cho phép chèn thêm những tác vụ cần thiết trong những khoảnh khắc quan trọng trong quá trình khởi tạo cho đến khi phá hủy các component. Chúng ta có thể khai thác những khoảnh khắc quan trọng trong vòng đời đó bằng cách triển khai một hoặc nhiều interfaces trong thư viện lõi của Angular.


Mỗi giao diện có một phương thức hook duy nhất có tên là tên interface có thêm tiền tố ng. Ví dụ: interface onInit có một phương thức hook có tên ngonInit() mà Angular gọi ngay sau khi tạo component:

```
@Directive()
export class PeekABooDirective implements OnInit {
  constructor(private logger: LoggerService) { }

// implement OnInit's `ngOnInit` method
  ngOnInit() {
  this.logIt(`OnInit`);
  }

logIt(msg: string) {
  this.logger.log(`#${nextId++} ${msg}`);
  }
}
```

Trình tự vòng đời



mọi ngAfterContentChecked() tiếp theo.

Sau khi khởi tạo một component / directive bằng cách gọi hàm constructor của nó, Angular gọi các phương thức hook theo trình tự sau tại các thời điểm cụ thể:

Hook	Mục đích & thời điểm
ngOnChanges()	Thự thi khi Angular thiết lập các thuộc tính đầu vào ràng buộc dữ liệu. Được gọi trước ng0nInit() và bất cứ khi nào một hoặ buộc dữ liệu thay đổi.
ngOnInit()	Khởi tạo directive / component sau khi Angular hiển thị các thuộc tính ràng buộc dữ liệu và đặt các thuộc tính đầu vào của một lần, sau ng0nChanges() đầu tiên.
ngDoCheck()	Phát hiện và hành động theo những thay đổi mà Angular không thể hoặc sẽ không tự mình phát hiện. Được gọi trong mỗi l sau ngOnChanges() Và ngOnInit().
ngAfterContentIni t()	Thự thi sau khi Angular thêm nội dung bên ngoài vào view của component / view mà directive được đưa vào. Được gọi một
ngAfterContentChe	Thự thi sau khi Angular đã kiểm tra nội dung bên ngoài đã được đưa vào view của component. Được gọi sau ngAfterConten
cked()	theo.
ngAfterViewInit()	Thự thi sau khi Angular khởi tạo các view của component và các view con / view mà directive được đưa vào. Được gọi một lì sau ngAfterContentChecked() đầu tiên.
ngAfterViewChecke	Thực thi sau khi Angular kiểm tra các view của component và các view con /view mà directive được đưa vào. Được gọi sau r

<

d()

Hook Mục đích & thời điểm

Dọn dẹp ngay trước khi Angular phá hủy directive / component. Hủy đăng ký Observables và tách trình xử lý sự kiện để trá trước khi Angular phá hủy directive / component.

Last modified: Wednesday, 24 February 2021, 8:12 PM

Previous Activity

ngOnDestroy()

Jump to...

Next Activity

CHƯƠNG TRÌNH

- Career
- Premium
- Accelerator

TÀI NGUYÊN

- Blog
- Tạp chí Lập trình
- AgileBreakfast

Follow Us

f





CodeGym@2018. All rights reserved.

You are logged in as Dương Văn Thanh Sơn (Log out)