

NB 平台 JS-SDK

概述

NB 平台 JS-SDK 是面向 NB 平台商户提供的页面接入功能,此接入方式比传统接入方式更加便捷,大大节省了商家开发者的时间成本。

步骤一: 提供域名与 ip

商户把您的测试服务器与正式服务器域名及 IP 发送给我们 NB 平台后端开发人员(暂时是人工绑定),用于验证合法性。

步骤二:引入 jquery 源文件与 nbbet.min.js

```
1.jQuery 版本 1.7+;
2. 引入 js
http://uat.agweb.nbbets.com/js/nbbet.min.js (测试)
https://agweb.nbbets.com/js/nbbet.min.js (正式)
```

步骤三:接口配置说明

```
1.初始化配置说明:
```

```
NBBet.init({
    selector: "#nb_content",
    rightAdData:[],
    bannerData: [],
    unLoginCallback: function(callback){
        //登录验证成功后
        var result_json = {token: "50027", balance: "8888.08",username:
```

研发部内部资料【绝密】



```
username,cry:"CNY"};
    successCallback(result_json);
},
betSuccessCallback : function(){
    alert("投注成功");
},
complete :function(){
    //可在此处处理 footer 内容填充
    $("#nb_footer").html($("#ag_footer").html());
},
betFailCallback:function(error_code,callback){

    //去掉平台提示
    callback(1);
}
});
```

参数名	是否必须	说明	函数多	
selector	否	Jquery 选择器,默认 选择器名称 是"#nb_content"		
rightAdData	否	右侧广告数据,该值 是必须是 json 数组;	json 说明: {img:"图片地 链接",title:"杨	也址",href:"跳转 示题"}
bannerData	否	banner 数据,该值是 必须是 json 数组;	json 说明: {img:"图片地 链接",title:"杨	也址",href:"跳转 :题"}
unLoginCallback	是	登录处理;登录操作在商家端处理	的回调,需要的 json 数据值	027" ,balance : rname :



			HKD	港币
			AUD	澳元
			CAD	加元
			PHP	菲律宾比索
			SYS	系统货币
	н			
betSuccessCallback	是	投注成功后回调,用 于处理商家端页面 中及时更新余额		
betFailCallback	否	投注失败时回调函	error_code 说	明:
		数;	101: 赔率	
				的赛事已关闭
				的盘口已关闭
			104: 投注	^{坝口天闭} 录,验证会话失
				水,
			- ^^ - 106: 余额 ⁷	长足
			107: 超过	
			107+: 系	
			callback: 是得	5去掉平台错误
			提示效果	
			callback(flag	
			flag ==1	表示去掉
complete	是	页面加载完成后回 调函数;		

2.方法调用说明: NB.xxx();

方法	描述	参数说明
gotoPage(num)	跳转到指定的页面	num: 0,首页; 1,滚球; 2,
		今日; 3, 早盘; 4, 足球;
		5, 篮球; 6, 网球
clearUserInfo(callback)	清空用户信息	callback(选填):清理后回
		调



destory()	销毁页面	
reRender()	页面重新渲染	

步骤四: 商户会员安全退出

安全退出事件调用 js 代码 : NBBet.clearUserInfo();