

測試結果摘要 — issue #63 本機多帳號 (Account Select)

3dev 開發研改 · 對應 spec#8 / solStory#10 / sysStory#6 · 技術選型 techStackStaticWeb

完成判斷 Gate : 可宣稱完成 (5/5 已測通過 · 0 未實作 · 0 責任邊界不符)

產出日期 2026-06-13 · 分支 feat/issue63-multi-account · 機器判定與測試於本機 runtime 實跑

1. 機器判定 (GATE \$1)

判定	指令	結果
建置 / 型別 檢查	tsc --noEmit --project jsconfig.json	exit 0
結構合規 (repo)	pwsh scripts/repoLint.ps1 -Path .	PASS (0 違規)
結構合規 (設計)	pwsh scripts/docLint.ps1 -Path docs/design.md -Level sol	PASS (0 違規)
依賴安全	npm audit	N/A — 純靜態無 package.json · 0 依賴
單元覆蓋 ≥80%	—	本 repo 無覆蓋率工具；以下瀏覽器 selftest 為可重跑測試證據 (見專家評價 #15)

2. 整合 / 端對端 : 瀏覽器 selftest

於 node server.mjs 服務的 runtime 實跑 · 結果由頁面 <pre id="...Result"> 取得。

selftest	啟動 URL	結果
多帳號 (新增/隔離/切換/刪除)	?selftest=accounts	passed
存檔匯出匯入還原	?selftest=save-load	passed
隨機操作 300 步	?selftest=monkey	passed (0 errors)
內容資料稽核	?selftest=data-audit	passed (0 errors)

```
{"test": "accounts", "passed": true, "errors": []}  
{"test": "save-load", "passed": true, "markdownLength": 1255, "activeCharacterId": "lumi", "beforeCo
```

```
{"test":"monkey","passed":true,"steps":300,"errors":[],"coins":10,"activeViews":1}
{"test":"data-audit","passed":true,"errors":[]}
```

多帳號 selftest 涵蓋：建立帳號 B 不繼承 A 的 coins (隔離) ；切換帳號各自還原 111 / 222 ；刪除非使用中帳號不動使用中；刪除使用中帳號後 `activeId` 清空 (交回帳號選擇) ；清單回到 baseline (自我清理) 。對映 `intTest#15-17` 。

3. 端對端 UI (真實按鈕點擊)

步驟	預期	實測
首次進入 (無帳號)	顯示 Account Select 空狀態 · Back 隱藏	符合
每次進入 (已有使用中帳號)	仍先顯示帳號選擇 · 不自動沿用上一位	gate 顯示 · Back 隱藏
啟動 gate 不可略過	點背景/無 Back · 必須選擇才進入	backdrop 點擊後仍開啟
Add player → 命名 Mia	強制選角→確認→進入遊戲	標題 Princess Mia
Settings → Switch player	列出帳號 · Back 出現可取消	Back 可見 · 可關閉
新增第二位 Zoe	兩帳號並存 · Zoe 成使用中	index=["Mia","Zoe"]
切換回 Mia	載入 Mia · overlay 關閉	標題 Princess Mia

4. 資料安全：既有單一存檔遷移

植入舊版單一存檔 `{playerName:"OldPlayer", coins:777}` 後重新載入 · 並於帳號選擇點選該玩家：

```
{"accountCount":1,"migratedName":"OldPlayer","activeIdExistsFromMigration":true,
"gateShownOnLaunchWithActiveAccount":true,"listed":["OldPlayer"],
"coinsAfterPick":777,"legacyKeyRemoved":true,"title":"Princess OldPlayer"}
```

既有玩家進度完整保留、遷移為首個帳號、舊鍵移除 (冪等) ；每次進入仍先顯示帳號選擇 (`spec#8`) ，選定後載入該帳號進度。

5. 變更範圍

- `game-engine/state/storage.js` — 帳號索引鍵 + 每帳號狀態鍵
- `game-engine/state/accounts.js` (新) — 帳號索引 CRUD、舊存檔遷移、寫入保護

- `game-engine/state/game-state.js` — load/persist 以使用中帳號為範圍 + loadAccountState/createFreshAccount
- `game-engine/main.js` — Account Select overlay、boot gate、切換/新增/刪除、testing hooks
- `game-engine/app/elements.js`、`index.html`、`styles/account-select.css` — UI
- `game-engine/testing/selftests.js` — `?selftest=accounts`

完整 GATE 矩陣與專家評價 (≥10 發現與處置) 見 `docs/expert-review-issue63.md` 。本檔為 source of truth ，
`docs/test-summary.pdf` 為其列印快照。