

# 01.07-forms

<form> is een HTML element waarmee we input kunnen ontvangen van de gebruiker, We kunnen in een form verschillende interactive elementen gebruiken zoals: "Text input", "numbers", "values", "email" en "password" waar de gebruiker informatie kan invullen. Naast de alfanumerieke invoer hebben we ook nog "checkboxes", "radio buttons" en "buttons" dat we aan een formulier kunnen toevoegen.

#### **HTML Syntax**

```
<form>
    <!-- form elements -->
</form>
```

### form elementen

- <label>: Dit toont text dat bij het input veld behoort zoals password, username, etc...
- <input>: Met deze tag kunnen we alfanumerieke invoer velden maken, checkboxes en radio buttons.
- **<button>**: Deze tag maakt een knop om andere functionaliteit uit te voeren zaosl het verzenden van het formulier.
- <select>: Met deze tag maakt een drop down lijst.
- <textarea>: Deze tag maakt een text veld waar de gebruiker lange text kan invullen.
- <fieldset>: Deze tag zal een box tekenen rond een groep van elementen.
- <legend>: Dit heeft een onderschift voor elementen in een fieldset.
- <datalist>: De datalist lijkt op de select je kan een item selecteren uit een lijst maar je hebt als gebruiker ook de mogelijkheid om zelf tekst te schrijven.
- <output>: De output tag zal een waarde teruggeven van een bewerking.
- <option>: Deze tag wordt gebruikt om een optie toe te voegen aan een dropdown lijst zoals <select>
   of <datalist>.
- <optgroup>: Deze tag gaan we gebruiken om een groep te definiëren van options <option>.



# syntax form elementen

### input

HTML

```
<input type="text" />
```

Of de shorthand voor text:

```
<input />
```

voor paswoorden gebruiken we het type password.

```
<input type="password" />
```

## radio buttons

Met de <input> tag kunnen we naast alfanumerieke invoer ook nog radio buttons toevoegen.

Syntax:

```
<input type="radio" name="some variable name" value="variable value"/>
```

### Voorbeeld:

```
<label>Male <input type="radio" name="gender" value="male" /></label>
<label>Female <input type="radio" name="gender" value="female" /></label>
```



## checkbox

Naast alfanumerieke invoer en radio buttons zijn er ook nog checkboxes.

### Syntax:

```
<input type="checkbox" name="some variable name" value="variable value"/>
```

#### Voorbeeld:

```
     <input type="checkbox" name="language" value="Dutch"/>
     <input type="checkbox" name="language" value="French"/>
     <input type="checkbox" name="language" value="German"/>
```