資料庫103(關務)

有一 relational database 包含下列雨 relations:

軟體(編號,廠商,安裝日期,類型,價格)

硬體(編號,廠商,購買日期,類別,價格)

(一)請完整寫出 SQL 語法敘述,該敘述能查出廠商為 IT 且價格大於 15000 元的硬體購買日期。(10分)

SELECT

FROM XXX

二請完整寫出 SQL 語法敘述,該敘述能查出類型為 DBMS 的軟體數量。(10分)

SELECT FROM

XXX

(一) SELECT 購買日期

FROM 硬体

WHERE 廠商='IT' AND 價格 > 15000)

(=) SELECT (OUNT(*)

FROM 軟体

WHERE 類型='DBMS';

有關 table 的正規化:

- (一)如果一個 table 是符合第二正規型式 (second normal form),則這個 table 不會有那些資料狀態? (10分)
- □下圖中,那些 attribute(s)是 functionally dependent on the attribute C?如果都沒有 attribute(s)符合,則答沒有。(10分)

-	A	В	С	D
	A12	212	1a	13125
	A12	815	2a	13115
descriptions of the last of th	A12	212	1a	13125
	A12	321	3a	13115
	A12	543	5a	13315
	A12	212	5a	13315

(一) 不会有多值屬性或複合屬性,因為INF。不会有部分相依於主建之

非鍵屬性的資料,因為 2NF。

andr.				
分數	題號			
		(=) D 是 functionally dependent o	n the	attribute C o

- 四、有關資料庫復原 (recovery), 在 transaction log 內含有 "before value"的資料, (一)請說明該 "before value" 是甚麼資料? (5分) 二請說明該 "before value" 是在進行何種 recovery activity 時被使用? (5分) (三)承(二)之 recovery activity 的進行,說明先後產生之 "before value" 被使用的順序? (5分) (一) 更新前的欄位值,當回復交易(Roll back) 時,就是恢復成此值。 (=) UNDO: 重設交易下中, write 動作所修改的所有項目回到 before value (舊) 值),如立即更新(UNDO/REDO)。 (三) 講立即更新的例子: <TI, BEGIN TRAN> < T1, UPDATE, A, 1000, 500> < T1, UPDATE, B, 1000, 1500> (TZ, BEGIN TRAN> < TZ, UPDATE, C, (000, 100) < system crash >
 - 因TI、T2都未commit,表示定易T、T2尚未確認交易,故要UNDO取消交

易丁、72的資料更改,如下:

< 72, UPDATE, C., 700, 1000>

< TI, UPDATE, B, 1500, 1000>

(TI, UPDATE, A, 500, 1000)

「一分散式資料庫(a distributed database)的軟硬體系統環境?(10分)分散式 的 transparency features 是指甚麼?(5分)