

AGENTOPS PLATFORM

Muster 사용 가이드

처음 쓰는 사람을 위한 화면·버튼 설명서.

어느 버튼이 무슨 일을 하는지, 어떤 순서로 눌러야 하는지를 화면 단위로 정리했습니다.



Muster는 무엇을 하는 도구인가

AI 에이전트를 여러 개 굴릴 때 생기는 **문서·실행 환경·실행 기록·비용**을 한곳에서 관리합니다. 모든 것은 **프로젝트** 안에 담깁니다. 프로젝트를 먼저 만들고, 그 안에 문서·환경·에이전트를 채우는 구조입니다.

문서

기획서·설계서를 올려 두고 버전을 관리합니다. 파일은 클라우드에 바로 올라갑니다.

환경 구성

언어·프레임워크·DB를 고르면 Docker 구성을 만들어 주고, 승인하면 실제로 빌드합니다.

에이전트

AI 에이전트를 등록하고 실행합니다. 실행마다 토큰·비용이 기록됩니다.

예산

월 토큰·비용 한도를 정해 두면 넘기 전에 알림이 옵니다.

이 문서 읽는 법 — 파란 알약은 누르는 버튼, 흰 테두리 알약은 보조 버튼, 연한 파란 알약은 탭(화면 전환), 빨간 테두리는 되돌릴 수 없는 동작입니다.

왼쪽 메뉴 11개가 전부입니다

개요

■ 대시보드

☰ 프로젝트

✉ 알림

모듈

📄 DocStore

📁 EnvCatalog

💎 AgentRegistry

≡ 로그 · 헬스

관리

📊 리포트

🕒 감사 로그

⚙️ 설정

메뉴	여기서 하는 일
대시보드	전체 프로젝트 현황과 최근 활동을 한눈에 봅니다. 로그인하면 처음 뜨는 화면.
프로젝트	프로젝트 목록. 실제 작업은 거의 다 여기서 프로젝트를 열고 시작합니다.
알림	내 승인이 필요한 것들. 숫자 배지가 붙으면 대기 중인 일이 있다는 뜻입니다.
DocStore / EnvCatalog / AgentRegistry	문서·환경 템플릿·에이전트를 프로젝트를 가로질러 모아 보는 곳. 등록은 프로젝트 안에서 합니다.
로그 · 헬스	실행 로그와 배포 지표(DORA)를 봅니다.
리포트 / 감사 로그	요약 통계와 “누가 언제 무엇을 했나” 기록.
설정	예산 · API 키 · Git 연동 · 멤버 4개 탭.

오른쪽 위에는 **검색창**(프로젝트·문서·에이전트), **테마 전환**, **로그아웃**이 있습니다.

이 순서대로 다섯 번만 누르면 됩니다

1

로그인

GitHub 계정으로 들어갑니다. 별도 가입 절차는 없습니다.

2

프로젝트 만들기

프로젝트 메뉴 → 새 프로젝트. 이름과 스택을 적습니다.

3

문서 올리기

프로젝트 안 문서 탭 → 파일 선택 → 업로드.

4

환경 만들기

환경 구성 탭 → 새 환경 구성 → 승인하고 실행.

5

에이전트 등록

에이전트 탭 → 에이전트 등록 → 줄의 실행 버튼.

순서를 지켜야 하나요? 3·4·5는 순서 상관없습니다. 다만 2번(프로젝트)은 반드시 먼저입니다 — 나머지가 전부 프로젝트에 담기기 때문입니다.

버튼이 안 보인다면 대부분 프로젝트를 열지 않고 왼쪽 모듈 메뉴(DocStore 등)에 들어가 있어서입니다. 그 화면들은 보는 곳이고, 만드는 곳은 프로젝트 안입니다.

화면 ①

대시보드

로그인 직후 뜨는 화면. 아무것도 만들지 않은 상태라면 비어 있는 게 정상입니다.

새로고침

숫자를 지금 시점으로 다시 불러옵니다. 화면이 자동으로 갱신되지 않을 때 누릅니다.

전체 현황

프로젝트 수 · 진행 단계별 분포. 숫자를 누르면 해당 프로젝트 목록으로 넘어갑니다.

헬스

프로젝트별 건강도 점수. 점수가 낮으면 색으로 표시되고, **위험 설명**에 왜 낮은지가 적힙니다.

최근 활동

최근 실행·배포·문서 변경 기록. 줄을 누르면 해당 프로젝트로 이동합니다.

여기서는 만들 수 없습니다. 대시보드는 보기 전용입니다. 무언가 만들려면 왼쪽 **프로젝트** 메뉴로 가세요.

프로젝트 목록

모든 작업의 출발점. 표의 줄 하나가 프로젝트 하나입니다.

새 프로젝트

이름과 **스택**(사용할 언어·기술)을 적어 만듭니다. 나중에 수정할 수 있으니 고민하지 말고 만드세요.

프로젝트 이름 (줄 클릭)

프로젝트 개요 화면으로 들어갑니다. **실제 작업의 90%는 그 안에서 일어납니다.**

진행 단계

기획 → 설계 → 개발 → 배포처럼 프로젝트가 지금 어느 단계인지. 개요 화면에서 바꿉니다.

환경 상태 · 헬스 · 비용

환경 빌드가 됐는지, 건강도, 이번 달 누적 비용. 보기 전용 열입니다.

추천 — 처음이라면 “테스트”라는 이름으로 프로젝트 하나 만들어 이것저것 놀러 보세요. 프로젝트는 나중에 통째로 삭제할 수 있습니다.

프로젝트 개요 — 탭 7개가 전부입니다

개요

■ 대시보드

☰ 프로젝트

☒ 알림

개요

문서

환경 구성

에이전트

로그

단계 이력

감사

개요

프로젝트 이름·스택·단계·헬스 요약. 수정과 삭제도 여기에 있습니다.

문서

파일 업로드·다운로드·수정·삭제. (8쪽)

환경 구성

Docker 실행 환경을 만들고 빌드합니다. (9-11쪽)

에이전트

에이전트 등록·실행·수정·삭제, 예산 현황. (12-13쪽)

로그

이 프로젝트에서 나온 로그. 위 칩으로 **error** / **warn** / **info** 필터를 겁니다.

단계 이력

진행 단계가 언제 누구에 의해 바뀌었는지의 기록.

감사

이 프로젝트에서 일어난 모든 변경의 감사 기록. 보기 전용.

문서 올리고 관리하기

파일은 서버를 거치지 않고 클라우드 저장소로 바로 올라갑니다. 그래서 큰 파일도 빠릅니다.

파일 선택

올릴 파일을 고릅니다. 고르면 아래에 이름과 크기가 표시됩니다.

업로드

실제로 올립니다. 3단계(주소 발급 → 전송 → 완료 처리)가 자동으로 돌고, 끝나면 표에 **completed**로 나타납니다.

다운로드

올린 파일을 내려받습니다. **completed** 상태일 때만 눌립니다 — 아직 전송 중이면 비활성입니다.

수정

제목 · 종류 · 커밋 참조를 고칩니다. **파일 내용 자체는 바뀌지 않습니다**(새 버전은 다시 업로드).

삭제

문서를 지웁니다. 되돌릴 수 없습니다.

업로드가 503으로 실패한다면 서버에 저장소(GCS 버킷) 설정이 안 된 상태입니다. 배포할 때 GCS_BUCKET 값을 넣어야 켜집니다. 다른 기능은 그대로 동작합니다.

“환경 구성”이 대체 뭔가요?

에이전트가 코드를 돌릴 **실행 환경**(Docker)입니다. 도커를 몰라도 됩니다 — 언어 · 프레임워크 · 데이터베이스를 고르면 Muster가 설정 파일을 대신 만들어 줍니다.

1

고른다

Python + FastAPI + PostgreSQL 처럼 클릭으로 고릅니다.

2

검사한다

Policy Gate가 위험한 설정(외부 포트 개방 등)을 자동으로 잡아냅니다.

3

승인한다

검사를 통과하면 **승인하고 실행**이 활성화됩니다.

4

빌드된다

GitHub Actions에서 실제로 이미지가 만들어지고 상태가 갱신됩니다.

상태(build_status)가 뜻하는 것

draft 작성 중 · **approved** 승인됨 · **running** 빌드 중 · **succeeded** 완료 · **failed** 실패

Policy Gate란

“이 설정이 안전한가”를 자동 검사하는 관문입니다. 걸리면 무엇이 왜 걸렸는지 화면에 이유가 나오고, 고치면 다시 통과합니다.

환경 구성 화면의 버튼

새 환경 구성

프로젝트 → 환경 구성 탭 맨 위. 여기서 만들기 화면으로 들어갑니다.

언어 · 프레임워크 · DB

드롭다운으로 고릅니다. 고를 때마다 아래 위험도 설명과 Policy Gate 결과가 실시간으로 바뀝니다.

템플릿

미리 만들어 둔 프리셋을 고릅니다. 비워 두면 “직접 작성”입니다. (다음 쪽)

저장

아직 실행하지 않고 **draft**로만 저장합니다. 나중에 이어서 할 때.

승인하고 실행

승인(approve)과 실행(execute)을 한 번에 합니다. 누르면 실제 빌드가 시작되고 상태가 **running**이 됩니다.

상태 전이 / 판정

이 구성이 어떤 상태를 거쳐 왔는지, 왜 승인/거절됐는지의 기록. 실패했을 때 **여기를 먼저 보세요.**

“승인하고 실행”이 회색이라면 Policy Gate를 아직 통과하지 못한 것입니다. 그 위 검사 목록에서 빨간 항목의 이유를 읽고 설정을 고치세요.

환경 템플릿 쓰는 법

같은 구성을 여러 프로젝트에서 반복해서 만들 때 씁니다. 템플릿은 **프로젝트가 아니라 계정에** 달려 있습니다.

1

템플릿을 만든다

왼쪽 메뉴 **EnvCatalog** → 아래 “템플릿” 카드 → **이름 · 스택 · Dockerfile**을 적고 **생성**.

2

프로젝트에서 고른다

프로젝트 → 환경 구성 탭 → **새 환경 구성** → 템플릿 드롭다운에서 방금 만든 것을 선택.

3

실행한다

검사를 통과하면 **승인하고 실행**. 이후는 직접 작성한 구성과 완전히 같습니다.

EnvCatalog 화면의 버튼

생성 — 새 템플릿 등록

삭제 — 템플릿 제거(이미 그 템플릿으로 만든 환경 구성은 그대로 남습니다)

상태 필터 — 전체 환경 구성을 build_status로 걸러 봅니다

템플릿이 꼭 필요한가요? 아닙니다. 프로젝트 하나만 쓸 거라면 건너뛰고 “직접 작성”으로 만드세요. 같은 구성을 세 번째 만들 때쯤 템플릿으로 빼면 됩니다.

에이전트 등록하고 실행하기

에이전트 등록

이름만 있으면 등록됩니다. 설정(마크다운)은 비워 두고 나중에 채워도 됩니다 — 먼저 등록해서 돌려 보는 게 실제 순서입니다.

실행

줄마다 하나씩 있습니다. 누르면 실행이 시작되고 아래에 실행 기록이 쌓입니다.

수정

이름과 설정을 고칩니다. 건드리지 않은 칸은 전송되지 않아 다른 사람의 수정을 덮어쓰지 않습니다.

실행 결과 정정

실행 기록의 상태·토큰·비용을 손으로 고칩니다. 외부에서 돌린 실행을 기록에 맞춰 넣을 때 씁니다. **비우면 그 칸은 안 바뀝니다.**

삭제

에이전트를 제거합니다. 실행 기록도 함께 사라집니다.

설정(config_md)에 뭘 적나요? 이 에이전트가 무슨 역할인지, 어떤 규칙을 지켜야 하는지를 마크다운으로 적습니다. 비워 뒀도 등록과 실행에는 지장이 없습니다.

예산과 알림

에이전트를 돌리면 토큰과 비용이 쌓입니다. 한도를 정해 두면 넘기 전에 알려 줍니다.

어디서 보나

프로젝트 → 에이전트 탭 오른쪽 예산 카드. 이번 달 사용량과 한도 대비 비율이 막대로 나옵니다.

어디서 정하나

왼쪽 메뉴 설정 → 예산 탭. 월 토큰 한도, 월 비용(USD) 한도, 경고 기준(%)을 정합니다.

토큰 한도 (월)

이번 달 쓸 수 있는 토큰의 상한. 비워 두면 한도 없음입니다.

비용 한도 (USD)

이번 달 쓸 수 있는 금액의 상한.

경고 기준 (%)

예: 80으로 두면 한도의 80%를 넘는 순간 알림 메뉴에 경고가 들어옵니다.

저장

한도를 적용합니다. 즉시 반영됩니다.

설정 — 탭 4개

탭	하는 일	주요 버튼
예산	월 토큰·비용 한도와 경고 기준을 정합니다.	저장
API 키	외부에서 Muster API를 부를 때 쓰는 키를 발급합니다.	발급 · 폐기
Git 연동	GitHub 저장소를 연결합니다. 환경 구성 빌드가 여기에 의존합니다 — 연동이 없으면 “승인하고 실행”이 실패합니다.	연결 · 해제
멤버	같이 쓸 사람을 초대하고 권한을 정합니다.	초대 · 권한 변경 · 내보내기

API 키는 발급 직후 한 번만 보입니다. 화면을 벗어나면 다시 볼 수 없으니 그 자리에서 복사해 두세요. 잃어버렸으면 폐기하고 새로 발급하면 됩니다.

맨 위 **프로젝트 선택** 드롭다운에 주의하세요 — 예산은 프로젝트마다 따로입니다. 엉뚱한 프로젝트의 한도를 고치고 있지 않은지 확인하세요.

모아 보는 화면들

프로젝트를 가로질러 한눈에 보는 곳입니다. 여기서는 대부분 만들 수 없습니다 — 만들기는 프로젝트 안에서.

DocStore

모든 프로젝트의 문서를 한 표로 봅니다. 제목·종류·프로젝트·업로드 상태.

AgentRegistry

등록된 에이전트 전체 목록. 여기서는 수정·삭제만 가능합니다.

로그·헬스

로그 전체와 배포 지표를 봅니다.

로그·헬스에 나오는 지표(DORA)

배포 빈도 얼마나 자주 배포하나 · 리드 타임 커밋에서 배포까지 걸린 시간 · 변경 실패율 배포 중 실패 비율 · 종합 이 셋을 합친 건강도 점수

리포트·감사 로그

리포트는 기간별 요약과 “최다 차단 사유”(Policy Gate에 가장 많이 걸린 항목)를 보여줍니다.

감사 로그는 누가·언제·무엇을 했는지의 변경 기록입니다. 지울 수 없습니다.

막혔을 때

자주 막히는 곳

이런 상황	이렇게 하세요
버튼이 아무 데도 안 보인다	모듈 메뉴(DocStore·EnvCatalog·AgentRegistry)에 있는지 확인하세요. 만들기는 프로젝트 → 해당 탭 에서만 됩니다.
업로드가 실패한다 (503)	서버에 저장소 설정이 없는 상태입니다. 배포 시 GCS_BUCKET이 필요합니다.
다운로드 버튼이 회색이다	업로드 상태가 completed 가 아닙니다. 표의 상태 열을 확인하고, 실패했다면 다시 올리세요.
“승인하고 실행”이 안 눌린다	Policy Gate 검사에 걸렸습니다. 검사 목록의 빨간 항목 이유를 읽고 설정을 고치면 활성화됩니다.
실행했는데 빌드가 안 돈다	설정 → Git 연동 이 안 돼 있을 가능성이 큼니다. 저장소를 연결하고 다시 실행하세요.
저장을 눌렀는데 “바뀐 것이 없다”	정상입니다. 실제로 바뀐 칸이 없으면 요청을 보내지 않습니다 — 남의 수정을 덮어쓰지 않기 위해서입니다.
실수로 지웠다	삭제는 되돌릴 수 없습니다. 다만 감사 로그 에 누가 언제 지웠는지는 남아 있습니다.

용어 한 줄 정리

- **프로젝트** — 모든 것이 담기는 그릇. 여기서 시작합니다.
- **문서(Document)** — 프로젝트에 올린 파일. 제목·종류·버전이 붙습니다.
- **환경 구성(Env Config)** — 코드를 돌릴 Docker 실행 환경 한 벌.
- **템플릿(Env Template)** — 환경 구성을 만들 때 쓰는 프리셋. 계정 단위.
- **Policy Gate** — 환경 구성이 안전한지 자동 검사하는 관문.
- **build_status** — 환경 구성의 상태. draft / approved / running / succeeded / failed.
- **에이전트(Agent)** — 등록해 두고 실행하는 AI 작업자.
- **실행(Run)** — 에이전트를 한 번 돌린 기록. 토큰·비용·상태가 남습니다.
- **예산(Budget)** — 프로젝트별 월 토큰·비용 한도.
- **헬스(Health)** — 프로젝트 건강도 점수. 낮으면 이유가 함께 표시됩니다.
- **DORA 지표** — 배포 빈도·리드 타임·변경 실패율. 개발 속도와 안정성의 척도.
- **감사 로그(Audit)** — 누가 언제 무엇을 했는지의 지울 수 없는 기록.

기억할 한 가지 — 헛갈리면 **프로젝트 목록** → **프로젝트 열기**로 돌아가세요. 만드는 일은 전부 그 안의 탭에 있습니다.