## Ford P702&542低配 驾驶辅助\_V2I设置

交互设计文档

版本:

修订日期:

设计师:

**DESAY SV** 

V1.5

2020.05.25

黄锐豪

## 目录

1	版本更新	01
2	设计方案	
驾驶轴	浦助_V2I设置	 02

## 版本更新

时间	版本	需求作者	交互设计	更新记录
2020.4.04	V1.0	福特HMI	陈旭阳	1. 需求来源 Ford_MRD_V2I_Setting
2020.4.05	V1.1	福特HMI	陈旭阳	1. 进入菜单名称修改成V2I 2.【1-1】、【1-1-1】、【1-2】、【1-3】、【1-4】根据[Ford-V2I]_Settings_markup_20200325.pdf进行界面更新 3.【2-3】中页面中增加<恢复默认设置的按钮> 4.【2-2】按钮打开,增加用户确认弹窗。
2020.4.21	V1.2	福特HMI	陈旭阳	1.【2-1】、【2-2】调整入口位置和删除收藏图标
2020.4.24	V1.3	福特HMI	陈旭阳	1.调整V2I入口位置
2020.4.24	V1.4	福特HMI	陈旭阳	1.V2I入口标题增加Beta字样
2020.5.25	V1.5	福特HMI	黄锐豪	1.逻辑修改: 【2–1】首次开启V2l时,进入申请页面【1–1】 2.删除首次开启时的确认弹窗

设计说明 车联网V2I设置

















红绿灯信号

灵敏度高

灵敏度低

关闭



绿波车速

开启

关闭



绿灯起步提醒

灵敏度8秒







感谢阅读