



Day06_Poll_Questions

1.

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    printf("%d %d %d %d",4<<2,4>>3,10>>3,10<<2);

    return 0;
}
```

- A. 16 0 1 40
- B. 8 12 3 30
- C. 16 1 1 10
- D. 16 0 10 30

Answer: A

2.

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int i=1,j=2;

    switch(i)
    {
        default: printf("Sunbeam Pune IT Park");break;
        case 1+1-1: printf("Sunbeam Karad ");
        case 'j': printf("Sunbeam Pune Market yard"); break;
    }

    return 0;
}
```

- A. Sunbeam Pune IT Park
- B. Sunbeam Karad
- C. Sunbeam Karad Sunbeam Pune Market yard
- D. Compiler time error
- E. Run time error

Answer: C

Day06_Poll_Questions

3.

```
#include<stdio.h>
int main(void)
{
    int a = 1, b = 1, c=0;
    START:
    if( c = b < 0) a = 111;
    else if( b == 0) a = 222;
    else a = 333;
    printf("%d %d\n", a, c);

    if(a==1)
        goto START;

    return 0;
}
```

- A. 333 0
- B. 111 0
- C. 222 0
- D. Compiler time error
- E. it will print value again and again because of **goto** statements

Answer: A

4.

```
#include<stdio.h>
int main(void)
{
    int one, two = 1, three;

    if(three = (two == 0)); one = 2; two = 1;
    printf("%d %d %d\n", three, two, one);

    return 0;
}
```

- A. 0 1 1
- B. 0 1 garbage value
- C. 1 1 2
- D. 0 1 2

Answer: D

5.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    char var=1;
```

```
    if(--var==0)
```

```
        printf("PG-DITISS");
```

```
    else
```

```
        printf("PG-DBDA");
```

```
    return 0;
```

```
}
```

- A. PG-DITISS
- B. PG-DBDA
- C. PG-DBDA PG-DITISS
- D. PG-DITISS PG-DBDA

Answer: A