标准误差 值 Prob> t t值 21. 55525 10.57622 截距 2.03809 1. 30595E-4 0.0204 0.00935 2. 18159 0.08095 В1 发电效率 -9.11454E-6 5. 01014E-6 -1.81922 0.12854 В2 0. 16318 1.0748E-9 6. 57762E-10 1.63403 В3 80. 92531 1.23274 65.6468 1.55295E-8 截距 0.00882 -0.02353 0.00566 -4. 16089 В1 热电效率 1.02267E-5 3. 03039E-6 3. 37473 0.01979 В2 -1.19163E-9 3.97848E-10 -2.99518 0.03027 В3 36. 28762 6. 20708 5.84616 0.00207 截距 0.09024 0.02848 3. 16869 0.02485 В1 电热比 -3.99735E-5 1.52586E-5 -2.61973 0.04711 В2 4. 69599E-9 2.00324E-9 2.34419 0.06604 В3 0.33582 13. 91386 3. 44609E-5 截距 0.02414 -4.06627 -4. 503E-4 1.1074E-4 0.00967 В1 维修费用 1.72254E-7 5. 93308E-8 2.90329 0.03366 В2 -1.8877E-11 7. 7893E-12 -2. 42345 0.05986 В3 136. 25293 2. 34305 0.06613 58. 15193 截距 0.53647 0.61463 0.14314 0.26682 В1 机组价格 6. 45899E-5 0.00175 1. 42952E-4 12. 23226 В2 -2.66086E-7 1.87677E-8 -14.177913. 14318E-5 В3 0 0 0 0 截距 0 0 0 0 В1 epte2 0 0 0 0 В2 0 0 0 0 ВЗ

已使用Reduced Chi-Sqr的开方根缩放标准误差。部分输入数据点缺失。

统计

<u> </u>								
	发电效率	热电效率	电热比	维修费用	机组价格	epte2		
点数	9	9	9	9	9	0		
自由度	5	5	5	5	5	0		
残差平方和	83. 37797	30. 50337	773. 35952	0. 01169	67878. 85124	0		
R平方(COD)	0.6161	0.87099	0. 77962	0. 92159	0. 99956	0		
调整后R平方	0. 38577	0. 79358	0.6474	0.87454	0. 9993	0		

汇总									
	截距		B1		B2		В3		统计
	值	标准误差	值	标准误差	值	标准误差	值	标准误差	调整后R平方
发电效率	21. 55525	2. 03809	0. 0204	0.00935	−9. 11454E−6	5. 01014E-6	1.0748E-9	6. 57762E-10	0. 38577
热电效率	80. 92531	1. 23274	-0.02353	0.00566	1.02267E-5	3. 03039E-6	-1. 19163E-9	3. 97848E-10	0. 79358
电热比	36. 28762	6. 20708	0.09024	0. 02848	-3. 99735E-5	1.52586E-5	4. 69599E-9	2. 00324E-9	0.6474
维修费用	0. 33582	0.02414	-4. 503E-4	1. 1074E-4	1. 72254E-7	5. 93308E-8	−1.8877E−11	7. 7893E-12	0.87454
机组价格	136. 25293	58. 15193	0. 14314	0. 26682	0.00175	1. 42952E-4	-2.66086E-7	1.87677E-8	0. 9993
epte2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

方差分析									
		DF	平方和	均方	F值	Prob>F			
	模型	3	133. 81092	44. 60364	2. 67479	0. 15823			
发电效率	误差	5	83. 37797	16. 67559					
	总计	8	217. 18889						
	模型	3	205. 93219	68. 64406	11. 25188	0.0116			
热电效率	误差	5	30. 50337	6. 10067					
	总计	8	236. 43556						
	模型	3	2735. 90213	911. 96738	5. 89614	0.04262			
电热比	误差	5	773. 35952	154. 6719					
	总计	8	3509. 26165						
	模型	3	0. 13743	0. 04581	19. 58928	0.00341			
维修费用	误差	5	0. 01169	0.00234					
	总计	8	0. 14912						
	模型	3	1. 55285E8	5. 17617E7	3812. 80029	<0.0001			
机组价格	误差	5	67878. 85124	13575. 77025					
	总计	8	1. 55353E8						
	模型	0	0	0	0	<0.0001			
epte2	误差	0	0	0					
	总计	0	0						

在0.05水平,拟合方程并不明显好于方程 y=constant.在0.05水平,拟合方程明显好于方程 y=constant.在0.05水平,拟合方程明显好于方程 y=constant.在0.05水平,拟合方程明显好于方程 y=constant.在0.05水平,拟合方程明显好于方程 y=constant.在0.05水平,拟合方程明显好于方程 y=constant.



