山 东 大 学

二〇一六年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码______科目名称 ___工程热力学___

(答案必须写在答卷纸上,写在试题上无效)

一、名词解释 (每小题 4分, 共 20分)

闭口系统 可逆过程 湿蒸汽 相对湿度 逆向循环

二、简答题(每题6分,共30分)

- 1. 准平衡过程和可逆过程的区别?
- 2. 容积功与技术功、流动功之间有何联系和区别? 写出它们之间的关系式。
- 3. 影响朗肯循环热效率的因素有哪些? 分别是怎么影响的?
- 4. 能否将热力学第二定律表述为"机械能可以全部变为热能,而热能不可能全部变为机械能"?为什么?
- 5. 理想气体组成的闭口系统吸热后,温度必定增加吗?

三、论述题(每题10分,共40分)

- 1. 在 T-s 图上用面积表示出理想气体任意两状态(1,2)之间的热力学能变化和焓值变化,并说明原因。
- 2. 某闭口系统经历由可逆过程组成的循环的部分参数如下表所示, 试填写表中空白处, 并将该循环定性示意图在 P-v 图和 T-s 图上标示出来。

| 过程 | Q (KJ) | ₩ (KJ) | Δ <i>U</i> (KJ) |
|-----|--------|--------|-----------------|
| 1-2 | 600 | 0 | |
| 2-3 | 0 | 230 | |
| 3-1 | -500 | | |

3. 一闭口系统经历一过程,系统熵变为 25kJ/K,在过程中系统从 300K 的热源中吸热


6000KI, 问系统是否可以实现此过程, 请说明原因。

4. 热力学第一定律和第二定律的实质分别是什么?写出各自的数学表达式。

四、计算题(5选4题,每题15分,共60分)


1. 一绝热气缸,被导热的活塞分隔开,活塞可无摩擦地滑动。最初活塞被固定在某一位置上,一侧有压力 0.4 MPa,温度 300k,体积 0.01m³ 的空气,

另一侧为相同温度、体积的空气,压力为 0.15MPa。若此时解除对活塞的束缚,让其自由运动,当再次达到平衡时,计算此时的压力和温度,并求系统的熵变化情况。 $R_g=0.260$ kJ/(Kg•K), $c_v=0.64$ KJ/(Kg•K)




计算题1图

- 2. 冬季利用热泵从大气中吸热用以维持 20° C 的室温,当室内温度与大气温度相差 1° C 时,通过墙壁与外界交换的热流量为 0.9kw/K。求(1)如果大气温度为 -10° C,驱动热泵
- 所需最小功率是多少? (2) 夏季,将同一台热泵用于空调,热泵输入功率和温差为 1℃时墙壁与大气交换的热流量同上,若维持室温为 20℃,问最大允许的大气温度是多少?
- 3. 有 1 kg 空气经历一多变指数 n=1.5 的过程,对外做功 400 kJ,求热力过程与外界交换的 热量以及工质热力学能的变化。 $R_s=0.287 \text{kJ/(kg·K)}$ k=1.4
- 4. 一台按照理想气体定容加热循环工作的汽油机,压缩比为 8.6。 p_1 =0.1MPa, t_1 =18 °C,在加热过程中吸热 398.23kJ/kg,求循环热效率和 2 点和 3 点的温度与压力。 k=1.4, c_v =0.717kJ/(kg.K)



5. 在郎肯循环中, 蒸汽的初压为 13.5MPa, 初温为 550 °C。 乏汽压力 p_2 =0.004MPa,求循环净功,加热量和热效率。 已知 1 点的参数为: h_1 =3464.5kJ/kg, s_1 =6.5851kJ/kg。 2 点的参数为: h_2 '=121.3kJ/kg, h_2 "=2553.45kJ/kg, s_2 '=0.4221kJ/(kgK), s_2 "=8.4725kJ/(kgK)。



计算题 5 图