

# Action Table

- ※ Action ID 중 빨간색 밑줄 친 ID는 Dummy Action으로서 내부적인 용도로만 쓰일 뿐 실제로 구현되지 않은 액션입니다.
- ※ Action ID중 기울임 밑줄 친 ID는 한글 컨트롤이 한글 내부의 기능을 모방한 액션으로 으로써 한글 내부에는 구현되어 있지 않지만, 필요에 의해 한글 컨트롤에서 구현한 액션입니다.
- ※ ParameterSet ID 의 기호 설명:

Symbol	Description
-	ParameterSet 없음. 해당 Action에 대한 ParameterSet 이 존재하지 않거나, 필요없음을 나타냄.
+	추가 예정. 내부적으로는 ParameterSet을 사용하고 있지만, 사용하고 있는 ParameterSet이 아직 외부로 노출되지 않은 경우.
*	HwpCtrl.Run 불가능. ParameterSet이 있지만, 외부에서 ParameterSet을 만들어 주지 않으면 정상작동하지 않는 Action. 다른 Action에 종속된 Action이거나, DocSummaryInfo와 같이 값을 읽어오기만 하는 Action일 경우 해당.

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
AddHanjaWord	+	한자단어 등록	
AllReplace	FindReplace*	모두 바꾸기	
AQcommandMerge	UserQCommandFile*	입력 자동 명령 파일 저장/로드 (한글메뉴의 [도구-빠른 교정-빠른 교정내용]에서 [입력 자동 명령 사용자 사전] 대화상자) <b>ParameterSet</b> 을 직접 조작하여 사용함.	
AutoChangeHangul	-	날자모 우선	
AutoChangeRun	-	동작	
AutoSpell Run	-	맞춤법 - 메뉴에서 맞춤법 도우미 동작 on/off	
AutoSpellSelect1 ~ 16	-	맞춤법 도우미를 통해 선택된 어휘로 변경 (어휘는 1에서 최대 16까지)	
Average	Sum	블록 평균	
BackwardFind	FindReplace*	뒤로 찾기	
Bookmark	BookMark	책갈피	
BookmarkEditDialog		북마크 편집 대화상자 호출 액션 - 책갈피 작업창 에서 편집 대화상자를 호출하기 위한 액션	
BreakColDef	-	단 정의 삽입	
BreakColumn	-	단 나누기	
BreakLine	-	line break	
BreakPage	-	쪽 나누기	
BreakPara	-	문단 나누기	
BreakSection	-	구역 나누기	
BulletDlg	ParaShape	글머리표 대화상자	
Cancel	-	ESC	
CaptionPosBottom	ShapeObject	캡션 위치-아래	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
CaptionPosLeftBottom	ShapeObject	캡션 위치-왼쪽 아래	
CaptionPosLeftCenter	ShapeObject	캡션 위치-왼쪽 가운데	
CaptionPosLeftTop	ShapeObject	캡션 위치-왼쪽 위	
CaptionPosRightBottom	ShapeObject	캡션 위치-오른쪽 아래	
CaptionPosRightCenter	ShapeObject	캡션 위치-오른쪽 가운데	
CaptionPosRightTop	ShapeObject	캡션 위치-오른쪽 위	
CaptionPosTop	ShapeObject	캡션 위치-위	
CaptureDialog	-	갈무리 끝	
CaptureHandler	-	갈무리 시작	
CellBorder	CellBorderFill	셀 테두리	
CellBorderFill	CellBorderFill	셀 테두리	
CellFill	CellBorderFill	셀 배경	
CellZoneBorder	CellBorderFill	셀 테두리(여러 셀에 걸쳐 적용) 셀이 선택된 상태에서만 동작	
CellZoneBorderFill	CellBorderFill	셀 테두리(여러 셀에 걸쳐 적용) 셀이 선택된 상태에서만 동작	
CellZoneFill	CellBorderFill	셀 배경(여러 셀에 걸쳐 적용) 셀이 선택된 상태에서만 동작	
ChangeImageFileExtension	SummaryInfo	연결 그림 확장자 바꾸기	
ChangeObject	ShapeObject	개체 변경하기	
ChangeRome String	+	로마자변환 - 입력받은 스트링 변환	
ChangeRome User String	+	로마자 사용자 데이터 추가	
ChangeRome User	+	로마자 사용자 데이터	
ChangeRome	+	로마자변환	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
CharShape	CharShape	글자 모양	
CharShapeBold	-	단축키: Alt+L(글자 진하게)	
CharShapeCenterline	-	취소선(CenterLine)	
CharShapeDialog	CharShape	글자 모양 대화상자(내부 구현용)	
CharShapeDialogwithoutBorder	CharShape	글자 모양 대화상자(내부 구현용, [글자 테두리] 탭 제외)	
CharShapeEmboss	-	양각	
CharShapeEngrave	-	음각	
CharShapeHeight	-	글자 크기(글자 모양 대화상자에서 Focus이동용으로 사용)	
CharShapeHeightDecrease	-	크기 작게 ALT+SHIFT+R	
CharShapeHeightIncrease	-	크기 크게 ALT+SHIFT+E	
CharShapeItalic	-	이탤릭 ALT + SHIFT + I	
CharShapeLang	-	글꼴 언어(글자 모양 대화상자에서 Focus이동용으로 사용)	
CharShapeNextFaceName	-	다음 글꼴 ALT+SHIFT+F	
CharShapeNormal	-	보통모양 ALT+SHIFT+C	
CharShapeOutline	-	외곽선	
CharShapePrevFaceName	-	이전 글꼴 ALT+SHIFT+G	
CharShapeShadow	-	그림자	
CharShapeSpacing	-	자간(글자 모양 대화상자에서 Focus이동용으로 사용)	
CharShapeSpacingDecrease	-	자간 좁게 ALT+SHIFT+N	
CharShapeSpacingIncrease	-	자간 넓게 ALT+SHIFT+W	
CharShapeSubscript	-	아래첨자 ALT+SHIFT+S	
CharShapeSuperscript	-	위첨자 ALT+SHIFT+P	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
CharShapeSuperSubscript	-	첨자 : "위첨자 -> 아래첨자 -> 보통" 반복	
CharShapeTextColorBlack	-	글자색을 검정	
CharShapeTextColorBlue	-	글자색을 파랑	
CharShapeTextColorBluish	-	글자색을 청록	
CharShapeTextColorGreen	-	글자색을 초록	
CharShapeTextColorRed	-	글자색을 빨강	
CharShapeTextColorViolet	-	글자색을 자주	
CharShapeTextColorWhite	-	글자색을 흰색	
CharShapeTextColorYellow	-	글자색을 노랑	
CharShapeTypeFace	-	글꼴 이름(글자 모양 대화상자에서 <b>Focus</b> 이동용으로 사용)	
CharShapeUnderline	-	밑줄 ALT+SHIFT+U	
CharShapewidth	-	장평(글자 모양 대화상자에서 <b>Focus</b> 이동용으로 사용)	
CharShapewidthDecrease	-	장평 좁게 ALT+SHIFT+J	
CharShapewidthIncrease	-	장평 넓게 ALT+SHIFT+K	
close	-	현재 리스트를 닫고 상위 리스트로 이동.	
closeEx	-	현재 리스트를 닫고 상위 리스트로 이동. <b>close</b> 의 확장 액션으로 전체화면 보기일 때 <b>Root list</b> 로 빠져나온다. <b>Shift+Esc</b>	
Comment	-	숨은 설명	
CommentDelete	-	숨은 설명 지우기	
CommentModify	-	숨은 설명 고치기	
CompatibleDocument	CompatibleDocument	호환 문서	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
ComposeChars	ChCompose	글자 겹침	
ConvertBrailleSetting	BrailleConvert		
ConvertCase	ConvertCase	대소문자 바꾸기	
ConvertFullHalfwidth	ConvertFullHalf	전각 반각 바꾸기	
ConvertHiraGata	ConvertHiraToGata	일어 바꾸기	
ConvertJianFan	ConvertJianFan	간/번체 바꾸기 <b>Text</b> 가 선택된 상태에서만 동작	
ConvertOptGugyu1ToHangul	ConvertToHangul	한글로 옵션 - 구결을 한글로	
ConvertOptHanjaToHangul	ConvertToHangul	한글로 옵션 - 漢字를 한글로	
ConvertOptHanjaToHanjaHangul	ConvertToHangul	한글로 옵션 - 漢字를 漢字(한글)로	
ConvertToBraille	BrailleConvert	점자 변환	
ConvertToBrailleSelected	BrailleConvert		
ConvertToHangul	ConvertToHangul	한글로	
Copy	-	복사하기	
CopyPage		쪽 복사하기	
Cut	-	오려두기	
Delete	-	<b>Delete</b>	
DeleteBack	-	<b>Backspace</b>	
DeleteCtrls	DeleteCtrls	조판 부호 지우기	
DeleteDocumentMasterPage	-	문서 전체 바탕쪽 삭제	
DeleteDutmal	+	덧말 지우기	
DeleteField	-	누름틀/메모지우기 누름틀/메모 안의 내용은 지우지 않고, 단순히 누름틀만 지운다.	
DeleteFieldMemo	-	메모 지우기	
DeleteLine	-	<b>CTRL-Y</b> (한줄 지우기)	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
DeleteLineEnd	-	ALT-Y (현재 커서에서 줄 끝까지 지우기)	
DeletePage	DeletePage	쪽 지우기	
DeletePrivateInfoMark	-	개인 정보 감추기한 정보 다시보기	
DeletePrivateInfoMarkAtCurrentPos	-	현재 캐럿 위치의 감추기한 개인 정보 다시 보기	
DeleteSectionMasterPage	-	구역 바탕쪽 삭제	
DeleteWord	-	단어 지우기 CTRL-T	
DeleteWordBack	-	CTRL-BS(Back Space)	
DocFindEnd	FindReplace*	문서 찾기 종료	
DocFindInit	FindReplace*	문서 찾기 초기화	
DocFindNext	DocFindInfo*	문서 찾기 계속	
DocSummaryInfo	SummaryInfo	문서 정보	
DocumentInfo	DocumentInfo*	현재 문서에 대한 정보	
DocumentSecurity	DocSecurity	문서 보안 설정	
DrawObjCancelOneStep	-	다각형(곡선) 그리는 중 이전 선 지우기	
DrawObjCreatorArc	ShapeObject	호 그리기	
DrawObjCreatorCanvas	ShapeObject	캔버스 그리기	
DrawObjCreatorCurve	ShapeObject	곡선 그리기	
DrawObjCreatorEllipse	ShapeObject	원 그리기	
DrawObjCreatorFreeDrawing	ShapeObject	펜	
DrawObjCreatorHorzTextBox	ShapeObject	가로 글상자 만들기	
DrawObjCreatorLine	ShapeObject	선 그리기	
DrawObjCreatorMultiArc	ShapeObject	반복해서 호 그리기	
DrawObjCreatorMultiCanvas	ShapeObject	반복해서 캔버스 그리기	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
DrawObjCreatorMultiCurve	ShapeObject	반복해서 곡선 그리기	
DrawObjCreatorMultiEllipse	ShapeObject	반복해서 원 그리기	
DrawObjCreatorMultiFreeDrawing	ShapeObject	반복해서 펜 그리기	
DrawObjCreatorMultiLine	ShapeObject	반복해서 선 그리기	
DrawObjCreatorMultiPolygon	ShapeObject	반복해서 다각형 그리기	
DrawObjCreatorMultiRectangle	ShapeObject	반복해서 사각형 그리기	
DrawObjCreatorMultiTextBox	ShapeObject	반복해서 글상자 그리기	
DrawObjCreatorObject	ShapeObject	그리기 개체	
DrawObjCreatorPolygon	ShapeObject	다각형 그리기	
DrawObjCreatorRectangle	ShapeObject	사각형 그리기	
DrawObjCreatorTextBox	ShapeObject	글상자	
DrawObjCreatorVertTextBox	ShapeObject	세로 글상자 만들기	
DrawObjEditDetail	-	그리기 개체 편집	
DrawObjOpenClosePolygon	-	다각형 열기/닫기	
DrawObjTemplateLoad	ShapeObject	그리기 마당에서 불러오기	
DrawObjTemplateSave	-	그리기 마당에 등록	
DrawShapeObjShadow	ShapeObject	그리기 개체 그림자 만들기/지우기 개체가 선택된 상태에서만 동작	
DropCap	DropCap	문단 첫 글자 장식	
DutmalChars	Dutmal	덧말 넣기	
EditFieldMemo	-	메모 내용 편집	
EditParaDown		문단 옮기기	
EditParaUp		문단 옮기기	



Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
EndnoteEndOfDocument	SecDef	미주-문서의 끝	
EndnoteEndOfSection	SecDef	미주-구역의 끝	
EndnoteToFootnote	ExchangeFootnoteEnd Note	모든 미주를 각주로	
EquationCreate	EqEdit	수식 만들기	
EquationModify	EqEdit	수식 편집하기	
EquationPropertyDialog	ShapeObject	수식 개체 속성 고치기	
Erase	-	지우기	
ExchangeFootnoteEndnote	ExchangeFootnoteEnd Note	각주/미주 변환	
ExecReplace	FindReplace*	바꾸기(실행)	
ExtractImagesFromDoc	SummaryInfo	삽입 그림을 연결 그림으로 추출	
<a href="#">FileClose</a>	-	문서 닫기	
<a href="#">FileNew</a>	-	새문서	
<a href="#">FileOpen</a>	-	파일 열기	
<a href="#">FileOpenMRU</a>	-	최근 작업 문서	
FilePassword	Password	문서 암호	
FilePasswordChange	Password	문서 암호 변경 및 해제	
FilePreview	-	미리 보기	
<a href="#">FileQuit</a>	-	끝	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
FileRWPASSWORDChange	Password	문서 열기/쓰기 암호 설정	
FileRWPASSWORDNew	Password	문서 열기/쓰기 암호 설정	
<a href="#">FileSave</a>	-	파일 저장	
<a href="#">FileSaveAs</a>	-	다른 이름으로 저장	
FileSaveAsImage	Print	그림 포맷으로 저장하기	
FileSaveAsImageOption	Print	그림 포맷으로 저장할 때 옵션 설정하기	
FileSaveOptionDlg		저장 옵션	
FileSetSecurity	FileSetSecurity*	배포용 문서(출판 전용 문서). 대화상자를 띄우지 않고 ParameterSet을 직접 설정하여 생성한다. 예제는 “ <a href="#">배포용 문서 만들기</a> ” 참고	
FileTemplate	FileOpen	문서마당	
FillColorShadeDec	-	면 색 음영 비율 감소	
FillColorShadeInc	-	면 색 음영 비율 증가	
FindAll	FindReplace*	모두 찾기	
FindDlg	FindReplace	찾기	
FindForeBackBookmark	-	앞뒤로 찾아가기 : 책갈피	
FindForeBackCtrl	-	앞뒤로 찾아가기 : 조판 부호	
FindForeBackFind	-	앞뒤로 찾아가기 : 찾기	
FindForeBackLine	-	앞뒤로 찾아가기 : 줄	
FindForeBackPage	-	앞뒤로 찾아가기 : 페이지	
FindForeBackSection	-	앞뒤로 찾아가기 : 구역	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
FindForeBackStyle	-	앞뒤로 찾아가기 : 스타일	
FindOption	FindReplace	찾기 옵션	한/글 2024 부터 지원
FootnoteBeneathText	SecDef	각주-본문 아래	
FootnoteBottomOfEachColumn	SecDef	다단 각주-각 단 아래	
FootnoteBottomOfMultiColumn	SecDef	다단 각주-전 단	
FootnoteBottomOfRightColumn	SecDef	다단 각주-오른쪽 단 아래	
FootnoteNoBeneathText	SecDef	각주-꼬리말 바로 위	
FootnoteOption	SecDef	각주/미주 모양	
FootnoteToEndnote	ExchangeFootnoteEndNote	모든 각주를 미주로	
FormDesignMode	-	디자인 모드 변경	
FormObjCreatorCheckButton	-	Check버튼 넣기	
FormObjCreatorComboBox	-	ComboBox넣기	
FormObjCreatorEdit	-	Edit넣기	
FormObjCreatorListBox	-	ListBox넣기	
FormObjCreatorPushButton	-	Push버튼 넣기	
FormObjCreatorRadioButton	-	Radio버튼 넣기	
FormObjCreatorScrollBar	-	ScrollBar넣기	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
ForwardFind	FindReplace*	앞으로 찾기	
FrameStatusBar	-	상태바 보이기/숨기기	
FtpDownload	FtpDownload	FTP서버에서 파일 다운 받아 문서 오픈하기	
FtpUpload	FtpUpload	웹 서버로 올리기	
GetDefaultBullet	ParaShape*	글머리표 디폴트 값	
GetDefaultParaNumber	ParaShape*	문단번호 디폴트 값	
GetDocFilters	DocFilters	유틸리티 액션	
GetRome String	ChangeRome*	로마자 스펠링(Rome Spelling)을 얻기 위한 액션이다. Run()으로 실행시키면 프로그램이 죽는다. 반드시 ParameterSet을 생성한 다음에 Execute()시킨다.	
GetSectionApplyString	SectionApply	유틸리티 액션	
GetSectionApplyTo	SectionApply	유틸리티 액션	
GetVersionItemInfo	VersionInfo	저장된 버전 정보/비교 Item을 얻어오는 액션이다. ParameterSet에 얻어올 Item의 Index값을 반드시 세팅한 후 사용한다.	
Goto	GotoE	찾아가기	
GotoStyle	GotoE	찾아가기-스타일(찾기/바꾸기 대화상자에서 사용)	
HanThDIC	-	유의어 사전	
HeaderFooter	HeaderFooter	머리말/꼬리말	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
HeaderFooterDelete	-	머리말 지우기	
HeaderFooterInsField	HeaderFooter	코드 넣기	
HeaderFooterModify	-	머리말/꼬리말 고치기	
HeaderFooterToNext	-	이후 머리말	
HeaderFooterToPrev	-	이전 머리말	
HiddenCredits	-	인터넷 정보	
HideTitle	-	차례 숨기기([도구-차례/찾아보기-차례 숨기기] 메뉴에 대응). 적용여부는 <b>ctrl+G,C</b> 를 이용해 조판부호를 확인 하면 알 수 있다.	
Him Config	-	입력기 언어별 환경설정	
HimKbdChange	-	바꾸기	
HwpCtrlEquationCreate97	-	수식 만들기(한글97버전)	
<u>HwpCtrlFileNew</u>	-	새문서	
<u>HwpCtrlFileOpen</u>	-	파일 열기	
<u>HwpCtrlFileSave</u>	-	파일 저장	
<u>HwpCtrlFileSaveAs</u>	-	다른 이름으로 저장	
<u>HwpCtrlFileSaveAsAutoBlock</u>	-	블록 저장 (한글 컨트롤 전용). 만약 텍스트가 선택되지 않은 경우에는 다른 이름 으로 저장이 실행된다.	
<u>HwpCtrlFileSaveAutoBlock</u>	-	블록 저장 (한글 컨트롤 전용). 만약 텍스트가 선택되지 않은 경우에는 저장하기가 실행된다.	
<u>HwpCtrlFindDlg</u>	-	찾기 대화상자	
<u>HwpCtrlReplaceDlg</u>	-	바꾸기 대화상자	
HwpDic	-	한컴 사전	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
Hyperlink	HyperLink	캐럿이 필드 안에 위치했는지 여부에 따라 <b>Insert</b> 또는 <b>Modify</b> 하이퍼링크 액션	
HyperlinkBackward	-	하이퍼링크 뒤로	
HyperlinkForward	-	하이퍼링크 앞으로	
HyperlinkJump	HyperlinkJump	하이퍼링크 이동	
Idiom	Idiom	상용구	
ImageFindPath	-	그림 경로 찾기	
ImportCharactersFromPicture		그림에서 글자 가져오기	
IndexMark	IndexMark	찾아보기 표시	
IndexMarkModify	IndexMark	찾아보기 표시 고치기	
InputCodeChange	-	문자/코드 변환. 현재 캐럿의 바로 앞 문자를 찾아서 문자이면 코드로, 코드가면 문자로 변환해준다.(변환 가능한 코드영역 0x0020 ~ 0x10FFFF 까지)	
InputCodeTable	CodeTable	문자표	
InputDateStyle	InputDateStyle	날짜/시간 형식 지정해서 넣기 ([입력-날짜/시간-날짜/시간 형식] 메뉴와 동일).	
InputHanja	-	한자 변환	
InputHanjaBusu	-	부수로 입력	
InputHanjaMean	-	새김으로 입력	
InputPersonsNameHanja	InputHanja	인명한자 변환	
InsertAutoNum	-	번호 다시 넣기	
InsertCCLMark	HyperLink	CCL 넣기	
InsertChart	oleCreation	차트 만들기	
InsertConnectLineArcBoth	ShapeObject	개체 연결선(구부러진 양쪽 화살표 연결선)	
InsertConnectLineArcNoArrow	ShapeObject	개체 연결선(구부러진 연결선)	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
InsertConnectLineArcOneWay	ShapeObject	개체 연결선(구부러진 화살표 연결선)	
InsertConnectLineMultiArcBoth	ShapeObject	개체 연결선 반복해서 그리기(구부러진 양쪽 화살표 연결선)	
InsertConnectLineMultiArcNoArrow	ShapeObject	개체 연결선 반복해서 그리기(구부러진 양쪽 화살표 연결선)	
InsertConnectLineMultiArcOneWay	ShapeObject	개체 연결선 반복해서 그리기(구부러진 양쪽 화살표 연결선)	
InsertConnectLineMultiStraightBoth	ShapeObject	개체 연결선 반복해서 그리기(직선 양쪽 화살표 연결선)	
InsertConnectLineMultiStraightNoArrow	ShapeObject	개체 연결선 반복해서 그리기(직선 연결선)	
InsertConnectLineMultiStraightOneWay	ShapeObject	개체 연결선 반복해서 그리기(직선 화살표 연결선)	
InsertConnectLineMultiStrokeBoth	ShapeObject	개체 연결선 반복해서 그리기(꺾인 양쪽 화살표 연결선)	
InsertConnectLineMultiStrokeNoArrow	ShapeObject	개체 연결선 반복해서 그리기(꺾인 연결선)	
InsertConnectLineMultiStrokeOneWay	ShapeObject	개체 연결선 반복해서 그리기(꺾인 화살표 연결선)	
InsertConnectLineStraightBoth	ShapeObject	개체 연결선(직선 양쪽 화살표 연결선)	
InsertConnectLineStraightNoArrow	ShapeObject	개체 연결선(직선 연결선)	
InsertConnectLineStraightOneWay	ShapeObject	개체 연결선(직선 화살표 연결선)	
InsertConnectLineStrokeBoth	ShapeObject	개체 연결선(꺾인 양쪽 화살표 연결선)	
InsertConnectLineStrokeNoArrow	ShapeObject	개체 연결선(꺾인 연결선)	
InsertConnectLineStrokeOneWay	ShapeObject	개체 연결선(꺾인 화살표 연결선)	
InsertCpNo	-	상용구 코드 넣기(현재 쪽 번호)	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
InsertCpTpNo	-	상용구 코드 넣기(현재 쪽/전체 쪽)	
InsertCrossReference	ActionCrossRef	상호 참조 만들기(삽입하기)	
InsertDateCode	-	상용구 코드 넣기(만든 날짜)	
InsertDocInfo	-	상용구 코드 넣기(만든 사람, 현재 쪽, 만든 날짜)	
InsertDocTitle	InsertFieldTemplate	상용구 코드 넣기(문서 제목)	
InsertDocumentProperty	InsertFieldTemplate	상호 참조 넣기	
InsertEndnote	-	미주 입력	
InsertFieldCitation		인용	
InsertFieldCtrl	FieldCtrl	필트컨트롤(누름틀,개인 정보, 문서요약 ...)을 추가한다.	
InsertFieldDateTime	-	날짜/시간 코드로 넣기([입력-날짜/시간-날짜/시간 코드]메뉴와 동일)	
InsertFieldFileName	InsertFieldTemplate	파일 이름 넣기([입력-날짜/시간-파일 이름]메뉴와 동일)	
InsertFieldMemo	-	메모 넣기([입력-메모-메모 넣기]메뉴와 동일)	
InsertFieldRevisionChagne	-	메모고침표 넣기(현재 한글메뉴에 없음, 메모와 동일한 기능)	
InsertFieldTemplate	InsertFieldTemplate	문서마당 정보	
InsertFile	InsertFile	끼워 넣기	
InsertFileName	InsertFieldTemplate	상용구 코드 넣기(파일 이름만)	
InsertFilePath	InsertFieldTemplate	상용구 코드 넣기(파일 이름과 경로)	
InsertFixedWidthSpace	-	고정폭 빈칸 삽입	
InsertFootnote	-	각주 입력	
InsertHyperlink	HyperlinkJump	하이퍼링크 만들기	



Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
InsertIdiom	Idiom	상용구 등록	
InsertLastPrintDate	-	상용구 코드 넣기(마지막 인쇄한 날짜)	
InsertLastSaveBy	-	상용구 코드 넣기(마지막 저장한 사람)	
InsertLastSaveDate	-	상용구 코드 넣기(마지막 저장한 날짜)	
InsertLine	-	선 넣기	
InsertLinkImageToDoc	SummaryInfo	연결 그림을 문서에 삽입	
InsertMovie	ShapeObject	동영상 파일 삽입	
InsertNonBreakingSpace	-	묶음 빈칸 삽입	
InsertPageNum	-	쪽 번호 넣기	
InsertRevision	RevisionDef	교정 부호 넣기([입력-교정 부호-교정 부호 넣기] 메뉴와 동일)	
InsertRevisionAttach	RevisionDef	교정 부호 넣기 : 붙임표	
InsertRevisionClipping	RevisionDef	교정 부호 넣기 : 뺄표	
InsertRevisionDelete	RevisionDef	교정 부호 넣기 : 지움표	
InsertRevisionHyperlink	HyperLink	교정 부호 넣기 : 자료연결	
InsertRevisionInsert	RevisionDef	교정 부호 넣기 : 넣음표	
InsertRevisionLeftMove	RevisionDef	교정 부호 넣기 : 원자리 옮김표	
InsertRevisionLine	RevisionDef	교정 부호 넣기 : 줄표	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
InsertRevisionLineAttach	RevisionDef	교정 부호 넣기 : 줄 붙임표	
InsertRevisionLineInsert	RevisionDef	교정 부호 넣기 : 줄 비움표	
InsertRevisionLineLink	RevisionDef	교정 부호 넣기 : 줄 이음표	
InsertRevisionLineSeparate	RevisionDef	교정 부호 넣기 : 줄 바꿈표	
InsertRevisionLineTransfer	RevisionDef	교정 부호 넣기 : 줄 서로 바꿈표	
InsertRevisionLineTransferSplit	RevisionDef	교정 부호 넣기 : 줄 서로 바꿈 나눔표(내부용)	
InsertRevisionPraise	RevisionDef	교정 부호 넣기 : 칭찬표	
InsertRevisionRightMove	RevisionDef	교정 부호 넣기 : 오른자리 옮김표	
InsertRevisionSawTooth	RevisionDef	교정 부호 넣기 : 톱니표	
InsertRevisionSimpleChange	RevisionDef	교정 부호 넣기 : 고침표	
InsertRevisionSpace	RevisionDef	교정 부호 넣기 : 띄움표	
InsertRevisionSymbol	RevisionDef	교정 부호 넣기 : 부호 넣음표	
InsertRevisionThinking	RevisionDef	교정 부호 넣기 : 생각표	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
InsertRevisionTransfer	RevisionDef	교정 부호 넣기 : 자리 바꿈표	
InsertRevisionTransferSplit	RevisionDef	교정 부호 넣기 : 자리바꿈 나눔표(내부용)	
InsertSoftHyphen	-	하이픈 삽입	
InsertSpace	-	공백 삽입	
InsertStringDateTime	-	날짜/시간 넣기 - 문자열로 넣기([입력-날짜/시간-날짜/시간 문자열]메뉴와 동일)	
InsertTab	-	탭 삽입	
InsertText	InsertText	텍스트 삽입	
InsertTpNo	-	상용구 코드 넣기(전체 쪽수)	
InsertUserName	InsertFieldTemplate	상용구 코드 넣기(만든 사람)	
InsertVoice	oleCreation	음성 삽입	
Jajun	-	한자 자전	
LabelAdd	-	라벨 새 쪽 추가하기	
LabelTemplate	-	라벨 문서 만들기	
LeftShiftBlock		텍스트블록 상태에서 블록 왼쪽에 있는 탭(or 공백)을 지운다.	
LinkDocument	LinkDocument	문서 연결([파일-문서 연결]메뉴와 동일)	
LinkTextBox	-	글상자 연결 글상자가 선택되지 않았거나, 캐럿이 글상자 내부에 있지 않으면 동작하지 않는다.	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
MacroDefine	KeyMacro	매크로 정의	
MacroPause	-	매크로 실행 일시 중지 (정의/실행)	
MacroPlay1	-	매크로 1	
MacroPlay10	-	매크로 10	
MacroPlay11	-	매크로 11	
MacroPlay2	-	매크로 2	
MacroPlay3	-	매크로 3	
MacroPlay4	-	매크로 4	
MacroPlay5	-	매크로 5	
MacroPlay6	-	매크로 6	
MacroPlay7	-	매크로 7	
MacroPlay8	-	매크로 8	
MacroPlay9	-	매크로 9	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
MacroRepeat	-	매크로 실행	
MacroRepeatDlg	KeyMacro	매크로 실행	
MacroStop	-	매크로 실행 중지 (정의/실행)	
MailMergeField	-	메일 머지 필드(표시달기 or 고치기)	
MailMergeGenerate	MailMergeGenerate	메일 머지 만들기	
MailMergeInsert	FieldCtrl	메일 머지 표시 달기	
MailMergeModify	FieldCtrl	메일 머지 고치기	
MakeAllVersionDiffs	VersionInfo	모든 버전비교 문서 만들기. 현재 문서 및 문서가 가지고 있는 버전정보를 HML 파일로 생성한다.(생성된 파일을 가지고 향 후 버 전비교를 실행한다)	
MakeContents	MakeContents	차례 만들기	
MakeIndex	-	찾아보기 만들기	
ManualChangeHangul	-	한영 수동 전환. 현재 커서위치 또는 문단나누기 이전에 입력된 내 용에 대해서 강제적으로 한/영 전환을 한다.	
ManuScriptTemplate	FileOpen	원고지 쓰기	
MarkPenDelete		형광펜 삭제	
MarkPenNext		형광펜 이동(다음)	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
MarkPenPrev		형광펜 이동(이전)	
MarkPenShape	MarkpenShape*	형광펜, 선택된 Text영역의 배경을 형광펜으로 칠해준다. Run() 실행불가, 반드시 MarkpenShape ParameterSet의 color 아이템 값을 설정하고 사용해야 함	
MarkPrivateInfo	PrivateInfoSecurity	개인 정보 즉시 감추기(텍스트 블록 상태, 암호화)	
MarkTitle	-	제목 차례 표시([도구-차례/찾아보기-제목 차례 표시]메뉴에 대응) 차례 코드가 삽입되어 나중에 차례 만들기에서 사용할 수 있다. 적용여부는 Ctrl+G,C를 이용해 조판부호를 확인하면 알 수 있다.	
MasterPage	MasterPage	바탕쪽	
MasterPageDelete	MasterPage*	바탕쪽 삭제바탕쪽 편집모드일 경우에만 동작한다.	
MasterPageDuplicate	-	기존 바탕쪽과 겹침 바탕쪽 편집상태가 활성화되어 있으며 [구역 마지막쪽], [구역임의 쪽]일 경우에만 사용 가능하다.	
MasterPageEntry	MasterPage	바탕쪽 편집모드 바탕쪽이 존재할 때만 편집모드로 변환한다.	
MasterPageExcept	-	첫 쪽 제외	
MasterPageFront	-	바탕쪽 앞으로 보내기 바탕쪽 편집모드일 경우에만 동작한다.	
MasterPagePrevSection	-	앞 구역 바탕쪽 사용	
MasterPageToNext	-	이후 바탕쪽	
MasterPageToPrevious	-	이전 바탕쪽	
MasterPageTypeDlg	MasterPage*	바탕쪽 종류 다이얼로그 띄움	
MemoShape	SecDef	메모 모양([입력-메모-메모 모양]메뉴와 동일함)	
MemoToNext	-	다음 메모	
MemoToPrev	-	이전 메모	
MessageBox	+	메시지 박스	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
ModifyBookmark	BookMark	책갈피 고치기	
ModifyComposeChars	-	고치기 - 글자 겹침	
ModifyCrossReference	ActionCrossRef	상호 참조 고치기	
ModifyCtrl	-	고치기 : 컨트롤	
ModifyDutma1	-	고치기 - 덧말	
ModifyFieldClickhere	InsertFieldTemplate	누름틀 정보 고치기	
ModifyFieldDate	InsertFieldTemplate	날짜 필드 고치기	
ModifyFieldDateTime	InputDateStyle	날짜/시간 넣기 고치기. 반드시 코드로 작성된 "날짜/시간"이어야하며 코드의 앞(누름틀 밖의)에 캐럿이 존재해야만 동작한다.	
ModifyFieldPath	InsertFieldTemplate	문서 경로 필드 고치기	
ModifyFieldSummary	InsertFieldTemplate	문서 요약 필드 고치기	
ModifyFieldUserInfo	InsertFieldTemplate	개인 정보 필드 고치기	
ModifyFillProperty	-	고치기(채우기 속성 탭으로) 만약 <b>Ctrl(ShapeObject, 누름틀, 날짜/시간 코드 등)</b> 이 선택되지 않았다면 역방향탐색( <b>SelectCtrlReverse</b> )을 이용해서 개체를 탐색한다. 채우기 속성이 없는 <b>Ctrl</b> 일 경우에는 첫 번째 탭이 선택된 상태로 고치기 창이 뜬다.	
ModifyHyperlink	HyperLink	하이퍼링크 고치기	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
ModifyLineProperty	-	고치기(선/테두리 속성 탭으로) 만약 <b>Ctrl(ShapeObject, 누름틀, 날짜/시간 코드 등)</b> 이 선택되지 않았다면 역방향탐색( <b>SelectCtrlReverse</b> )을 이용해서 개체를 탐색한다. 선/테두리 속성이 없는 <b>Ctrl</b> 일 경우에는 첫 번째 탭이 선택된 상태로 고치기 창이 뜬다.	
ModifyRevision	RevisionDef	교정 부호 고치기 <b>ModifyFieldDateTime</b> 과 마찬가지로 정확히 교정부호(조판 부호)의 앞에 캐럿이 존재해야 실행된다.	
ModifyRevisionHyperlink	HyperLink*	자료 연결(교정 부호) 고치기 <b>ModifyRevision</b> 과 마찬가지로 정확히 교정부호(조판 부호)의 앞에 캐럿이 존재해야 실행된다. <b>Run()</b> 으로 실행되지 않는다.	
ModifySecTextHorz	TextVertical	가로 쓰기	
ModifySecTextVert	TextVertical	세로 쓰기(영문 눕힘)	
ModifySecTextVertAll	TextVertical	세로 쓰기(영문 세움)	
ModifySection	SecDef	구역	
ModifyShapeObject	-	고치기 - 개체 속성	
MoveColumnBegin	-	단의 시작점으로 이동한다. 단이 없을 경우에는 아무 동작도 하지 않는다. 해당 리스트 안에서만 동작한다.	
MoveColumnEnd	-	단의 끝점으로 이동한다. 단이 없을 경우에는 아무 동작도 하지 않는다. 해당 리스트 안에서만 동작한다.	
MoveDocBegin	-	문서의 시작으로 이동. 만약 선택션을 확장하는 경우에는 <b>LIST_BEGIN/END</b> 와 동일하다. 현재 서브 리스트 내에 있으면 빠져나간다.	
MoveDocEnd	-	문서의 끝으로 이동. 만약 선택션을 확장하는 경우에는 <b>LIST_BEGIN/END</b> 와 동일하다. 현재 서브 리스트 내에 있으면 빠져나간다.	



Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
MoveDown	-	캐럿을 (논리적 개념의) 아래로 이동시킨다.	
MoveLeft	-	캐럿을 (논리적 개념의) 왼쪽으로 이동시킨다.	
MoveLineBegin	-	현재 위치한 줄의 시작/끝으로 이동	
MoveLineDown	-	한 줄 아래로 이동한다.	
MoveLineEnd	-	현재 위치한 줄의 시작/끝으로 이동	
MoveLineUp	-	한 줄 위로 이동한다.	
MoveListBegin	-	현재 리스트의 시작으로 이동	
MoveListEnd	-	현재 리스트의 끝으로 이동	
MoveNextChar	-	한 글자 뒤로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다.	
MoveNextColumn	-	뒤 단으로 이동	
MoveNextParaBegin	-	다음 문단의 시작으로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다.	
MoveNextPos	-	한 글자 뒤로 이동. 서브 리스트를 옮겨 다닐 수 있다.	
MoveNextPosEx	-	한 글자 뒤로 이동. 서브 리스트를 옮겨 다닐 수 있다. (머리말, 꼬리말, 각주, 미주, 글상자 포함)	
MoveNextWord	-	한 단어 뒤로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다.	
MovePageBegin	-	현재 페이지의 시작점으로 이동한다. 만약 캐럿의 위치가 변경되었다면 화면이 전환되어 쪽의 상단으로 페이지뷰잉이 맞춰진다.	
MovePageDown	-	앞 페이지의 시작으로 이동. 현재 탐색 레벨 리스트가 아니면 탐색 레벨 리스트로 빠져나온다.	
MovePageEnd	-	현재 페이지의 끝점으로 이동한다. 만약 캐럿의 위치가 변경되었다면 화면이 전환되어 쪽의 하단으로 페이지뷰잉이 맞춰진다.	
MovePageUp	-	뒤 페이지의 시작으로 이동. 현재 탐색 레벨 리스트가 아니면 탐색 레벨 리스트로 빠져나온다.	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
MoveParaBegin	-	현재 위치한 문단의 시작/끝으로 이동	
MoveParaEnd	-	현재 위치한 문단의 시작/끝으로 이동	
MoveParentList	-	한 레벨 상위/탐레벨/루트 리스트로 이동한다. 현재 루트 리스트에 위치해 있어 더 이상 상위 리스트가 없을 때는 위치 이동 없이 리턴한다. 이동한 후의 위치는 상위 리스트에서 서브리스트가 속한 컨트롤 코드가 위치한 곳이다. 위치 이동시 셀렉션은 무조건 풀린다.	
MovePrevChar	-	한 글자 앞 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다.	
MovePrevColumn	-	앞 단으로 이동	
MovePrevParaBegin	-	앞 문단의 시작으로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다.	
MovePrevParaEnd	-	앞 문단의 끝으로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다.	
MovePrevPos	-	한 글자 앞으로 이동. 서브 리스트를 옮겨 다닐 수 있다.	
MovePrevPosEx	-	한 글자 앞으로 이동. 서브 리스트를 옮겨 다닐 수 있다. (머리말, 꼬리말, 각주, 미주, 글상자 포함)	
MovePrevWord	-	한 단어 앞으로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다.	
MoveRight	-	캐럿을 (논리적 개념의) 오른쪽으로 이동시킨다.	
MoveRootList	-	한 레벨 상위/탐레벨/루트 리스트로 이동한다. 현재 루트 리스트에 위치해 있어 더 이상 상위 리스트가 없을 때는 위치 이동 없이 리턴한다. 이동한 후의 위치는 상위 리스트에서 서브리스트가 속한 컨트롤 코드가 위치한 곳이다. 위치 이동시 셀렉션은 무조건 풀린다.	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
MoveScrollDown	-	아래 방향으로 스크롤하면서 이동	
MoveScrollNext	-	다음 방향으로 스크롤하면서 이동	
MoveScrollPrev	-	이전 방향으로 스크롤하면서 이동	
MoveScrollUp	-	위 방향으로 스크롤하면서 이동	
MoveSectionDown	-	뒤 섹션으로 이동. 현재 루트 리스트가 아니면 루트 리스트로 빠져나온다.	
MoveSectionUp	-	앞 섹션으로 이동. 현재 루트 리스트가 아니면 루트 리스트로 빠져나온다.	
MoveSelDocBegin	-	셀렉션: 문서 처음	
MoveSelDocEnd	-	셀렉션: 문서 끝	
MoveSelDown	-	셀렉션: 캐럿을 (논리적 방향) 아래로 이동	
MoveSelLeft	-	셀렉션: 캐럿을 (논리적 방향) 왼쪽으로 이동	
MoveSelLineBegin	-	셀렉션: 줄 처음	
MoveSelLineDown	-	셀렉션: 한줄 아래	
MoveSelLineEnd	-	셀렉션: 줄 끝	
MoveSelLineUp	-	셀렉션: 한줄 위	
MoveSelListBegin	-	셀렉션: 리스트 처음	
MoveSelListEnd	-	셀렉션: 리스트 끝	
MoveSelNextChar	-	셀렉션: 다음 글자	
MoveSelNextParaBegin	-	셀렉션: 다음 문단 처음	
MoveSelNextPos	-	셀렉션: 다음 위치	
MoveSelNextWord	-	셀렉션: 다음 단어	
MoveSelPageDown	-	셀렉션: 페이지다운	
MoveSelPageUp	-	셀렉션: 페이지 업	
MoveSelParaBegin	-	셀렉션: 문단 처음	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
MoveSelParaEnd	-	셀렉션: 문단 끝	
MoveSelPrevChar	-	셀렉션: 이전 글자	
MoveSelPrevParaBegin	-	셀렉션: 이전 문단 시작	
MoveSelPrevParaEnd	-	셀렉션: 이전 문단 끝	
MoveSelPrevPos	-	셀렉션: 이전 위치	
MoveSelPrevWord	-	셀렉션: 이전 단어	
MoveSelRight	-	셀렉션: 캐럿을 (논리적 방향) 오른쪽으로 이동	
MoveSelTopLevelBegin	-	셀렉션: 처음	
MoveSelTopLevelEnd	-	셀렉션: 끝	
MoveSelUp	-	셀렉션: 캐럿을 (논리적 방향) 위로 이동	
MoveSelViewDown	-	셀렉션: 아래	
MoveSelViewUp	-	셀렉션: 위	
MoveSelWordBegin	-	셀렉션: 단어 처음	
MoveSelWordEnd	-	셀렉션: 단어 끝	
MoveTopLevelBegin	-	탐레벨 리스트의 시작으로 이동	
MoveTopLevelEnd	-	탐레벨 리스트의 끝으로 이동	
MoveTopLevelList	-	한 레벨 상위/탐레벨/루트 리스트로 이동한다. 현재 루트 리스트에 위치해 있어 더 이상 상위 리스트가 없을 때는 위치 이동 없이 리턴한다. 이동한 후의 위치는 상위 리스트에서 서브리스트가 속한 컨트롤 코드가 위치한 곳이다. 위치 이동시 셀렉션은 무조건 풀린다.	
MoveUp	-	캐럿을 (논리적 개념의) 위로 이동시킨다.	
MoveViewBegin	-	현재 뷰의 시작에 위치한 곳으로 이동	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
MoveViewDown	-	현재 뷰의 크기만큼 아래로 이동한다. PgDn 키의 기능이다.	
MoveViewEnd	-	현재 뷰의 끝에 위치한 곳으로 이동	
MoveViewUp	-	현재 뷰의 크기만큼 위로 이동한다. PgUp 키의 기능이다.	
MoveWordBegin	-	현재 위치한 단어의 시작으로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다.	
MoveWordEnd	-	현재 위치한 단어의 끝으로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다.	
MPBreakNewSection	MasterPage	새 구역 만들기-바탕쪽 편집 상태에서	
MPCopyFromOtherSection	Masterpage	바탕쪽 가져오기-다른 구역의 바탕쪽 종류와 내용을 복사	
MPSectionToNext	-	이후 구역으로	
MPSectionToPrevious	-	이전 구역으로	
MPShowMarginBorder	-	여백 보기-바탕쪽 편집 상태에서	
MultiColumn	ColDef	다단	
NewNumber	AutoNum	새 번호로 시작	
NewNumberModify	AutoNum	새 번호 고치기	
NextTextBoxLinked	-	연결된 글상자의 다음 글상자로 이동	
NoneTextArtShadow	ShapeObject	글맵시 그림자 없음	
NoteDelete	-	주석 지우기	
NoteModify	-	주석 고치기	
NoteNoSuperscript	SecDef	주석 번호 보통(윗 첨자 사용 안함)	
NoteNumProperty	-	주석 번호 속성	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
NoteSuperscript	SecDef	주석 번호 작게(윗 첨자)	
NoteToNext	-	주석 다음으로 이동	
NoteToPrev	-	주석 앞으로 이동	
oleCreateNew	oleCreation	개체 삽입	
outlineNumber	SecDef	개요번호	
PageBorder	SecDef	쪽 테두리/배경	
PageBorderTab	SecDef	쪽 테두리/배경(항상 테두리 탭이 선택되어 보인다.)	
PageFillTab	SecDef	쪽 테두리/배경(항상 테두리 탭이 선택되어 보인다.)	
PageHiding	PageHiding	감추기	
PageHidingModify	PageHiding	감추기 고치기	
PageLandscape	SecDef	용지 넓게	
PageMarginSetup	SecDef	편집 용지(쪽 여백 설정)	한/글 2022 부터 지원
PageNumPos	PageNumPos	쪽 번호 매기기	
PageNumPosModify	PageNumPos	쪽 번호 매기기	
PagePortrait	SecDef	용지 좁게	
PageSetup	SecDef	편집 용지	
PageSetupDL	SecDef	편집 용지(쪽 여백 설정)	
ParagraphShape	ParaShape	문단 모양	
ParagraphShapeAlignCenter	-	가운데 정렬	
ParagraphShapeAlignDistribute	-	배분 정렬	
ParagraphShapeAlignDivision	-	나눔 정렬	
ParagraphShapeAlignJustify	-	양쪽 정렬	
ParagraphShapeAlignLeft	-	왼쪽 정렬	
ParagraphShapeAlignRight	-	오른쪽 정렬	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
ParagraphShapeDecreaseLeftMargin	-	왼쪽 여백 줄이기	
ParagraphShapeDecreaseLineSpacing	-	줄 간격을 점점 좁힘	
ParagraphShapeDecreaseMargin	-	왼쪽-오른쪽 여백 줄이기	
ParagraphShapeDecreaseRightMargin	-	오른쪽 여백 키우기	
ParagraphShapeIncreaseLeftMargin	-	왼쪽 여백 키우기	
ParagraphShapeIncreaseLineSpacing	-	줄 간격을 점점 넓힘	
ParagraphShapeIncreaseMargin	-	왼쪽-오른쪽 여백 키우기	
ParagraphShapeIncreaseRightMargin	-	오른쪽 여백 줄이기	
ParagraphShapeIndentAtCaret	-	첫 줄 내어 쓰기	
ParagraphShapeIndentNegative	-	첫 줄을 한 글자 내어 씀	
ParagraphShapeIndentPositive	-	첫 줄을 한 글자 들여 씀	
ParagraphShapeProtect	-	문단 보호	
ParagraphShapeSingleRow		한 줄로 입력	
ParagraphShapeWithNext	-	다음 문단과 함께	
ParaNumberBullet	ParaShape	문단번호/글머리표 한 수준 위로	
ParaNumberBulletLevelDown	ParaShape	문단번호/글머리표 한 수준 아래로	
ParaNumberBulletLevelUp	ParaShape	문단번호/글머리표 한 수준 위로	
ParaNumberDlg	ParaShape	문단번호 대화상자	
ParaShapeDialog	ParaShape	문단 모양 대화상자(내부 구현용)	
Paste	-	붙이기	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
PastePage	-	쪽 붙여넣기	
PasteSpecial	-	골라 붙이기	
PictureBulletDlg	ParaShape	그림 글머리표 대화상자	
PictureChange	PictureChange	그림 바꾸기	
PictureEffect1	-	그림 그레이 스케일	
PictureEffect2	-	그림 흑백으로	
PictureEffect3	-	그림 워터마크	
PictureEffect4	-	그림 효과 없음	
PictureEffect5	-	그림 밝기 증가	
PictureEffect6	-	그림 밝기 감소	
PictureEffect7	-	그림 명암 증가	
PictureEffect8	-	그림 명암 감소	
PictureInsertDialog	-	그림 넣기 (대화상자를 띄워 선택한 이미지 파일을 문서에 삽입하는 액션 : API용)	
PictureLinkedToEmbedded	-	연결된 그림을 모두 삽입그림으로	
PictureNoBrightness	ShapeObject	그림 밝기 효과 없음	
PictureNoContrast	ShapeObject	그림 대비 효과 없음	
PictureNoGlow	ShapeObject	그림 네온 효과 없음	
PictureNoReflection	ShapeObject	그림 반사 효과 없음	



Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
PictureNoShadow	ShapeObject	그림 그림자 효과 없음	
PictureNoSofeEdge	ShapeObject	그림 부드러운 가장자리 효과 없음	
PictureNoStyle	ShapeObject	그림 스타일 효과 없음	
PictureSave	-	그림 빼내기	
PictureSaveAsAll	SaveAsImage	삽입된 바이너리 그림 다른 형태로 저장.	
PictureSaveAsOption	SaveAsImage	바이너리 그림을 다른 형태로 저장하는 옵션을 설정	
PictureScissor	-	그림 자르기	
PictureToOriginal	-	그림 원래 그림으로	
Preference	Preference	환경 설정	
Presentation	Presentation	프레젠테이션	
PresentationDelete	Presentation	프레젠테이션 삭제	
PresentationRange	PresentationRange	프레젠테이션 범위 설정.	
PresentationSetup	Presentation	프레젠테이션 설정	
PrevTextBoxLinked	-	연결된 글상자의 이전 글상자로 이동 현재 글상자가 선택되거나, 글상자 내부에 캐럿이 존재하지 않으면 동작하지 않는다.	
Print	Print	인쇄	
PrintSetup	Print	인쇄옵션 - 워터 마크	
PrintToImage	PrintToImage	그림으로 저장하기	
PrintToPDF	Print	PDF인쇄	
PrivateInfoChangePassword	PrivateInfoSecurity	개인 정보 보안 암호 변경	
PrivateInfoSetPassword	PrivateInfoSecurity	개인 정보 보안 암호 설정	
PutBullet	ParaShape*	글머리표 달기	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
PutNewParaNumber	ParaShape*	문단번호 새 번호 시작하기	
PutOutlineNumber	ParaShape*	개요번호 달기	
PutParaNumber	ParaShape*	문단번호 달기	
QuickCommand Run	-	입력 자동 명령 동작	
QuickCorrect Edit	QCorrect	빠른 교정 -내용 편집	
QuickCorrect Run	-	빠른 교정 -내용 편집	
QuickCorrect Sound	-	빠른 교정 - 메뉴에서 효과음 on/off	
QuickCorrect	-	빠른 교정 (실질적인 동작 Action)	
QuickMarkInsert0 ~ 9	-	쉬운 책갈피 - 삽입	
QuickMarkMove0 ~ 9	-	쉬운 책갈피 - 이동	
RecalcPageCount	-	현재 페이지의 쪽 번호 재계산	
RecentCode	-	최근에 사용한 문자표 입력 최근에 사용한 문자표가 없을 경우에는 문자표 대화상자를 띄운다.	
Redo	-	다시 실행	
RepeatFind	FindReplace*	다시 찾기	
ReplaceDlg	FindReplace	찾아 바꾸기	
ReplacePrivateInfoDlg	-	개인 정보 찾아 숨기기(문자열 치환)	
ReplyMemo	-	메모 회신	한/글 2022 부터 지원
ReturnKeyInField	-	캐럿이 필드 안에 위치한 상태에서 Return Key에 대한 액션 분기	
ReturnPrevPos	-	직전위치로 돌아가기	
ReverseFind	FindReplace*	거꾸로 찾기	
RightShiftBlock		텍스트블록 상태에서 블록이 문단의 시작위치에서 시작할 경우 블록 왼쪽에 탭을 삽입한다.	
SaveBlockAction	FileSaveBlock	블록 저장하기	
SaveFootnote	SaveFootnote	주석 저장	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
SaveHistoryItem	VersionInfo	새 버전으로 저장([파일-버전 비교/저장]메뉴를 누르면 나타나는 대화상자에서 [새 버전 저장] 버튼을 누른 것과 동일)	
ScanHFTFonts		한/글 글꼴 검색	
ScrMacroDefine	ScriptMacro	매크로 정의 매크로 정의 대화상자를 띄우고, 설정이 끝나면 매크로를 기록한다.	
ScrMacroPause	-	매크로 기록 일시정지/재시작	
ScrMacroPlay1 ~ 11	-	#번 매크로 실행(Alt+shift+#)	
ScrMacroRepeatDlg	ScriptMacro	스크립트 매크로 실행 대화상자([도구-매크로-스크립트 매크로 실행]메뉴와 동일)	
ScrMacroSecurityDlg	+	스크립트 매크로 보안 설정 대화상자([도구-매크로-스크립트 매크로 보안]메뉴와 동일)	
ScrMacroStop	-	매크로 기록 중지	
SearchAddress	+	주소 검색	
SearchForeign	+	외래어사전검색	
SearchPrivateInfo	-	개인 정보 찾아 감추기(암호화)	
Select	-	선택 (F3 Key를 누른 효과)	
SelectAll	-	모두 선택	
SelectColumn	-	칸 블록 선택 (F4 Key를 누른 효과)	
SelectCtrlFront	-	개체선택 정방향	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
SelectCtrlReverse	-	개체선택 역방향	
SelectPageNumShape	AutoNum	쪽 번호 모양	
SendBrowserText	-	브라우저로 보내기	
SendMailAttach	FileSendMail	편지 보내기 - 첨부파일로	
SendMailText	FileSendMail	편지 보내기 - 본문으로	
SetLineNumbers	SecDef	줄 번호 넣기	
ShapeCopyPaste	ShapeCopyPaste	모양 복사	
ShapeObjAlignBottom	-	아래로 정렬	
ShapeObjAlignCenter	-	가운데로 정렬	
ShapeObjAlignHeight	-	높이 맞춤	
ShapeObjAlignHorzSpacing	-	왼쪽/오른쪽 일정한 비율로 정렬	
ShapeObjAlignLeft	-	왼쪽으로 정렬	
ShapeObjAlignMiddle	-	중간 정렬	
ShapeObjAlignRight	-	오른쪽으로 정렬	
ShapeObjAlignSize	-	폭/높이 맞춤	
ShapeObjAlignTop	-	위로 정렬	
ShapeObjAlignVertSpacing	-	위/아래 일정한 비율로 정렬	
ShapeObjAlignWidth	-	폭 맞춤	
ShapeObjAttachCaption	-	캡션 넣기	
ShapeObjAttachTextBox	-	글 상자로 만들기	
ShapeObjAttrDialog	ShapeObject	틀 속성 환경설정	
ShapeObjBringForward	-	앞으로	
ShapeObjBringInFrontOfText	-	글 앞으로	
ShapeObjBringToFront	-	맨 앞으로	
ShapeObjComment	ShapeObject	개체 설명문 수정하기	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
ShapeObjCtrlSendBehindText	-	글 뒤로	
ShapeObjDetachCaption	-	캡션 없애기	
ShapeObjDetachTextBox	-	글상자 속성 없애기	
ShapeObjDialog	ShapeObject	환경설정	
ShapeObjectCopy	ShapeObjectCopyPaste	그리기 모양 복사	
ShapeObjectPaste	ShapeObjectCopyPaste	그리기 모양 붙여넣기	
ShapeObjFillProperty	-	고치기 대화상자중 <b>fill tab</b>	
ShapeObjGroup	-	틀 묶기	
ShapeObjGuideLine		그리기 개체 안내선	
ShapeObjHorzFlip	-	그리기 개체 좌우 뒤집기	
ShapeObjHorzFlipOrgState	-	그리기 개체 좌우 뒤집기 원상태로 되돌리기	
ShapeObjInsertCaptionNum	-	캡션 번호 넣기	
ShapeObjLineProperty	-	고치기 대화상자중 <b>line tab</b>	
ShapeObjLineStyleOhter	-	다른 선 종류	
ShapeObjLinewidthOhter	-	다른 선 굵기	
ShapeObjLock	-	개체 <b>Lock</b>	
ShapeObjMoveDown	-	키로 움직이기(아래)	
ShapeObjMoveLeft	-	키로 움직이기(왼쪽)	
ShapeObjMoveRight	-	키로 움직이기(오른쪽)	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
ShapeObjMoveUp	-	키로 움직이기(위)	
ShapeObjNextObject	-	이후 개체로 이동(tab키)	
ShapeObjNorm	-	기본 도형 설정	
ShapeObjNoShade	ShapeObject	채우기 색 음영 없음	
ShapeObjNoShadow	ShapeObject	그림자 없음	
ShapeObjPrevObject	-	이전 개체로 이동(shift + tab키)	
ShapeObjProtectSize	ShapeObject	그리기 개체 크기 고정	
ShapeObjRandomAngleRotater	ShapeObject	자유각 회전	
ShapeObjResizeDown	-	키로 크기 조절(shift + 아래)	
ShapeObjResizeLeft	-	키로 크기 조절(shift + 왼쪽)	
ShapeObjResizeRight	-	키로 크기 조절(shift + 오른쪽)	
ShapeObjResizeUp	-	키로 크기 조절(shift + 위)	
ShapeObjRightAngleRotater	-	90도 회전	
ShapeObjRightAngleRotaterAnticlockwise	-	-90도 회전	
ShapeObjRotater	-	자유각 회전(회전중심 고정)	
ShapeObjSaveAsPicture	-	그리기개체를 그림으로 저장하기	
ShapeObjSelect	-	틀 선택 도구	
ShapeObjSendBack	-	뒤로	
ShapeObjSendToBack	-	맨 뒤로	
ShapeObjShadowEnlarge	+	그리기 개체 그림자를 큰 형태로 변경그림자가 없으면 생성한다.	
ShapeObjShadowMoveDown	+	그리기 개체 그림자를 밑으로 이동시킨다. 그림자가 없으면 생성한다.	
ShapeObjShadowMoveLeft	+	그리기 개체 그림자를 왼쪽으로 이동시킨다. 그림자가 없으면 생성한다.	
ShapeObjShadowMoveOriginal	+	그리기 개체 그림자 위치 원점으로(offset제거)	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
ShapeObjShadowMoveRight	+	그리기 개체 그림자를 오른쪽으로 이동시킨다. 그림자가 없으면 생성한다.	
ShapeObjShadowMoveUp	+	그리기 개체 그림자를 위로 이동시킨다. 그림자가 없으면 생성한다.	
ShapeObjShadowNarrow	+	그리기 개체 그림자를 작은 형태로 변경. 그림자가 없으면 생성한다.	
ShapeObjShadowParellelLeftBottom	+	그리기 개체 그림자를 원본 개체와 동일한 크기로 왼쪽하단에 생성한다.	
ShapeObjShadowParellelLeftTop	+	그리기 개체 그림자를 원본 개체와 동일한 크기로 왼쪽상단에 생성한다.	
ShapeObjShadowParellelRightBottom	+	그리기 개체 그림자를 원본 개체와 동일한 크기로 오른쪽하단에 생성한다.	
ShapeObjShadowParellelRightTop	+	그리기 개체 그림자를 원본 개체와 동일한 크기로 오른쪽상단에 생성한다.	
ShapeObjShadowShearLeftBottom	+	그리기 개체 그림자를 왼쪽 뒷부분으로 눕혀서 생성한다.	
ShapeObjShadowShearLeftTop	+	그리기 개체 그림자를 왼쪽 앞부분으로 눕혀서 생성한다.	
ShapeObjShadowShearRightBottom	+	그리기 개체 그림자를 오른쪽 뒷부분으로 눕혀서 생성한다.	
ShapeObjShadowShearRightTop	+	그리기 개체 그림자를 오른쪽 앞부분으로 눕혀서 생성한다.	
ShapeObjShear	ShapeObject	그리기 개체 기울이기	
ShapeObjShowGuideLine		그리기 개체 안내선	
ShapeObjShowGuideLineBase		그리기 안내선	한/글 2024 부터 지원
ShapeObjTableSelCell	-	테이블 선택상태에서 첫 번째 셀 선택하기	
ShapeObjTextBoxEdit	-	글상자 선택상태에서 편집모드로 들어가기	
ShapeObjToggleTextBox	-	도형 글 상자로 만들기- Toggle	
ShapeObjUngroup	-	틀 풀기	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
ShapeObjUnlockAll	-	개체 unlock All	
ShapeObjVertFlip	-	그리기 개체 상하 뒤집기	
ShapeObjVertFlipOrgState	-	그리기 개체 상하 뒤집기 원상태로 되돌리기	
ShapeObjWrapSquare	-	직사각형	
ShapeObjWrapTopAndBottom	-	자리 차지	
ShowLineNumbers	SecDef	줄 번호 넣기	
Soft Keyboard	-	보기	
Sort	Sort	소트	
SpellingCheck	-	맞춤법	
SplitMemoOpen	-	메모창 열기	
style	style	스타일 (한글2005이하버전)	
styleAdd	style	스타일 추가(한글2007, 스타일 대화상자를 띄움)	
styleChangeToCurrentShape	styleItem	스타일 현재 모양으로 바꾸기	
styleClearCharStyle	-	글자 스타일 해제	
styleDelete	styleDelete	스타일 제거	
styleEdit	style	스타일 편집	
styleEx	style	스타일 (한글2007)	
styleParaNumberBullet	Parashape	문단번호/글머리표	
styleShortcut1	-	스타일 단축키<Ctrl + 1>	
styleShortcut10	-	스타일 단축키<Ctrl + 0>	
styleShortcut2	-	스타일 단축키<Ctrl + 2>	
styleShortcut3	-	스타일 단축키<Ctrl + 3>	
styleShortcut4	-	스타일 단축키<Ctrl + 4>	
styleShortcut5	-	스타일 단축키<Ctrl + 5>	
styleShortcut6	-	스타일 단축키<Ctrl + 6>	



Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
StyleShortcut7	-	스타일 단축키<Ctrl + 7>	
StyleShortcut8	-	스타일 단축키<Ctrl + 8>	
StyleShortcut9	-	스타일 단축키<Ctrl + 9>	
StyleTemplate	StyleTemplate	스타일 마당	
Sum	Sum	블록 합계	
SuppressLineNumbers		줄 번호 넣기	
TableAppendRow	-	줄 추가	
TableAutoDrawPenStylewidthDlg	TableDrawPen	표 그리기 선 모양	
TableAutoFill	AutoFill*	자동 채우기	
TableAutoFillDlg	AutoFill*	자동 채우기	
TableBreak	Table	표 쪽 경계에서(나누지 않음)	
TableBreakCell	Table	표 쪽 경계에서(나눔)	
TableBreakNone	Table	표 쪽 경계에서(셀 단위로 나눔)	
TableCaptionPosBottom	ShapeObject	테이블 캡션 위치-아래	
TableCaptionPosLeftBottom	ShapeObject	테이블 캡션 위치-왼쪽 아래	
TableCaptionPosLeftCenter	ShapeObject	테이블 캡션 위치-왼쪽 가운데	
TableCaptionPosLeftTop	ShapeObject	테이블 캡션 위치-왼쪽 위	
TableCaptionPosRightBottom	ShapeObject	테이블 캡션 위치-오른쪽 아래	
TableCaptionPosRightCenter	ShapeObject	테이블 캡션 위치-오른쪽 가운데	
TableCaptionPosRightTop	ShpaeObject	테이블 캡션 위치-오른쪽 위	
TableCaptionPosTop	ShapeObject	테이블 캡션 위치-위	
TableCellAlignCenterBottom	-	para align + cell valign :테이블의 셀 내에 서만 동작함.	
TableCellAlignCenterCenter	-	para align + cell valign :테이블의 셀 내에 서만 동작함.	
TableCellAlignCenterTop	-	para align + cell valign :테이블의 셀 내에 서만 동작함.	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
TableCellAlignLeftBottom	-	para align + cell valign :테이블의 셀 내에 서만 동작함.	
TableCellAlignLeftCenter	-	para align + cell valign :테이블의 셀 내에 서만 동작함.	
TableCellAlignLeftTop	-	para align + cell valign :테이블의 셀 내에 서만 동작함.	
TableCellAlignRightBottom	-	para align + cell valign :테이블의 셀 내에 서만 동작함.	
TableCellAlignRightCenter	-	para align + cell valign :테이블의 셀 내에 서만 동작함.	
TableCellAlignRightTop	-	para align + cell valign :테이블의 셀 내에 서만 동작함.	
TableCellBlock	-	셀 블록	
TableCellBlockCol	-	셀 블록 (칸)	
TableCellBlockExtend	-	셀 블록 연장(F5 + F5)	
TableCellBlockExtendAbs	-	셀 블록 연장(SHIFT + F5)	
TableCellBlockRow	-	셀 블록(줄)	
TableCellBorderAll	-	모든 셀 테두리 toggle(있음/없음). 셀 블록 상 태일 경우에만 동작한다.	
TableCellBorderBottom	-	가장 아래 셀 테두리 toggle(있음/없음). 셀 블 록 상태일 경우에만 동작한다.	
TableCellBorderDiagonalDown	-	대각선(↘) 셀 테두리 toggle(있음/없음). 셀 블록 상태일 경우에만 동작한다.	
TableCellBorderDiagonalUp	-	대각선(↗) 셀 테두리 toggle(있음/없음). 셀 블록 상태일 경우에만 동작한다.	
TableCellBorderInside	-	모든 안쪽 셀 테두리 toggle(있음/없음). 셀 블 록 상태일 경우에만 동작한다.	
TableCellBorderInsideHorz	-	모든 안쪽 가로 셀 테두리 toggle(있음/없음). 셀 블록 상태일 경우에만 동작한다.	
TableCellBorderInsideVert	-	모든 안쪽 세로 셀 테두리 toggle(있음/없음). 셀 블록 상태일 경우에만 동작한다.	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
TableCellBorderLeft	-	가장 왼쪽의 셀 테두리 <b>toggle</b> (있음/없음) 셀 블록 상태일 경우에만 동작한다.	
TableCellBorderNo	-	모든 셀 테두리 지움. 셀 블록 상태일 경우에만 동작한다.	
TableCellBorderOutside	-	바깥 셀 테두리 <b>toggle</b> (있음/없음) 셀 블록 상태일 경우에만 동작한다.	
TableCellBorderRight	-	가장 오른쪽의 셀 테두리 <b>toggle</b> (있음/없음) 셀 블록 상태일 경우에만 동작한다.	
TableCellBorderTop	-	가장 위의 셀 테두리 <b>toggle</b> (있음/없음) 셀 블록 상태일 경우에만 동작한다.	
TableCellShadeDec	CellBorderFill	셀 배경의 음영을 낮춘다.(결과적으로 밝아진다)	
TableCellShadeInc	CellBorderFill	셀 배경의 음영을 높인다.(결과적으로 어두워진다)	
TableCellTextHorz	CellBorderFill	셀 문자 방향-가로 쓰기	
TableCellTextVert	CellBorderFill	셀 음영 없음	
TableCellTextVertAll	CellBorderFill	셀 문자 방향-세로 쓰기-영문 세움	
TableCellToggleDirection	CellBorderFill	표 문자 방향- <b>toggle</b>	
TableColBegin	-	셀 이동: 열 시작	
TableColEnd	-	셀 이동: 열 끝	
TableColPageDown	-	셀 이동: 페이지다운	
TableColPageUp	-	셀 이동: 페이지 업	
TableCreate	TableCreation	표 만들기	
TableDeleteCell	-	셀 삭제	
TableDeleteColumn	TableDeleteLine	칸 지우기	
TableDeleteComma	-	세자리마다 자리점 빼기	
TableDeleteRow	TableDeleteLine	줄-칸 지우기	
TableDeleteRowColumn	TableDeleteLine	줄-칸 지우기	
TableDistributeCellHeight	-	셀 높이를 같게	
TableDistributeCellwidth	-	셀 너비를 같게	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
TableDrawPen	-	표 그리기	
TableEraser	-	표 지우개	
TableFormula	FieldCtrl	계산식	
TableFormulaAvgAuto	-	블록 평균	
TableFormulaAvgHor	-	가로 평균	
TableFormulaAvgVer	-	세로 평균	
TableFormulaProAuto	-	블록 곱	
TableFormulaProHor	-	가로 곱	
TableFormulaProVer	-	세로 곱	
TableFormulaSumAuto	-	블록 합계	
TableFormulaSumHor	-	가로 합계	
TableFormulaSumVer	-	세로 합계	
TableInsertComma	-	세자리마다 자리점 넣기	
TableInsertLeftColumn	TableInsertLine	왼쪽 칸 삽입	
TableInsertLowerRow	TableInsertLine	아래쪽 줄 삽입	
TableInsertRightColumn	TableInsertLine	오른쪽 칸 삽입	
TableInsertRowColumn	TableInsertLine	줄-칸 삽입	
TableInsertUpperRow	TableInsertLine	위쪽 줄 삽입	
TableLeftCell	-	셀 이동: 셀 왼쪽	
TableLowerCell	-	셀 이동: 셀 아래	
TableMergeCell	-	셀 합치기	
TableMergeTable	-	표 붙이기	
TablePropertyDialog	ShapeObject	표 고치기	
TableResizeCellDown	-	셀 크기 변경: 셀 아래	
TableResizeCellLeft	-	셀 크기 변경: 셀 왼쪽	
TableResizeCellRight	-	셀 크기 변경: 셀 오른쪽	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
TableResizeCellUp	-	셀 크기 변경: 셀 위	
TableResizeDown	-	셀 크기 변경	
TableResizeExDown	-	셀 크기 변경: 셀 아래 <b>TableResizeDown</b> 과 다른 점은 셀 블록 상태가 아니어도 동작한다는 점이다.	
TableResizeExLeft	-	셀 크기 변경: 셀 왼쪽 <b>TableResizeLeft</b> 와 다른 점은 셀 블록 상태가 아니어도 동작한다는 점이다.	
TableResizeExRight	-	셀 크기 변경: 셀 오른쪽 <b>TableResizeRight</b> 와 다른 점은 셀 블록 상태가 아니어도 동작한다는 점이다.	
TableResizeExUp	-	셀 크기 변경: 셀 위 <b>TableResizeUp</b> 과 다른 점은 셀 블록 상태가 아니어도 동작한다는 점이다.	
TableResizeLeft	-	셀 크기 변경	
TableResizeLineDown	-	셀 크기 변경: 선아래	
TableResizeLineLeft	-	셀 크기 변경: 선 왼쪽	
TableResizeLineRight	-	셀 크기 변경: 선 오른쪽	
TableResizeLineUp	-	셀 크기 변경: 선 위	
TableResizeRight	-	셀 크기 변경	
TableResizeUp	-	셀 크기 변경	
TableRightCell	-	셀 이동: 셀 오른쪽	
TableRightCellAppend	-	셀 이동: 셀 오른쪽에 이어서	
TableSplitCell	TableSplitCell	셀 나누기	
TableSplitCellCol2	TableSplitCell	셀 칸 나누기	
TableSplitCellRow2	TableSplitCell	셀 줄 나누기	
TableSplitTable	-	표 나누기	
TableStringToTable	TableStrToTbl	문자열을 표로	
TableSubtractRow	TableDeleteLine	표 줄 삭제	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
TableSwap	TableSwap	표 뒤집기	
TableTableToString	TableTblToStr	표를 문자열로	
TableTemplate	TableTemplate	표 마당	
TableTreatAsChar	ShapeObject	표 글자처럼 취급	
TableUpperCell	-	셀 이동: 셀 위	
TableVAlignBottom	-	셀 세로정렬 아래	
TableVAlignCenter	-	셀 세로정렬 가운데	
TableVAlignTop	-	셀 세로정렬 위	
TextArtCreate	+	글맵시	
TextArtModify	+	글맵시 고치기	
TextArtShadow	+	글맵시 그림자 넣기/빼기	
TextArtShadowMoveToDown	ShapeObject	글맵시 그림자 위치 이동-아래로	
TextArtShadowMoveToLeft	ShapeObject	글맵시 그림자 위치 이동-왼쪽으로	
TextArtShadowMoveToRight	ShapeObject	글맵시 그림자 위치 이동-오른쪽으로	
TextArtShadowMoveToUp	ShapeObject	글맵시 그림자 위치 이동-위로	
TextBoxAlignCenterBottom	ShapeObject	글상자 정렬	
TextBoxAlignCenterCenter	ShapeObject	글상자 정렬	
TextBoxAlignCenterTop	ShapeObject	글상자 정렬	
TextBoxAlignLeftBottom	ShapeObject	글상자 정렬	
TextBoxAlignLeftCenter	ShapeObject	글상자 정렬	
TextBoxAlignLeftTop	ShapeObject	글상자 정렬	
TextBoxAlignRightBottom	ShapeObject	글상자 정렬	
TextBoxAlignRightCenter	ShapeObject	글상자 정렬	
TextBoxAlignRightTop	ShapeObject	글상자 정렬	
TextBoxTextHorz	shpaeObject	글상자 문자 방향-가로 쓰기	
TextBoxTextVert	ShapeObject	글상자 문자 방향-세로 쓰기-영문 눕힘	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
TextBoxTextVertAll	ShapeObject	글상자 문자 방향-세로 쓰기-영문 세움	
TextBoxToggleDirection	ShapeObject	글상자 문자 방향-세로/가로 토글	
TextBoxVAlignBottom	ShapeObject	글상자 세로 정렬-아래	
TextBoxVAlignCenter	ShapeObject	글상자 세로 정렬-가운데	
TextBoxVAlignTop	ShapeObject	글상자 세로 정렬-위	
ToggleOverwrite	-	<b>Toggle Overwrite</b>	
TrackChangeApply	-	변경추적:변경내용 적용	
TrackChangeApplyAll	-	변경추적:문서에서 변경내용 모두 적용	
TrackChangeApplyNext	-	변경추적:적용 후 다음으로 이동	
TrackChangeApplyPrev	-	변경추적:적용 후 이전으로 이동	
TrackChangeApplyViewAll	-	변경추적:표시된 변경내용 모두 적용	
TrackChangeAuthor	-	변경추적:사용자 이름 변경	
TrackChangeCancel	-	변경추적:변경내용 취소	
TrackChangeCancelAll	-	변경추적:문서에서 변경내용 모두 취소	
TrackChangeCancelNext	-	변경추적:취소 후 다음으로 이동	
TrackChangeCancelPrev	-	변경추적:취소 후 이전으로 이동	
TrackChangeCancelViewAll	-	변경추적:표시된 변경내용 모두 취소	
TrackChangeNext	-	변경추적:다음 변경내용	
TrackChangeOption	TrackChange	변경추적:변경 내용 추적 설정	
TrackChangePrev	-	변경추적:이전 변경내용	
TrackChangeProtection	Password	변경추적:변경추적 보호	
Undo	-	되살리기	
UnlinkTextBox	-	글상자 연결 끊기	
UserAutoFill	AutoFill*	자동 채우기(TableAutoFill, TableAutoFillDlg와 동일)	
VersionDelete	VersionInfo*	버전정보 지우기	

Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
VersionDeleteAll	-	모든 버전정보 지우기	
VersionInfo	VersionInfo	버전 정보	
VersionSave	VersionInfo	버전 저장하기	
VerticalText	TextVertical	세로쓰기	
ViewGridOption	GridInfo	격자	
ViewIdiom	-	상용구 보기	
viewOptionColor		컬러로 보기 (회색조 보기 되돌리기 액션)	
viewOptionColorCustom		사용자색 보기	
viewOptionColorCustomOption		사용자색 설정	
viewOptionCtrlMark	-	조판 부호	
viewOptionGray		회색조 보기	
viewOptionGuideLine	-	안내선	
viewOptionMemo	-	메모 보이기/숨기기([보기-메모-메모 보이기/숨기기] 메뉴와 동일)	
viewOptionMemoGuideline	-	메모 안내선 표시([보기-메모-메모 안내선 표시] 메뉴와 동일)	
viewOptionPaper	-	쪽 윤곽 보기	
viewOptionParaMark	-	문단 부호	
viewOptionPicture	-	그림 보이기/숨기기([보기-그림] 메뉴와 동일)	
viewOptionPronounce	PronounceInfo	한자/일어 발음 표시 (Toggle)	
viewOptionPronounceSetting	PronounceInfo	한자/일어 발음 표시 설정	
viewOptionRevision	-	교정부호 보이기/숨기기([보기-교정부호] 메뉴와 동일)	
viewOptionTrackChange	-	변경추적 보기	
viewOptionTrackChangeFinal	-	변경추적 보기:최종본 보기	
viewOptionTrackChangeFinalMemo	-	변경추적 보기:메모 및 변경 내용 최종본	



Action ID	ParameterSet ID	Description	비고
ViewOptionTrackChangeInline	-	변경추적 보기:안내문에 표시	
ViewOptionTrackChangeInsertDelete	-	변경추적 보기:삽입 및 삭제	
ViewOptionTrackChangeOriginal	-	변경추적 보기:원본 보기	
ViewOptionTrackChangeOriginalMemo	-	변경추적 보기:메모 및 변경 내용 원본	
ViewOptionTrackChangeShape	-	변경추적 보기:서식	
ViewOptionTrackChangeInfo	-	변경추적 보기:변경 내용 보기	
ViewShowGrid	GridInfo	격자 보이기	
ViewZoom	ViewProperties	화면 확대(Ribbon)	
ViewZoomFitPage	ViewProperties	화면 확대: 페이지에 맞춤	
ViewZoomFitWidth	ViewProperties	화면 확대: 폭에 맞춤	
ViewZoomLock		화면 잠금	
ViewZoomNormal	ViewProperties	화면 확대: 정상	
VoiceCommand Config	-	음성 명령 설정	
VoiceCommand Resume	-	음성 명령 레코딩 시작	
VoiceCommand Stop	-	음성 명령 레코딩 중지	
VoiceCommand View	+	음성 명령창 보이기	
VoiceCommand	+	음성 명령 동작	

## - 예제 : 배포용 문서 만들기

### 1. 배포용 문서 설정

FileSetSecurity Action을 사용한다.

암호는 ParameterSet Item으로 넘겨줘야 한다.

### 2. 배포용 문서에서 편집가능 상태로 전환

배포용 문서를 읽을 때 open의 argument로 "distribute:true;" 옵션을 준다.

암호는 사용자가 대화상자에 직접 입력해야 한다.

### 3. 배포용 문서 해제

배포용 문서를 일단 편집가능 상태로 전환한 상태에서 SaveAs 의 argument로 "distribute:false" 옵션을 준다.

한/글과 달리 암호는 재확인하지 않는다.

```
function SetDistribute()
{
    var dact = pHwpCtrl.CreateAction("FileSetSecurity");
    var dset = null;
    if (dact)
        dset = dact.CreateSet();
    if (dact && dset) {
        dact.GetDefault(dset);
        dset.SetItem("Password", HwpControl.password.value);
        dset.SetItem("NoPrint", HwpControl.NoPrint.checked);
        dset.SetItem("NoCopy", HwpControl.NoCopy.checked);
        if (!dact.Execute(dset)) {
            var msg = "배포용 문서 만들기 실패";
            if (dset.Item("Password").length <= 6) {
                msg += "\n암호가 너무 짧습니다.";
                HwpControl.password.focus();
                alert(msg);
                return;
            }
            alert(msg);
        }
    }
    else {
```

```

        var msg = "배포용 문서 만들기 실패";
        if (pHwpCtrl.EditMode & 0x10) // 배포용 문서는 0x10 flag 를 포함한다.
            msg += "\n이미 배포용 문서로 지정된 상태입니다.\n암호를 변경하기 위해서는 먼저 일반 문서로 변경하십시오."
        else if (pHwpCtrl.EditMode == 0)
            msg += "\n읽기 전용 문서입니다."
        alert(msg);
    }
    pHwpCtrl.focus();
}

```

- 예제 : 언더라인이 있는 문자열의 시작 **pos**를 얻어오는 예제

```

function OnTestApi1()
{
    pHwpCtrl.MovePos(3); // 커서를 문서의 맨 뒤로 이동
    var act = pHwpCtrl.CreateAction("BackwardFind"); // 뒤에서부터 찾는다.
    var set = act.CreateSet();
    act.GetDefault(set);

    set.SetItem("IgnoreFindString", 1);
    var subset = set.CreateItemSet("FindCharShape", "CharShape");
    subset.SetItem("UnderlineType", 1);
    act.Execute(set);
    var set;
    var list, para, pos;
    set = pHwpCtrl.GetPosBySet();
    list = set.Item("List");
    para = set.Item("Para");
    pos = set.Item("Pos");
}

```

- 예제 : 각 라인의 첫 번째 단어의 색깔을 바꾸는 예제

```

function OnTestApi1()
{
    // 현재줄의 맨 앞으로 커서를 옮긴후 한단어를 블록지정한다.
    pHwpCtrl.Run("MoveLineBegin");
    pHwpCtrl.Run("Select");
    pHwpCtrl.Run("MoveSelNextWord");
}

```

```

// 블록 지정된 단어의 글자 속성을 변경한다.
var dAct = pHwpCtrl.CreateAction("CharShape");
var dSet = dAct.CreateSet();
dAct.GetDefault(dSet);
dSet.SetItem("TextColor", 0xFF0000);           // 글자 색을 파란색으로
dAct.Execute(dSet);

pHwpCtrl.Run("Cancel");
}

function OnTestApi2()
{
    // 문서의 맨 처음에서 끝까지 돌면서 각 줄의 맨 처음 단어의 글자속성을 변경한다.
    pHwpCtrl.MovePos(2);                       // 페이지 맨 처음으로
    var con = true;

    while (con) {
        OnTestApi1();                          // 현재줄의 맨 처음 단어 색깔 변경
        con = pHwpCtrl.MovePos(20);            // 한줄 아래로 (예전 API 매뉴얼에는 21로 되어 있으나 잘못된 값임.
                                                // 한줄 위/아래로가 서로 값이 바뀌었음)
    }
}

```