Action Table

※ ParameterSet ID 의 기호 설명:

Symbol	Description
-	ParameterSet 없음. 해당 Action에 대한 ParameterSet 이 존재하지 않거나, 필요없음을 나타냄.
*	HwpCtrl.Run 불가능. ParameterSet이 있지만, 외부에서 ParameterSet을 만들어 주지 않으면 정상작동하지 않는 Action. 다른 Action에 종속된 Action이거나, DocSummaryInfo와 같이 값을 읽어오기만 하는 Action일 경우 해담.

Action ID	ParameterSet ID	Description
AllReplace	FindReplace*	모두 바꾸기
BackwardFind	FindReplace*	뒤로 찾기
BreakColDef	-	단 정의 삽입
BreakColumn	-	단 나누기
BreakLine	-	line break
BreakPage	-	쪽 나누기
BreakPara	-	문단 나누기
BreakSection	-	구역 나누기
Cancel	-	ESC
CellBorder	CellBorderFill	셀 테두리
CellBorderFill	CellBorderFill	셀 테두리
CellFill	CellBorderFill	셀 배경
CellZoneBorder	CellBorderFill	셀 테두리(여러 셀에 걸쳐 적용) 셀이 선택된 상태에서만 동작
CellZoneBorderFill	CellBorderFill	셀 테두리(여러 셀에 걸쳐 적용) 셀이 선택된 상태에서만 동작
CellZoneFill	CellBorderFill	셀 배경(여러 셀에 걸쳐 적용) 셀이 선택된 상태에서만 동작
CharShape	CharShape	글자 모양
CharShapeBold	-	단축키: Alt+L(글자 진하게)
CharShapeCenterline	-	취소선(CenterLine)
CharShapeEmboss	-	양각
CharShapeEngrave	-	음각
CharShapeHeight	-	글자 크기(글자 모양 대화상자에서 Focus이동용으로 사용)
CharShapeHeightDecrease	-	크기 작게 ALT+SHIFT+R
CharShapeHeightIncrease	-	크기 크게 ALT+SHIFT+E
CharShapeItalic	-	이탤릭 ALT + SHIFT + I
CharShapeNextFaceName	-	다음 글꼴 ALT+SHIFT+F
CharShapeNormal	-	보통모양 ALT+SHIFT+C
CharShapeOutline	-	외곽선
CharShapePrevFaceName	-	이전 글꼴 ALT+SHIFT+G

Action ID	ParameterSet ID	Description
CharShapeShadow	-	그림자
CharShapeSpacing	-	자간(글자 모양 대화상자에서 Focus이동용으로 사용)
CharShapeSpacingDecrease	-	자간 좁게 ALT+SHIFT+N
CharShapeSpacingIncrease	-	자간 넓게 ALT+SHIFT+W
CharShapeSubscript	-	아래첨자 ALT+SHIFT+S
CharShapeSuperscript	-	위첨자 ALT+SHIFT+P
CharShapeSuperSubscript	-	첨자 : "위첨자 -> 아래첨자 -> 보통" 반복
CharShapeTextColorBlack	-	글자색을 검정
CharShapeTextColorBlue	-	글자색을 파랑
CharShapeTextColorBluish	-	글자색을 청록
CharShapeTextColorGreen	-	글자색을 초록
CharShapeTextColorRed	-	글자색을 빨강
CharShapeTextColorViolet	-	글자색을 자주
CharShapeTextColorWhite	-	글자색을 흰색
CharShapeTextColorYellow	-	글자색을 노랑
CharShapeUnderline	-	밑줄 ALT+SHIFT+U
CharShapeWidth	-	장평(글자 모양 대화상자에서 Focus이동용으로 사용)
CharShapeWidthDecrease	-	장평 좁게 ALT+SHIFT+J
CharShapeWidthIncrease	-	장평 넓게 ALT+SHIFT+K
Close	-	현재 리스트를 닫고 상위 리스트로 이동.
CloseEx	-	현재 리스트를 닫고 상위 리스트로 이동. Close의 확장 액션으로 전체화면 보기일 때 Root list로 빠져나온다. Shift+Esc
Delete	-	Delete
DeleteBack	-	Backspace
DeleteField	-	누름틀/메모지우기 누름틀/메모 안의 내용은 지우지 않고, 단순히 누름틀만 지운다.
DeleteLine	-	CTRL-Y (한줄 지우기)
DeleteLineEnd	-	ALT-Y (현재 커서에서 줄 끝까지 지우기)
DeleteWord	-	단어 지우기 CTRL-T
DeleteWordBack	-	CTRL-BS(Back Space)

HANCOM 한글과컴퓨터

Action ID	ParameterSet ID	Description
DocSummaryInfo	SummaryInfo	문서 정보
DocumentInfo	DocumentInfo*	현재 문서에 대한 정보
DrawObjCreatorArc	-	호 그리기
DrawObjCreatorEllipse	-	원 그리기
DrawObjCreatorLine	-	선 그리기
DrawObjCreatorRectangle	-	사각형 그리기
DrawObjCreatorTextBox	-	글상자
Erase	-	지우기
ExecReplace	FindReplace*	바꾸기(실행)
FileSetSecurity	FileSetSecurity*	배포용 문서(출판 전용 문서). 대화상자를 띄우지 않고 ParameterSet을 직접 설정하여 생성한다. 예제는 "배포용 문서 만들기" 참고
FindDlg	FindReplace	찾기
ForwardFind	FindReplace*	앞으로 찾기
HeaderFooter	HeaderFooter	머리말/꼬리말
Hyperlink	HyperLink	캐럿이 필드 안에 위치했는지 여부에 따라 Insert 또는 Modify 하이퍼링크 액션
InputCodeTable	CodeTable	문자표
InsertCpNo	-	상용구 코드 넣기(현재 쪽 번호)
InsertCpTpNo	-	상용구 코드 넣기(현재 쪽/전체 쪽)
InsertEndnote	-	미주 입력
InsertFieldTemplate	InsertFieldTemplate	필드 입력
InsertFile	InsertFile	끼워 넣기
InsertFixedWidthSpace	-	고정폭 빈칸 삽입
InsertFootnote	-	각주 입력
InsertHyperlink	Hyperlink	하이퍼링크 만들기
InsertLine	-	선 넣기
InsertNonBreakingSpace	-	묶음 빈칸 삽입
InsertPageNum	-	쪽 번호 넣기
InsertSpace	-	공백 삽입
InsertTab	-	탭 삽입

Action ID	ParameterSet ID	Description
InsertText	InsertText	텍스트 삽입
InsertTpNo	-	상용구 코드 넣기(전체 쪽수)
ModifyCtrl	-	고치기 : 컨트롤
ModifyFieldClickhere	InsertFieldTemplate	누름틀 정보 고치기
ModifyFillProperty	-	고치기(채우기 속성 탭으로) 만약 Ctrl(ShapeObject,누름틀, 날짜/시간 코드 등)이 선택되지 않았다면 역방향탐색(SelectCtrlReverse)을 이용해서 개체를 탐색한다. 채우기 속성이 없는 Ctrl일 경우에는 첫 번째 탭이 선택된 상태로 고치기 창이 뜬다.
ModifyHyperlink	HyperLink	하이퍼링크 고치기
ModifyLineProperty	-	고치기(선/테두리 속성 탭으로) 만약 Ctrl(ShapeObject,누름틀, 날짜/시간 코드 등)이 선택되지 않았다면 역방향탐색(SelectCtrlReverse)을 이용해서 개체를 탐색한다. 선/테두리 속성이 없는 Ctrl일 경우에는 첫 번째 탭이 선택된 상태로 고치기 창이 뜬다.
ModifyShapeObject	-	고치기 - 개체 속성
MoveColumnBegin	-	단의 시작점으로 이동한다. 단이 없을 경우에는 아무동작도 하지 않는다. 해당 리스트 안에서만 동작한다.
MoveColumnEnd	-	단의 끝점으로 이동한다. 단이 없을 경우에는 아무동작도 하지 않는다. 해당 리스트 안에서만 동작한다.
MoveDocBegin	-	문서의 시작으로 이동. 만약 셀렉션을 확장하는 경우에는 LIST_BEGIN/END와 동일하다. 현재 서브 리스트 내에 있으면 빠져나간다.
MoveDocEnd	-	문서의 끝으로 이동. 만약 셀렉션을 확장하는 경우에는 LIST_BEGIN/END와 동일하다. 현재 서브 리스트 내에 있으면 빠져나간다.
MoveDown	-	캐럿을 (논리적 개념의) 아래로 이동시킨다.
MoveLeft	-	캐럿을 (논리적 개념의) 왼쪽으로 이동시킨다.
MoveLineBegin	-	현재 위치한 줄의 시작/끝으로 이동
MoveLineDown	-	한 줄 아래로 이동한다.
MoveLineEnd	-	현재 위치한 줄의 시작/끝으로 이동
MoveLineUp	-	한 줄 위로 이동한다.
MoveListBegin	-	현재 리스트의 시작으로 이동

HANCOM 한글과컴퓨터

Action ID	ParameterSet ID	Description
MoveListEnd	-	현재 리스트의 끝으로 이동
MoveNextChar	-	한 글자 뒤로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다.
MoveNextColumn	-	뒤 단으로 이동
MoveNextParaBegin	-	다음 문단의 시작으로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다.
MoveNextPos	-	한 글자 뒤로 이동. 서브 리스트를 옮겨 다닐 수 있다.
MoveNextPosEx	-	한 글자 뒤로 이동. 서브 리스트를 옮겨 다닐 수 있다. (머리말, 꼬리말, 각주, 미주, 글상자 포함)
MoveNextWord	-	한 단어 뒤로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다.
MovePageBegin	-	현재 페이지의 시작점으로 이동한다. 만약 캐럿의 위치가 변경되었다면 화면이 전환되어 쪽의 상단으로 페이지뷰잉이 맞춰진다.
MovePageDown	-	다음 페이지의 시작으로 이동. 현재 탑레벨 리스트가 아니면 탑레벨 리스트로 빠져나온다.
MovePageEnd	-	현재 페이지의 끝점으로 이동한다. 만약 캐럿의 위치가 변경되었다면 화면이 전환되어 쪽의 하단으로 페이지뷰잉이 맞춰진다.
MovePageUp	-	이전 페이지의 시작으로 이동. 현재 탑레벨 리스트가 아니면 탑레벨 리스트로 빠져나온다.
MoveParaBegin	-	현재 위치한 문단의 시작/끝으로 이동
MoveParaEnd	-	현재 위치한 문단의 시작/끝으로 이동
MoveParentList	-	한 레벨 상위/탑레벨/루트 리스트로 이동한다. 현재 루트 리스트에 위치해 있어 더 이상 상위 리스트가 없을 때는 위치 이동 없이 리턴한다. 이동한 후의 위치는 상위 리스트에서 서브리스트가 속한 컨트롤 코드가 위치한 곳이다. 위치 이동시 셀렉션은 무조건 풀린다.
MovePrevChar	-	한 글자 앞 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다.
MovePrevColumn	-	앞 단으로 이동
MovePrevParaBegin	-	앞 문단의 시작으로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다.
MovePrevParaEnd	-	앞 문단의 끝으로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다.
MovePrevPos	-	한 글자 앞으로 이동. 서브 리스트를 옮겨 다닐 수 있다.
MovePrevPosEx	-	한 글자 앞으로 이동. 서브 리스트를 옮겨 다닐 수 있다. (머리말, 꼬리말, 각주, 미주, 글상자 포함)
MovePrevWord	-	한 단어 앞으로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다.

Action ID	ParameterSet ID	Description
MoveRight	-	캐럿을 (논리적 개념의) 오른쪽으로 이동시킨다.
MoveRootList	-	한 레벨 상위/탑레벨/루트 리스트로 이동한다. 현재 루트 리스트에 위치해 있어 더 이상 상위 리스트가 없을 때는 위치 이동 없이 리턴한다. 이동한 후의 위치는 상위 리스트에서 서브리스트가 속한 컨트롤 코드가 위치한 곳이다. 위치 이동시 셀렉션은 무조건 풀린다.
MoveScrollDown	-	아래 방향으로 스크롤하면서 이동
MoveScrollNext	-	다음 방향으로 스크롤하면서 이동
MoveScrollPrev	-	이전 방향으로 스크롤하면서 이동
MoveScrollUp	-	위 방향으로 스크롤하면서 이동
MoveSectionDown	-	뒤 섹션으로 이동. 현재 루트 리스트가 아니면 루트 리스트로 빠져나온다.
MoveSectionUp	-	앞 섹션으로 이동. 현재 루트 리스트가 아니면 루트 리스트로 빠져나온다.
MoveSelDocBegin	-	셀렉션: 문서 처음
MoveSelDocEnd	-	셀렉션: 문서 끝
MoveSelDown	-	셀렉션: 캐럿을 (논리적 방향) 아래로 이동
MoveSelLeft	-	셀렉션: 캐럿을 (논리적 방향) 왼쪽으로 이동
MoveSelLineBegin	-	셀렉션: 줄 처음
MoveSelLineDown	-	셀렉션: 한줄 아래
MoveSelLineEnd	-	셀렉션: 줄 끝
MoveSelLineUp	-	셀렉션: 한줄 위
MoveSelListBegin	-	셀렉션: 리스트 처음
MoveSelListEnd	-	셀렉션: 리스트 끝
MoveSelNextChar	-	셀렉션: 다음 글자
MoveSelNextParaBegin	-	셀렉션: 다음 문단 처음
MoveSelNextPos	-	셀렉션: 다음 위치
MoveSelNextWord	-	셀렉션: 다음 단어
MoveSelPageDown	-	셀렉션: 페이지다운
MoveSelPageUp	-	셀렉션: 페이지 업
MoveSelParaBegin	-	셀렉션: 문단 처음
MoveSelParaEnd	-	셀렉션: 문단 끝
MoveSelPrevChar	-	셀렉션: 이전 글자
MoveSelPrevParaBegin	-	셀렉션: 이전 문단 시작

Action ID	ParameterSet ID	Description
MoveSelPrevParaEnd	-	셀렉션: 이전 문단 끝
MoveSelPrevPos	-	셀렉션: 이전 위치
MoveSelPrevWord	-	셀렉션: 이전 단어
MoveSelRight	-	셀렉션: 캐럿을 (논리적 방향) 오른쪽으로 이동
MoveSelTopLevelBegin	-	셀렉션: 처음
MoveSelTopLevelEnd	-	셀렉션: 끝
MoveSelUp	-	셀렉션: 캐럿을 (논리적 방향) 위로 이동
MoveSelViewDown	-	셀렉션: 아래
MoveSelViewUp	-	셀렉션: 위
MoveSelWordBegin	-	셀렉션: 단어 처음
MoveSelWordEnd	-	셀렉션: 단어 끝
MoveTopLevelBegin	-	탑레벨 리스트의 시작으로 이동
MoveTopLevelEnd	-	탑레벨 리스트의 끝으로 이동
MoveTopLevelList	-	한 레벨 상위/탑레벨/루트 리스트로 이동한다. 현재 루트 리스트에 위치해 있어 더 이상 상위 리스트가 없을 때는 위치 이동 없이 리턴한다. 이동한 후의 위치는 상위 리스트에서 서브리스트가 속한 컨트롤 코드가 위치한 곳이다. 위치 이동시 셀렉션은 무조건 풀린다.
MoveUp	-	캐럿을 (논리적 개념의) 위로 이동시킨다.
MoveViewBegin	-	현재 뷰의 시작에 위치한 곳으로 이동
MoveViewDown	-	현재 뷰의 크기만큼 아래로 이동한다. PgDn 키의 기능이다.
MoveViewEnd	-	현재 뷰의 끝에 위치한 곳으로 이동
MoveViewUp	-	현재 뷰의 크기만큼 위로 이동한다. PgUp 키의 기능이다.
MoveWordBegin	-	현재 위치한 단어의 시작으로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다.
MoveWordEnd	-	현재 위치한 단어의 끝으로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다.
PageHiding	PageHiding	감추기
PageNumPos	PageNumPos	쪽 번호 매기기
PageSetup	SecDef	편집 용지
ParagraphShape	ParaShape	문단 모양
ParagraphShapeAlignCenter	-	가운데 정렬
ParagraphShapeAlignDistribute	-	배분 정렬

Action ID	ParameterSet ID	Description
ParagraphShapeAlignDivision	-	나눔 정렬
ParagraphShapeAlignJustify	-	양쪽 정렬
ParagraphShapeAlignLeft	-	왼쪽 정렬
ParagraphShapeAlignRight	-	오른쪽 정렬
ParagraphShapeDecreaseLeftMargin	-	왼쪽 여백 줄이기
ParagraphShapeDecreaseLineSpacing	-	줄 간격을 점점 좁힘
ParagraphShapeDecreaseMargin	-	왼쪽-오른쪽 여백 줄이기
ParagraphShapeDecreaseRightMargin	-	오른쪽 여백 키우기
ParagraphShapeIncreaseLeftMargin	-	왼쪽 여백 키우기
ParagraphShapeIncreaseLineSpacing	-	줄 간격을 점점 넓힘
ParagraphShapeIncreaseMargin	-	왼쪽-오른쪽 여백 키우기
ParagraphShapeIncreaseRightMargin	-	오른쪽 여백 줄이기
ParagraphShapeIndentAtCaret	-	첫 줄 내어 쓰기
ParagraphShapeIndentNegative	-	첫 줄을 한 글자 내어 씀
ParagraphShapeIndentPositive	-	첫 줄을 한 글자 들여 씀
ParagraphShapeProtect	-	문단 보호
ParagraphShapeWithNext	-	다음 문단과 함께
ParaNumberBullet	ParaShape	문단번호/글머리표
ParaNumberBulletLevelDown	-	문단번호/글머리표 한 수준 아래로
ParaNumberBulletLevelUp	-	문단번호/글머리표 한 수준 위로

Action ID	ParameterSet ID	Description
PictureInsertDialog	-	그림 넣기 (대화상자를 띄워 선택한 이미지 파일을 문서에 삽입하는 액션 : API용)
Print	-	인쇄
PutBullet	-	글머리표 달기
PutNewParaNumber	ParaShape*	문단번호 새 번호 시작하기
PutOutlineNumber	-	개요번호 달기
PutParaNumber	-	문단번호 달기
Redo	-	다시 실행
RepeatFind	FindReplace*	다시 찾기
ReplaceDlg	FindReplace	찾아 바꾸기
ReturnPrevPos	-	직전위치로 돌아가기
ReverseFind	FindReplace*	거꾸로 찾기
Select	-	선택 (F3 Key를 누른 효과)
SelectAll	-	모두 선택
SelectColumn	-	칸 블록 선택 (F4 Key를 누른 효과)
SelectCtrlFront	-	개체선택 정방향
SelectCtrlReverse	-	개체선택 역방향
ShapeObjAlignBottom	-	아래로 정렬
ShapeObjAlignCenter	-	가운데로 정렬
ShapeObjAlignHeight	-	높이 맞춤
ShapeObjAlignHorzSpacing	-	왼쪽/오른쪽 일정한 비율로 정렬
ShapeObjAlignLeft	-	왼쪽으로 정렬
ShapeObjAlignMiddle	-	중간 정렬
ShapeObjAlignRight	-	오른쪽으로 정렬
ShapeObjAlignSize	-	폭/높이 맞춤
ShapeObjAlignTop	-	위로 정렬
ShapeObjAlignVertSpacing	-	위/아래 일정한 비율로 정렬
ShapeObjAlignWidth	-	폭 맞춤
ShapeObjAttachCaption	-	캡션 넣기
ShapeObjAttachTextBox	-	글 상자로 만들기
ShapeObjBringForward	-	앞으로

Action ID	ParameterSet ID	Description
ShapeObjBringInFrontOfText	-	글 앞으로
ShapeObjBringToFront	-	맨 앞으로
ShapeObjCtrlSendBehindText	-	글 뒤로
ShapeObjDetachCaption	-	캡션 없애기
ShapeObjDetachTextBox	-	글상자 속성 없애기
ShapeObjDialog	ShapeObject	환경설정
ShapeObjHorzFlip	-	그리기 개체 좌우 뒤집기
ShapeObjHorzFlipOrgState	-	그리기 개체 좌우 뒤집기 원상태로 되돌리기
ShapeObjLock	-	개체 Lock
ShapeObjMoveDown	-	키로 움직이기(아래)
ShapeObjMoveLeft	-	키로 움직이기(왼쪽)
ShapeObjMoveRight	-	키로 움직이기(오른쪽)
ShapeObjMoveUp	-	키로 움직이기(위)
ShapeObjNextObject	-	이후 개채로 이동(tab키)
ShapeObjPrevObject	-	이전 개체로 이동(shift + tab키)
ShapeObjResizeDown	-	키로 크기 조절(shift + 아래)
ShapeObjResizeLeft	-	키로 크기 조절(shift + 왼쪽)
ShapeObjResizeRight	-	키로 크기 조절(shift + 오른쪽)
ShapeObjResizeUp	-	키로 크기 조절(shift + 위)
ShapeObjSendBack	-	뒤로
ShapeObjSendToBack	-	맨 뒤로
ShapeObjTableSelCell	-	테이블 선택상태에서 첫 번째 셀 선택하기
ShapeObjTextBoxEdit	-	글상자 선택상태에서 편집모드로 들어가기
ShapeObjUngroup	-	틀 풀기
ShapeObjUnlockAll	-	개체 Unlock All
ShapeObjVertFlip	-	그리기 개체 상하 뒤집기
ShapeObjVertFlipOrgState	-	그리기 개체 상하 뒤집기 원상태로 되돌리기
SpellingCheck	SpellingCheck	맞춤법
TableAppendRow	-	줄 추가
TableCellBlock	-	셀 블록
TableCellBlockCol	-	셀 블록 (칸)

Action ID	ParameterSet ID	Description
TableCellBlockExtend	-	셀 블록 연장(F5 + F5)
TableCellBlockExtendAbs	-	셀 블록 연장(SHIFT + F5)
TableCellBlockRow	-	셀 블록(줄)
TableColBegin	-	셀 이동: 열 시작
TableColEnd	-	셀 이동: 열 끝
TableColPageDown	-	셀 이동: 페이지다운
TableColPageUp	-	셀 이동: 페이지 업
TableCreate	TableCreation	표 만들기
TableDeleteCell	-	셀 삭제
TableDeleteColumn	-	칸 지우기
TableDeleteRow	-	줄-칸 지우기
TableDeleteRowColumn	TableDeleteLine	줄-칸 지우기
TableDistributeCellHeight	-	셀 높이를 같게
TableDistributeCellWidth	-	셀 너비를 같게
TableInsertLeftColumn	-	왼쪽 칸 삽입
TableInsertLowerRow	-	아래쪽 줄 삽입
TableInsertRightColumn	-	오른쪽 칸 삽입
TableInsertRowColumn	TableInsertLine	줄-칸 삽입
TableInsertUpperRow	-	위쪽 줄 삽입
TableLeftCell	-	셀 이동: 셀 왼쪽
TableLowerCell	-	셀 이동: 셀 아래
TableMergeCell	-	셀 합치기
TablePropertyDialog	ShapeObject	표 고치기
TableResizeCellDown	-	셀 크기 변경: 셀 아래
TableResizeCellLeft	-	셀 크기 변경: 셀 왼쪽
TableResizeCellRight	-	셀 크기 변경: 셀 오른쪽
TableResizeCellUp	-	셀 크기 변경: 셀 위
TableResizeDown	-	셀 크기 변경
TableResizeExDown	-	셀 크기 변경: 셀 아래 TebleResizeDown과 다른 점은 셀 블록 상태가 아니어도 동작한다는 점이다.

Action ID	ParameterSet ID	Description
TableResizeExLeft	-	셀 크기 변경: 셀 왼쪽 TebleResizeLeft와 다른 점은 셀 블록 상태가 아니어도 동작한다는 점이다.
TableResizeExRight	-	셀 크기 변경: 셀 오른쪽 TebleResizeRight와 다른 점은 셀 블록 상태가 아니어도 동작한다는 점이다.
TableResizeExUp	-	셀 크기 변경: 셀 위 TebleResizeUp과 다른 점은 셀 블록 상태가 아니어도 동작한다는 점이다.
TableResizeLeft	-	셀 크기 변경
TableResizeLineDown	-	셀 크기 변경: 선아래
TableResizeLineLeft	-	셀 크기 변경: 선 왼쪽
TableResizeLineRight	-	셀 크기 변경: 선 오른쪽
TableResizeLineUp	-	셀 크기 변경: 선 위
TableResizeRight	-	셀 크기 변경
TableResizeUp	-	셀 크기 변경
TableRightCell	-	셀 이동: 셀 오른쪽
TableRightCellAppend	-	셀 이동: 셀 오른쪽에 이어서
TableSplitCell	TableSplitCell	셀 나누기
TableSplitCellCol2	TableSplitCell	셀 칸 나누기
TableSplitCellRow2	TableSplitCell	셀 줄 나누기
TableStringToTable	TableStrToTbl	문자열을 표로
TableSubtractRow	-	표 줄 삭제
TableUpperCell	-	셀 이동: 셀 위
ToggleOverwrite	-	Toggle Overwrite
Undo	-	되살리기
ViewZoomFitPage	-	화면 확대: 페이지에 맞춤
ViewZoomFitWidth	-	화면 확대: 폭에 맞춤
ViewZoomNormal	-	화면 확대: 정상

- 예제 : 배포용 문서 만들기

1. 배포용 문서 설정

FileSetSecurity Action을 사용한다.

암호는 ParameterSet Item으로 넘겨줘야 한다.

2. 배포용 문서에서 편집가능 상태로 전환

배포용 문서를 읽을 때 Open의 argument로 "distribute:true;" 옵션을 준다.

암호는 사용자가 대화상자에 직접 입력해야 한다.

3. 배포용 문서 해제

배포용 문서를 일단 편집가능 상태로 전환한 상태에서 SaveAs 의 argument로 "distribute:false" 옵션을 준다.

한/글과 달리 암호는 재확인하지 않는다.

```
function SetDistribute()
{
	var dact = pHwpCtrl.CreateAction("FileSetSecurity");
	var dset = null;
	if (dact)
		dset = dact.CreateSet();
	if (dact && dset) {
		dact.GetDefault(dset);
		dset.SetItem("Password", HwpControl.password.value);
		dset.SetItem("NoPrint", HwpControl.NoPrint.checked);
		dset.SetItem("NoCopy", HwpControl.NoCopy.checked);
		if (!dact.Execute(dset)) {
			var msg = "배포용 문서 만들기 실패";
			if (dset.Item("Password").length <= 6) {
				msg += "\n암호가 너무 짧습니다.";
				HwpControl.password.focus();
				alert(msg);
				return;
			}
			alert(msg);
		}
	} else {
```


HANCOM 한글과컴퓨터

```
            var msg = "배포용 문서 만들기 실패";
            if (pHwpCtrl.EditMode & 0x10) // 배포용 문서는 0x10 flag 를 포함한다.
                  msg += "\n이미 배포용 문서로 지정된 상태입니다.\n암호를 변경하기 위해서는 먼저 일반 문서로 변경하십시오."
            else if (pHwpCtrl.EditMode == 0)
                  msg += "\n읽기 전용 문서입니다."
            alert(msg);
      }
      pHwpCtrl.focus();
}
```

- 예제 : 언더라인이 있는 문자열의 시작 pos를 얻어오는 예제

```
function OnTestApi1()
{
      pHwpCtrl.MovePos(3);                                  // 커서를 문서의 맨 뒤로 이동
      var act = pHwpCtrl.CreateAction("BackwardFind");      // 뒤에서부터 찾는다.
      var set = act.CreateSet();
      act.GetDefault(set);

      set.SetItem("IgnoreFindString", 1);
      var subset = set.CreateItemSet("FindCharShape", "CharShape");
      subset.SetItem("UnderlineType", 1);
      act.Execute(set);
      var set;
      var list, para, pos;
      set = pHwpCtrl.GetPosBySet();
      list = set.Item("List");
      para = set.Item("Para");
      pos = set.Item("Pos");
}
```

- 예제 : 각 라인의 첫 번째 단어의 색깔을 바꾸는 예제

```
function OnTestApi1()
{
      // 현재줄의 맨 앞으로 커서를 옮긴후 한단어를 블럭지정한다.
      pHwpCtrl.Run("MoveLineBegin");
      pHwpCtrl.Run("Select");
      pHwpCtrl.Run("MoveSelNextWord");
```


HANCOM 한글과컴퓨터

```
        // 블럭 지정된 단어의 글자 속성을 변경한다.
        var dAct = pHwpCtrl.CreateAction("CharShape");
        var dSet = dAct.CreateSet();
        dAct.GetDefault(dSet);
        dSet.SetItem("TextColor", 0xFF0000);          // 글자 색을 파란색으로
        dAct.Execute(dSet);

        pHwpCtrl.Run("Cancel");
}

function OnTestApi2()
{
        // 문서의 맨 처음에서 끝까지 돌면서 각 줄의 맨 처음 단어의 글자속성을 변경한다.
        pHwpCtrl.MovePos(2);                    // 페이지 맨 처음으로
        var con = true;

        while (con) {
                OnTestApi1();                   // 현재줄의 맨 처음 단어 색깔 변경
                con = pHwpCtrl.MovePos(20);     // 한줄 아래로 (예전 API 매뉴얼에는 21로 되어 있으나 잘못된 값임.
                                                // 한줄 위/아래로가 서로 값이 바뀌었음)
        }
}
```