


## JELEK

<code>``kódrészlet``</code> <code>**kövér**</code> <code>//dőlt//</code> <code>__aláhúzott__</code> <code>""_nyers_""</code>	kódrészlet kövér dőlt aláhúzott _nyers_
<code>= cím 1 =</code> <code>== cím 2 ==</code> <code>=== cím 3 ===</code> <code>+++ számozott +++</code>	<b>cím 1</b> <b>cím 2</b> <b>cím 3</b> <b>1.1.1. számozott</b>
<code>[txt2tags.jpg]</code>	
<code>[ABC www.abc.com]</code>	<a href="#">ABC</a> (hiperlink)
<code>abc</code> <code>% megjegyzés</code> <code>xyz</code>	abc xyz
<code>abc</code> <code>&lt;tab&gt;idézet</code> <code>xyz</code>	abc idézet xyz
<code>- lista elem</code> <code>- lista elem</code> <code>- al-lista elem</code>	• lista elem • lista elem • al-lista elem
<code>+ lista elem</code> <code>+ lista elem</code> <code>+ lista elem</code>	1. lista elem 2. lista elem 3. lista elem
<code>: kifejezés</code> <code>definíció</code> <code>: kifejezés</code> <code>definíció</code>	kifejezés definíció kifejezés definíció
<code>```</code> <code>betű szerinti</code> <code>**blokk**</code> <code>```</code>	betű szerinti **blokk**

fej 1   fej 2	fej 1	fej 2
c1   c2	c1	c2
c3   c4	c3	c4
c5 + c6	c5 + c6	

## OPCIÓK

<code>-t, --target=TYPE</code>	html, xhtml, sgml, tex, lout, man, mpg, moin, pm6, txt
<code>-i, --infájl=fájl</code>	Bemenő fájl ("–", ha STDIN)
<code>-o, --outfájl=fájl</code>	Kimenő fájl ("–", ha STDOUT)
<code>-H, --no-headers</code>	Nem generál fejet, címet és lábat
<code>--encoding=ENC</code>	Kódolás: utf-8, iso-8859-1, stb.
<code>--style=FILE</code>	HTML CSS fájl megadása
<code>--css-sugar</code>	DIV szekciókat generál a CSS számára
<code>--css-inside</code>	A CSS-t beilleszti a kimenő fájlba
<code>--toc</code>	Legyen tartalomjegyzék
<code>--toc-level=N</code>	Tartalomjegyzék mélysége
<code>--toc-only</code>	Csak tartalomjegyzék
<code>-n, --enum-title</code>	Számoz minden fejezetcímet
<code>--mask-email</code>	Emailcímek álcázása (anti-spam)
<code>-C, --config-file=FILE</code>	Konfiguráció ebben a fájlban
<code>--dump-config</code>	Konfiguráció listázása
<code>-V, --version</code>	A program verziója
<code>--no-OPTION</code>	Az adott opció kikapcsolása

## MAKRÓK

<code>%%Date</code> <code>%%Mtime</code>	A konverzió, ill. utolsó módosítás ideje Alapértelmezés: %Y%m%d %Y (év) %m (hónap) %d (nap) %H (óra) %M (perc) %S (másodperc) %c (teljes) %A %a (hét napja) %B %b (hónap név) %%date(%Y-%m-%d %H:%M)
<code>%%Infile</code> <code>%%Outfile</code>	A bemenő/kimenő fájlok elérési útvonala Alapértelmezés: %f %f (fájl) %e (kit.) %d (mappa) %p (útv.) %F (fájl kit. nélkül) %D (szülő mappa) %%outfile(%D :: %F :: %e)
<code>%%TOC</code>	A tartalomjegyzék helyének megadása %%toc

## BEÁLLÍTÁSOK

<code>%!Target</code>	Ugyanaz, mint a <code>--target</code> %!target: html
<code>%!Encoding</code>	Ugyanaz, mint a <code>--encoding</code> %!encoding: iso-8859-2
<code>%!Style</code>	Ugyanaz, mint a <code>--style</code> %!style: abc.css
<code>%!Options</code>	Alapértelmezés parancssori opcióknak %!options: -n --toc
<code>%!PreProc</code>	Feldolgozás előtti minta-cserélő szűrő %!preproc: JJS "John J Smith"
<code>%!PostProc</code>	Feldolgozás utáni minta-cserélő szűrő %!postproc(html): @@  
<code>%!IncludeConf</code>	Ugyanaz, mint a <code>--config-file</code> %!includeconf: myconfig.t2t

## BEILLESZTÉS

<code>!!Include: F</code>	Beilleszti az F txt2tags fájlt (pl. egy könyv fejezetét)
<code>!!Include: ``F``</code>	Betűről betűre beilleszti az F fájlt (nem tördeli és nem értelmezi)
<code>!!Include: ""F""</code>	Nyers fájlként illeszti be az F fájlt (tördeli, de nem értelmezi)

## EGYÉB

Fej	Első 3 sor
Konfiguráció	A fej utáni megjegyzések
Test	Az első szövegsortól a fájl végéig
Saját, központi konfig fájl	~/txt2tagsrc (unix, mac), _t2trc (win)
Könyvjelző	=cím=[ideugorj] ... [lásd #ideugorj]

## PÉLDAFÁJL

```
A Gyűrűk Ura
J. R. R. Tolkien
Utolsó változtatás: %%mtime(%%c)

%!target: html
%loptions(html): --css-sugar --style agyu.css

Botorkáltak, küzdöttek, győztek. **Hurrá!**
```