


ZNAČKY

<code>``kód``</code> <code>**tučně**</code> <code>//kurzíva//</code> <code>__podtržení__</code> <code>""_neformát._""</code>	kód tučně <i>kurzíva</i> <u>podtržení</u> _neformátovaně_																
<code>= nadpis 1 =</code> <code>== nadpis 2 ==</code> <code>=== nadpis 3 ===</code> <code>+++ číslovaný +++</code>	nadpis 1 nadpis 2 nadpis 3 1.1.1. číslovaný																
<code>[txt2tags.jpg]</code>																	
<code>[ABC www.abc.com]</code>	ABC (odkaz)																
<code>abc</code> <code>% komentář</code> <code>xyz</code>	abc xyz																
<code>abc</code> <code><tab>citace</code> <code>xyz</code>	abc citace xyz																
<code>- položka</code> <code>- položka</code> <code>- podpoložka</code>	• položka • položka • podpoložka																
<code>+ položka</code> <code>+ položka</code> <code>+ položka</code>	1. položka 2. položka 3. položka																
<code>: pojem</code> <code>definice</code> <code>: pojem</code> <code>definice</code>	pojem definice pojem definice																
<code>---</code> <code>nezpracovaný</code> <code>**blok**</code> <code>---</code>	nezpracovaný **blok**																
<table border="1"> <tr> <td>tit 1</td><td>tit 2</td></tr> <tr> <td>c1</td><td>c2</td></tr> <tr> <td>c3</td><td>c4</td></tr> <tr> <td>c5 + c6</td><td></td></tr> </table>	tit 1	tit 2	c1	c2	c3	c4	c5 + c6		<table border="1"> <tr> <td>tit 1</td><td>tit 2</td></tr> <tr> <td>c1</td><td>c2</td></tr> <tr> <td>c3</td><td>c4</td></tr> <tr> <td>c5 + c6</td><td></td></tr> </table>	tit 1	tit 2	c1	c2	c3	c4	c5 + c6	
tit 1	tit 2																
c1	c2																
c3	c4																
c5 + c6																	
tit 1	tit 2																
c1	c2																
c3	c4																
c5 + c6																	

OPTIONS

<code>-t, --target=TYPE</code>	html, xhtml, sgml, tex, lout, man, mpeg, moin, pm6, txt
<code>-i, --infile=FILE</code>	Vstupní soubor ("-" pro STDIN)
<code>-o, --outfile=FILE</code>	Výstupní soubor ("-" pro STDOUT)
<code>-H, --no-headers</code>	Bez hlavičky, titulku a patičky
<code>--encoding=ENC</code>	Kódování: utf-8, iso-8859-1, atd.
<code>--style=FILE</code>	Soubor s CSS
<code>--css-sugar</code>	Vložit značky DIV pro CSS
<code>--css-inside</code>	Vložit CSS do výstupního souboru
<code>--toc</code>	Vložit obsah
<code>--toc-level=N</code>	Maximální úroveň obsahu
<code>--toc-only</code>	Zobrazit obsah
<code>-n, --enum-title</code>	Enumerate all titles
<code>--mask-email</code>	Skrýt e-mailové adresy před vyhledávacími roboty
<code>-C, --config-file=FILE</code>	Načíst nastavení z externího souboru
<code>--dump-config</code>	Zobrazit nastavení vstupního souboru
<code>-V, --version</code>	Zobrazit verzi programu
<code>--no-OPTION</code>	Vypnout tuto volbu

MAKRA

<code>%%Date</code>	Datum převodu / čas změny
<code>%%Mtime</code>	Default: %Y%m%d %Y (rok) %m (měsíc) %d (den) %H (hodina) %M (minuta) %S (sekunda) %c (plné) %A %a (den v týdnu) %B %b (jméno měsíce) %%date(%Y-%m-%d %H:%M)
<code>%%Infile</code>	Cesta ke vstupnímu/výstupnímu souboru
<code>%%Outfile</code>	Default: %f %f (soubor) %e (příp.) %d (adr.) %p (cesta) %F (soubor w/o příp.) %D (rodičovský adr.) %%outfile(%D :: %F :: %e)
<code>%%TOC</code>	Uživatелеm definovaný obsah %%toc

NASTAVENÍ

<code>%!Target</code>	Stejně jako <code>--target</code> %!target: html
<code>%!Encoding</code>	Stejně jako <code>--encoding</code> %!encoding: iso-8859-1
<code>%!Style</code>	Stejně jako <code>--style</code> %!style: abc.css
<code>%!Options</code>	Předvolená nastavení na příkazové řádce %!options: -n --toc
<code>%!PreProc</code>	Vstupní filtr pro nahrazení %!preproc: JJS "John J Smith"
<code>%!PostProc</code>	Výstupní filtr pro nahrazení %!postproc(html): @@
<code>%!IncludeConf</code>	Stejně jako <code>--config-file</code> %!includeconf: myconfig.t2t

VKLÁDÁNÍ

<code>%!Include: F</code>	Vložit soubor F jako soubor txt2tags
<code>%!Include: `F`</code>	Vložit soubor F jako nezpracovaný blok
<code>%!Include: ""F""</code>	Vložit soubor F jako neformátovaný blok

OSTATNÍ

Hlavička	První 3 řádky
Nastavení	Komentáře za hlavičkou
Tělo	Od prvního řádku textu do konce
RC konfigurační soubor	~/txt2tagsrc (unix, mac), _t2trc (win)
Kotva	=titulek=[kotva] ... [odkaz #kotva]

VZOROVÝ VSTUPNÍ SOUBOR

Pán prstenů J. R. R. Tolkien Poslední aktualizace: %%mtime(%c)	
<pre> %!target: html %!options(html): --css-sugar --style lotr.css Šli, bojovali, vyhráli. **Hurá!** </pre>	