


MARQUES

<code>``code``</code>	code																
<code>**gras**</code>	gras																
<code>//italique//</code>	<i>italique</i>																
<code><u>souligné</u></code>	<u>souligné</u>																
<code>--barré--</code>	barré																
<code>'taggé'</code>	inchangé																
<code>= titre 1 =</code>	titre 1																
<code>== titre 2 ==</code>	titre 2																
<code>=== titre 3 ===</code>	titre 3																
<code>+++ numéroté +++</code>	1.1.1. numéroté																
<code>[txt2tags.jpg]</code>																	
<code>[ABC www.abc.com]</code>	ABC (lien URL)																
<code>abc</code> <code>% commentaire</code> <code>xyz</code>	abc xyz																
<code>abc</code> <code><tab>texte quoté</code> <code>xyz</code>	abc texte quoté xyz																
<code>- item</code> <code>- item</code> <code>- sub item</code>	<ul style="list-style-type: none"> • item • item • sub item 																
<code>+ item</code> <code>+ item</code> <code>+ item</code>	<ol style="list-style-type: none"> 1. item 2. item 3. item 																
<code>: terme</code> <code>définition</code> <code>: terme</code> <code>définition</code>	terme définition terme définition																
<code>***</code> <code> **bloc**</code>	***bloc**																
<code>verbatim</code> <code>***</code>	verbatim																
<table border="1"> <tr> <td>titre 1</td><td>titre 2</td></tr> <tr> <td>c1</td><td>c2</td></tr> <tr> <td>c3</td><td>c4</td></tr> <tr> <td>c5 + c6</td><td></td></tr> </table>	titre 1	titre 2	c1	c2	c3	c4	c5 + c6		<table border="1"> <tr> <td>titre 1</td><td>titre 2</td></tr> <tr> <td>c1</td><td>c2</td></tr> <tr> <td>c3</td><td>c4</td></tr> <tr> <td colspan="2">c5 + c6</td></tr> </table>	titre 1	titre 2	c1	c2	c3	c4	c5 + c6	
titre 1	titre 2																
c1	c2																
c3	c4																
c5 + c6																	
titre 1	titre 2																
c1	c2																
c3	c4																
c5 + c6																	

OPTIONS de la ligne de commande

--targets	liste toutes les cibles disponibles
-t --target=TYPE	adoc, art, creole, dbk, doku, gwiki, html, lout, man, mdp, moin, pm6, pmw, sgml, tex, txt, wiki, xhtml
-i --infile=FILE	Fichier d'entrée ("-" pour STDIN)
-o --outfile=FILE	Fichier de sortie ("-" pour STDOUT)
--encoding=ENC	Encodage: utf-8, iso-8859-1, etc
--toc	Ajouter la table des matières
--toc-level=N	Niveau maximum de la table des matières
--toc-only	Uniquement la table des matières (TOC)
-n --enum-title	Numéroter tous les titres
--style=FILE	Fichier HTML CSS ou module LaTeX
--css-sugar	Mettre des tags DIV pour CSS
--css-inside	Mettre le fichier CSS dans le fichier de sortie
-H --no-headers	Pas d'entête, de titre ni de pied de page
-C --config-file=FILE	Lire la configuration à partir d'un fichier externe
--dump-config	Montrer le fichier de configuration d'entrée
-V --version	Montrer la version du programme
--no-OPTION	Supprimer cette OPTION

MACROS

%%Date	La date de conversion /modification
%%Mtime	Par défaut : %Y%m%d %Y (année) %m (mois) %d (jour) %H (heure) %M (min) %S (sec) %c (tout) %A %a (jour de la semaine) %B %b (nom du mois) %%date(%Y-%m-%d %H:%M)
%%Infile	Chemin des fichiers d'entrée/sortie
%%Outfile	Par défaut: %f %f (fichier) %e (extension) %d (répertoire) %p (chemin) %F (file w/o ext) %D (répertoire parent) %%outfile(%D :: %F :: %e)
%%TOC	Endroit de la TOC spécifiée par l'utilisateur

Chemins du FICHER de configuration

%!Target	Comme --target %!target: html
%!Encoding	Comme --encoding %!encoding: iso8859-1
%!Style	Comme --style %!style: abc.css
%!Options	Options de la ligne de commande %!options: -n --toc
%!PreProc	Filtre d'entrée trouve & remplace %!preproc: JJS "John J Smith"
%!PostProc	Filtre de sortie trouve & remplace %!postproc(html): @@
%!IncludeConf	Comme fichier de configuration %!includeconf: myconfig.t2t

FICHIERS INCLUS (dans le corps)

%!Include: F	Inclure le fichier F comme un fichier txt2tags
%!Include: ``F``	Inclure le fichier F comme un bloc verbatim
%!Include: "F"	Inclure le fichier F comme un bloc brut
%!csv: F	Inclure le fichier CSV F en tant que tableau

AUTRES

Entête	Trois premières lignes
Configuration	Commentaires après l'entête (%)
Corps	De la première ligne de texte jusqu'à la fin
Fichier de configuration	~/.txt2tagsrc (unix, mac), _t2trc (windows)
Ancre	=title=[ancre] ... [lien #ancre]

EXEMPLE de fichier d'entrée

```

Le Grand Meaulnes
Alain-Fournier
Dernière mise à jour : %%mtime(%c)

%!target: html
%!options(html): --css-sugar --style francais.css

Nous habitons les bâtiments du //Cours Supérieur// de
Sainte-Agathe.
```